Wing IDE Personal Benutzerhandbuch
Wing IDE Personal

Wingware
www.wingware.com

Version 2.1.4
February 9, 2007

Inhalt

Einleitung

1.1. Produktebenen
1.2. Lizenzen
1.3. Unterstützte Plattformen
1.4. Unterstützte Python-Versionen
1.5. Technischer Support
1.6. Grundvoraussetzungen für die Installation
1.7. Installation
1.8. Ausführung des IDEs
1.9. Installation Ihrer Lizenz
1.10. Verzeichnis der Benutzereinstellungen
1.11. Aufrüsten (Upgrade)
1.11.1. Ein gescheitertes Upgrade beheben
1.12. Erweiterte Installation
1.12.1. Installation zusätzlicher Dokumentation
1.12.2. Installationshinweise für Linux
1.13. Wing IDE entfernen
1.14. Verwendung der Befehlszeile
1.15. Fehlerbehebung
1.15.1. Fehlerbehebung für Startfehler
1.15.2. Probleme in Microsoft Windows
1.15.3. Fehlerbehebung für Debug-Fehler
1.15.3.1. Fehler beim Starten des Debug-Prozesses
1.15.3.2. Zusätzliche Exceptions im Debugger
1.15.3.3. Fehler beim Stoppen an Exceptions
1.15.3.4. Debugger stoppt nicht an Haltepunkten oder zeigt Source-Code nicht an
1.15.4. Diagnoseausgabe erhalten
1.15.5. Wing IDE beschleunigen
1.15.6. Fehlerbehebung öffnungs-Fehler der Dateinamen mit Leerzeichen
1.15.7. Trouble-shooting Failure to Print

Anpassung

2.1. Optionen der Benutzeroberfläche

2.1.1. Fensteraufteilungen
2.1.2. Layout der Benutzeroberfläche
2.1.3. Änderung der Textanzeige
2.1.4. Einstellung des insgesamten Anzeigethemas
2.2. Einstellungen
2.3. Editor-Individualitäten
2.4. Tastaturbefehle
2.4.1. Tastennamen
2.5. Datei-Sets

Projektmanager

3.1. Ein Projekt erstellen
3.2. Dateien und Pakete entfernen
3.3. Das Projekt speichern
3.4. Die Ansicht sortieren
3.5. Tastaturnavigation
3.6. Projektweite Eigenschaften
3.7. Pro-Datei Eigenschaften
3.8. Navigation zu Dateien

Source-Code-Editor

4.1. Syntax-Farbmarkierung
4.2. Rechtsklick-Menü des Editors
4.3. Source-Code-Navigation
4.4. Dateistatus und nur lesbare Dateien
4.5. Vorübergehende vs. nicht vorübergehende Editoren
4.6. Klammernsuche
4.7. Einrückung
4.7.1. Automatisch Einrücken
4.7.2. Die Tab-Taste
4.7.3. Einrückung überprüfen
4.7.4. Blockeinrückung ändern
4.7.5. Einrückungsmanager
4.8. Auto-Vervollständigung
4.9. Automatisch speichern

4.10. Hinweise zu Kopieren/Einfügen
4.11. Geänderte Dateien automatisch Neuladen
4.12. Suchen/Ersetzen
4.12.1. Schnellsuche mit der Werkzeugleiste
4.12.2. Tastaturgesteurte Mini-Suche/Ersetzen
4.12.3. Search Tool
Wildcard Search Syntax
4.12.4. Search in Files Tool
4.12.4.1. Replace in Multiple Files
4.13. Source-Code-Analyse
4.13.1. Analyse-Cache

Debugger

5.1. Schnellstart
5.2. Bestimmung des Debug-Startpunktes
5.3. Debug-Eigenschaften
5.4. Haltepunkte setzen
5.5. Debuggen starten
5.6. Debugger-Status
5.7. Ablaufsteuerung
5.8. Stack anzeigen
5.9. Debug-Daten anzeigen
5.9.1. Ansicht der Stack-Daten
5.9.1.1. Optionen des Popup-Menüs
5.9.1.2. Anzeige von Werten filtern
5.9.2. Probleme bei der Behandlung von Werten
5.10. Interaktive Python-Shell
5.11. Exceptions verwalten
5.12. Debug-Prozess-I/O
5.12.1. Externe I/O-Konsolen
5.12.2. Multiplex-Betrieb des Debug-Prozess-I/Os deaktivieren
5.13. Extern gestarteten Code debuggen
5.13.1. Import des Debuggers
5.13.2. Konfiguration des Debug-Servers
5.13.3. Remote-Debuggen

5.13.4. Abbildung der Dateiposition
5.13.4.1. Beispiele für die Abbildung der Dateiposition
5.13.5. Beispiel für das Remote-Debuggen
5.13.6. Debugger-API
5.14. Ohne Debuggen ausführen
5.15. Beschränkungen des Debuggers

Referenz der Einstellungen

Benutzeroberfläche
Dateien
Editor
Debugger
Source-Analyse
Interne Einstellungen
Haupteinstellungen
Einstellungen der Benutzeroberfläche
Einstellungen des Editors
Einstellungen des Projektmanagers
Einstellungen des Debuggers
Einstellungen der Source-Analyse

Befehlsreferenz

Top Level Commands
Dock Window Commands
Document Viewer Commands
Editor Browse Mode Commands
Editor Insert Mode Commands
Editor Non Modal Commands
Editor Panel Commands
Editor Replace Mode Commands
Editor Split Commands
Editor Visual Mode Commands
Global Documentation Commands
Toolbar Search Commands

Window Commands
Wing Tips Commands
Active Editor Commands
General Editor Commands
Project Manager Commands
Project View Commands
Debugger Commands
Debugger Watch Commands
Search Manager Commands
Search Manager Instance Commands

Lizenzinformationen

8.1. Wing IDE Software-Lizenz
8.2. Open Source Lizenzinformationen

Wingware, das Logo des tanzenden Vogels, Wing IDE, Wing IDE Personal, Wing IDE Professional, Wing IDE Enterprise und „Take Flight!“ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Wingware in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wingware haftet weder für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, die in diesem Dokument enthalten sind, noch für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus dem Einrichten, der Leistung oder Verwendung dieses Materials resultieren.

Hardware- und Software-Produkte die hier erwähnt sind, werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Copyright (c) 1999-2005 by Wingware. Alle Rechte vorbehalten.:

```
Wingware
P.O. Box 1937
Brookline, MA 02446
United States of America
```

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Wing IDE Personal von Wingware entschieden haben! Das Handbuch wird Ihnen beim Starten helfen und dient als Referenz für das gesamte Funktionsset des Produkts.

Das Handbuch ist nach Hauptfunktionsbereichen von Wing IDE gegliedert, was den Projektmanager, Source-Code-Editor, und Debugger beinhaltet. Mehrere Anhänge dokumentieren das gesamte Befehlsset, stellen Hinweise zu Ressourcen und Tipps für Wing- und Python-Nutzer bereit und führen die volle Software-Lizenz auf.

Der Rest dieses Kapitels beschreibt, wie Sie Wing IDE Personal installieren und starten. Wenn Sie Handbücher nicht gern lesen, sollten Sie in der Lage sein, das Produkt zum Laufen zu bringen, indem Sie nur dieses Kapitel lesen.

> **Schlüsselkonzepte**
> In dem Handbuch sind Schlüsselkonzepte, wichtige Hinweise und nicht offensichtliche Funktionen genauso wie dieser Paragraph hervorgehoben. Wenn Sie den Text nur überfliegen, dann suchen Sie nach diesen Markierungen.

Beachten Sie, dass der gesamte Inhalt des Handbuchs auch innerhalb von Wing IDE durch den Hilfemanager verfügbar ist.

1.1. Produktebenen

Dieses Handbuch ist für das Produktlevel Wing IDE Personal aus der Wing IDE Produktlinie, welche zur Zeit Wing IDE Personal und Wing IDE Professional umfasst.

Wing IDE Professional ist das voll funktionsfähige Wing IDE Produkt und kann sowohl für den kommerziellen als auch nicht-kommerziellen Gebrauch lizenziert werden. Wing IDE Personal ist ausschließlich für den nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt und enthält nur einen Teil der Funktionen, die in Wing IDE Professional zur Verfügung stehen.

Wing IDE Professional und Wing IDE Personal sind unabhängige Produkte, die gleichzeitig auf Ihrem System installiert sein können, ohne miteinander in Konflikt zu geraten.

Eine Liste der Funktionen, die in Wing IDE Personal nicht verfügbar sind, finden Sie auf http://wingware.com/wingide/features.

1.2. Lizenzen

Die Lizenzierung für Wing IDE erfolgt pro Entwickler und sie erfordert eine separate Lizenz für jedes Betriebssystem, dass von dem Entwickler verwendet wird. Lizenzen, die für mehrere Benutzer erworben wurden, erlauben, dass bis zur erworbenen Anzahl Nutzer Wing gleichzeitig auf dem lizenzierten Betriebssystem ausführen können. Lizenzpakete für mehrere Betriebssysteme sind in unserem Online-Shop zu Rabattpreisen erhältlich.

Den vollständigen Text unserer Lizenz finden Sie unter **'Software-Lizenz'_**.

Lizenzaktivierung

Wing IDE erfordert die Aktivierung einer Probe- oder dauerhaften Lizenz, wenn es länger als 10 Minuten ausgeführt werden soll. Dieses System ist so entworfen, dass es die Belastung für rechtmäßige Nutzer minimiert, aber auch, dass es die leichtfertige gemeinsame Nutzung von Lizenzen ausschaltet, die unsere Fähigkeit, die weitere Entwicklung von Wing IDE zu unterstützen, gefährdet.

Eine Aktivierung bindet die Lizenz an die Maschine; dies geschieht durch eine Reihe von Überprüfungen der Hardware, die mit dem System verbunden ist. Diese Informationen werden niemals über das Internet übertragen, sondern stattdesssen wird ein SHA-Bash von einigen Werten hin und her geschickt, so dass die Maschine identifizierbar ist, ohne das wir spezifische Dinge über sie wissen.

Die Metrik der Maschinenidentität, die für die Aktivierung verwendet wird, ist so erstellt, dass das Ersetzen von Hardware-Teilen Ihrer Maschine oder das Aufrüsten der Maschine normalerweise keine weitere Aktivierung erfordert. Aus dem gleichen Grund erhöht die mehrfache Aktivierung auf der gleichen Maschine (zum Beispiel wenn die Aktivierungsdatei verloren gegangen ist) Ihre Aktivierungsanzahl nicht.

Lizenzen werden standardmäßig mit drei Aktivierungen geliefert. Zusätzliche Aktivierungen können selbständig mit dem **'Lizenzmanager'_** erworben werden oder indem eine E-Mail an **'sales at wingware.com'_** geschickt wird. Als Absicherung für Notfälle, in denen wir nicht kontaktiert werden können und Sie keine Aktivierung haben, kann Wing IDE für jeweils 10 Minuten ohne Lizenz ausgeführt werden.

Siehe **'Installation Ihrer Lizenz'** für zusätzliche Informationen über das Erlangen und Aktivieren von Lizenzen.

1.3. Unterstützte Plattformen

Diese Version von Wing IDE ist für Microsoft Windows, Linux und Mac OS X erhältlich. Außerdem steht es für einige andere Betriebssysteme zur Verfügung, für die **'Builds von anderen Nutzern bereitgestellt'** wurden oder bei denen Kunden bereit sind, das Produkt vom Source-Code zu kompilieren.

Microsoft Windows

Wing IDE unterstützt Windows 98 mit IE5+ (*), ME mit IE5+ (*), NT4 mit IE5+ (*), 2K, XP sowie 2003 Server. Windows 95 wird nicht unterstützt.

(*) In Windows 98 können ME und NT4 Installationen mit **'diesem Patch von Microsoft'** höchstwahrscheinlich verwendet werden, anstatt zu IE5 aufzurüsten.

Linux/Intel

Wing IDE läuft auf Linux-Versionen mit glibc2.2 oder höher (alles, das ungefähr 3 Jahre alt oder neuer ist sollte funktionieren; zum Beispiel RedHat 7.1+, Mandrake 8.0+, SuSe 7.1+ und Debian 3.0+).

In Suse müssen Sie die gmp- und python-Pakete installieren oder Python vom Source-Code installieren, da Python hier standardmäßig nicht installiert ist.

In Debian können Sie das Wing IDE RPM-Paket in ein Debian-freundliches Paket umwandeln, indem Sie das `alien` Modul verwenden. Installieren Sie das `alien`-Paket und führen dann `alien -d wingide-*.i386.rpm` aus, gefolgt von `dpkg -i wingide-*.deb`. Alternativ können Sie den Wing IDE tar-Datei-Installierer verwenden.

Mac OS X

Wing IDE läuft auf Mac OS X 10.1+. Wing IDE für OS X erfordert außerdem einen X11 Server und Fenstermanager. Siehe **'OS X Schnellstart-Anleitung'** für Einzelheiten.

Für Mac OS X wird nur Python 2.2 oder höher unterstützt. Version 10.3 oder höher von OS X werden jedoch mit einer bereits installierten Standardversion von Python geliefert.

Andere Plattformen

Kunden können Wing IDE vom Source-Code kompilieren, wenn Sie es auf anderen Betriebssystemen (wie Linux PPC, Free BSD oder Solaris) verwenden möchten. Dies erfordert die Unterzeichnung einer **'Geheimhaltungsvereinbarung'**.

Einige **'Builds für Wing IDE'**_, die von anderen Nutzern bereitgestellt wurden, sind auch für andere Betriebssysteme verfügbar.

1.4. Unterstützte Python-Versionen

Vor der Installation von Wing, müssen Sie zunächst **'Python 1.5.2'**_, **'Python 2.0'**_, **'Python 2.1'**_, **'Python 2.2'**_, **'Python 2.3'**_ oder **'Python 2.4'**_ herunterladen und installieren, wenn Sie nicht bereits eine dieser Versionen auf Ihrer Maschine haben.

In Windows muss Python mit einem der Installer von python.org installiert werden (oder es muss vom Source-Code erstellt werden, wenn gewünscht).

In Linux kommen die meisten Distributionen mit Python. Die Installation von Python ist normalerweise nur in Suse, RedHat 6.0 oder einer speziell angepassten Linux-Installation erforderlich.

In Suse Linux können Sie die gmp- und Python-Pakete installieren, die mit Ihrer Distribution kommen oder Sie installieren Material, das von den oben genannten Links bereitgestellt wird.

In RedHat 6.0 müssen Sie Python 1.5.2 oder höher installieren und dies zur Ausführung Ihres Debug-Programms und dem tar-Datei-Installierer (wenn nicht von RPM installiert) verwenden. Wing funktioniert mit der standardmäßigen 1.5.1 Installation, die mit RedHat 6.0 kommt, nicht.

Auf Mac OS X unterstützt Wing IDE nur Python 2.2 oder höher.

1.5. Technischer Support

Wenn Sie bei der Installation oder Nutzung von Wing IDE Probleme haben, reichen Sie uns bitte einen Fehlerbericht oder Feedback ein. Verwenden Sie dafür die Einträge `Fehlerbericht einreichen` oder `Feedback einreichen` in Wing IDE's `Hilfemenü`.

Sie können auch Wingware's Technischen Support per E-Mail unter **'support at wingware.com'**_ kontaktieren oder online unsere Support-Website http://wingware.com/support besuchen.

Fehlerberichte können auch per E-Mail an **'bugs at wingware.com'**_ gesendet werden. Bitte geben Sie in jedem Bericht Ihr Betriebssystem, die Produktversionsnummer und Einzelheiten des Problems an.

Wenn Sie einen Fehlerbericht per E-Mail einreichen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt

‘Diagnoseausgabe erhalten‘_, um zusätzliche Informationen darüber zu bekommen, wie Sie ein Protokoll von Wing IDE und der Internals des Debug-Prozesses erfassen. Wenn möglich sollten diese Daten bei Fehlerberichten per E-Mail enthalten sein.

1.6. Grundvoraussetzungen für die Installation

Zur Ausführung von Wing IDE müssen Sie die folgenden Dinge erwerben und installieren, wenn Sie nicht bereits auf Ihrem System vorhanden sind:

Grundvoraussetzungen für alle Plattformen:

- Version von Wing IDE, entweder **‘heruntergeladen‘**_ oder von CD
- Eine **‘unterstützte Python-Version‘**_
- Eine funktionierende TCP/IP Netzwerk-Konfiguration
- Internet Explorer, Netscape oder anderer Web-Browser (optional)
- **‘Adobe Acrobat Reader 4.0.5‘**_ oder höher (optional)

Zusätzliche Grundvoraussetzungen für Mac OS X:

- Ein X Window-Server, wie **‘Apple X11 für OS X‘**_ oder **‘XDarwin‘**_
- Ein Fenstermanager. Apple’s Server beinhaltet einen; andere Optionen sind **‘Window Maker‘**_ und **‘OroborOSX‘**_

1.7. Installation

Versichern Sie sich vor der Installation von Wing IDE, dass die **‘notwendigen Grundvoraussetzungen‘**_ installiert sind. Wenn Sie eine vorherige Version aufrüsten, lesen Sie zuerst den Abschnitt **‘Aufrüsten‘**_. Eine schnelle Einleitung zu den Funktionen von Wing IDE ist in der **‘Wing IDE Schnellstart-Anleitung‘**_ zu finden.

Hinweis: Auf allen Plattformen wird der Installationsort von Wing IDE als `WINGHOME` bezeichnet.

Windows 98se, NT 4, Windows 2000 und Windows XP

Installieren Sie Wing IDE, indem Sie die heruntergeladene Executable ausführen. Wing's Dateien werden standardmäßig in `C:\Programme\Wing IDE` installiert, aber dieser Speicherort kann während der Installation verändert werden. Wing wird außerdem das **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** an der für Ihre Windows-Version entsprechenden Stelle anlegen. Es wird dazu verwendet, Einstellungen und andere Einrichtungen zu speichern.

Linux

Um das RPM zu installieren, müssen Sie zu Root wechseln und `rpm -i wingide-personal-2.1.4-1.i386.rpm` eintippen. Das IDE wird in `/usr/lib/wingide2.1` installiert mit Executables in `/usr/bin`. Die Wing IDE Executable ist `/usr/bin/wing-personal2.1`.

Um die tar-Datei zu installieren, müssen Sie `tar -zxvf wingide-personal-2.1.4-1-i386-linux.tar.gz` eintippen, um aus dem tar-Archiv zu extrahieren. Gehen Sie dann mit `cd` zum neu erstellten Verzeichnis `wingide-personal-2.1.4-1-i386-linux`, tippen `./wing-install.py` ein und beantworten die Fragen, um zu bestimmen, wo die Programmdateien gespeichert werden sollen.

Die Wing IDE Executable heißt `wing-personal2.1`. Sie werden Ihre PATH-Umgebung ändern müssen, wenn Sie die Executable in einem Verzeichnis gespeichert haben, das nicht bereits in Ihrem Pfad ist. Sie werden auch eine neue Shell öffnen müssen oder anfordern, dass Ihre Shell die Festplatte nach Executables neu durchsucht. (zum Beispiel mit `rehash` in tsch).

Wing wird das **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** in `~/.wingide2` anlegen. Es wird verwendet, um Einstellungen und andere Einrichtungen zu speichern.

Weitere Informationen finden Sie in **'Linux Installationsdetails'**

Mac OS X

Auf Mac OS X erfordert Wing IDE, dass Sie zuerst (a) Python 2.2 oder höher (frühere Versionen werden nicht funktionieren) und (b) einen X Server und Fenstermanager installieren. Einzelheiten zur Installation und Ausführung auf OS X finden Sie unter **'Wing IDE für OS X'**.

1.8. Ausführung des IDEs

Für eine schnelle Einführung zu Wing's Funktionen lesen Sie bitte die **'Wing IDE Schnellstart-Anleitung'**. Für einen sanfteren, ausführlicheren Start lesen Sie bitte das **'Wing IDE Tutorial'**.

In Windows starten Sie Wing IDE aus der Programmgruppe des Startmenüs. Sie können Wing auch von der Befehlszeile mit `wing-personal` (in `WINGHOME` gelegen) starten.

In Linux/Unix führen Sie einfach `wing-personal2.1` aus (in `WINGHOME` gelegen).

In Mac OS X starten Sie zuerst Ihren X Windows-Server und Fenstermanager. Wenn das erledigt ist, starten Sie Wing IDE mit einem Doppelklick auf den Anwendungsordner. Wenn Sie Wing von der Befehlszeile duch Verwendung von `Contents/MacOS/wing` im Wing IDE Anwendungsordner starten, dann müssen sie Ihre `DISPLAY` Umgebungsvariable setzen.

1.9. Installation Ihrer Lizenz

Wing IDE erfordert eine Probe- oder dauerhafte Lizenz, wenn Sie es länger als 10 Minuten ausführen wollen. Die Lizenz muss aktiviert werden (siehe Abschnitt **'Lizenzen'** für allgemeine Informationen zur Aktivierung). Wenn Wing IDE das erste Mal gestartet wird, können Sie entweder eine Probelizenz erhalten, eine dauerhafte Lizenz erwerben, eine dauerhafte Lizenz installieren und aktivieren, eine bereits aktivierte Lizenz verwenden oder Wing IDE 10 Minuten lang ohne Lizenz nutzen:

No License Found
Wing is running without a valid license. You may now:
Obtain or extend a trial license
Purchase a permanent license
Install and activate a permanent license.
Enter license id:
10 minute emergency session
Continue
Cancel

Probelizenzen

Probelizenzen ermöglichen die Bewertung von Wing IDE für 10 Tage mit der Option, die Bewertungszeit um weitere 10 Tage zu verlängern. Der einfachste Weg, eine Probelizenz zu erwerben, besteht darin, Wing IDE aufzufordern, direkt zu TCP Port 80 (http) auf `wingware.com` zu verbinden. In diesem Fall versucht Wing zu verbinden und erhält alle Informationen, die es benötigt, um 10 Tage lang zu laufen. Nachdem die Probelizenz erworben wurde, wird Wing nicht mehr versuchen, zu `wingware.com` (oder anderen Websites) zu verbinden, es sei denn, Sie reichen Feedback oder einen Fehlerbericht über das Menü `Hilfe` ein.

Activate Trial License
Connect Wing IDE directly to wingware.com
Activate manually at http://wingware.com/activate. You will need your license id TNX3P-BFECQ-CYW59-6QF2T and request code RLX24-L6WNK-DG88X-HM7WL. Then enter the provided activation key here:
Continue
Cancel

Wenn Sie Wing IDE nicht direkt zu `wingware.com` verbinden können oder wollen, können Sie auch zu **'http://wingware.com/activate'_** gehen und die Lizenz-ID und Aktivierungsabfragenummer eingeben. Nach der Eingabe dieser Informationen erhalten Sie einen Aktivierungsschlüssel, den Sie in Wing's Dialogbox eingeben können, um die Aktivierung abzuschließen. Hierbei passiert genau der gleiche Informationsaustausch, wie bei der Variante, bei der Wing IDE direkt zu `wingware.com` verbindet, um eine Probelizenz zu erhalten.

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter **'sales at wingware.com'_**, wenn Probleme auftreten oder Sie zusätzliche Zeit zur Bewertung von Wing IDE benötigen.

Dauerhafte Lizenzen

Dauerhafte Lizenzen und Upgrades können in unserem Online-Shop unter **'http://wingware.com/store'_** erworben werden. Dauerhafte Lizenzen beinhalten freie Upgrades in der 2.* Versionsserie. Lizenzen für Wing IDE Professional umfassen außerdem Zugriff auf den Source-Code des Produktss über **'http://wingware.com/downloads'_** (erfordert **'Geheimhaltungsvereinbarung'_**).

Aktivierung auf gemeinsam genutzten Laufwerken

Bei der Installation von Wing auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk (zum Beispiel einem USB Keydrive oder einem Datei-Server) kann auf das **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'_**, in welchem die Lizenzaktivierung gespeichert ist, von mehreren Computern zugegriffen werden.

In diesem Fall muss Wing auf jedem Computer einmal aktiviert werden. Die daraus resultierenden extra Aktivierungen werden als `license.act1`, `license.act2` und so weiter gespeichert. Je nachdem, wo Wing ausgeführt wird, wird es automatisch die entsprechende Aktivierung auswählen.

Erhalt zusätzlicher Aktivierungen

Wenn Sie keine Aktivierungen mehr haben, können Sie entweder den **'Lizenzmana-**

ger‘ verwenden oder eine E-Mail an **‘sales at wingware.com‘** schicken, um zusätzliche Aktivierungen für rechtmäßig erworbene Lizenzen zu erhalten.

Wiederverwendung einer bestehenden Aktivierung

Wenn Sie eine Maschine aufrüsten und beabsichtigen, Wing IDE auf dieser Maschine weiter zu verwenden, müssen Sie eine Sicherungskopie der Datei `license.act` in Ihrem **‘Verzeichnis der Benutzereinstellungen‘** erstellen. Nachdem die Maschine aufgerüstet und Wing IDE neu installiert ist, können Sie die Option `Eine bereits aktivierte Lizenzdatei wiederverwenden` auswählen. Dies aktiviert Wing sofort, ohne zu `wingware.com` zu verbinden. Diese Möglichkeit funktioniert allerdings nicht, wenn Sie Ihre Hardware komplett ersetzt und gleichzeitig andere Attribute Ihre Maschine geändert haben.

In Fällen, in denen eine Lizenz neu aktiviert werden muss, weil die Lizenzaktivierungsdatei verloren gegangen ist, wird sich Ihre Aktivierungsanzahl nur erhöhen, wenn sich die Hardware geändert hat.

1.10. Verzeichnis der Benutzereinstellungen

Wing wird bei der ersten Ausführung automatisch Ihr `Verzeichnis der Benutzereinstellungen` anlegen. Dieses Verzeichnis speichert Ihre Lizenz, Ihre Einstellungen, automatisch gespeicherte Dateien, den Source-Analyse-Cache, zuletzt verwendete Listen und andere, von Wing intern verwendete Dateien. Wenn dieses Verzeichnis nicht erstellt werden kann, wird Wing beenden.

Das Einstellungsverzeichnis wird an einem Ort erstellt, der für Ihr Betriebssystem geeignet ist. Der Speicherort ist in der **‘Über Wing IDE Box‘**, die über das Menü `Hilfe` erreicht werden kann, als Ihr `Einstellungsverzeichnis` gelistet.

Dies sind die von Wing verwendeten Speicherorte:

- **Linux/Unix** -- `~/.wingide2` (ein Unterverzeichnis Ihres Home-Verzeichnisses)
- **Windows** -- In `Wing IDE 2` innerhalb des `Application Data` Ordners. Der Speicherort variiert in Abhängigkeit von der Windows-Version. Die unten aufgelisteten Verzeichnisse sind die Voreinstellungen für die englischsprachige Version von Windows und ein Systemlaufwerk `c:`. Sehen Sie in den Informationen nach, die in der Dialogbox `Über Wing IDE` aufgelistet sind, um das tatsächlich verwendete Verzeichnis zu bestimmen.

  Windows 98 und ME -- c:\Windows\Application Data

  Windows NT -- c:\WINNT\Profiles\${Benutzername}\Application Data

Windows 2000 und XP -- c:\Documents and Settings\${Benutzername}\Application Data

1.11. Aufrüsten (Upgrade)

Wenn Sie Wing aufrüsten und vorher Patch-Dateien installiert haben, lesen Sie diese **'zusätzlichen Informationen'**, um Probleme während des Upgrades zu vermeiden.

Wenn Sie innerhalb der gleichen Unterversionsnummer von Wing IDE aufrüsten (zum Beispiel von 1.1.8 auf 1.1.10), wird dies Ihre vorherige Installation ersetzen. Sobald Sie aufgerüstet haben, sollten Ihre vorherigen Einstellungen noch vorhanden sein und Sie sollten in der Lage sein, Wing sofort zu starten.

Wenn Sie über Haupt-Releases aufrüsten (zum Beispiel von 2.0 auf 2.1), wird dies eine neue Version installieren, die neben der alten Version existiert.

Beachten Sie, dass die Einstellungen in Wing IDE 2.x vollkommen separat von den Werten sind, die Sie in allen früheren Wing IDE 1.1 Installationen bestimmt haben. Wing 2.x wird die anfänglichen Werte auf allen in Ihrer 1.1 Installation gefundenen Werten basieren, aber dies wird nur das erste Mal gemacht, wenn Sie Wing IDE 2.x starten.

Um ein Upgrade zu installieren, folgen Sie den Schritten, die im Abschnitt **'Installation'** beschrieben sind.

1.11.1. Ein gescheitertes Upgrade beheben

In seltenen Fällen, wenn Sie innerhalb von Unterversionen aufrüsten (zum Beispiel von 2.0 zu 2.0.1), kann das Aufrüsten daran scheitern, alte Dateien zu überschreiben, was zu zufälligen oder bizarren Verhalten oder Abstürzen führt. Sie beheben dieses Problem, indem Sie Wing vollständig deinstallieren und verbleibende Dateien manuell entfernen, bevor Sie das Upgrade noch einmal installieren.

Windows

Für die Deinstallation in Window verwenden Sie die Schaltfläche `Programme Hinzufügen/Entfernen`, um Wing IDE zu deinstallieren. Gehen Sie dann in das Verzeichnis, in welchem Wing platziert war und entfernen manuell alle verbleibenden Ordner und Dateien.

Linux RPM

Wenn Sie Wing IDE für Linux von RPM installiert haben, erteilen Sie den Befehl `rpm -e wingide`. Gehen Sie dann in `/usr/lib/wingide` und entfernen manuell alle verbleibenden Dateien und Verzeichnisse.

Linux Tar

Wenn Sie Wing IDE für Linux aus der tar-Distribution installiert haben, suchen Sie Ihr Wing Installationsverzeichnis und führen Sie das dort platzierte Skript `wing-uninstall` aus. Ist das erledigt, entfernen Sie manuell alle verbleibenden Dateien und Verzeichnisse.

Mac OS X

Auf Mac OS X entpacken Sie einfach ein Archiv, um die Installation zu bilden. Probleme können auftreten, wenn Sie dies über eine bestehende Installation machen. Um das zu vermeiden, entpacken Sie an einer anderen Stelle.

1.12. Erweiterte Installation

Dieser Abschnitt beschreibt Installationsoptionen für den fortgeschrittenen Nutzer.

1.12.1. Installation zusätzlicher Dokumentation

Wenn Sie Linux/Unix verwenden, ist das Python-Handbuch in den meisten Installationen nicht enthalten. Sie können allerdings lokale Kopien dieser Seiten herunterladen und installieren.

Platzieren Sie die höchste Ebene des **'HTML-formatierten Python-Handbuches'_** (dort, wo `index.html` zu finden ist) in `python-manual/#.#` in Ihrer Wing IDE Installation. Ersetzen Sie `#.#` mit der Haupt- und Unterversion des entsprechenden Python-Interpreters. (Verwenden Sie beispielsweise für das Python 2.3.x Handbuch `python-manual/2.3`.)

Wenn dies vorgenommen wurde, wird Wing die Kopie auf dem lokalen Laufwerk nutzen, anstatt ins Internet zu gehen, wenn das Python-Handbuch aus dem Hilfemenü ausgewählt wird.

1.12.2. Installationshinweise für Linux

In Linux kann Wing von RPM oder vom tar-Archiv installiert werden. Verwenden Sie die letztere Variante, wenn Sie auf Ihrer Machine keinen Root-Zugang haben oder Wing irgendwo anders als `/usr/lib/wingide-personal` installieren möchten.

Installation von RPM:

Auf RPM-basierten Systemen, wie RedHat und Mandrake, kann Wing von einem RPM-Paket installiert werden. Um es zu installieren, führen Sie `rpm -i wingide-personal-2.1.4-1.i386.rpm` als Root aus oder verwenden Sie Ihr Lieblingsverwaltungstool für RPM, um das RPM zu installieren. Die meisten Dateien für Wing werden im Verzeichnis `/usr/lib/wingide-personal` gespeichert und ein Link für den `wing-personal2.1` Befehl ist im Verzeichnis `/usr/bin` platziert.

Der Installationsort von Wing wird als `WINGHOME` bezeichnet. Wenn Sie von RPM installiert haben, wird es immer `/usr/lib/wingide-personal` sein.

Installation vom Tar-Archiv:

Wing kann auch vom tar-Archiv installiert werden. Dies kann für Systeme verwendet werden, die kein RPM nutzen oder wenn Sie Wing in einem anderen Verzeichnis als `/usr/lib/wingide-personal` installieren möchten. Das Entpacken dieses Archivs mit `tar -zxvf wingide-personal-2.1.4-1-i386-linux.tar.gz` wird ein `wingide-personal-2.1.4-1-i386-linux` Verzeichnis erstellen, welches das `wing-install.py` Skript und eine `binary-package.tar` Datei enthält.

Die Ausführung des `wing-install.py` Skripts wird nach einem Speicherort für die Installation der Support-Dateien für Wing (`WINGHOME`) und nach einem Speicherort, an dem ein symbolischer Link zu `wing-personal2.1` erstellt wird, verlangen. Diese Speicherorte sind auf `/usr/local/lib/wingide-personal` beziehungsweise `/usr/local/bin` voreingestellt. Das Installationsprogramm muss Lese-/Schreibzugriff auf beide Verzeichnisse haben und alle Nutzer, die Wing ausführen, müssen auf beide Verzeichnisse Lesezugriff haben.

Der Installationsort von Wing wird als `WINGHOME` bezeichnet. Wenn Sie von tar installiert haben, wird das der Speicherort sein, den Sie auswählen, wenn Sie den Installer ausführen.

Installation auf Debian Linux:

Sie können das Linux-RPM in ein Debian-freundliches Paket umwandeln, indem Sie das `alien` Modul verwenden. So funktioniert's:

1) Das RPM-Paket herunterladen.

2) Das alien-Paket installieren, welches Teil der Debian-Paket-Kollektion ist. Verwenden Sie apt-get, kpackage, aptitude oder einen anderen Paketmanager, um es zu finden und zu installieren.

3) Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in dem das Wing IDE RPM platziert ist, und führen den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:

```
alien -d wingide-personal-2.1.4-1.i386.rpm
```

4) Eine `wingide-personal-2.1.4-1.deb` Datei ist jetzt im gleichen Verzeichnis zu finden. Um dieses Paket zu installieren führen Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus:

```
dpkg -i wingide-personal-2.1.4-1
```

Dies ist eine allgemeine Technik, die auch für andere Linux-RPMs funktioniert.

Verwendung des systemweiten GTK:

Wing IDE läuft standardmäßig mit seiner eigenen Kopie von GTK2 und nimmt das systemkonfigurierte Thema nicht auf. Dies wird gemacht, um Probleme und Fehler, die manchmal durch geringe Binärinkompatibilitäten in GTK-Versionen verursacht werden, zu vermeiden.

In Linux-Versionen, die GTK-Version 2.2 oder höher enthalten, können Sie Wing IDE auffordern, das systemdefinierte GTK2 zu verwenden, indem Sie die Einstellung **'System-GTK'** verwenden oder mit dem `--system-gtk` Argument der Command Line ausführen.

Die Verwendung des systemweiten GTK2 auf diese Weise funktioniert im Allgemeinen ziemlich gut, kann aber aufgrund von Binärinkompatibilitäten in GTK- und verwandten Bibliotheken zu Abstürzen oder Fehlern der Anzeige führen. Wenn Sie die Einstellung setzen und Wing nicht startet, müssen Sie in der Command Line die Option `--private-gtk` bestimmen, um die Einstellung zu überschreiben.

Nicht-ASCII-Dateipfade auf älteren Linux-Systemen:

Einige ältere Linux-Versionen erfordern das Setzen der Umgebungsvarible G_BROKEN_FILENAMES, bevor Wing IDE's Dialog Datei öffnen/speichern mit Dateipfaden, die nicht-ASCII-Zeichen enthalten, richtig funktioniert. Die Umgebungsvariable ist auf einigen Systemen, auf denen sie benötigt wird, bereits eingestellt; dies ist jedoch nicht immer der Fall.

1.13. Wing IDE entfernen

Windows

In Windows verwenden Sie die Schaltfläche `Programme Hinzufügen/Entfernen`, wählen Wing IDE Personal aus und entfernen es.

Linux/Unix

Zum Entfernen einer RPM-Installation in Linux müssen Sie `rpm -e wingide-personal` eintippen.

Zum Entfernen einer tar-Archiv-Installation in Linux/Unix, müssen Sie das `wing-uninstall` Skript in `WINGHOME` aufrufen. Dieser Vorgang wird automatisch alle Dateien entfernen, die seit der Installation nicht geändert wurden. Sie werden danach gefragt, ob alle Dateien, die geändert wurden, entfernt werden sollen.

Mac OS X

Um Wing von Mac OS X zu entfernen, müssen Sie einfach seinen Anwendungsordner in den Papierkorb verschieben.

Eine Patch-Installation entfernen

Wenn Sie vorher Patch-Dateien auf Ihre Wing IDE Installation angewendet haben, müssen Sie verbleibende Dateien und Verzeichnisse nach der Deinstallation manuell entfernen. In diesem Fall sollten Sie Ihr **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** aufbewahren, welches Lizenz- und Einstellungsinformationen enthält.

1.14. Verwendung der Befehlszeile

Immer wenn Sie `wing-personal2.1` von der Command Line ausführen, sollten Sie eine Liste der zu öffnenden Dateien bestimmen. Dies können beliebige Textdateien oder eine Projektdatei sein. Das Folgende wird beispielsweise die Projektdatei `myproject.wpr` und auch die drei Quelldateien `mysource.py`, `README` und `Makefile` öffnen:

```
wing-personal2.1 mysource.py README Makefile
```

Literal block ends without a blank line; unexpected unindent.

myproject.wpr

(in Windows wird die Executable `wing-personal.exe` genannt)

Wing bestimmt den Dateityp nach dem Dateizusatz; daher ist die Position des Namens der Projektdatei (wenn vorhanden) in der Befehlszeile unwichtig.

Die folgenden zulässigen Optionen können überall in der Befehlszeile angegeben werden:

- **--prefs-file** -- Fügt den Dateinamen, der diesem Argument folgt, zu der Liste der Einstellungsdateien, die vom IDE geöffnet werden, hinzu. Diese Dateien werden nach den systemweiten Dateien und den Einstellungsdateien des Standard-Nutzers

geöffnet, so dass ihre Werte die Werte von anderen Einstellungsdateien außer Kraft setzen.

- **--new** -- Wing wird standardmäßig eine bestehende, ausführende Instanz von Wing IDE wiederverwenden, um Dateien, die in der Befehlszeile bestimmt sind, zu öffnen. Diese Option schaltet dieses Verhalten aus und erzwingt die Erstellung einer neuen Instanz von Wing IDE. Beachten Sie, dass eine neue Instanz immer erstellt wird, wenn in der Befehlszeile keine Dateien angegeben sind.

- **--system-gtk** -- *(Nur Posix)* Diese Option führt dazu, dass Wing versucht, die systemweite Installation von GTK2 zu verwenden, anstatt seiner eigenen GTK-Version, ohne Berücksichtigung der Grundeinstellungen. Die Ausführung in diesem Modus verursacht, dass Wing systemweite Themenvoreinstellungen übernimmt. Aufgrund von Inkompatibilitäten in GTK- und verwandten Bibliotheken kann dies allerdings zu Abstürzen oder Problemen der Anzeige führen.

- **--private-gtk** -- *(Nur Posix)* Diese Option führt dazu, dass Wing seine private Kopie von GTK2 und verwandten Bibliotheken verwendet, ohne Berücksichtigung der Grundeinstellungen. Die Verwendung des privaten GTK kann dazu führen, dass Wing nicht das systemweite Thema übernimmt; es verhindert allerdings Inkompatibilitäten mit der systemweiten GTK-Bibliothek.

- **--verbose** -- *(Nur Posix)* Diese Option verursacht, dass Wing umfangreiche Fehlerberichtausgaben an `stderr` druckt. In Windows müssen Sie stattdessen `console_wing.exe` ausführen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

- **--display** -- *(Nur Posix)* Stellt die X Windows-Anzeige ein, mit der Wing ausführen soll. Die Anzeigebestimmung sollte diesem Argument in Standard-Format folgen, z.B. `myhost:0.0`.

- **--use-winghome** -- *(Nur für Entwickler)* Diese Option stellt ein, dass WINGHOME während dieser Ausführung verwendet wird. Es wird intern und von Entwicklern, die zu Wing IDE beitragen, verwendet. Das zu verwendende Verzeichnis folgt diesem Argument.

- **--use-src** -- *(Nur für Entwickler)* Diese Option wird verwendet, um Wing zu zwingen, von Python Source-Dateien auszuführen, selbst wenn die kompilierten Dateien im `bin` Verzeichnis vorhanden sind, wie es der Fall ist, nachdem eine Distribution erstellt wurde.

- **--orig-python-path** -- *(Nur für Entwickler)* Diese Option wird intern verwendet, um den ursprünglichen Python-Pfad anzuzeigen, den der Benutzer genutzt hat, bevor Wing gestartet wurde. Der Pfad folgt diesem Argument.

- **--squelch-output** -- *(Nur für Entwickler)* Diese Option verhindert die Ausgabe jeglicher Art an `stdout` und `stderr`. In Windows wird sie verwendet, um die Konsolenerstellung zu verhindern.

1.15. Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt beschreibt, was Sie tun können, wenn bei der Installation oder Anwendung von Wing IDE Probleme auftreten.

> Wir sind für Feedback und Fehlerberichte sehr dankbar. Beide können direkt von Wing IDE eingereicht werden, indem Sie die Einträge `Feedback einreichen` und `Fehlerbericht einreichen` aus dem Menü Hilfe verwenden oder uns eine E-Mail an **'support at wingware.com'** senden.

1.15.1. Fehlerbehebung für Startfehler

Wenn Sie Probleme haben, Wing zum Laufen zu bringen, dann lesen Sie diesen Abschnitt, um Informationen zur Diagnose des Problems zu erhalten.

1) In OS X erfordert Wing, dass Sie einen X11 Server installieren und starten, bevor Sie Wing IDE starten. Siehe das **'OS X How-To'** für Einzelheiten.

2) In OS X muss außerdem die .tar.gz Datei, in der Wing enthalten ist, mit dem StuffIt Expander oder mit dem gnutar Befehl (nicht mit dem tar Befehl) extrahiert werden. Dies muss aufgrund der Längenbeschränkung von Dateinamen in tar erfolgen.

3) In Windows wird das temporäre Verzeichnis des Nutzers manchmal voll, wodurch das Starten von Wing verhindert wird. Prüfen Sie, ob das Verzeichnis mehr als 65.534 Dateien enhält. Einige Versionen von Acrobat Reader lassen sehr viele Sperrdateien in diesem Verzeichnis. Diese Dateien heißen `Acr-xxxx.tmp`.

4) In Linux kann das Setzen der Einstellung **'System-GTK verwenden'** dazu führen, dass Wing in einigen Linux-System nicht startet. In diesem Fall müssen Sie die Datei `use-system-gtk` aus Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** entfernen, Wing starten und die Auswahl des Kontrollkästchens für die Einstellung `System-GTK verwenden` aufheben. Das Qt-Thema verursacht oft Abstürze und bei älteren Linux-Systemen können mit dieser Option Probleme auftreten.

5) Um Probleme mit einer Projektdatei oder Einstellungen auszuschließen, benennen Sie Ihr **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** um und starten Wing neu. Wenn dies funktioniert, können Sie Dateien aus dem umbenannten Verzeichnis - eine nach der anderen - herüberkopieren, um das Problem zu isolieren. Sie können auch eine E-Mail an support at wingware dot com schicken, wenn Sie Hilfe benötigen.

6) Unter einem Windows Terminal-Server kann es sein, dass Wing nicht in der Lage ist, die Umgebungsvariablen, die es intern verwendet, zu setzen und wird daher nicht starten. In diesem Fall können Sie Wing mit den folgenden Befehlen zum Laufen bringen:

```
set PYTHONOPTIMIZE=1
set PYTHONHOME=D:\Program Files\WingIDE\bin\PyCore
wing.exe
```

Ändern Sie `PYTHONHOME` entsprechend dem Speicherort, an dem Sie Wing IDE installiert haben.

7) In anderen Fällen lesen Sie bitte den Abschnitt **'Diagnoseausgabe erhalten'_**.

1.15.2. Probleme in Microsoft Windows

Wing hat einige Probleme/Beschränkungen in Microsoft Windows Systemen.

1) Einige Demo-Shell Erweiterungs-COM-Objekte von win32all können Wing zum Abstürzen bringen, wenn sie registriert sind. Das Abstürzen passiert, wenn die Dialogboxen Datei öffnen, Speichern und Dateien zum Projekt hinzufügen verwendet werden. Diese Erweiterungen können mit ShellExView (http://www.snapfiles.com/get/shellexview.html) deaktiviert werden; Sie können auch ein ähnliches Programm nutzen, um die Erweiterungen zu finden und zu deaktivieren. Die Erweiterungen können auch deinstalliert werden, indem die .py Datei mit einem `--unregister` Argument ausgeführt wird.

2) Der nVidia Desktop-Manager kann in einigen Windows-Versionen zu Abstürzen führen (die Grafikkarte scheint langsam zu werden, während die Ausnutzung des System-CPU ungefähr 0 % bleibt). Dieses Problem tritt am häufigsten auf, wenn Wing mit mehreren Fenstern verwendet wird, aber kann auch in allen anderen Fällen passieren. Die Deaktivierung des Managers verhindert das Abstürzen.

Es können auch andere Anzeigefehler auftreten (beispielsweise kann es passieren, dass der Fensterinhalt nicht angezeigt wird, wenn das Fenster von der Windows Menüleiste wiederhergestellt wird). Dies ist insbesondere für einige nVidida-Karten der Fall, selbst wenn der Desktop-Manager deaktiviert ist. Wir untersuchen das Problem und arbeiten an der Fehlerbehebung für zukünftige Versionen.

3) Windows Ziehen-und-Ablegen (Drag-n-Drop) funktioniert nicht für die Übertragung von Daten (Text oder Dateien) zwischen Wing und Windows Desktop oder anderen Anwendungen.

1.15.3. Fehlerbehebung für Debug-Fehler

Wenn Sie Probleme beim Debuggen mit Wing IDE haben, wählen Sie aus den folgenden Punkten denjenigen aus, der das von Ihnen beobachtete Problem am besten beschreibt:

- **'Starten des Debug-Prozesses scheitert'**
- **'Debugger berichtet Exceptions, die außerhalb von Wing nicht gesehen werden'**
- **'Debugger stoppt nicht an Haltepunkten'**
- **'Debugger stoppt nicht an Exceptions'**

1.15.3.1. Fehler beim Starten des Debug-Prozesses

In bestimmten Fällen kann Wing daran scheitern, den Debug-Prozess zu starten. Wenn dies passiert, ist es oft hilfreich, einen kleinen Test, wie den folgenden, zu debuggen:

```
print "test1"
print "test2"
```

Verwenden Sie den Befehl `Debuggen / Fortsetzen` aus dem Menü Debuggen, um Wing IDE zu dem Versuch zu veranlassen, nur bis zur ersten Zeile Ihres Codes auszuführen. Dies schließt mögliche Fehler aus, die durch spezifischen Code ausgelöst werden.

Prüfen Sie dann die folgenden allgemeinen Probleme. Für Informationen, wie Sie zusätzliche Informationen aus dem Debug-Untersystem erhalten, lesen Sie den Abschnitt **'Diagnoseausgabe erhalten'**:

1) Wing's Debugger verwendet ein TCP/IP-Protokoll, um mit dem IDE zu kommunizieren. Versichern Sie sich, dass TCP/IP auf Ihrem Computer installiert und konfiguriert ist. Dies ist manchmal ein Problem auf Windows 98, wenn zum Beispiel eine PCMCIA-Netzwerkkarte ausgeworfen wird.

2) Wenn Wing anzeigt, dass es Python nicht finden kann oder wenn Sie mehrere Versionen von Python auf Ihrem System haben, dann versichern Sie sich, dass Sie Ihre **'Projekteigenschaften'** so eingestellt haben, dass sie einen gültigen Interpreter enthalten (siehe Menüpunkt Source/Analysestatistiken anzeigen, um zu prüfen, dass der richtige Interpreter gefunden wird).

3) Geben Sie die notwendigen `PYTHONPATH` für Ihren Debug-Prozess in Projekteigenschaften ein, wenn nicht bereits in der Umgebung definiert.

4) Wenn Sie die Umgebungsvariablen `PYTHONHOME` oder `PYTHONPATH` einstellen, können diese das Scheitern des Debug-Prozesses verursachen, wenn sie nicht mit dem bestimmten Python-Interpreter, den Wing startet, übereinstimmen. Sie können entweder den verwendeten Interpreter wechseln, so dass es übereinstimmt, oder Sie ändern diese Umgebungswerte von außerhalb oder mit dem Punkt Projekteigenschaften aus dem Menü Projekt oder setzen diese Werte in der gleichen Weise zurück.

   `PYTHONHOME` ist ein Problem in allen Fällen, in denen es nicht mit dem Python-Interpreter, der im Menü Source unter dem Punkt `Analysestatistiken anzeigen` berichtet wird, übereinstimmt.

   `PYTHONPATH` ist nur ein Problem, wenn es Verzeichnisse enthält, die Teil einer Python-Installation sind. Wenn dies nicht mit der Version des Interpreters übereinstimmt, führt es zu Importfehlern, weil Python versucht, nicht kompatible Module zu importieren.

5) Überprüfen Sie in Windows, dass Sie den Hummingbird Socks Client nicht auf Ihrer Maschine installiert haben. Einige Versionen und Konfigurationen dieses Produkts sind dafür bekannt, dass sie Netzwerkpakete falsch weiterleiten, und zwar in einer Art und Weise, die den Wing IDE Debugger genug verlangsamt, um ihn während der Initialisierung abzuschalten.

6) Alle Formen der Python-Binärdistribution (TAR, RPM und Windows Installer) sind dafür bekannt, dass sie Probleme haben, wenn eine neuere Python-Version direkt über eine ältere Version auf dem Laufwerk installiert wird.

   In diesem Fall scheinen die meisten Python-Programme außerhalb von Wing IDE bestens zu funktionieren, aber werden innerhalb des Wing IDE Debuggers nicht funktionieren. Dies tritt auf, weil der Debug-Support-Code Sockets und andere Funktionalitäten verwendet, die von Ihrem Debug-Programm außerhalb des Wing Debuggers nicht notwendigerweise ausgeübt werden.

   Wenn Sie versuchen, eine Debug-Sitzung in Wing IDE auszuführen und es scheitert, werden Sie wahrscheinlich dieses Problem haben. Das folgende Test-Skript kann verwendet werden, um zu bestätigen, dass das Problem in Ihrer Python-Installation existiert (obwohl nicht bekannt ist, ob das Skript Exceptions in allen Fällen anzeigt, in denen eine fehlerhafte Python-Installation die Ursache des Debug-Problems ist):

```
import sys
print 'sys.version =', sys.version
print 'sys.executable =', sys.executable
print 'sys.version_info =', sys.version_info
import socket
```

```
print 'socket =', socket
print 'socket._socket =', socket._socket
import select
print 'select =', select
import cPickle
print 'cPickle =', cPickle
```

Um dieses Problem zu lösen, versuchen Sie, Python zu deinstallieren, entfernen alle verbleibenden Dateien manuell und installieren es dann wieder. Eine andere Möglichkeit ist, Python an einem neuen Speicherort auf der Festplatte zu installieren.

Wenn dies einmal erledigt ist, vesichern Sie sich im Dialog Projekteingenschaften im Projektmenü, dass Wing konfiguriert ist, die neue Python-Installation zu verwenden, und das im Punkt `Analysestatistiken anzeigen` im Menü Source der richtige Interpreter angezeigt wird.

1.15.3.2. Zusätzliche Exceptions im Debugger

Wing's Debugger scheint manchmal Fehler aufzudecken, die nicht zu sehen sind, wenn außerhalb des Debuggers ausgeführt wird. Dies resultiert aus der Art und Weise, in der Wing entscheidet, welche Exceptions dem Nutzer angezeigt werden sollten. Wing prüft Exceptions, wenn diese angetroffen werden, und entscheidet, ob die Exception unerwartet oder Teil der normalen Ausführung ist.

Sie können Wing trainieren, ungewünschte Berichte von Exceptions zu ignorieren, indem Sie das Kontrollkästchen im Werkzeug `Exceptions` anklicken.

Sie können auch die Art und Weise ändern, in der Wing Exceptions des Debug-Prozesses berichtet. Verwenden Sie dafür die Einstellung **'Berichten von Exceptions'**.

Für zusätzliche Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt **'Exceptions verwalten'**.

1.15.3.3. Fehler beim Stoppen an Exceptions

Standardmäßig stoppt Wing nur an Exceptions, von denen es denkt, dass sie unbehandelt sind. Wenn Ihr Code innerhalb einer Catch-all try/except-Klausel läuft, die in Python geschrieben ist (wie in einigen GUI-Hauptschleifen oder in einer Umgebung wie Zope), wird Wing keine Exceptions berichten, die in Ihrem Debug-Prozess angetroffen werden, außer wenn diese Exception dazu führt, dass der Debug-Prozess beendet wird.

Um Wing zum Anhalten zu bringen, können Sie die Einstellung **'Berichten von Exceptions'** auf `Immer sofort` setzen. Dies berichtet jedoch oft viele andere Exceptions, die intern während der normalen Ausführung auftreten.

Eine Alternative besteht darin, neuen Code für Ihre Anwendung zu schreiben, um den Catch-all Exception-Handler optional zu machen, wie in dem folgenden Beispiel:

```
import os

# Kein Handler bei der Ausführung in Wing's Debugger
if os.environ.has_key['WINGDB_ACTIVE']:
  dosomething()

# Unerwartete Exceptions zu anderer Zeit verarbeiten
else:
  try:
    dosomething()
  except:
    # Handler hier
```

Alternativ können Sie den folgenden Code zu Ihrem Catch-all Exception-Handler hinzufügen:

```
import os
if os.environ.has_key['WINGDB_ACTIVE']:
  raise
```

Dies wird Ihren Debug-Prozess an der Exception beenden, aber wird Ihnen nicht immer ermöglichen, den Programmzustand zu dem Zeitpunkt, an dem die Exception angetroffen wurde, zu überprüfen.

Beachten Sie, dass Umgebungen, wie wxPython, PyGTK und andere, Catch-all Handlers für unerwartete Exceptions, die in der Hauptschleife angetroffen werden, enthalten. Diese Handler sind allerdings in C/C++ Erweiterungsmodul-Code geschrieben und werden folglich von Wing ohne Änderungen am Handler korrekt berichtet.

1.15.3.4. Debugger stoppt nicht an Haltepunkten oder zeigt Source-Code nicht an

Die häufigste Ursache für das Scheitern, an Haltepunkten zu stoppen oder Source-Fenster aufzuschlagen, während angehalten ist oder durch den Code geschritten wird, ist die Nichtübereinstimmung zwischen dem Dateinamen, der in der `*.pyc` Datei gespeichert ist, und der tatsächlichen Position der `*.py` Source-Datei.

Dies kann verursacht werden durch: (1) Nicht speichern bevor Sie im Debugger ausführen, (2) Verschieben der `*.pyc` Datei nachdem sie erstellt wurde oder (3) Verwendung von `compileall.py`, um `*.pyc` Dateien vom Source-Code zu erstellen.

Die einfachste Möglichkeit, Probleme mit `*.pyc` Dateien zu lösen, besteht darin, alle Ihre `*.pyc` Dateien vor dem Debuggen zu entfernen. Zum Beispiel mit dem folgenden Befehl in Linux/Unix:

```
rm -f ‘find . -name \*.pyc‘
```

Wichtig: Machen Sie dies nicht systemweit, sondern nur in den Verzeichnissen, die die entsprechenden `*.py` Source-Dateien für alle `*.pyc` Dateien enthalten. Einige Binärinstallationen von Python-Werkzeugen, einschließlich Teile von Wing IDE, enthalten nur die `*.pyc` Datei und keinen `*.py` Source-Code. In diesen Fällen führt das Entfernen von `*.pyc` zu `ImportError`, wenn Pyhton die `*.pyc` Datei nicht finden kann und sie aus dem Source-Code nicht neu erzeugen kann!

Ein weiteres, häufig auftretendes Problem ist das Ausführen des Debug-Prozesses mit einem teilweisen oder relativen Pfadnamen und die Verwendung von `os.chdir()` während der Ausführung. Dies kann den Debugger in bestimmten Fällen durcheinander bringen.

Es kann passieren, dass Wing nicht stoppt, wenn es eine Mehrpfadanwendung (Multi-Threaded Application) debuggt, weil der Debugger zur Zeit immer nur einen Pfad (Thread) debuggen kann. Wenn in einem Pfad (Thread), außer dem Hauptpfad, ein Haltepunkt erreicht wird (oder bei einem extern gestarteten Prozess der Pfad (Thread), in den `wingdbstub` importiert wurde), wird der Haltepunkt ignoriert.

Weniger häufige Ursachen dieses Problems sind: (1) Die Ausführung von Python mit der `-O` Optimierungsoption, (2) das außer Kraft setzen der Python `__import__` Routine, (3) das Hinzufügen von Haltepunkten, nachdem Sie mit dem Debuggen einer Anwendung, die viel ihrer Zeit in C/C++ oder anderem nicht-Python-Code verbringt, begonnen haben, und (4) in win32, die Verwendung symbolischer Links zu Verzeichnissen, die Ihre Source-Code-Dateien enthalten (Posix-Plattformen verarbeiten symbolische Links problemlos).

Zusätzliche Informationen finden Sie im Abschnitt **‘Beschränkungen des Debuggers‘_**.

1.15.4. Diagnoseausgabe erhalten

Wing IDE und Ihr Debug-Code laufen in separaten Prozessen, wobei beide unabhängig voneinander konfiguriert werden können, um zusätzliche diagnostische Protokollinformationen zu sammeln.

Allgemeine IDE Probleme diagnostizieren

Ein schneller Weg zum Diagnostizieren von Problemen, die beim Arbeiten mit Wing IDE gesehen werden, besteht darin, einen Fehlerbericht vom Menü `Hilfe` einzureichen.

Bitte fügen Sie eine Beschreibung des Problems bei und klicken das Kontrollkästchen `Fehlerprotokoll aufnehmen` an, so dass wir das Problem ermitteln und beheben können.

Um andere Probleme, wie Fehler zu Starten, zu diagnostizieren, werfen Sie einen Blick auf die `error-log` Datei in Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'**.

Alternativ können Sie den Befehl `console_wing.exe` (in Windows) oder `wing --verbose` (in Linux) von der Befehlszeile ausführen, um die diagnostische Ausgabe anzuzeigen.

Senden Sie diese Ausgabe zusammen mit Ihrer Systemversion, der Version von Wing IDE und anderen möglicherweise relevanten Details per E-Mail an **'support at wingware.com'**

Debugger-Probleme diagnostizieren

Um Debugger-Probleme zu diagnostizieren, setzen Sie die Einstellung **'Protokolldatei der Debug-Internals'** auf einen Wert außer `Keine Protokollierung` und schalten die Einstellungen **'Externe Konsole verwenden'** und **'Externe Konsole wartet auf Beenden'** an. Wenn Sie dies erneut versuchen, wird Wing eine Debug-Konsole mit Diagnosen anzeigen.

Alternativ können Sie auch folgendes tun: Kopieren Sie `wingdbstub.py` aus Ihrer Wing IDE Installation. Setzen Sie die Umgebungsvariable `WINGDB_LOGFILE` auf `<stderr>` oder auf den Namen einer Protokolldatei auf dem Laufwerk (oder ändern Sie `kLogFile` innerhalb von `wingdbstub.py`). Setzen Sie die Einstellung **'Passives Hören aktivieren'** auf Wahr. Versuchen Sie dann, das folgende Skript von Ihrer Befehlszeile zu starten:

```
import wingdbstub
print "test1"
print "test2"
```

Dieses Vorgehen druckt eine diagnostische Ausgabe, die in einigen Fällen wahrscheinlich einfacher zu erfassen ist.

Senden Sie diese Ausgabe per E-Mail an **'support at wingware.com'**. Fügen Sie außerdem die Inhalte der Datei `error-log` aus Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** bei. Weitere erforderliche Informationen sind Ihre Systemversion, die Version von Wing IDE und andere möglicherweise relevante Details.

1.15.5. Wing IDE beschleunigen

Wing sollte selbst auf relativ langsamer Hardware eine ansprechbare, gut aussehende Benutzeroberfläche präsentieren. In einigen Fällen kann Wing träge erscheinen:

1) Das erste Mal, wenn Sie eine Projektdatei einrichten, analysiert Wing alle Source-Dateien für den Source-Code-Browser und die Auto-Vervollständigungs-Einrichtungen. Während dieser Zeit werden die klassenorientierten Ansichten des Browsers nur die Source-Konstrukte von Dateien, von denen bereits Analyseinformationen erhalten wurden, anzeigen. Die Benutzeroberfläche kann auch träge erscheinen und Wing wird eine wesentliche Menge der CPU-Zeit verbrauchen.

   Um diesen Effekt in nachfolgenden Sitzungen zu begrenzen, speichert Wing seine Source-Analyse-Informationen auf der Festplatte in einem Cache innerhalb Ihres **'Verzeichnisses der Benutzereinstellungen'**.

   In großen Projekten kann jedoch selbst das Lesen dieses Cache und das Überprüfen von Dateien auf Aktualisierungen eine Weile dauern, wenn Wing das erste Mal gestartet wird. Der Prozess geschieht im Hintergrund nach dem Start und dauert 7-15 Sekunden pro 100.000 Code-Zeilen auf einem Celeron 400 Prozessor.

   In allen Fällen wird Wing diesen Prozess schließlich beenden und sollte zu dieser Zeit während normalem Bearbeiten und Debuggen fast kein CPU verbrauchen.

2) In wxPython und anderem Code, der `from xxx import *` Stil-Importe verwendet, kann der Auto-Vervöllständiger anfangs langsam erscheinen, da er viele hundert Symbole verarbeiten muss. Dies sollte jedoch nur das erste Mal, wenn er aufgerufen wird, passieren.

3) Einige Nutzer haben berichtet, dass der Hummingbird Socks Client für Windows ein wesentliches Verlangsamen des Debuggers verursacht, was scheinbar aus falschen Routine-TCP/IP-Paketen resultiert.

1.15.6. Fehlerbehebung öffnungs-Fehler der Dateinamen mit Leerzeichen

In Windows: Wenn Sie Windows Dateiarten oder `Öffnen Mit` verwenden, um zu veranlassen, dass Python-Dateien mit Wing geöffnet werden, setzen einige Versionen von

Windows die falsche Befehlszeile für das Öffnen der Datei. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie *regedt32.exe*, *regedit.exe* oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, um die folgende Registrierungsposition zu bearbeiten:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\wing.exe\shell\open\command
```

Das Problem ist, dass der dort gespeicherten Assoziation Anführungszeichen um das *%1* Argument fehlen. Es sollte stattdessen folgendermaßen lauten:

```
"C:\Programme\Wing IDE\bin\wing.exe" "%1" %*
```

In Linux: KDE's Konqueror hat das gleiche Problem, dass Dateinamen, die von der Befehlszeile an Anwendungen, die an eine Dateiart gebunden sind, weitergegeben werden, nicht von Anführungszeichen umgeben sind, d.h. die Befehlszeile wird nicht korrekt analysiert. Zur Zeit haben wir keine Lösung für dieses Problem.

1.15.7. Trouble-shooting Failure to Print

This section provides some hints to get printing working if it doesn't work „out of the box".

On Windows

Wing has trouble printing with some printer drivers. One known issue is failure to transfer the correct font to the printer. The symptom is correctly printed header and footer but gibberish in the body of the source code. The problem can be solved in the Advanced menu under Print Properties in Windows by changing TrueTypeFont from „substitute with device font" to „download as soft font".

On Linux

For Python files, Wing prints PDF formatted output directly to the printer. This does not work on at least some Linux distributions and can be worked around by setting the **'Print Spool Command'** preference to `pdf2ps %s - | kprinter --stdin`.

Wing uses `kprinter` by default on Linux when it is present. Another problem on Linux occurs when using a buggy version of `kprinter`, To rule that out, try `pdf2ps %s - | lpr` or simply `lpr %s` instead for the **'Print Spool Command'** preference

Turning on the **'Print Python as Text'** preference may also solve some printing problems, although on some systems with plainer output for Python files. When this is enabled, Python files are also passed through the the command given in the **'Text Print Cmd'** preference instead of generating syntax highlighted PDF. In all cases, all non-Python files are passed through this command.

Anpassung

Es gibt viele Mögichkeiten, Wing IDE auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche anzupassen. Dieses Kapitel beschreibt die Optionen, die für die persönliche Anpassung Ihrer Wing IDE Installation zur Verfügung stehen.

Die folgenden Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Der Inhalt, das Layout und das Aussehen der IDE-Fenster können konfiguriert werden.
- Viele andere Optionen sind in den Einstellungen verfügbar.
- Der Editor kann mit verschiedenen Individualitäten ausgeführt werden (Emacs oder Standard).
- Tastaturkürzel können für jeden beliebigen Wing-Befehl hinzugefügt, entfernt oder geändert werden.
- Datei-Sets können definiert werden, um einige der IDE-Funktionen zu steuern.

2.1. Optionen der Benutzeroberfläche

Wing stellt eine Vielzahl von Optionen bereit, mit denen Sie die Benutzeroberfläche auf Ihre Bedürfnisse anpassen können. Einstellungen können gewählt werden, um die Anzahl und die Art der Fenster, die das IDE verwendet, auszuwählen, das Layout von Werkzeugen innerhalb der Fenster zu bestimmen, die Schriftart und -größe des angezeigten Textes, die Art und den Inhalt der Werkzeugleiste sowie das insgesamte Aussehen oder „Thema“ festzulegen.

2.1.1. Fensteraufteilungen

Wing IDE kann in einer Vielzahl von Fenstermodi ausgeführt werden. Dies wird mit der Einstellung **'Fensteraufteilung'** gesteuert, welche die folgenden Optionen bereitstellt:

- **Kombinierte Werkzeugbox und Editorfenster** -- Dies ist die Voreinstellung, bei welcher Wing ein einziges Fenster öffnet, in welchem der Editorbereich mit zwei Werkzeugboxfeldern kombiniert wird.
- **Separate Werkzeugboxfenster** -- In diesem Modus verschiebt Wing IDE alle Werkzeuge in ein separates Fenster, das von allen Werkzeugen gemeinsam genutzt wird.
- **Ein Fenster pro Editor** -- In diesem Modus erstellt Wind IDE ein Top-Level Fenster für jeden geöffneten Editor. Zusätzlich werden alle Werkzeuge in ein separates, gemeinsam genutztes Werkzeugboxfenster verschoben und die Werkzeugleiste und Menüs werden in ein gemeinsam genutztes Werkzeugleisten-/Menüfenster verschoben.

Die Fensteraufteilung wird verwendet, um die Anfangskonfiguration und grundsätzliche Aktionen von Fenstern im IDE zu beschreiben. Wenn sie geändert wird, konfiguriert Wing IDE Ihre Projekte neu, damit sie das erste Mal, wenn sie mit der neuen Einstellung verwendet werden, mit der Fensteraufteilung übereinstimmen.

Es ist allerdings auch möglich, zusätzliche IDE Fenster zu erstellen und Editoren und Werkzeuge in ein anderes Fenster und zwischen bestehenden Fenstern zu verschieben, ohne dabei die voreingestellte Fensteraufteilung zu verändern. Dies wird weiter unten beschrieben.

2.1.2. Layout der Benutzeroberfläche

Wenn Sie mit der voreingestellten Fensteraufteilung arbeiten, dann besteht der Hauptbereich der Benutzeroberfläche aus zwei Werkzeugboxen (standardmäßig im unteren Teil und auf der rechten Seite, aber dies kann in den **Einstellungen** geändert werden) und einem Bereich für Source-Editoren und die integrierte Hilfe.

Das Klicken auf einen bereits aktiven Notizbuchreiter führt dazu, dass Wing das gesamte Feld minimiert, so dass nur noch die Notizbuchreiter sichtbar sind. Ein erneuter Klick bringt die Werkzeugbox wieder zu ihrer ursprünglichen Größe zurück. Die Tasten F1 und F2 wechseln zwischen diesen Modi.

In anderen Fenstermodi werden die Werkzeugboxen und der Editorbereich in separaten Fenstern präsentiert, aber sie haben viele der unten beschriebenen Konfigurationsoptionen gemeinsam.

Konfiguration der Werkzeugleiste

Die Konfigurationsoptionen für Wing's Werkzeugleiste ermöglichen Ihnen, die Größe und die Art der Werkzeugleistensymbole zu ändern. Außerdem können Sie bestimmen, ob zusätzlich oder anstelle der Symbole Text angezeigt werden soll. Sie steuern diese Optionen mit den Einstellungen **'Größe der Werkzeugleistensymbole'** und **'Art der Werkzeugleistensymbole'**.

Die Werkzeugleiste kann auch vollständig versteckt werden. Verwenden Sie dafür die Einstellung **'Werkzeugleiste anzeigen'**.

Konfiguration des Editorbereiches

Das Popup-Menü Optionen in der oberen rechten Ecke des Editorbereiches ermöglicht Ihnen, den Editor in mehrere unabhängige Felder zu teilen oder mehrere Felder zusammenzufügen. Diese können waagerecht, senkrecht oder in einer beliebigen Kombination von diesen angeordnet werden. Bei mehreren vorliegenden Feldern sind alle innerhalb des Fenters geöffneten Dateien in jedem einzelenen Feld verfügbar. Dies ermöglicht Ihnen, an jeder beliebigen Auswahl von Dateien und/oder in verschiedenen Teilen derselben Datei zu arbeiten.

Das Popup-Menü Optionen kann auch verwendet werden, um zwischen Editoren mit Reitern und Editoren, die ein Popup-Menü für die Auswahl der Dateien anzeigen, zu wechseln (letzteres kann bei einer großen Anzahl von Dateien leichter zu handhaben sein). Außerdem können Sie Editoren in separate Fenster oder zwischen bestehenden Fenstern, wenn mehrere Fenster geöffnet sind, verschieben.

Konfiguratin der Werkzeugboxen

Auch jede Werkzeugbox kann entlang der Axen des Notizbuches in jede beliebige Anzahl von Unterfeldern geteilt oder zusammengefügt werden. Klicken Sie dafür auf das Drop-Down-Symbol Optionen im Reiterbereich der Notizbücher (ein rechter Mausklick funktioniert auch). Die Anzahl der Werkzeugboxteilungen, die Wing standardmäßig anzeigt, hängt von der Größe Ihres Bildschrims ab.

Das Popdown-Menü Optionen kann auch zur Duplizierung von Werkzeugen oder zum Verschieben von Werkzeugen zwischen den Teilbereichen oder in separate Fenster verwendet werden.

Alle verfügbaren Werkzeuge werden im Menü Werkzeuge aufgezählt. Dieses Menü zeigt das zuletzt verwendete Werkzeug dieser Art an oder es fügt ein Werkzeug zu Ihrem Fenster an seinem voreingestellten Ort hinzu, wenn es noch nicht vorhanden ist.

Zusätzliche Fenster erstellen

Zusätzlich zum Verschieben von bestehenden Editoren oder Werkzeugen in neue Fenster ist es auch möglich, neue Werkzeugfenster (anfänglich mit einem Werkzeug) und neue

Dokumentfenster (mit Editor und Werkzeugleiste, wenn es auf die gewählte Fensteraufteilung zutrifft) zu erstellen. Diese Optionen finden Sie im Menü Fenster.

Wing IDE wird den Zustand von all Ihren Fenstern als Teil der Projektdatei speichern, so dass das gleiche Fensterlayout und die gleichen Fensterinhalte in nachfolgenden Sitzungen wiederhergestellt werden.

2.1.3. Änderung der Textanzeige

Wing versucht, für jedes System, auf dem es ausgeführt wird, eine entsprechende Schriftart für die Anzeige zu finden. Viele Nutzer möchten jedoch sicherlich die Schriftart und -größe, die im Editor und anderen Bereichen der Benutzeroberfläche verwendet werden, auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Sie können dies mit den Einstellungen **'Schriftart/-größe des Source-Codes'** und **'Schriftart/-größe der Anzeige'** vornehmen.

Die Konfiguration von Farbe und Schriftart der Syntax-Markierung ist derzeit nicht möglich, ohne dabei den Source-Code des IDE's zu verändern. Wing bietet allerdings die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe des Editors einzustellen (mit der Einstellung **'Hintergrund des Source-Codes'**) und wird entsprechend dem ausgewählten Hintergrund angemessen sichtbare Farben für die Syntax-Markierung bestimmen.

Die Farbe, die für die Textmarkierung verwendet wird, kann auch festgelegt werden. Verwenden Sie dafür die Einstellung **'Farbe der Textmarkierung'**.

Änderungen der Farbeinstellung hängen oft vom ausgewählten, gesamtheitlichen Anzeigethema ab. Dies wird im nächsten Abschnitt erläutert.

2.1.4. Einstellung des insgesamten Anzeigethemas

Wing IDE basiert auf GTK2, einem auf mehreren Betriebssystemen funktionierendes Benutzeroberflächen-Toolkit, das anpassbare `Themen` bereitstellt, die das insgesamte Look & Feel der Benutzeroberfläche bestimmen. Wing's Standardthema variiert je nach Plattform (in Windows wird ein Windows Emulationsthema verwendet und in OS X wird ein OS X ähnliches Thema genutzt). Das Thema kann mit der Einstellung **'Anzeigethema'** geändert werden.

In den meisten Fällen wird das neue Thema sofort auf Wing's Benutzeroberfläche angewendet. Wenn Sie zur Standardeinstellung zurückwechseln möchten, kann in einigen Fällen ein Neustart erforderlich sein, was mit einer Nachrichtendialogbox angezeigt wird.

Einige Systeme mit langsameren Grafikkarten können mit den farbreicheren 3D-Themen

nicht so gut funktionieren. In diesem Fall ist die Verwendung von `Gtk-Standard` die beste Option, da es keine zusätzliche Grafikverarbeitung umfasst.

System-GTK auf Linux

Auf Linux-Systemen mit GTK 2.2 oder höher ist es möglich, dass Wing mit der systemweiten GTK-Installation und systemdefinierten Themen ausgeführt wird. Dies wird mit der Einstellung **'System-GTK verwenden'** oder mit den **'Argumenten der Command Line'** `--system-gtk` sowie `--private-gtk` gesteuert. Wing funktioniert mit den meisten 2.4.x GTK2-Releases ziemlich gut, aber es können trotzdem noch Probleme auftreten. Sollten Sie Probleme mit der Stabilität von Wing haben oder Funktionsstörungen der Anzeige beobachten, empfehlen wir Ihnen, die private GTK-Option zu verwenden.

2.2. Einstellungen

Wing besitzt viele Einstellungen, die die Funktionen des Editors, Debuggers, Source-Browsers, Projektmanagers und anderer Werkzeuge steuern.

Verwenden Sie den Eintrag `Einstellungen` im Menü `Bearbeiten`, um diese Einstellungen zu ändern. Dies ordnet alle verfügbaren Einstellungen nach Kategorie und stellt Zugriff auf die Dokumentation in Werkzeug-Tipps bereit, die angezeigt wird, wenn Sie mit der Maustaste über den beschrifteten Bereich links neben jeder Einstellung fahren. Alle Nicht-Standardwerte, die Sie mit dem **'Einstellungsdialog'** auswählen, werden in der Einstellungsdatei in Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** gespeichert.

2.3. Editor-Individualitäten

Die voreingestellte Editor-Individualität für Wing implementiert die allgemein üblichen Tastaturkombinationen, die in einem einfachen, grafischen Texteditor zu finden sind. Diese nutzt für die Interaktion mit dem Editor hauptsächlich die grafische Benutzeroberfläche und begrenzt bei der Interaktion die Verwendung von komplexen, tastaturgesteuerten Befehlen.

Emacs-Individualität
Die erste Sache, die ein Emacs-Nutzer anstrebt, ist es, die Editor-Individualität so einzustellen, dass sie Emacs emuliert. Dies wird mit der Einstellung **'Tastatur / Individualität'** gemacht.

Mit der Emacs-Individualität können Tastenkombinationen verwendet werden, um den größten Teil der Editor-Funktionalität zu steuern. Es wird eine Dialogzeile für die Textinteraktionen ('Mini-Buffer') am unteren Ende des Editor-Fensters verwendet, in der normalerweise die aktuelle Zeilennummer und andere informative Nachrichten angezeigt werden.

Es ist auch möglich, innerhalb jeder dieser Individualitäten individuelle Tastaturkürzel hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Siehe **'Tastaturkombinationen'** für Einzelheiten.

2.4. Tastaturbefehle

Für Befehle, die mit der Tastatur aufgerufen werden, kann die Tastaturkombination geändert werden. Es ist dafür eine andere Datei mit Tastaturbefehlen zu bestimmen oder es können benutzerdefinierte Tastaturbefehle festgelegt werden. Ein benutzerdefinierter Tastaturbefehl überschreibt die in den Dateien für Tastaturbefehle festgelegten Einstellungen. Benutzerdefinierte Tastaturbefehle können mit der Einstellung **'Benutzerdefinierte Tastaturbefehle'** bestimmt werden.

Zum Hinzufügen eines Tastaturbefehls auf die Schaltfläche Einfügen klicken und dann im Feld `Taste` die Tastenkombination und im Feld `Befehl` den auszuführenden Befehl eingeben.

Tasturbefehle, die standardmäßig definiert sind oder von dieser Einstellung überschrieben werden, werden in allen Menüeinträgen, die den gleichen Befehl implementieren, angezeigt. Wenn einem Befehl mehrere Tastaturkombinationen zugewiesen wurden, wird nur die zuletzt gefundenen Kombination angezeigt. (Es funktionieren allerdings alle zugewiesenen Kombinationen mit der Tastatur.)

Dateien für Tastaturbefehle

Wing wird mit zwei Dateien für Tastaturbefehle geliefert, die beide in `WINGHOME` zu finden sind: `keymap.normal` und `keymap.emacs`. Diese werden als die Standard-Tastaturbefehle für die entsprechenden Editor-Individualitäten verwendet.

Es besteht die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Datei mit Tastaturbefehlen zu erstellen und diese mit der Einstellung **'Datei für Tastaturbefehle'** als Standarddatei festzulegen.

In einer Datei für Tastaturbefehle wird jede Tastaturkombination aus Namen, die im Abschnitt **'Tastennamen'** aufgelistet sind, gebildet. Diese Namen können folgendermaßen kombiniert werden:

1) Eine einzelne, unveränderte Taste wird allein durch ihren Namen bestimmt, zum Beispiel `'Down'` für die Pfeiltaste nach unten.
2) Bei veränderten Tasten werden die Tastennamen mit einem Bindestrich gekoppelt, zum Beispiel `'shift-Down'` für das Betätigen der Pfeiltaste nach unten während die Umschalttaste gedrückt ist. Mehrfache Modifikatoren können auch bestimmt werden, wie `'ctrl-shift-Down'`.
3) Mehrfach-Tastenkombinationen können bestimmt werden, indem mehrere Tastennamen mit einem Leerzeichen getrennt aufgelistet werden. Um beispielsweise eine Tastenkombination zu definieren, die daraus besteht, dass zuerst **ctrl-x** gedrückt wird und dann die **a** Taste allein gedrückt wird, verwenden Sie `'ctrl-x a'` als Tastenfolge.

Der Befehlsteil der Definition der Tastaturkombinationen kann einer der Befehle sein, die im Abschnitt **'Befehlsreferenz'_** aufgelistet sind. Verwenden Sie None, um die gegebene Tastenkombination vollständig zu entfernen.

Wenn Sie eine Tastaturkombination festlegen, die bereits in den voreingestellten Tastaturbefehlen existiert, wird diese Kombination einfach mit Ihrem Wert ersetzt.

- **Beispiele**

Hier ist ein Beispiel für das Hinzufügen einer Tastenkombination für einen Befehl. Wenn der Befehl bereits einen voreingestellten Tastenbefehl hat, dann werden beide Kombinationen funktionieren:

```
'Ctrl-X P': 'debug-attach'
```

Dieses Beispiel entfernt eine Tastenkombination vollständig:

```
'Ctrl-C Ctrl-C': None
```

Diese können miteinander kombiniert werden, um die Tastenkombination für einen Befehl zu ändern, ohne die voreingestellte Tastenkombination zu behalten:

```
'Ctrl-C Ctrl-C': None
'Ctrl-G': 'debug-continue'
```

Wing behält immer nur den letzten Tastaturbefehl für eine gegebene Tastenkombination. Dieses Beispiel bindet Ctrl-X an 'quit' und keinen anderen Befehl:

```
'Ctrl-X': 'debug-stop'
'Ctrl-X': 'quit'
```

2.4.1. Tastennamen

- Tastenmodifikatoren, die von Wing IDE für Tastenkombinationen unterstützt werden, sind:

Ctrl -- Beide Steuerungstasten.

Shift -- Beide Umschalttasten. Dieser Modifikator wird mit einigen Tastennamen ignoriert, wie unten beschrieben.

Alt -- Nicht für den allgemeinen Gebrauch empfohlen, da diese Kombinationen oft mit Menü-Beschleunigern und Betriebssystem- oder Fenstermanager-Operationen in Konflikt zu stehen.

- Die numerischen Tasten und die Haupttasten des westlichen Alphabetes sind folgendermaßen bestimmt:

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

- Diese Sondertasten können auch verwendet werden:

  Escape, Space, BackSpace, Tab, Linefeed, Clear, Return, Pause, Scroll_Lock, Sys_Req, Delete, Home, Left, Up, Right, Down, Prior, Page_Up, Next, Page_Down, End, Begin, Select, Print, Execute, Insert, Undo, Redo, Menu, Find, Cancel, Help, Break, Mode_switch, script_switch, Num_Lock,

  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, L1, F12, L2, F13, L3, F14, L4, F15, L5, F16, L6, F17, L7, F18, L8, F19, L9, F20, L10, F21, R1, F22, R2, F23, R3, F24, R4, F25, R5, F26, R6, F27, R7, F28, R8, F29, R9, F30, R10, F31, R11, F32, R12, F33, R13, F34, R14, F35, R15,

- Für Äquivalente, die mit den Maustasten funktionieren, verwenden Sie diese:

  Pointer_Left, Pointer_Right, Pointer_Up, Pointer_Down, Pointer_UpLeft, Pointer_UpRight, Pointer_DownLeft, Pointer_DownRight, Pointer_Button_Dflt, Pointer_Button1, Pointer_Button2, Pointer_Button3, Pointer_Button4, Pointer_Button5, Pointer_DblClick_Dflt, Pointer_DblClick1, Pointer_DblClick2, Pointer_DblClick3, Pointer_DblClick4, Pointer_DblClick5, Pointer_Drag_Dflt, Pointer_Drag1, Pointer_Drag2, Pointer_Drag3, Pointer_Drag4, Pointer_EnableKeys, Pointer_Accelerate, Pointer_DfltBtnNext, Pointer_DfltBtnPrev,

- Die Tasten der Kleintastatur sind so bestimmt:

  KP_Left, KP_Right, KP_Up, KP_Down, KP_Home, KP_Page_Up, KP_Page_Down, KP_End, KP_Insert, KP_Delete, KP_0, KP_1, KP_2, KP_3, KP_4, KP_5, KP_6, KP_7, KP_8, KP_9,

- Diese funktionieren auch, aber ignorieren den Shift-Modifikator, da sie gewöhnlich auf internationalen Tastaturen an verschiedenen Stellen erscheinen:

  KP_Space, KP_Tab, KP_Enter, KP_F1, KP_F2, KP_F3, KP_F4, KP_Prior, KP_Next, KP_Begin, KP_Insert, KP_Delete, KP_Equal, KP_Multiply, KP_Add, KP_Separator, KP_Subtract, KP_Decimal, KP_Divide,

  exclam, quotedbl, numbersign, dollar, percent, ampersand, apostrophe, quoteright, parenleft, parenright, asterisk, plus, comma, minus, period, slash, colon, semicolon, less, equal, greater, question, at, bracketleft, backslash, bracketright, asciicircum, underscore, grave, quoteleft, braceleft, bar, braceright,

  EuroSign, EcuSign, ColonSign, CruzeiroSign, FFrancSign, LiraSign, MillSign, NairaSign, PesetaSign, RupeeSign, WonSign, NewSheqelSign, DongSign,

- Viele andere Tastennamen sind für internationale Tastaturen oder für Tastaturen für spezielle Zwecke verfügbar:

  asciitilde, nobreakspace, exclamdown, cent, sterling, currency, yen, brokenbar, section, diaeresis, copyright, ordfeminine, guillemotleft, notsign, hyphen, registered, macron, degree, plusminus, twosuperior, threesuperior, acute, mu, paragraph, periodcentered, cedilla, onesuperior, masculine, guillemotright, onequarter, onehalf, threequarters, questiondown,

  leftradical, topleftradical, horizconnector, topintegral, botintegral, vertconnector, topleftsqbracket, botleftsqbracket, toprightsqbracket, botrightsqbracket, topleftparens, botleftparens, toprightparens, botrightparens, leftmiddlecurlybrace, rightmiddlecurlybrace, topleftsummation, botleftsummation, topvertsummationconnector, botvertsummationconnector, toprightsummation, botrightsummation, rightmiddlesummation, lessthanequal, notequal, greaterthanequal, integral, therefore, variation, infinity, nabla, approximate, similarequal, ifonlyif, implies, identical, radical, includedin, includes, intersection, union, logicaland, logicalor, partialderivative, function, leftarrow, uparrow, rightarrow, downarrow, blank, soliddiamond, checkerboard, ht, ff, cr, lf, nl, vt, lowrightcorner, uprightcorner, upleftcorner, lowleftcorner, crossinglines, horizlinescan1, horizlinescan3, horizlinescan5, horizlinescan7, horizlinescan9, leftt, rightt, bott, topt, vertbar, emspace, enspace, em3space, em4space, digitspace, punctspace, thinspace, hairspace, emdash, endash, signifblank, ellipsis, doubbaselinedot, onethird, twothirds, onefifth, twofifths, threefifths, fourfifths, onesixth, fivesixths, careof, figdash, leftanglebracket, decimalpoint, rightanglebracket, marker, oneeighth, threeeighths, fiveeighths, seveneighths, trademark, signaturemark, trademarkincircle, leftopentriangle, rightopentriangle, emopencircle, emopenrectangle, leftsinglequotemark, rightsinglequo-

temark, leftdoublequotemark, rightdoublequotemark, prescription, minutes, seconds, latincross, hexagram, filledrectbullet, filledlefttribullet, filledrighttribullet, emfilledcircle, emfilledrect, enopencircbullet, enopensquarebullet, openrectbullet, opentribulletup, opentribulletdown, openstar, enfilledcircbullet, enfilledsqbullet, filledtribulletup, filledtribulletdown, leftpointer, rightpointer, club, diamond, heart, maltesecross, dagger, doubledagger, checkmark, ballotcross, musicalsharp, musicalflat, malesymbol, femalesymbol, telephone, telephonerecorder, phonographcopyright, caret, singlelowquotemark, doublelowquotemark, cursor, leftcaret, rightcaret, downcaret, upcaret, overbar, downtack, upshoe, downstile, underbar, jot, quad, uptack, circle, upstile, downshoe, rightshoe, leftshoe, lefttack, righttack,

Multi_key, Codeinput, SingleCandidate, MultipleCandidate, PreviousCandidate, Kanji, Muhenkan, Henkan_Mode, Henkan, Romaji, Hiragana, Katakana, Hiragana_Katakana, Zenkaku, Hankaku, Zenkaku_Hankaku, Touroku, Massyo, Kana_Lock, Kana_Shift, Eisu_Shift, Eisu_toggle, Kanji_Bangou, Zen_Koho, Mae_Koho,

ISO_Lock, ISO_Level2_Latch, ISO_Level3_Shift, ISO_Level3_Latch, ISO_Level3_Lock, ISO_Group_Shift, ISO_Group_Latch, ISO_Group_Lock, ISO_Next_Group, ISO_Next_Group_Lock, ISO_Prev_Group, ISO_Prev_Group_Lock, ISO_First_Group, ISO_First_Group_Lock, ISO_Last_Group, ISO_Last_Group_Lock, ISO_Left_Tab, ISO_Move_Line_Up, ISO_Move_Line_Down, ISO_Partial_Line_Up, ISO_Partial_Line_Down, ISO_Partial_Space_Left, ISO_Partial_Space_Right, ISO_Set_Margin_Left, ISO_Set_Margin_Right, ISO_Release_Margin_Left, ISO_Release_Margin_Right, ISO_Release_Both_Margins, ISO_Fast_Cursor_Left, ISO_Fast_Cursor_Right, ISO_Fast_Cursor_Up, ISO_Fast_Cursor_Down, ISO_Continuous_Underline, ISO_Discontinuous_Underline, ISO_Emphasize, ISO_Center_Object, ISO_Enter

dead_grave, dead_acute, dead_circumflex, dead_tilde, dead_macron, dead_breve, dead_abovedot, dead_diaeresis, dead_abovering, dead_doubleacute, dead_caron, dead_cedilla, dead_ogonek, dead_iota, dead_voiced_sound, dead_semivoiced_sound, dead_belowdot,

First_Virtual_Screen, Prev_Virtual_Screen, Next_Virtual_Screen, Last_Virtual_Screen, Terminate_Server, AccessX_Enable, AccessX_Feedback_Enable, RepeatKeys_Enable, SlowKeys_Enable, BounceKeys_Enable, StickyKeys_Enable, MouseKeys_Enable, MouseKeys_Accel_Enable, Overlay1_Enable, Overlay2_Enable, AudibleBell_Enable, Pointer_Left, Pointer_Right, Pointer_Up,

_3270_Duplicate, _3270_FieldMark, _3270_Right2, 3270_Left2, _3270_BackTab, _3270_EraseEOF, _3270_EraseInput, 3270_Reset, _3270_Quit, _3270_PA1, _3270_PA2, _3270_PA3, _3270_Test, 3270_Attn, _3270_CursorBlink, _3270_AltCursor, _3270_KeyClick, 3270_Jump, _3270_Ident, _3270_Rule, _3270_Copy, _3270_Play, _3270_Setup, 3270_Record, _3270_ChangeScreen, _3270_DeleteWord, _3270_ExSelect, 3270_CursorSelect, _3270_PrintScreen, _3270_Enter,

Agrave, Aacute, Acircumflex, Atilde, Adiaeresis, Aring, AE, Ccedilla, Egrave, Ea-

cute, Ecircumflex, Ediaeresis, Igrave, Iacute, Icircumflex, Idiaeresis, ETH, Eth, Ntilde, Ograve, Oacute, Ocircumflex, Otilde, Odiaeresis, multiply, Ooblique, Ugrave, Uacute, Ucircumflex, Udiaeresis, Yacute, THORN, Thorn, ssharp, agrave, aacute, acircumflex, atilde, adiaeresis, aring, ae, ccedilla, egrave, eacute, ecircumflex, ediaeresis, igrave, iacute, icircumflex, idiaeresis, eth, ntilde, ograve, oacute, ocircumflex, otilde, odiaeresis, division, oslash, ugrave, uacute, ucircumflex, udiaeresis, yacute, thorn, ydiaeresis, Aogonek, breve, Lstroke, Lcaron, Sacute, Scaron, Scedilla, Tcaron, Zacute, Zcaron, Zabovedot, aogonek, ogonek, lstroke, lcaron, sacute, caron, scaron, scedilla, tcaron, zacute, doubleacute, zcaron, zabovedot, Racute, Abreve, Lacute, Cacute, Ccaron, Eogonek, Ecaron, Dcaron, Dstroke, Nacute, Ncaron, Odoubleacute, Rcaron, Uring, Udoubleacute, Tcedilla, racute, abreve, lacute, cacute, ccaron, eogonek, ecaron, dcaron, dstroke, nacute, ncaron, odoubleacute, udoubleacute, rcaron, uring, tcedilla, abovedot, Hstroke, Hcircumflex, Iabovedot, Gbreve, Jcircumflex, hstroke, hcircumflex, idotless, gbreve, jcircumflex, Cabovedot, Ccircumflex, Gabovedot, Gcircumflex, Ubreve, Scircumflex, cabovedot, ccircumflex, gabovedot, gcircumflex, ubreve, scircumflex, kra, kappa, Rcedilla, Itilde, Lcedilla, Emacron, Gcedilla, Tslash, rcedilla, itilde, lcedilla, emacron, gcedilla, tslash, ENG, eng, Amacron, Iogonek, Eabovedot, Imacron, Ncedilla, Omacron, Kcedilla, Uogonek, Utilde, Umacron, amacron, iogonek, eabovedot, imacron, ncedilla, omacron, kcedilla, uogonek, utilde, umacron, OE, oe, Ydiaeresis, overline,

kana_fullstop, kana_openingbracket, kana_closingbracket, kana_comma, kana_conjunctive, kana_middledot, kana_WO, kana_a, kana_i, kana_u, kana_e, kana_o, kana_ya, kana_yu, kana_yo, kana_tsu, kana_tu, prolongedsound, kana_A, kana_I, kana_U, kana_E, kana_O, kana_KA, kana_KI, kana_KU, kana_KE, kana_KO, kana_SA, kana_SHI, kana_SU, kana_SE, kana_SO, kana_TA, kana_CHI, kana_TI, kana_TSU, kana_TU, kana_TE, kana_TO, kana_NA, kana_NI, kana_NU, kana_NE, kana_NO, kana_HA, kana_HI, kana_FU, kana_HU, kana_HE, kana_HO, kana_MA, kana_MI, kana_MU, kana_ME, kana_MO, kana_YA, kana_YU, kana_YO, kana_RA, kana_RI, kana_RU, kana_RE, kana_RO, kana_WA, kana_N, voicedsound, semivoicedsound, kana_switch,

Arabic_comma, Arabic_semicolon, Arabic_question_mark, Arabic_hamza, Arabic_maddaonalef, Arabic_hamzaonalef, Arabic_hamzaonwaw, Arabic_hamzaunderalef, Arabic_hamzaonyeh, Arabic_alef, Arabic_beh, Arabic_tehmarbuta, Arabic_teh, Arabic_theh, Arabic_jeem, Arabic_hah, Arabic_khah, Arabic_dal, Arabic_thal, Arabic_ra, Arabic_zain, Arabic_seen, Arabic_sheen, Arabic_sad, Arabic_dad, Arabic_tah, Arabic_zah, Arabic_ain, Arabic_ghain, Arabic_tatweel, Arabic_feh, Arabic_qaf, Arabic_kaf, Arabic_lam, Arabic_meem, Arabic_noon, Arabic_ha, Arabic_heh, Arabic_waw, Arabic_alefmaksura, Arabic_yeh, Arabic_fathatan, Arabic_dammatan, Arabic_kasratan, Arabic_fatha, Arabic_damma, Arabic_kasra, Arabic_shadda, Arabic_sukun, Arabic_switch,

Serbian_dje, Macedonia_gje, Cyrillic_io, Ukrainian_ie, Ukranian_je, Macedonia_dse, Ukrainian_i, Ukranian_i, Ukrainian_yi, Ukranian_yi, Cyrillic_je, Serbian_je, Cyrillic_lje, Serbian_lje, Cyrillic_nje, Serbian_nje, Serbian_tshe, Macedo-

nia_kje, Ukrainian_ghe_with_upturn, Byelorussian_shortu, Cyrillic_dzhe, Serbian_dze, numerosign, Serbian_DJE, Macedonia_GJE, Cyrillic_IO, Ukrainian_IE, Ukranian_JE, Macedonia_DSE, Ukrainian_I, Ukranian_I, Ukrainian_YI, Ukranian_YI, Cyrillic_JE, Serbian_JE, Cyrillic_LJE, Serbian_LJE, Cyrillic_NJE, Serbian_NJE, Serbian_TSHE, Macedonia_KJE, Ukrainian_GHE_WITH_UPTURN, Byelorussian_SHORTU, Cyrillic_DZHE, Serbian_DZE, Cyrillic_yu, Cyrillic_a, Cyrillic_be, Cyrillic_tse, Cyrillic_de, Cyrillic_ie, Cyrillic_ef, Cyrillic_ghe, Cyrillic_ha, Cyrillic_i, Cyrillic_shorti, Cyrillic_ka, Cyrillic_el, Cyrillic_em, Cyrillic_en, Cyrillic_o, Cyrillic_pe, Cyrillic_ya, Cyrillic_er, Cyrillic_es, Cyrillic_te, Cyrillic_u, Cyrillic_zhe, Cyrillic_ve, Cyrillic_softsign, Cyrillic_yeru, Cyrillic_ze, Cyrillic_sha, Cyrillic_e, Cyrillic_shcha, Cyrillic_che, Cyrillic_hardsign, Cyrillic_YU, Cyrillic_A, Cyrillic_BE, Cyrillic_TSE, Cyrillic_DE, Cyrillic_IE, Cyrillic_EF, Cyrillic_GHE, Cyrillic_HA, Cyrillic_I, Cyrillic_SHORTI, Cyrillic_KA, Cyrillic_EL, Cyrillic_EM, Cyrillic_EN, Cyrillic_O, Cyrillic_PE, Cyrillic_YA, Cyrillic_ER, Cyrillic_ES, Cyrillic_TE, Cyrillic_U, Cyrillic_ZHE, Cyrillic_VE, Cyrillic_SOFTSIGN, Cyrillic_YERU, Cyrillic_ZE, Cyrillic_SHA, Cyrillic_E, Cyrillic_SHCHA, Cyrillic_CHE, Cyrillic_HARDSIGN,

Greek_ALPHAaccent, Greek_EPSILONaccent, Greek_ETAaccent, Greek_IOTAaccent, Greek_IOTAdiaeresis, Greek_OMICRONaccent, Greek_UPSILONaccent, Greek_UPSILONdieresis, Greek_OMEGAaccent, Greek_accentdieresis, Greek_horizbar, Greek_alphaaccent, Greek_epsilonaccent, Greek_etaaccent, Greek_iotaaccent, Greek_iotadieresis, Greek_iotaaccentdieresis, Greek_omicronaccent, Greek_upsilonaccent, Greek_upsilondieresis, Greek_upsilonaccentdieresis, Greek_omegaaccent, Greek_ALPHA, Greek_BETA, Greek_GAMMA, Greek_DELTA, Greek_EPSILON, Greek_ZETA, Greek_ETA, Greek_THETA, Greek_IOTA, Greek_KAPPA, Greek_LAMDA, Greek_LAMBDA, Greek_MU, Greek_NU, Greek_XI, Greek_OMICRON, Greek_PI, Greek_RHO, Greek_SIGMA, Greek_TAU, Greek_UPSILON, Greek_PHI, Greek_CHI, Greek_PSI, Greek_OMEGA, Greek_alpha, Greek_beta, Greek_gamma, Greek_delta, Greek_epsilon, Greek_zeta, Greek_eta, Greek_theta, Greek_iota, Greek_kappa, Greek_lamda, Greek_lambda, Greek_mu, Greek_nu, Greek_xi, Greek_omicron, Greek_pi, Greek_rho, Greek_sigma, Greek_finalsmallsigma, Greek_tau, Greek_upsilon, Greek_phi, Greek_chi, Greek_psi, Greek_omega, Greek_switch,

hebrew_doublelowline, hebrew_aleph, hebrew_bet, hebrew_beth, hebrew_gimel, hebrew_gimmel, hebrew_dalet, hebrew_daleth, hebrew_he, hebrew_waw, hebrew_zain, hebrew_zayin, hebrew_chet, hebrew_het, hebrew_tet, hebrew_teth, hebrew_yod, hebrew_finalkaph, hebrew_kaph, hebrew_lamed, hebrew_finalmem, hebrew_mem, hebrew_finalnun, hebrew_nun, hebrew_samech, hebrew_samekh, hebrew_ayin, hebrew_finalpe, hebrew_pe, hebrew_finalzade, hebrew_finalzadi, hebrew_zade, hebrew_zadi, hebrew_qoph, hebrew_kuf, hebrew_resh, hebrew_shin, hebrew_taw, hebrew_taf, Hebrew_switch,

Thai_kokai, Thai_khokhai, Thai_khokhuat, Thai_khokhwai, Thai_khokhon,

Thai_khorakhang, Thai_ngongu, Thai_chochan, Thai_choching, Thai_chochang, Thai_soso, Thai_chochoe, Thai_yoying, Thai_dochada, Thai_topatak, Thai_thothan, Thai_thonangmontho, Thai_thophuthao, Thai_nonen, Thai_dodek, Thai_totao, Thai_thothung, Thai_thothahan, Thai_thothong, Thai_nonu, Thai_bobaimai, Thai_popla, Thai_phophung, Thai_fofa, Thai_phophan, Thai_fofan, Thai_phosamphao, Thai_moma, Thai_yoyak, Thai_rorua, Thai_ru, Thai_loling, Thai_lu, Thai_wowaen, Thai_sosala, Thai_sorusi, Thai_sosua, Thai_hohip, Thai_lochula, Thai_oang, Thai_honokhuk, Thai_paiyannoi, Thai_saraa, Thai_maihanakat, Thai_saraaa, Thai_saraam, Thai_sarai, Thai_saraii, Thai_saraue, Thai_sarauee, Thai_sarau, Thai_sarauu, Thai_phinthu, Thai_maihanakat_maitho, Thai_baht, Thai_sarae, Thai_saraae, Thai_sarao, Thai_saraaimaimuan, Thai_saraaimaimalai, Thai_lakkhangyao, Thai_maiyamok, Thai_maitaikhu, Thai_maiek, Thai_maitho, Thai_maitri, Thai_maichattawa, Thai_thanthakhat, Thai_nikhahit, Thai_leksun, Thai_leknung, Thai_leksong, Thai_leksam, Thai_leksi, Thai_lekha, Thai_lekhok, Thai_lekchet, Thai_lekpaet, Thai_lekkao,

Hangul, Hangul_Start, Hangul_End, Hangul_Hanja, Hangul_Jamo, Hangul_Romaja, Hangul_Codeinput, Hangul_Jeonja, Hangul_Banja, Hangul_PreHanja, Hangul_PostHanja, Hangul_SingleCandidate, Hangul_MultipleCandidate, Hangul_PreviousCandidate, Hangul_Special, Hangul_switch, Hangul_Kiyeog, Hangul_SsangKiyeog, Hangul_KiyeogSios, Hangul_Nieun, Hangul_NieunJieuj, Hangul_NieunHieuh, Hangul_Dikeud, Hangul_SsangDikeud, Hangul_Rieul, Hangul_RieulKiyeog, Hangul_RieulMieum, Hangul_RieulPieub, Hangul_RieulSios, Hangul_RieulTieut, Hangul_RieulPhieuf, Hangul_RieulHieuh, Hangul_Mieum, Hangul_Pieub, Hangul_SsangPieub, Hangul_PieubSios, Hangul_Sios, Hangul_SsangSios, Hangul_Ieung, Hangul_Jieuj, Hangul_SsangJieuj, Hangul_Cieuc, Hangul_Khieuq, Hangul_Tieut, Hangul_Phieuf, Hangul_Hieuh, Hangul_A, Hangul_AE, Hangul_YA, Hangul_YAE, Hangul_EO, Hangul_E, Hangul_YEO, Hangul_YE, Hangul_O, Hangul_WA, Hangul_WAE, Hangul_OE, Hangul_YO, Hangul_U, Hangul_WEO, Hangul_WE, Hangul_WI, Hangul_YU, Hangul_EU, Hangul_YI, Hangul_I, Hangul_J_Kiyeog, Hangul_J_SsangKiyeog, Hangul_J_KiyeogSios, Hangul_J_Nieun, Hangul_J_NieunJieuj, Hangul_J_NieunHieuh, Hangul_J_Dikeud, Hangul_J_Rieul, Hangul_J_RieulKiyeog, Hangul_J_RieulMieum, Hangul_J_RieulPieub, Hangul_J_RieulSios, Hangul_J_RieulTieut, Hangul_J_RieulPhieuf, Hangul_J_RieulHieuh, Hangul_J_Mieum, Hangul_J_Pieub, Hangul_J_PieubSios, Hangul_J_Sios, Hangul_J_SsangSios, Hangul_J_Ieung, Hangul_J_Jieuj, Hangul_J_Cieuc, Hangul_J_Khieuq, Hangul_J_Tieut, Hangul_J_Phieuf, Hangul_J_Hieuh, Hangul_RieulYeorinHieuh, Hangul_SunkyeongeumMieum, Hangul_SunkyeongeumPieub, Hangul_PanSios, Hangul_KkogjiDalrinIeung, Hangul_SunkyeongeumPhieuf, Hangul_YeorinHieuh, Hangul_AraeA, Hangul_AraeAE, Hangul_J_PanSios, Hangul_J_KkogjiDalrinIeung, Hangul_J_YeorinHieuh, Korean_Won,

Armenian_eternity, Armenian_section_sign, Armenian_full_stop, Armeni-

an_verjaket, Armenian_parenright, Armenian_parenleft, Armenian_guillemotright, Armenian_guillemotleft, Armenian_em_dash, Armenian_dot, Armenian_mijaket, Armenian_separation_mark, Armenian_but, Armenian_comma, Armenian_en_dash, Armenian_hyphen, Armenian_yentamna, Armenian_ellipsis, Armenian_exclam, Armenian_amanak, Armenian_accent, Armenian_shesht, Armenian_question, Armenian_paruyk, Armenian_AYB, Armenian_ayb, Armenian_BEN, Armenian_ben, Armenian_GIM, Armenian_gim, Armenian_DA, Armenian_da, Armenian_YECH, Armenian_yech, Armenian_ZA, Armenian_za, Armenian_E, Armenian_e, Armenian_AT, Armenian_at, Armenian_TO, Armenian_to, Armenian_ZHE, Armenian_zhe, Armenian_INI, Armenian_ini, Armenian_LYUN, Armenian_lyun, Armenian_KHE, Armenian_khe, Armenian_TSA, Armenian_tsa, Armenian_KEN, Armenian_ken, Armenian_HO, Armenian_ho, Armenian_DZA, Armenian_dza, Armenian_GHAT, Armenian_ghat, Armenian_TCHE, Armenian_tche, Armenian_MEN, Armenian_men, Armenian_HI, Armenian_hi, Armenian_NU, Armenian_nu, Armenian_SHA, Armenian_sha, Armenian_VO, Armenian_vo, Armenian_CHA, Armenian_cha, Armenian_PE, Armenian_pe, Armenian_JE, Armenian_je, Armenian_RA, Armenian_ra, Armenian_SE, Armenian_se, Armenian_VEV, Armenian_vev, Armenian_TYUN, Armenian_tyun, Armenian_RE, Armenian_re, Armenian_TSO, Armenian_tso, Armenian_VYUN, Armenian_vyun, Armenian_PYUR, Armenian_pyur, Armenian_KE, Armenian_ke, Armenian_O, Armenian_o, Armenian_FE, Armenian_fe, Armenian_apostrophe, Armenian_ligature_ew,

Georgian_an, Georgian_ban, Georgian_gan, Georgian_don, Georgian_en, Georgian_vin, Georgian_zen, Georgian_tan, Georgian_in, Georgian_kan, Georgian_las, Georgian_man, Georgian_nar, Georgian_on, Georgian_par, Georgian_zhar, Georgian_rae, Georgian_san, Georgian_tar, Georgian_un, Georgian_phar, Georgian_khar, Georgian_ghan, Georgian_qar, Georgian_shin, Georgian_chin, Georgian_can, Georgian_jil, Georgian_cil, Georgian_char, Georgian_xan, Georgian_jhan, Georgian_hae, Georgian_he, Georgian_hie, Georgian_we, Georgian_har, Georgian_hoe, Georgian_fi,

2.5. Datei-Sets

Wing stellt eine Möglichkeit zur Definition von Datei-Sets bereit, die auf verschiedene Weise innerhalb des IDEs verwendet werden können, zum Beispiel für das Durchsuchen bestimmter Dateistapel und für das Hinzufügen nur bestimmter Dateiarten zu einem Projekt.

Verwenden Sie den Eintrag `Datei-Sets...` aus dem Menü Datei, um die definierten Datei-Sets anzuzeigen oder zu ändern. Dies wird innerhalb des Einstellungsmanagers einen Datei-Set-Editor anzeigen.

Wenn Sie ein Datei-Set hinzufügen oder bearbeiten, können Sie die folgenden Informationen eingeben:

- **Name** -- Der Name des Datei-Sets.
- **Einschließen** -- Eine Liste von Einschlusskriterien, von denen jedes eine Art und eine Spezifizierung enthält. Eine Datei wird in das Datei-Set einbezogen, wenn irgendeins dieser Einschlusskriterien zutrifft.
- **Ausschließen** -- Eine Liste von Ausschlusskriterien, von denen jedes beliebige zutreffen kann, was dann verursacht, dass eine Datei von dem Datei-Set ausgeschlossen wird, selbst wenn auch ein oder mehrere Einschlussübereinstimmungen gefunden werden.

Die folgenden Arten von Einschluss- und Ausschlusskriterien werden unterstützt:

- **Dateiname-Wildcard** -- Die Spezifikation ist in diesem Fall eine Wildcard, die mit dem Dateinamen übereinstimmen muss. Die unterstützten Wildcards sind diejenigen, die von Python's **fnmatch** Modul bereitgestellt werden.
- **Mime-Typ** -- Die Spezifikation benennt in diesem Fall einen MIME-Typen, der von Wing IDE unterstützt wird. Wenn für diese Art der Spezifikation zusätzliche MIME-Typen benötigt werden, denn verwenden Sie die Einstellung **'Extra-Mime-Typen'**, um sie zu definieren.

Sobald sie definiert sind, werden Datei-Sets nach Namen in der Batch-Sucheinrichtung des **'Suchen/Ersetzen'** Werkzeuges und in den Batch-Dateizusatzfunktionen des **'Projekt'** Werkzeuges dargestellt.

Probleme, die bei der Verwendung des Datei-Sets auftreten, werden im Bereich Nachrichten berichtet.

Projektmanager

Der Projektmanager stellt einen praktischen Index der Dateien in Ihrem Software-Projekt bereit und sammelt Informationen, die von Wing's Debugger, vom Werkzeug für die Source-Code-Analyse und anderen Einrichtungen benötigt werden.

Um das Beste aus Wing's Debugger und der Source-Analyse-Maschine herauszuholen, müssen Sie Ihre Source-Basis zu Ihren Projektdateien hinzufügen und werden in einigen Fällen `PYTHONPATH` und andere Werte in den **'Projektweiten Eigenschaften'** und/oder **'Pro-Datei Eigenschaften'** einrichten müssen.

HINWEIS: Wing IDE Personal begrenzt Projekte auf eine Anzahl von höchstens 100 Dateien und einige Funktionen des Projektmanagers werden weggelassen.

3.1. Ein Projekt erstellen

Verwenden Sie den Eintrag `Neues Projekt` aus dem Projektmenü, um ein neues Projekt zu erstellen. Dies wird Sie dazu auffordern, alle Änderungen in Ihrem gegenwärtig geöffneten Projekt zu speichern und wird ein neues, leeres Projekt erstellen. Wenn Sie Wing ohne Argumente in der Befehlszeile starten, dann wird standardmäßig ein neues, leeres Projekt geöffnet.

Um Dateien zu Ihrem Projekt hinzuzufügen, verwenden Sie die folgenden Einträge aus dem Projektmenü:

- **Aktuelle Datei hinzufügen** wird die vorderste der gegenwärtig geöffneten Dateien zum Projekt hinzufügen, wenn diese nicht bereits dort vorhanden ist.
- **Datei hinzufügen** wird Sie auffordern, eine einzelne Datei zur Projektansicht hinzuzufügen. Beachten Sie, dass dies auch zum Hinzufügen eines neuen Verzeichnisses zum Projektmanagerfenster führen kann, wenn die Datei die erste ist, die in ein Verzeichnis hinzugefügt wird.
- **Paket hinzufügen** kann verwendet werden, um mehr als eine Datei gleichzeitig hinzuzufügen. Wählen Sie ein Verzeichnis mit Ihrer linken Maustaste, so dass der

Verzeichnisname im unteren Bereich des Dateiauswahlfensters angezeigt wird. Klicken Sie dann auf OK. Ihnen wird eine Liste von Dateien innerhalb des gewählten Verzeichnisses angezeigt werden. Markieren Sie alle, die Sie hinzufügen möchten. Verwenden Sie Umschalt-Klick, um einen zusammenhängenden Bereich zu markieren oder Strg-Klick, um eine beliebige Auswahl zu treffen. Sie können auch aus dem Popup-Menü `Filter` auswählen, um vordefinierte Dateisets anzugeben, um die Liste der Dateien im Paket zu filtern. Klicken Sie dann auf Ja, um alle diese Dateien zu Ihrem Projekt hinzuzufügen.

- **Verzeichnisbaum hinzufügen** kann verwendet werden, um viele Dateien in eine Verzeichnisstruktur mit einem Arbeitsvorgang hinzuzufügen. Wählen Sie ein Verzeichnis aus der bereitgestellten Liste. Optional: Wählen Sie aus dem Popup-Menü `Filter`, um vordefinierte Dateisets anzugeben, um die Liste der Dateien, die hinzugefügt werden, zu filtern. Sobald dieser Dialog akzeptiert wurde, wird Wing die Dateien rekursiv aus dem gewählten Verzeichnis und allen seinen Kindern hinzufügen.

Diese Optionen können Sie auch über das Popup-Menü erreichen, das erscheint, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche des Projektmanagerfensters klicken.

3.2. Dateien und Pakete entfernen

Um eine spezifische Datei zu entfernen, markieren Sie diese und verwenden den Menüeintrag `Vom Projekt entfernen` aus dem Popup-Menü, das mit einem rechten Mausklick auf die Oberfläche des Projektmanagerfensters erreicht wird. Eine andere Möglichkeit zum Entfernen besteht darin, einen Eintrag aus dem Projekt zu markieren und den Punkt `Markierten Eintrag entfernen` aus dem Projektmenü zu verwenden. Sie können auch ein ganzes Verzeichnis und alle Dateien, die es enthält, auf diese Weise entfernen.

3.3. Das Projekt speichern

Sobald eine Projektdatei das erste Mal gespeichert wurde, wird sie automatisch immer wieder gespeichert, wenn Sie das Projekt schließen, eine Debug-Sitzung starten oder Wing beenden. Dieses Verhalten kann mit der Einstellung **‘Speichern ohne zu Fragen‘** ausgeschalten werden.

Sie können auch eine Kopie von Ihrem Projekt an einem anderen Ort oder mit einem anderen Namen speichern, wenn Sie den Eintrag `Projekt speichern unter...` aus dem Projektmenü verwenden.

Projektdateien verschieben
Die Verwendung von `Projekt speichern unter...` wird empfohlen, wenn Sie den Ort Ihrer Projektdatei in Bezug auf Ihre Source-Dateien verändern müssen, weil es die teilweise relativen Pfade, die der Projektmanager verwendet, um Dateien im Projekt zu lokalisieren, aktualisiert. Andernfalls kann Wing nicht in der Lage sein, alle Dateien im Projekt zu finden.

3.4. Die Ansicht sortieren

Das Projekt kann so eingestellt werden, dass es Ihre Dateien in verschiedenen Modi anzeigt. Verwenden Sie dafür das Menü `Optionen` in der oberen rechten Ecke der Projektansicht:

- **Nach abgeflachtem Baum** -- Diese Ansicht (Voreinstellung) zeigt die Dateien geordnet nach ihrem Ort auf dem Laufwerk an. Jedes Verzeichnis wird in der höchsten Ebene angezeigt, und zwar mit Pfadnamen, die als teilweise relative Pfade basierend auf dem Ort der Projektdatei angezeigt werden. Wenn Sie den Ort der Projektdatei mit `Projekt speichern unter...` ändern, werden diese Pfade entsprechend aktualisiert.
- **Nach Baum** -- Dies zeigt die Projektdateien in echter Baumform an. Die Baumstruktur basiert auf dem teilweise relativen Pfad von der Projektdatei.
- **Nach Mime-Typ** -- Diese Ansicht ordnet Ihre Dateien nach MIME-Typ.

3.5. Tastaturnavigation

Sobald sie den Fokus eingestellt hat, ist die Baumansicht des Projektmanagers mit der Tastatur steuerbar, indem Sie die Pfeiltasten oben/unten, Bild oben und Bild unten sowie Pos1/Ende verwenden.

Verwenden Sie die rechte Pfeiltaste auf einem Parent, um dessen Abkömmlinge anzuzeigen oder die linke Pfeiltaste, um sie zu verstecken.

Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie die rechte Pfeiltaste drücken, wird unter dem Erweiterungspunkt rekursiv erweitert. Die rekursive Erweiterung ist auf fünf zusätzlichen Ebenen für jede Operation begrenzt, um die unendliche Rekursion, die aus symbolischen Links resultiert, zu vermeiden.

Immer wenn eine Baumreihe markiert ist, wird das Drücken der Eingabe- oder Return-Taste das Objekt in Wing IDE öffnen.

3.6. Projektweite Eigenschaften

Jedes Projekt hat ein Set von Top-Level Eigenschaften, die über den Eintrag **'Eigenschaften'** im Projektmenü erreicht und bearbeitet werden können. Sie können verwendet werden, um die Python-Umgebung zu konfigurieren. Die Python-Umgebung wird vom **'Debugger'** und der Maschine für die **'Source-Code-Analyse'**, welche Wing's Auto-Vervollständigung, Source-Index und andere Funktionen betreiben, verwendet. Projekteinstellungen werden außerdem bereitgestellt, um Optionen für das Projekt einzustellen und um Erweiterungen für die Revisionskontrolle, Zope und andere Werkzeuge zu aktivieren und konfigurieren.

Jeder String-Wert für eine Eigenschaft kann Verweise zu Umgebungsvariablen enthalten und dafür die `$(name)` Notation verwenden. Alles innerhalb der Klammern wird als Name einer Umbgebungsvariablen interpretiert und wird mit dem Wert der Umgebungsvariablen ersetzt, wenn es vom IDE verwendet wird. Wenn die Umgebungsvariable nicht gesetzt ist, wird der Verweis mit einem leeren String ersetzt. Die System-Umgebung, so wie von der projektweiten Umgebungseigenschaft geändert (siehe unten), wird verwendet, um Variablenverweise zu erweitern.

- **Python-Einstellungen***

Um das Beste aus Wing herauszuholen, ist es wichtig, dass Sie diese Werte im Reiter Python-Einstellungen korrekt für Ihr Projekt einstellen:

Python-Executable -- Wenn die Option *Benutzerdefinierte Einstellung* markiert ist und das eingegebene Feld nicht-leer ist, kann dies verwendet werden, um den vollen Pfad zur Python-Executable einzustellen, die verwendet werden sollte, wenn Source-Code im Projekt gedebuggt wird. Wenn *Standard verwenden* markiert ist, versucht Wing, das Standard-Python zu verwenden, das erhalten werden kann, wenn `python` in der Command Line eingegeben wird. Wenn dies scheitert, wird Wing nach Python in `/usr/local` und `/usr` (in Linux/Unix) oder in der Registratur (in Windows) suchen.

Python-Pfad -- Der `PYTHONPATH` wird von Python verwendet, um Module zu lokalisieren, die während der Laufzeit mit der `import` Anweisung importiert werden. Wenn das Kontrollkästchen *Standard verwenden* in diesem Bereich markiert ist, wird die geerbte `PYTHONPATH` Umgebungsvariable für Debug-Sitzungen verwendet. Wenn dagegen *Benutzerdefinierte Einstellung* gewählt ist, wird der angegebene `PYTHONPATH` verwendet.

- **Debug-Einstellungen**

Die folgenden Einstellungen sind im Debug-Reiter definiert:

Startverzeichnis -- Wenn die Option *Standard verwenden* markiert ist, wird das anfängliche Arbeitsverzeichnis, das für jede Debug-Sitzung eingestellt ist, der Ort sein, an

dem die Datei des Debug-Startpunktes platziert ist. Wenn dagegen *Benutzerdefinierte Einstellung* gewählt ist, wird das angegebene Verzeichnis verwendet oder, wenn dies leer ist, wird das Verzeichnis der Projektdatei genutzt.

Build-Befehl -- Dieser Befehl wird ausgeführt, bevor das Debuggen von Source-Code in diesem Projekt begonnen wird. Dies ist hilfreich, um sicherzustellen, dass C/C++ Erweiterungsmodule erstellt werden, zum Beispiel in Verbindung mit einem externen `Makefile` oder `distutils`-Skript, bevor die Ausführung gestartet wird.

Umgebung -- Dies wird verwendet, um Werte zu bestimmen, die zu der Umgebung, welche von den von Wing IDE gestarteten Debug-Prozessen geerbt ist, hinzugefügt, geändert oder entfernt werden sollen. Dies wird auch verwendet, um Verweise zu Umgebungsvariablen, die in anderen Eigenschaften bestimmt sind, zu erweitern. Jeder Eintrag ist in der Form `var=value` und muss auf einer eigenen Zeile in dem bereitgestellten Eingabebereich angegeben werden. Ein Eintrag in der Form `var=` (ohne einen Wert) entfernt die gegebene Variable, so dass sie undefiniert ist. Beachten Sie, dass Sie in der Umgebung arbeiten, die vom IDE geerbt wurde, als es gestartet wurde, und dass Sie keine leere Umgebung verändern. Wenn die Option *System-Umgebung verwenden* gewählt ist, werden alle eingegebenen Werte ignoriert und die geerbte Umgebung wird ohne Änderungen verwendet.

- **Projektoptionen**

Die folgenden Projektoptionen stehen zur Verfügung:

Projektart -- Mit dieser Eigenschaft können Sie bestimmen, ob ein Projekt von mehreren Entwicklern gemeinsam genutzt werden soll. Bei einer gemeinsamen Nutzung wird das Projekt in zwei Dateien gespeichert, von denen eine zur gemeinsamen Verwendung mit anderen Entwicklern bereit steht. Siehe **'Projektarten'** für Einzelheiten.

Bevorzugtes Zeilenende und **Zeilenendengrundsatz** steuern, ob für das Projekt eine bestimmte Art für das Zeilenende (Zeilenvorschub (LF), Carriage Return (CR, Cursor kehrt zum Zeilenanfang zurück) oder Carriage Return und Zeilenvorschub (CRLF)) bevorzugt wird. Außerdem bestimmen die Eigenschaften, wie die entsprechende Art durchgeführt wird, wenn zutreffend. Standardmäßig erzwingen Projekte keine Art für das Zeilenende, sondern fügen stattdessen neue Zeilen ein, um mit den vorhandenen Zeilenenden in der Datei übereinzustimmen.

Bevorzugter Einrückungsstil und **Einrückungsgrundsatz** steuern, ob für das Projekt eine bestimmte Einrückungsart (Nur Leerzeichen, Nur Tabs, Gemischte Tabs und Leerzeichen) für die Dateien bevorzugt werden soll und wie die entsprechende Art durchgeführt wird, wenn zutreffend. Standardmäßig erzwingen Projekte keinen bestimmten Einrückungsstil, sondern fügen stattdessen neue Zeilen ein, um mit den vorhandenen Einrückungen in der Datei übereinzustimmen.

- **Erweiterungen**

Der Reiter Erweiterungen in den Projekteigenschaften wird zur Steuerung der Revisionskontrolle und anderer Add-ons auf einer Pro-Projekt Basis verwendet:

Revisionskontrolle aktivieren und **Revisionskontrollsystem** werden verwendet, um für dieses Projekt die Integration einer bestimmten Revisionskontrolle zu aktivieren. Zur Zeit ist nur eine minimale CVS-Integration verfügbar.

Zope/Plone-Support aktivieren und **Home der Zope/Plone-Instanz** werden für Zope 2.x und Plone-Projekte verwendet, um das von Zope verwendete Home-Verzeichnis der Instanz bereitzustellen. Dies ist notwendig, da Zope 2.x „Import-Magie“ implementiert, die anders als Python's Standard `import` funktioniert und es daher nicht ausreicht, das Home-Verzeichnis der Instanz zu `PYTHONPATH` hinzuzufügen. Wing's Source-Analyser braucht diesen extra Hinweis, um die Zope instanzspezifischen Source-Dateien richtig zu finden und zu verarbeiten.

Wenn Sie eine Projektdatei mit anderen Entwicklern über ein Revisionskontrollsystem gemeinsam nutzen und den Projekttyp auf `Gemeinsam` gesetzt haben, ist es wichtig zu beachten, dass die oben genannten Werte im privaten Zweig der Projektdatei gespeichert werden. Das heißt, dass alle Entwickler diese Werte unabhängig voneinander einstellen müssen, damit diese mit der spezifischen Umgebung auf der jeweiligen Entwicklungsmaschine übereinstimmen.

3.7. Pro-Datei Eigenschaften

Eigenschaften auf einer Pro-Datei Basis können auf verschiedene Weisen eingestellt werden: Mit der rechten Maustaste auf eine Source-Datei klicken und aus dem Popup-Menü den Eintrag `Eigenschaften` auswählen oder mit der rechten Maustaste auf eine Datei in der Projektansicht klicken und `Dateieigenschaften` auswählen oder eine Datei öffnen und den Eintrag `Aktuelle Dateieigenschaften...` aus dem Source-Menü verwenden.

- **Dateiattribute**

Kodierung -- Dies kann verwendet werden, um die Kodierung, mit der eine Datei gespeichert wird, zu bestimmen. Bei Änderung dieses Wertes wird die Datei in einem Editor geöffnet und die Kodierung wird erst geändert, wenn die Datei auf dem Laufwerk gespeichert wird. Wird sie nicht gespeichert, wird die Kodierung wieder auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt. Die Kodierung kann mit dieser Eigenschaft nicht geändert werden, wenn sie mit einem Kodierungskommentar in einer Python, HTML, XML oder gettext PO Datei definiert ist. In diesem Fall sollte die Datei geöffnet und

der Kodierungskommentar geändert werden. Wing speichert dann die Datei mit der neu festgelegten Kodierung.

Wichtig: Dateien, die mit einer anderen Kodierung ohne Kodierungskommentar gespeichert werden, können unter Umständen von anderen Editoren nicht gelesen werden, weil es keine Möglichkeit gibt, die Kodierung einer Datei zu bestimmen, wenn sie vom System- oder Laufwerkstandard abweicht. Wing speichert die gewählte Kodierung in der Projektdatei, aber in der Datei selbst wird nichts vermerkt, außer für solche Kodierungen, die normalerweise ein Byte Order Mark (BOM) verwenden, wie utf_8, utf_16_le, utf_16_be, utf_32_le, utf_32_be.

Art des Zeilenendes -- Bestimmt, welche Art von Zeilenende in der Datei verwendet wird (Zeilenvorschub (LF), Carriage Return (CR, Cursor kehrt zum Zeilenanfang zurück) oder Carriage Return und Zeilenvorschub (CRLF)). Bei Änderung dieser Einstellung wird die Datei in einem Editor geöffnet und geändert. Die Änderungen werden erst wirksam, wenn die Datei auf dem Laufwerk gespeichert wurde.

Einrückungsstil -- Diese Eigenschaft kann für nicht-Python-Dateien verwendet werden, um die Art der Einrückung für neu hinzugefügte Zeilen in der Datei zu bestimmen. Für Python-Dateien können die Einrückungen in einer Datei nur mit dem **'Einrückungsmanager'** geändert werden.

Nur Lesen auf dem Laufwerk -- Diese Eigenschaft zeigt an, ob die Datei auf dem Laufwerk als „Nur Lesen" markiert ist. Die Änderung dieser Eigenschaft ändert den Schutz der Datei auf dem Laufwerk für den Besitzer der Datei (in Posix werden group/world Berechtigungen nie geändert).

- **Editor**

Diese Einstellungen definieren, wie eine Datei im Editor angezeigt wird:

Syntax-Markierung -- Diese Eigenschaft bestimmt die Dateiart einer bestimmten Datei und überschreibt die Art, die automatisch vom Dateizusatz und/oder Inhalt ermittelt wird. Diese Einstellung ist nur empfehlenswert, wenn die Einstellung **'Extra-Dateiarten'** nicht zur Bestimmung der Kodierung basierend auf Dateizusätzen verwendet werden kann.

Leerraum anzeigen -- Mit dieser Option kann die Einstellung **'Leerraum anzeigen'** auf einer Pro-Datei Basis außer Kraft gesetzt werden.

Zeilenende anzeigen -- Mit dieser Option kann die Einstellung **'Zeilenende anzeigen'** auf einer Pro-Datei Basis außer Kraft gesetzt werden.

Einrückungslinien anzeigen -- Mit dieser Option kann die Einstellung **'Einrückungslinien anzeigen'** auf einer Pro-Datei Basis außer Kraft gesetzt werden.

Einrückungsfehler ignorieren -- Normalerweise berichtet Wing mögliche schwerwiegende Einrückungsinkonsistenzen in Python-Dateien. Diese Einstellung kann verwendet werden, um diese Prüfung auf einer Pro-Datei Basis zu deaktivieren (sie ist auch im Dialog Warnung verfügbar).

Zeilenendefehler ignorieren -- Wenn die Projekteinstellung **'Zeilenendegrundsatz'_** gesetzt ist, um über nicht übereinstimmende Zeilenenden zu warnen, kann diese Einstellung verwendet werden, um die Warnungen für eine bestimmte Datei zu deaktivieren.

- **Debuggen**

Der Dialog für die Debug-Eigenschaften pro Datei enthält die gleichen Felder, die im Abschnitt **'Projektweite Eigenschaften'_** beschrieben sind, mit den folgenden Zusätzen:

Ausführungsargumente -- Geben Sie ein beliebiges Ausführungsargument ein. Wing interpretiert Backslashes (") in der Command Line nicht und gibt diese unverändert an den Debug-Prozess weiter. Die einzige Ausnahme dieser Regel sind `\'` und `\"` (Backslash gefolgt von einfachen oder doppelten Anführungszeichen), die die Einbeziehung von Anführungszeichen innerhalb von zitierten Argumenten, die mehrere Wörter umfassen, erlauben.

- **Umgebung** -- Der Menübereich Optionen enthält ein paar zusätzliche

Bullet list ends without a blank line; unexpected unindent.

Auswahlmöglichkeiten. Verwenden Sie *Zu Projektwerten hinzufügen*, um die hier bestimmten Werte auf die vom Projekt bestimmte Ausführungsumgebung anzuwenden. Sie können auch *Zur Systemumgebung hinzufügen* nutzen, um die projektweiten Werte zu umgehen und die pro-Datei-Werte direkt auf die vom Betriebssystem gesetzte Umgebung anzuwenden.

- **Diesen Dialog vor jedem Durchlauf anzeigen** -- Markieren Sie dieses

Bullet list ends without a blank line; unexpected unindent.

Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass der Dialog der Debug-Optionen jedesmal, wenn Sie eine Debug-Sitzung starten, erscheint.

Werte, die für eine Datei festgelegt werden, setzen die entsprechende projektweite Einstellung außer Kraft oder ändern diese.

Wenn Sie debuggen, werden nur die Pro-Datei Debug-Eigenschaften, die in der *anfänglich aufgerufenen Datei* eingestellt sind, verwendet. Selbst wenn andere Dateien mit eingerichteten Eigenschaften in der Debug-Sitzung verwendet werden, werden alle für sie eingestellten Werte ignoriert.

- **Python-Einstellungen**

Diese Einstellungen sind die gleichen, wie die in den **'Projektweiten Einstellungen'** definierten Python-Einstellungen. Werte, die für eine Datei festgelegt werden, setzen die entsprechende projektweite Einstellung außer Kraft.

3.8. Navigation zu Dateien

Dateien können vom Projektmanagerfenster geöffnet werden, indem Sie entweder doppelt oder mit der mittleren Maustaste auf den Dateinamen klicken oder Sie können mit der rechten Maustaste klicken und den Menüpunkt `In Wing IDE öffnen` verwenden.

Dateien können auch unter Verwendung einer externen Ansicht oder eines Editors geöffnet werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und den Eintrag `In externer Ansicht öffnen` verwenden. In Windows und Mac OS X öffnet dies die Datei, so als ob Sie sie doppelt angeklickt hätten. In Linux können Sie die Einstellungen **'Befehle der Dateianzeige'** und **'Extra-Mime-Typen'** verwendet, um zu konfigurieren, wie Dateien geöffnet werden.

Sie können Makefiles, Python-Source und alle ausführbaren Dateien auch ausführen, indem Sie `Gewählte Datei ausführen` aus dem Popup-Menü wählen. Dies führt außerhalb des Debuggers aus, mit aller Eingabe/Ausgabe, die in dem Fenster, von dem Wing gestartet wurde (wenn vorhanden), auftritt.

Source-Code-Editor

Wing IDE's Source-Code-Editor ist so gestaltet, dass es einfach für Sie ist, mit dem IDE zu arbeiten, selbst wenn Sie an andere Editoren gewöhnt sind.

Editor-Übersicht
Schlüsselelemente, die Sie über den Editor wissen sollten:

- Der Editor hat Individualitäten, einschließlich einer, die Standard-Editoren in Windows ähnlich ist und einer anderen ähnlich zu Emacs.
- Tastaturkombinationen sind konfigurierbar.
- Der Editor unterstützt Syntax-Farbmarkierungen für eine breite Auswahl von Dateitypen.
- Der Editor unterstützt strukturelles Falten für einige Dateitypen.
- Auto-Vervollständigung wird für Python-Source unterstützt.

4.1. Syntax-Farbmarkierung

Der Editor wird versuchen, Dokumente entsprechend ihres MIME-Typen, welcher vom Dateizusatz bestimmt wird, oder entsprechend ihres Inhalts zu markieren. Zum Beispiel wird jede Datei, die mit".py" endet, als ein Python Source-Code-Dokument markiert. Jede Datei, deren MIME-Typ nicht bestimmt werden kann, wird den gesamten Text standardmäßig in schwarzer Normalschrift anzeigen.

Alle verfügbaren Dokumenttypen für Farbmarkierungen sind im Dialog Dateieigenschaften im Editor-Reiter aufgelistet. Wenn Sie mit einer Datei arbeiten, die nicht automatisch erkannt wird, können Sie das Menü Syntax-Markierung verwenden, um die Art, wie diese Datei angezeigt wird, zu ändern. Die Auswahl aus diesem Menü wird in Ih-

rer Projektdatei gespeichert, so dass hier vorgenommene Änderungen im Kontext dieses Projektes dauerhaft sind.

Wenn Sie viele Dateien mit einer unerkannten Erweiterung haben, verwenden Sie die Einstellung **'Extra-Mime-Typen'**, um Ihre Erweiterung hinzuzufügen.

4.2. Rechtsklick-Menü des Editors

Popup-Menü des Editors
Ein rechter Mausklick auf die Oberfläche des Editors schlägt ein Popup-Menü mit allgemein verwendeten Befehlen, wie Kopieren, Einfügen, Rückgängig und Wiederherstellen, auf. Wenn die Datei eine Python-Datei ist, enthält dieses Menü auch einen Befehl, um zum Punkt der Definition für den Wert, auf den geklickt wurde, zu zoomen.

4.3. Source-Code-Navigation

Das Set von Menüs am Anfang des Editors kann verwendet werden, um durch Ihren Source-Code zu navigieren. Wenn die Reiter des Editor Notizbuches unsichtbar sind, enthaltet die am weitesten links gelegenen Menü eine Liste des geöffneten Dateis. Die zusätzlichen Popup-Menüs zeigen den Bereich der aktuellen Cursor-Auswahl in der Datei an und können verwendet werden, um innerhalb des Top-Level-Bereichs oder innerhalb von Unterbereichen, wenn diese existieren, zu navigieren.

Sie können auch den Menüpunkt `Gehe zur Definition` aus dem Popup-Menü, das mit mit einem rechten Mausklick aufgeschlagen wird, verwenden, um auf ein Konstrukt in Ihrem Source-Code zu klicken und zu dessen Punkt der Definition zu zoomen. Alternativ können Sie den Cursor oder die Auswahl auf einem Symbol platzieren und den Punkt `Gehe zur gewählten Symboldefiniton` aus dem Menü Source oder die entsprechende Tastaturkombination verwenden.

4.4. Dateistatus und nur lesbare Dateien

Die Editor-Reiter oder das Auswahlmenü des Editors (wenn die Reiter versteckt sind) zeigen den Status einer Datei an. Es wird ein `*` angehängt, wenn die Datei bearbeitet wurde, oder `(r/o)` (read-only) hinzugefügt, wenn die Datei nur lesbar ist und nicht geändert werden kann. Diese Information wird für die aktuelle Datei im Statusbereich in der unteren linken Ecke jedes Editor-Fensters gespiegelt.

Dateien, die auf dem Laufwerk nur lesbar sind, werden anfangs in einem nur lesbaren Editor geöffnet. Verwenden Sie das Kontextmenü der Datei (rechter Mausklick), um zwischen dem nur lesbaren Zustand und dem beschreibbaren Zustand zu wechseln. Dies ändert nur die Editierbarkeit des Editors und versucht nicht, den Status der Datei (nur lesbar oder beschreibbar) zu ändern.

4.5. Vorübergehende vs. nicht vorübergehende Editoren

Wing kann Dateien in zwei Modi öffnen:

Modus „Vorübergehend“ -- Dateien, die beim Suchen, Debuggen, Navigieren zum Punkt der Definition sowie bei der Verwendung der Werkzeuge Projekt und Source-Browser (mit dem Kontrollkästchen `Auswahl folgen` aktiviert), geöffnet werden, werden immer im Modus „Vorübergehend“ geöffnet. Diese Dateien werden automatisch geschlossen, wenn sie versteckt werden. Die maximale Anzahl nicht-sichtbarer, vorübergehender Dateien, die jederzeit geöffnet bleiben, kann mit der Einstellung **‘Editor / Erweitert / Schwelle für vorübergehende Dateien‘** festgelegt werden.

Modus „Nicht vorübergehend“ -- Dateien, die über das Menü Datei, mit der Dateiauswahl über die Tastatur oder mit einem Doppelklick auf Einträge im Projekt-Werkzeug normal geöffnet werden, werdem im Modus „Nicht vorübergehend“ geöffnet. Diese Dateien bleiben solange offen, bis sie ausdrücklich geschlossen werden. Vorübergehende Dateien, die bearbeitet wurden, werden automatisch in nicht vorübergehende Dateien umgewandelt.

Der Modus einer Datei kann zwischen „Vorübergehend“ und „Nicht vorübergehend“ gewechselt werden, indem das Stick-Pin-Symbol in der oberen rechten Ecke des Editor-Bereiches angeklickt wird. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Stick-Pin-Symbol, um zwischen den zuletzt besuchten Dateien zu navigieren (blaue Einträge sind vorübergehende Dateien, schwarze Einträge sind nicht-vorübergehend Dateien).

4.6. Klammernsuche

Wing wird zusammenpassende Klammern in grün markieren, wenn der Cursor neben einer Klammer ist. Nicht zusammenpassende Klammern werden in rot markiert.

Sie können Wing dazu veranlassen, die gesamten Inhalte des innersten Klammernpaares von der aktuellen Cursor-Position zu markieren, indem Sie den Eintrag Klammernsuche aus dem Menü Source auswählen.

Für runde Klammern, eckige Klammern und geschweifte Klammern wird in allen Dateien die dazugehörige Klammer gesucht. Bei spitzen Klammern (< und >) wird auch in HTML- und XML-Dateien die entsprechende Klammer gesucht.

4.7. Einrückung

Einrückungen sind in Python syntaktisch bedeutend. Daher stellt Wing viele Funktionen zum Prüfen und Verwalten von Einrückungen im Source-Code bereit.

Einrückungseinstellungen

Die folgenden Einstellungen bestimmen, wie sich Einrückungsfunktionen in *neu erstellten* Source-Dateien verhalten.

1) Die Einstellung **'Tabgröße'** definiert die Standardgröße für jedes Tabzeichen in Leerzeichen.

2) Die Einstellung **'Einrückungsgröße'** definiert die Standardgröße für jedes Einrückungslevel in Leerzeichen. Dies kann in Dateien, die nur Tabs in den Einrückungen enthalten, geändert werden, um es ein Vielfaches der konfigurierten Tabgröße zu machen.

3) Die Einstellung **'Einrückungsstil'** definiert den Standard-Einrückungsstil, entweder `Nur-Leerzeichen`, `Nur-Tabs` oder `Gemischt`. Die gemischte Einrückung ersetzt alle Leerzeichen in Tabgröße mit einem Tabzeichen.

Diese Einstellungen definieren, wie Einrückungen vom Editor behandelt werden:

4) Die Einstellung **'Automatisch Einrücken'** kontrolliert, ob jede neue Zeile automatisch eingerückt wird.

5) Die Einstellung **'Einrückungslinien anzeigen'** steuert, ob Einrückungslinien als dünne senkrechte Linien angezeigt werden. Dieser Wert kann auf einer Pro-Dateibasis außer Kraft gesetzt werden, und zwar im Editor-Reiter unter Dateieigenschaften.

Bestimmung des Éinrückungsstils

Wird eine bestehende Datei geöffnet, wird sie durchsucht, um die in dieser Datei verwendete Einrückungsart zu bestimmen. Wenn die Datei Einrückungen enthält, kann dies die Werte für Tabgröße, Einrückungsgröße und den Einrückungsstil, die in den Einstellungen festgelegt sind, außer Kraft setzen und die Einrückungen in der Datei werden so

vorgenommen, dass sie mit dem bestehenden Inhalt anstatt mit den konfigurierten Standardwerten übereinstimmen. Wenn gemischte Formen der Einrückung gefunden werden, wird die allgemeinste Form verwendet.

In Python-Dateien kann die ermittelte Einrückungsform nicht außer Kraft gesetzt werden und Wing wird neue Einrückungen immer an die bestehenden Einrückungen anpassen. Gemischte Einrückungsstile in Python sind gefährlich, da Einrückungen syntaktische Bedeutung haben.

In nicht-Python-Dateien können Sie den Einrückungsstil schnell ändern, indem Sie im Dialog `Dateieigenschaften` die Funktion `Einrückungsstil` auswählen. Dies ermöglicht das Erstellen von Dateien, die absichtlich Einrückungsformen in verschiedenen Teilen der Datei mischen. Wenn Sie möchten, dass Wing zu der Einrückungsform zurückkehrt, die es in der Datei als am bedeutendsten bestimmt, wählen Sie den Eintrag `Mit der Datei übereinstimmenden Stil verwenden`.

Sie können auch die gesamte Datei in verschiedene Einrückungsformen umwandeln, indem Sie im Menü Source im Abschnitt Einrückungen den Einrückungsmanager verwenden. Dies wird im Abschnitt **‘Einrückungsmanager‘** beschrieben.

Tabgröße
Die Tabgröße wird für alle Python-Source-Dateien, die Leerzeichen in der Einrückung enthalten, automatisch auf 8 Zeichen gezwungen. Dies wird gemacht, da der Python-Interpreter Tabs als 8 Zeichen definiert, wenn diese zusammen mit Leerzeichen verwendet werden. Diese Version von Wing erkennt Tabgrößenkommentare im `vi`-Stil nicht, aber es wendet die Einstellung **‘Tabgröße‘** an, wenn eine Datei nur Tabs in den Einrückungen enthält oder wenn es eine nicht-Python-Datei ist.

Einrückungsgrundsätze

Der Projektmanager erlaubt, den bevorzugten Einrückungsstil zu definieren (überschreibt den in Einstellungen definierten Stil) und ermöglicht außerdem, einen Grundsatz für das Erzwingen von Zeilenenden auf einer Pro-Projektbasis zu bestimmen. Dies wird mit den Einstellungen **‘Bevorzugtes Zeilenende‘** und **‘Zeilenenden-Grundsatz‘** unter Optionen in den Projekteigenschaften erreicht.

4.7.1. Automatisch Einrücken

Bei der Lieferung des IDE’s ist die Funktion Automatisch einrücken angeschalten. Dies verursacht, dass Leerräume am Anfang von jeder neu erstellten Zeile hinzugefügt werden, wenn die Return-Taste oder die Eingabetaste betätigt wird. Es wird genug Leeraum eingefügt, um die Einrückung an das Einrückungslevel der vorherigen Zeile anzupassen

und möglicherweise wird ein Einrückungslevel hinzugefügt oder entfernt, wenn dies durch den Kontext des Source-Codes deutlich wird (zum Beispiel `if`, `while` oder `return`).

Beachten Sie, dass wenn die Einstellung **'Automatisch einrücken'** auf `Falsch` eingestellt ist, erst bei Betätigung der Tab-Taste automatisch eingerückt wird.

4.7.2. Die Tab-Taste

Standardmäßig verhält sich die Tab-Taste genauso wie das automatische Einrücken: Der Leerraum am Anfang der aktuellen Zeile wird angepasst, um ein vernünftiges Einrückungslevel für diese Zeile zu erreichen.

Bestehender Leerraum am Anfang wird durch einen Leerraum ersetzt, der entweder nur Leerzeichen oder Tabs und Leerzeichen enthält, wie durch die oben beschriebene Methode bestimmt. Dieses Verhalten kann auch das Einrückungslevel einer Zeile verringern, wenn es entsprechend seinem Kontext als zu weit eingerückt erachtet wird.

Wenn beim Drücken der Tab-Taste mehrere Zeilen markiert sind, werden alle diese Zeilen als eine Einheit ein- oder ausgerückt, entsprechend der Änderung, die für die erste Zeile der gewählten Einheit notwendig ist. Dies ist sehr hilfreich, wenn Böcke von Code verschoben werden.

Um ein echtes Tabzeichen einzufügen, ungeachtet des Einrückungsmouds oder der Position des Cursors in einer Zeile, tippen Sie Strg-Tab oder Strg-T.

4.7.3. Einrückung überprüfen

Wing IDE analysiert bestehende Einrückungen immer wenn eine Python-Source-Datei geöffnet wird und zeigt problematische Mischungen von Einrückungsstilen an. Dies ermöglicht Ihnen, die Datei zu reparieren. Dateien können jederzeit mit dem **'Einrückungsmanager'** näher geprüft oder repariert werden.

Wing zeigt auch verdächtige, nicht übereinstimmende Einrückungen im Source-Code an, indem es den Einrückungsbereich der relevanten Zeilen in blau unterstreicht.

> Im Allgemeinen kann es verwirrend sein, Tab/Leerzeichen- und Nur-Leerzeichen-Einrückungen in der gleichen Datei zu mischen, insbesondere wenn Dateien mit unterschiedlichen Editoren und von unterschiedlichen Entwicklern angesehen werden. Es wird daher empfohlen, entweder nur Leerzeichen oder nur Tabs zu verwenden. Verwenden Sie den Einrückungsmanager, um bestehenden Code, der eine Mischung aus Tabs und Leerzeichen enthält, umzuwandeln.

4.7.4. Blockeinrückung ändern

Wing stellt im Einrückungsteil des Menüs Source Befehle zum Einrücken und Ausrücken bereit, um das Erhöhen oder Verringern des Einrückungslevels von markierten Textblöcken zu unterstützen. Alle Zeilen, die in die aktuelle Textauswahl einbezogen sind, werden verschoben, selbst wenn nicht die gesamte Zeile markiert ist.

Einrückungen, die durch diese Befehle gesetzt werden, enthalten entweder nur Leerzeichen, nur Tabs oder eine Mischung aus Tabs und Leerzeichen, wie durch die im Kapitel **'Einrückung'** beschriebene Methode bestimmt.

4.7.5. Einrückungsmanager

Der Einrückungsmanager (im Menü `Werkzeuge`) kann verwendet werden, um Einrückungsstile in Source-Dateien zu prüfen und zu ändern. Er besteht aus zwei Teilen: (1) Dem Einrückungsbericht und (2) dem Einrückungskonvertierer.

Ein Bericht über die Art von bestehenden Einrückungen, die in Ihrer Source-Datei gefunden werden, ist über der horizontalen Teilungslinie gegeben. Er beinhaltet die Anzahl der gefundenen Nur-Leerzeichen, Nur-Tabs und Gemischte Tabs- und Leerzeichen-Einrückungen, Informationen darüber, ob die Einrückung in der Datei Probleme mit dem Python-Interpreter verursachen kann, und die Tab- und Einrückungsgröße, die für diese Datei berechnet wurde. Der Manager stellt auch Informationen darüber bereit, woher die berechneten Werte für die Tab- und Einrückungsgröße kommen (zum Beispiel führt eine leere Datei zur Verwendung der Voreinstellungen, die in den Einstellungen konfiguriert sind).

Umwandlungsoptionen für Ihre Datei sind unter der horizontalen Teilungslinie zu finden. Die drei Reiter werden verwendet, um den gewünschten Umwandlungstyp zu bestimmen. Jeder Reiter enthält Informationen über die Verfügbarkeit und Aktion dieser Umwandlung und eine Schaltfläche zum Starten der Umwandlung. Die meisten dieser Umwandlungen haben keine Parameter, die vom Nutzer geändert werden können. Nur für die Umwandlung vom Einrückungsstil Nur-Tabs in Nur-Leerzeichen kann der Wert für die Tabgröße, der im Einrückungsbericht angezeigt ist, bearbeitet werden. Dies setzt den konfigurierten Standardwert außer Kraft.

Sobald die Umwandlung abgeschlossen ist, wird der Einrückungsmanager aktualisiert, um den neuen Status der Datei und Aktionen von nachfolgenden Umwandlungen anzuzeigen.

4.8. Auto-Vervollständigung

Während Sie Python-Source-Code eingeben, wird Wing ein Popup für die Auto-Vervollständigung anzeigen, das verwendet werden kann, um die Tipparbeit zu reduzieren. Um davon Gebrauch zu machen, tippen Sie solange, bis das korrekte Symbol in der Liste markiert ist und drücken dann die Tab-Taste. Wing wird die verbleibenden Zeichen für das Source-Symbol ergänzen und eventuelle Rechtschreibfehler, die Sie in dem Namen gemacht haben, korrigieren.

Wenn Sie einen Namen auswählen möchten, ohne genug Zeichen einzugeben, die diese Auswahl für den Auto-Vervollständiger eindeutig machen, können Sie auch die Pfeiltasten nach oben und unten auf der Tastatur oder die Maus verwenden, um in der Popup-Liste nach oben oder unten zu rollen. Drücken Sie die Tab-Taste oder doppelklicken Sie auf den Listeneintrag, um das Symbol in Ihrem Source-Code zu vervollständigen.

Um das Popup des Auto-Vervollständigers zu verlassen, klicken Sie auf die `Esc`-Taste oder verwenden Sie `Strg-g`. Der Auto-Vervollständiger wird auch verschwinden, wenn Sie das Source-Symbol verlassen (zum Beispiel indem Sie ein `Leerzeichen` oder irgendein anderes Zeichen, das nicht in einem Source-Symbol enthalten sein kann, drücken) oder wenn Sie andere tastaturgebundene Befehle erteilen, die vom Auto-Vervollständiger nicht akzeptiert werden (zum Beispiel `Speichern` durch die Tastenkombination oder rechte/linke Pfeiltaste).

Beschränkungen des Auto-Vervollständigers
Die Auto-Vervollständigung deckt momentan die meisten, aber nicht alle möglichen Szenarios ab. Lesen Sie den Abschnitt **'Source-Code-Analyse'** für zusätzliche Informationen über die gegenwärtigen Fähigkeiten.

4.9. Automatisch speichern

Der Source-Code-Editor speichert Dateien alle paar Sekunden automatisch auf dem Laufwerk. Die automatisch gespeicherten Dateien werden in einem Unterverzeichnis Ihres **'Verzeichnisses der Benutzereinstellungen'** platziert.

Wenn Wing jemals abstürzt oder von außerhalb abgebrochen wird, können Sie diese Dateien verwenden, um alle ungespeicherten Änderungen wiederherzustellen. Kopieren Sie diese automatisch gespeicherten Dateien, um die älteren ungespeicherten Dateien zu überschreiben, aber führen Sie zuerst einen Vergleich durch, um sicherzustellen, dass die automatisch gespeicherten Dateien die sind, die Sie möchten.

4.10. Hinweise zu Kopieren/Einfügen

Es gibt viele Wege, um Text im Editor zu kopieren und einzufügen:

- Verwenden Sie die Einträge des Menüs Bearbeiten. Dies speichert den Text von Kopieren/Ausschneiden in der systemweiten Zwischenablage und kann in andere Anwendungen eingefügt oder von anderen Anwendungen kopiert werden.
- Verwenden Sie die im Menü Bearbeiten definierten Tastenkombinationen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche des Editors und verwenden die Einträge aus dem Popup-Menü, das erscheint.
- Wählen Sie einen Textbereich und ziehen ihn mit der Funktion 'Ziehen und Ablegen' (Drag and Drop) (das Drücken der Umschalttaste vor dem Ablegen verschiebt den Text anstatt ihn zu kopieren).
- In Linux: Markieren Sie Text irgendwo auf dem Bildschirm und klicken dann mit der mittleren Maustaste, um ihn am Punkt des Klicks einzufügen.
- Im Emacs-Modus: Die Tastenkombination Strg-k (`kill-line`) wird jeweils eine Zeile in die private Emacs-Zwischenablage ausschneiden. Dies wird separat von der systemweiten Zwischenablage gehalten und wird mit der Tastenkombination Strg-y (`yank-line`) eingefügt. In Windows und Mac OS X wird Strg-y die Inhalte der systemweiten Zwischenablage nur dann einfügen, wenn die Emacs-Zwischenablage leer ist.
- In Windows und Mac OS X: Klicken Sie mit der mittleren Maustaste, um die aktuelle, private Emacs-Zwischenablage (wenn in Emacs-Modus und die Ablage ist nicht-leer) oder die Inhalte der systemweiten Zwischenablage (in allen anderen Fällen) einzufügen. In Mac OS X wird die mittlere Maustaste nachgebildet, indem Sie während des Klickens die Programmsteuertaste gedrückt halten.

Es ist wichtig zu beachten, welche Aktionen die systemweite Zwischenablage verwenden, welche die Emacs-Zwischenablage nutzen (nur Emacs-Modus) und welche die X Windows-Auswahl verwenden (nur X Windows). Ansonsten sind diese Befehle in ihren Wirkungen austauschbar.

4.11. Geänderte Dateien automatisch Neuladen

Wing's Editor erkennt, wenn Dateien außerhalb des IDEs geändert wurden und kann Dateien automatisch oder nach der Aufforderung für Ihre Erlaubnis neu laden. Dies ist

hilfreich, wenn Sie mit einem externen Editor arbeiten oder wenn Sie Werkzeuge zur Erzeugung von Code verwenden, die Dateien neu schreiben.

Das Standardverhalten von Wing ist es, extern geänderte Dateien, die Sie noch nicht innerhalb von Wing's Source-Editor geändert haben, automatisch neu zu laden und bei Dateien, die auch innerhalb des IDEs geändert wurden, zum Neuladen aufzufordern.

Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie die Werte der Einstellungen **'Neuladen wenn Unverändert'** und **'Neuladen wenn Geändert'** einstellen.

In Windows verwendet Wing ein Signal vom Betriebssystem, um Änderungen zu erkennen, so dass die Benachrichtigung oder das Neuladen normalerweise sofort erfolgen. In Linux und Unix fragt Wing das Laufwerk standardmäßig alle 3 Sekunken ab; diese Frequenz kann mit der Einstellung **'Externe Prüffrequenz'** geändert werden.

4.12. Suchen/Ersetzen

Wing stellt eine Vielzahl von Werkzeugen für das Suchen und Ersetzen in Ihrem Source-Code bereit. Welche Sie verwenden, hängt von der Komplexität Ihrer Suchen- oder Ersetzen-Aufgabe ab und davon, mit welchem Stil des Suchens Sie am vertrautesten sind.

4.12.1. Schnellsuche mit der Werkzeugleiste

Eine Möglichkeit, einfache Suchen durchzuführen, besteht darin, Text in das Suchfeld der Werkzeugleiste einzugeben. Während Sie Text eingeben, wird zum nächsten Treffer, der nach der aktuellen Cursor-Position gefunden wird, gerollt. Das Drücken von `Enter`, sucht jeweils nach dem folgenden Treffer und setzt die Suche am Anfang des Dokumentes fort, wenn das Ende der Datei erreicht ist.

Die Textübereinstimmung bei der Schnellsuche mit der Werkzeugleiste ist von der Groß- und Kleinschreibung unabhängig, es sei denn, Sie geben einen Großbuchstaben als Teil Ihrer Suchzeichenkette ein.

Wenn der Fokus nicht auf dem Suchfeld der Werkzeugleiste liegt und es bereits eine Suchzeichenkette enthält, dann wird, wenn darauf geklickt wird, die Suche nach dem nächsten Treffer sofort im aktuellen Source-Editor starten. Wenn Sie stattdessen nach einer anderen Zeichenkette suchen möchten, dann löschen Sie den Text und geben die gewünschte Suchzeichenkette ein. Während Sie löschen, wird sich die Trefferposition im Editor rückwärts bewegen, bis sie die ursprüngliche Startposition Ihrer Suche erreicht, so dass Ihnen nach dem Eingeben Ihrer neuen Suchzeichenkette der erste Treffer nach der ursprünglichen Cursor-Position des Source-Editors angezeigt wird.

4.12.2. Tastaturgesteurte Mini-Suche/Ersetzen

Das Bearbeiten-Menü enthält ein Untermenü mit dem Namen Mini-Suche, welches die verfügbaren tastaturgesteuerten Suchoptionen aufzählt. Diese werden normalerweise mit den Tastaturbefehlsfolgen, die im Menü angezeigt werden, ausgelöst und können vollständig mit der Tastatur gesteuert werden. Die gesamte Interaktion mit dem Mini-Suchmanager erfolgt unter Verwendung eines Dateneingabebereiches, der nach Bedarf im unteren Teil des IDE-Fensters angezeigt wird.

Die Implementation des Mini-Suchmanagers ist den allgemein verwendeten Suchen- und Ersetzen-Funktionen, die in Emacs gefunden werden, sehr ähnlich, aber sie ist immer verfügbar, egal ob die Emacs Editor-Individualität verwendet wird oder nicht.

Die folgenden Suchen- und Ersetzen-Funktionen stehen für diese Einrichtung zur Verfügung:

- **Vorwärts** und **Rückwärts** -- Diese Optionen zeigen im unteren Teil des IDE-Fensters ein Eingabefeld für die Suchzeichenkette an und suchen in dem aktuellen Source-Editor interaktiv vorwärts oder rückwärts, wobei die Suche an der aktuellen Cursor-Position beginnt. Die Suche findet statt, während Sie tippen und kann mit `Esc` oder `Strg-G` abgebrochen werden, wodurch der Editor zu seinem ursprünglichen Cursor-Standort und seiner ursprünglichen Rollposition zurückkehrt.

  Die Suche ist von der Groß-/Kleinschreibung unabhängig, es sei denn, Sie geben einen Großbuchstaben als Teil Ihrer Suchzeichenkette ein. Um wiederholt zu suchen, drücken Sie `Strg-U` (`Strg-S` in Emacs-Tastaturmodus), um vorwärts zu suchen, und `Strg-Umschalt-U` (`Strg-R` in Emacs-Modus), um rückwärts zu suchen. Die Suchrichtung kann beliebig oft geändert werden und die Suche wird immer dann umbrechen, wenn der Anfang oder das Ende der Datei erreicht ist. Sie können `Strg-U` (`Strg-S` in Emacs-Modus) oder `Strg-Umschalt-U` (`Strg-R` in Emacs-Modus) auch am Anfang eingeben, wenn das Eingabefeld für den Suchbefehl noch leer ist, um die zuletzt verwendete Suchzeichenkette aufzurufen und die Suche (vorwärts oder rückwärts) mit dieser zu beginnen.

- **Auswahl Vorwärts** und **Auswahl Rückwärts** -- Diese Optionen funktionieren wie die obigen, aber sie beginnen mit der Auswahl im aktuellen Source-Editor.

- **Abfragen/Ersetzen** -- Diese Option verlangt eine Suchen- und eine Ersetzen-Zeichenkette in einem Eingabefeld am unteren Ende des IDE-Fensters und fragt bei jedem einzelnen Treffer, der nach der Cursor-Position im aktuellen Source-Editor gefunden wird, ob dieser ersetzt werden soll. Drücken Sie `y` zum Ersetzen und `n`, um einen Treffer zu überspringen und zum nächsten weiterzugehen. Die Interaktion kann jederzeit mit `Esc` oder `-G` abgebrochen werden. Die Übereinstimmungen sind von Groß-/Kleinschreibung unabhängig, es sei denn, ein Großbuchstabe wird als Teil der Suchzeichenkette eingegeben. Die Suche erfolgt immer vorwärts und

stoppt, wenn das Ende der Datei erreicht wird; es erfolgt kein Umbruch zu undurchsuchten Teilen, die zwischen dem Anfang der Datei und der Position, an der die Suche gestartet wurde, liegen.

- **Zeichenkette ersetzen** -- Dies funktioniert wie der obige Befehl, aber ersetzt alle Treffer sofort, ohne nachzufragen.

4.12.3. Search Tool

The dockable `Search` tool can be used for more advanced search and replace tasks on the current editor. It provides the ability to customize case sensitivity and whole/part word matching, search in selection, and perform wildcard or regex search and replace.

To the right of the `Search` and `Replace` fields, Wing makes available a popup that contains a history of previously used strings, options for inserting special characters, and an option for expanding the size of the entry area.

The following search options can be selected from the tool:

- **Case Sensitive** -- Check this option to show only exact matches of upper and lower case letters in the search string.
- **Whole Words** -- Check this option to require that matches are surrounded by white space (spaces, tabs, or line ends).
- **In Selection** -- Search for matches only within the current selection on the editor.

The following additional options are available from the Options popup menu:

- **Show Replace** -- Whether or not the Replace fields are visible on the tool.
- **Text Search** -- Select this to do a regular text search without wildcard or regex.
- **Wildcard Search** -- Select this to allow use of special characters for wildcarding in the search string (see below for details).
- **Regex Search** -- Select this to use regular expression style searching. This is a more powerful variant than wildcard search that allows for more complex specification of search matches and replacement values. For information on the syntax allowed for the search and replace strings, see Python's **'Regular Expression Syntax'_** documentation.
- **Wrap Search** -- Uncheck this to avoid wrapping around when the search reaches the top or bottom of a file.

- **Incremental** -- Check this to immediately start or restarted searching as you type or alter search options. When unchecked, use the forward/backward search buttons to initiate searching.

- **Find After Replace** -- Select this to automatically find the next search match after each Replace operation.

Wildcard Search Syntax

`*` can be used to match any sequence of characters except for line endings. For example, the search string `my*value` would match anything within a single line of text starting with `my` and ending with `value`. Note that `*` is „greedy“ in that `myinstancevalue = myothervalue` would match as a whole rather than as two matches. To avoid this, use Regex Search instead with `.*?` instead of `*`.

`?` can be used to match any single character except for line endings. For example, `my???value` would match any string starting with `my` followed by three characters, and ending with `value`.

`[` and `]` can be used to indicate sets of match characters. For example `[abcd]` matches any one of `a`, `b`, `c`, or `d`. Also, `[a-zA-Z]` matches any letter in the range from `a` to `z` (inclusive), either lower case or uppercase. Note that case specifications in character ranges will be ignored unless the `Case Sensitive` option described above is turned on.

4.12.4. Search in Files Tool

The dockable `Search in Files` tools is used to search and replace within sets of files, or for searching Wing's documentation. It performs searches in batch and displays a result list for all found matches.

Searching may span the current editor, a single selected file, all open files, all project files, or all of Wing's documentation.

Files in a set may be filtered by file type, for example searching only through Python files in the project.

In addition the options also available in the `Search` tool, the following choices are available in the Options popup menu:

- **Replace Operates On Disk** -- Check this to replace text in unopened files directly on disk. See **‘Replace in Multiple Files‘** for details on this option.

- **Omit Binary Files** -- Check this to omit any file that appears to contain binary data.
- **Auto-restart Searches** -- Check this to restart searching immediately if it is interupted because a search parameter or the set of files being searched is changed.
- **Open First Match** -- Check this to automatically open the first batch search match, even before the result list is clicked upon.
- **Show Line Numbers** -- Check this to include line numbers in the batch result area.
- **Result File Name** -- This is used to select the format of the result file name shown in the batch result area.

4.12.4.1. Replace in Multiple Files

For searches that operate on open files, replace always occurs in the open file editor and can be undone or saved to disk subsequently, as with any other edit operation.

When replacing text in batch mode, some of the files being searched may not currently be open in an editor. In this case, Wing will by default open all altered files and make changes in newly created editors that remain open until the user saves and closes them explicitly. This is the safest way to undertake multi-file global replace operations because it clearly shows which files have been altered and makes it possible to undo changes.

An alternative approach is available by Selecting the Replace Operates on Disk option from the Options popup. This will cause Wing to change files directly on disk in cases when there is no currently open editor.

Because global replace operations can be tricky to do correctly, we strongly recommend using a revision control system or frequent backups and manually comparing file revisions before accepting files that have been altered.

4.13. Source-Code-Analyse

Wing's Auto-Vervollständiger, Source-Index-Menü, Gehe-zu-Definition Fähigkeiten, einige Funktionen zur Source-Neuformatierung sowie in Wing IDE Professional der Source-Code-Browser und Source-Assistent verlassen sich alle auf eine zentrale Maschine, die Ihren Source-Code im Hintergrund liest und analysiert, während Sie Dateien zu Ihrem Projekt hinzufügen oder Ihren Code im Source-Code-Editor ändern.

So funktioniert die Analyse
Für die Analyse Ihres Source-Codes wird Wing den Python-Interpreter und den PYTHONPATH, den Sie in Ihren **'Projekteigenschaften'** bestimmt haben, verwenden. Wenn Sie für Ihr Projekt eine Haupt-Debug-Datei festgelegt haben, dann werden die Eigenschaftswerte dieser Datei verwendet; andernfalls werden die projektweiten Werte verwendet. Wann immer sich irgendeiner dieser Werte ändert, wird Wing Ihren Source-Code vollständig neu analysieren.
Sie können den Python-Interpreter und PYTHONPATH, die von der Source-Code-Analyse-Maschine verwendet werden, ansehen, indem Sie den Eintrag `Analyse-statistik anzeigen` aus dem Source-Menü auswählen. Die Werte in dem sich aufschlagenden Dialogfenster sind nur lesbar, aber wenn Sie auf die Schaltfläche Einstellungen klicken, können Sie Änderungen vornehmen. Siehe **'Projektweite Eigenschaften'** um Einzelheiten darüber zu erfahren, wie Sie diese Werte ändern.
Seien Sie sich bewusst, dass Wing bei der Verwendung von mehreren Versionen des Python-Interpreters oder unterschiedlicher PYTHONPATH-Werte für verschiedene Source-Dateien in Ihrem Projekt alle Dateien im Projekt analysieren wird und die Interpreter-Version und den PYTHONPATH verwenden wird, die es in der Haupt-Debug-Datei oder den projektweiten Debug-Eigenschaften findet. Dies kann zu fehlerhaften oder unvollständigen Analysen einiger Source-Dateien führen. Daher ist es das Beste, nur eine Python-Version mit jeder Wing IDE Projektdatei zu nutzen.

Die folgenden Punkte sind bekannte Beschränkungen, die Funktionen, welche auf der Source-Analyse basieren, beeinflussen:

- Die Analyse scheitert manchmal daran, den Typ eines Konstruktes zu identifizieren, weil der Python-Code nicht immer Anhaltspunkte zur Bestimmung des Datentyps bereitstellt. In diesen Fällen können Sie `isinstance` und/oder Interface-Dateien verwenden, um das Analyseprogramm zu informieren, wie weiter unter beschrieben.

- Typen von Elementen in Listen, Tuples und Dictionaries sind nicht identifiziert.

- Doc-Strings und andere Analyseinformationen können veraltet sein, wenn Sie eine Datei extern mit einem anderen Editor bearbeiten und diese in Wing nicht neu laden. Siehe Abschnitt **'Geänderte Dateien automatisch Neuladen'** für Optionen zum Neuladen.

- Einige neuere Python-Sprachenkonstrukte und mögliche Fälle der Typenanalyse werden nicht ausdrücklich unterstützt.

Verwendung von isinstance() zur Unterstützung der Analyse
Eine Möglichkeit, die Einrichtung der Code-Analyse über den Typ einer Variablen zu informieren, besteht darin, einen `isinstance`-Aufruf zu Ihrem Code hinzuzufügen. Ein Beispiel ist `assert isinstance(obj, CMyClass)`. Das Code-Analyseprogramm wird diese aufnehmen und vollständigere Informationen für diese Werte bereitstellen.

Die Verwendung von *.pi Dateien zur Unterstützung der Analyse
Wing's Source Analyser kann nur Python-Code lesen und umfasst keinen Support zum Verstehen für den Code von C/C++ Erweiterungsmodulen. Um die Code-Analyse über die Inhalte eines Erweiterungsmoduls zu informieren, ist es möglich, eine `*.pi` (Python-Interface) Datei zu erstellen. Zum Beispiel wird die Interface-Datei für ein Modul, das als `mymodule` importiert wird, als `mymodule.pi` bezeichnet. Diese Datei ist einfach ein Python-Skeleton mit der entsprechenden Struktur und Call-Signatur, damit sie mit den Funktionen, Attributen, Klassen und Methoden, die in einem Erweiterungsmodul definiert sind, übereinstimmt. In vielen Fällen können diese Dateien aus den Interface-Dateien automatisch erzeugt werden.
Wing sucht nach `*.pi` Dateien zuerst im gleichen Verzeichnis, in dem es das Erweiterungsmodul findet (oder im Verzeichnis des Source-Codes, wenn das Modul noch nicht kompiliert wurde und sich das Verzeichnis des Source-Codes in Ihrem konfigurierten Python Path befindet). Wenn die Dateien nicht gefunden werden, sucht Wing im Verzeichnispfad, für den die Einstellung **'Schnittstellenpfad'** gesetzt ist. Schließlich wird Wing im Verzeichnis `resources/builtin-pi-files` innerhalb Ihrer Wing IDE Installation suchen.
Bei der Suche im Schnittstellen-Pfad oder in Wing's Builtin-Verzeichnis wird zuerst die höchste Ebene des Verzeichnisses nach einer übereinstimmenden `*.pi` Datei durchsucht. Danach sucht Wing in einem Unterverzeichnis `#.#`, das entsprechend der Haupt- und Unterversion von Python, das mit Ihrer Source-Basis verwendet wird, benannt ist. Im Folgenden wird dann jede niedrigere Haupt-/Unterversion rückwärts bis `1.5` durchsucht.
Wenn sich zum Beispiel `c:\share\pi\pi-files` im Schnittstellenpfad befindet und Python 2.3 verwendet wird, sucht Wing zuerst in `c:\share\pi\pi-files`, dann in `c:\share\pi\pi-files\2.3`, danach in `c:\share\pi\pi-files\2.2` und so weiter.
Beispiele für `*.pi` Dateien, die von Wing intern für die Erstellung von Auto-Vervollständigungsinformationen für Builtins verwendet werden, sind in dem Verzeichnis `resources/builtin-pi-files` innerhalb Ihrer Wing IDE Installation zu finden. Dieses veranschaulicht auch den oben beschriebenen Rückwärtsmechanismus der Versionsnummern.

4.13.1. Analyse-Cache

Der Source-Code-Analyser speichert Informationen über Dateien, die er kürzlich geprüft hat, unter `cache` in Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'**.

Die Größe des Cache-Speichers kann mit der Einstellung **'Maximale Cache-Größe'** kontrolliert werden. Wing bringt allerdings keine so gute Leistung, wenn der für den Cache-Speicher verfügbare Raum kleiner ist als der Raum, der für die Source-Analyse-Informationen eines einzelnen Projekts benötigt wird. Wenn Sie extreme Verlangsamungen bemerken, erhöhen Sie entweder die Größe des Cache-Speichers oder deaktivieren Sie ihn vollständig, indem Sie seine Größe auf 0 setzen.

Wenn der Cache-Speicher von mehr als einem Computer verwendet wird, versichern Sie sich, dass die Uhren der beiden Computer synchronisiert sind. Der Cache-Mechanismus verwendet Zeitstempel und kann verwirrt werden, wenn dies nicht gemacht wird.

Der Analyse-Cache kann in seiner Gesamtheit ohne negative Auswirkungen entfernt werden.

Debugger

Wing's Debugger stellt ein leistungsfähiges Werkzeugset für die schnelle Lokalisierung und Behebung von Fehlern in Python-Code bereit. Er unterstützt Haltepunkte, das Schreiten durch den Code, die Prüfung und Änderung von Stack- oder Moduldaten, Watchpoints, Ausdrucksbewertung und die Interaktion im Command-Shell-Stil mit dem angehaltenen Debug-Prozess.

Der Debugger ist um ein TCP/IP Client/Server-Design erstellt, welches das Starten Ihrer Anwendung nicht nur von Wing selbst, sondern auch extern, wie mit CGI-Skripten oder Code, der in einer eingebetteten Skripting-Einrichtung innerhalb einer größeren Anwendung läuft, unterstützt. Remote-Debuggen (Host zu Host) steht auch zur Verfügung.

Da der Debugger-Kern in optimiertem C geschrieben ist, ist der Debug-Overhead relativ niedrig. Sie sollten jedoch damit rechnen, dass Ihre Programme innerhalb des Debuggers etwa 50% langsamer laufen.

5.1. Schnellstart

Wing IDE kann zum Debuggen aller Arten von Python-Code verwendet werden, einschließlich Skripten und selbständigen Anwendungen, die mit pygtk, **wxPython**, Tkinter, **PyQt** und pygame geschrieben sind. Wing kann außerdem **'Web-CGIs debuggen'**, einschließlich solchen, die unter **'mod_python'**, **Zope**-Produkten und externen Methoden laufen, sowie Code, der in einem eingebetteten Python-Interpreter läuft.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie selbständige Skripte und Anwendungen, die innerhalb von Wing IDE gestartet werden können, debuggen. Wenn Sie Web-CGIs innerhalb des Web-Servers, Zope-Code oder eingebetteten Python-Skripten debuggen möchten, lesen Sie bitte die Abschnitte **'Extern gestarteten Code debuggen'** und **'Remote-Debuggen'**.

Vor dem Debuggen müssen Sie Python auf Ihrem System installieren, wenn es noch nicht vorhanden ist. Python ist unter **'www.python.org'_** erhältlich.

Um Python-Code mit Wing zu debuggen, öffnen Sie die Python-Datei und wählen `Debuggen / Fortsetzen` aus dem Menü Debuggen. Dies wird zum ersten Haltepunkt, zur ersten unbehandelten Exception oder bis zum Ende des Debug-Programms ausführen. Wählen Sie stattdessen `In Funktion`, um bis zur ersten Zeile des Codes zu laufen.

Unerwartete Exceptions während dem Debuggen
Wing kann Exceptions berichten, die Sie normalerweise nicht sehen, wenn Sie Ihren Debug-Prozess ausführen. Das passiert, wenn Exceptions auftreten, die in C oder C++ Erweiterungsmodul-Code behandelt (oder gelöscht) werden. Wing ermittelt alle Exceptions, die nicht in Python-Code behandelt werden. Sie können im Werkzeug Exceptions das Kontrollkästchen `Diese Exception-Position ignorieren` anklicken, um wiederholte Berichte von so einer Exception zu vermeiden, wenn es nicht von Interesse ist.

Verwenden Sie das Werkzeug Debug-I/O, um die Ausgabe Ihres Programms anzusehen oder um Werte für die Eingabe in das Programm einzutragen. Wenn Ihr Programm von den Eigenschaften der Windows-Konsole oder einer bestimmten Linux/Unix-Shell abhängt, lesen Sie bitte den Abschnitt **'Externe I/O-Konsolen'_** für zusätzliche Informationen.

In einigen Fällen müssen Sie auch einen `PYTHONPATH` und andere Umgebungswerte eingeben. Verwenden Sie dafür den Dialog Projekteigenschaften, der über das Menü Projekt zugänglich ist. Dieser kann auch verwendet werden, um zu bestimmen, welchen Python-Interpreter Sie für Ihrem Debug-Prozess nutzen möchten. Verwenden Sie dies, wenn Wing IDE Python auf Ihrem System nicht finden kann oder wenn Sie mehr als eine Python-Version installiert haben.

Um Haltepunkte zu setzen, klicken Sie einfach auf den am weitesten links gelegenen Teil des Rands neben dem Source-Code.

5.2. Bestimmung des Debug-Startpunktes

Normalerweise wird Wing das Debuggen in der Datei, die im vordersten Editor aktiv ist, starten. In Abhängigkeit von der Natur Ihres Projektes möchten Sie vielleicht eine Datei als den Standard-Startpunkt für das Debuggen bestimmen.

Um dies einzurichten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ihrer Python-Dateien im Projektmanagerfenster und wählen aus dem Popup-Menü die Option

`Als Haupt-Debug-Datei einstellen` oder verwenden Sie den Eintrag `Aktuelle als Haupt-Debug-Datei einstellen` aus dem Debug-Menü.

Diese Datei wird im Folgenden immer dann ausgeführt, wenn Sie den Debugger starten, außer wenn Sie die Option `Aktuelle Datei debuggen` aus dem Debug-Menü verwenden oder wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag im Projektmanager klicken und den Eintrag `Ausgewählte Debuggen` aus dem Popup-Menü wählen.

Beachten Sie, dass der Pfad zur Haupt-Debug-Datei im Projektfenster rot markiert ist. Sie können den Standard-Startpunkt für das Debuggen mit dem Eintrag des Popup-Menüs `Haupt-Debug-Datei löschen` aufheben oder Sie verwenden den Menüpunkt `Haupt-Debug-Datei löschen`, der über das Projektmenü zugänglich ist.

Der für ein Projekt definierte Debug-Startpunkt wird auch von der Source-Code-Analyse-Maschine verwendet, um die Version des Python-Interpreters und des Pythonpfades, die für die Analyse verwendet werden, zu bestimmen. Eine Änderung dieses Wertes verursacht also, dass alle Source-Dateien in Ihrem Projekt komplett neu analysiert werden. Siehe Abschnitt **‘Source-Code-Analyse‘**__ für Einzelheiten.

5.3. Debug-Eigenschaften

In einigen Fällen müssen Sie die Projekt- und Pro-Datei-Eigenschaften im Projektmanager einstellen, bevor Sie Code debuggen können. Dies wird gemacht, um den Python-Interpreter, `PYTHONPATH`, Umgebungsvariablen, Parameter, das Startverzeichnis und andere Werte, die mit dem Debug-Prozess in Verbindung stehen, zu bestimmen. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten **‘Projektweite Eigenschaften‘**__ und **‘Pro-Datei-Eigenschaften‘**__.

5.4. Haltepunkte setzen

Haltepunkte können im Source-Code gesetzt werden, indem Sie die Source-Datei öffnen und links von einer Source-Code-Zeile auf den Haltepunktrand klicken. Alternativ können das Menü Debuggen oder die Haltepunktsymbole aus der Werkzeugleiste verwendet werden, um Haltepunkte an der aktuellen Zeile des Source-Codes (wo der Einfügecursor oder die Markierung ist) zu setzen oder zu löschen.

5.5. Debuggen starten

Es gibt mehrere Wege, eine Debug-Sitzung innerhalb von Wing zu starten:

- Wählen Sie `Debuggen / Fortsetzen` aus dem Menü Debuggen oder klicken Sie auf das Symbol `Debuggen` in der Werkzeugleiste. Das wird die Haupt-Debug-Datei, wenn eine bestimmt ist (beschrieben im Abschnitt **'Eine Haupt-Debug-Datei setzen'_**), oder andernfalls die im vordersten Editor-Fenster geöffnete Datei ausführen. Die Ausführung hält am ersten Haltepunkt oder der ersten Exception an oder stoppt nach der Prgrommbeendigung.

- Wählen Sie `In Funktion` aus dem Menü Debuggen oder klicken Sie auf das Symbol `In Funktion` in der Werkzeugleiste. Dies wird die Haupt-Debug-Datei, wenn eine bestimmt ist, oder andernfalls die im vordersten Editor-Fenster geöffnete Datei ausführen. Die Ausführung stoppt an der ersten Code-Zeile.

- Wählen Sie `Aktuelle Datei debuggen` aus dem Menü Debuggen oder `Ausgewählte Debuggen` aus dem Popup-Menü, das mit einem rechten Mausklick auf das Projektwerkzeug aufgeschlagen wird, um eine spezifische Datei auszuführen, unabhängig davon, ob für Ihr Projekt eine Haupt-Debug-Datei bestimmt wurde. Dies wird am ersten Haltepunkt oder an der ersten Exception stoppen oder es wird nach Beendigung des Programms angehalten.

- Wählen Sie `Gehe zum Cursor` aus dem Menü Debuggen. Dies wird die Haupt-Debug-Datei, wenn eine bestimmt ist, oder andernfalls die im vordersten Editor-Fenster geöffnete Datei ausführen. Die Ausführung wird solange fortgesetzt bis sie die im aktuellen Source-Text-Fenster markierte Zeile erreicht, bis sie auf einen Haltepunkt oder eine Exception trifft oder bis das Programm beendet ist.

- Verwenden Sie `Letzte Debuggen` aus dem Menü Debuggen, um eine kürzlich gedebuggte Datei auszuwählen. Dies wird am ersten Haltepunkt oder an der ersten Exception stoppen oder nach Beendigung des Programms anhalten.

- Verwenden Sie einen der Tastaturbefehle, die im Menü Debuggen zu finden sind. Im Emacs-Modus ist der Tastaturbefehl `Strg-C Strg-C` auch implementiert.

Zusätzliche Optionen bestehen für das Starten einer Debug-Sitzung von außerhalb von Wing IDE und für das Anhängen an einen bereits laufenden Debug-Prozess. Diese sind in den Abschnitten **'Extern gestarteten Code debuggen'_** und **'Anhängen'_** beschrieben.

Sobald ein Debug-Prozess gestartet wurde, sollte sich das Statuslicht in der oberen rechten Ecke des Werkzeuges Stack-Daten von rot auf eine andere Farbe ändern, wie in **'Debugger-Status'_** beschrieben.

5.6. Debugger-Status

Die Debugger-Werkzeuge Stack-Daten, Beobachten und Debug-Test enthalten eine Statusanzeige, die sich rechts neben dem Popup-Menü für die Stack-Auswahl befindet. Die Statusanzeige kann verwendet werden, um den Zustand des Debuggers folgendermaßen zu bestimmen:

- **Reines Rot** -- Es existiert kein Debug-Prozess und der Debugger hört nicht auf Verbindungen.
- **Rot mit Schrägstrich** -- Es existiert kein Debug-Prozess, aber der Debugger hört auf Verbindungen von extern gestarteten Prozessen.
- **Gelb** -- Ein Debug-Prozess ist angehängt und wird ausgeführt oder er ist beim Anhängen.
- **Grün** -- Ein Debug-Prozess ist angehängt und an einem Haltepunkt oder einer Exception angehalten oder gestoppt.

Wenn Sie mit der Maus über die Statusanzeige fahren, wird ein Werkzeug-Tipp angezeigt, der den Debugger-Status beschreibt.

Der aktuelle Status des Debuggers ist außerdem im Nachrichtenwerkzeug des IDE's in der Debugger-Statusgruppe aufgelistet.

5.7. Ablaufsteuerung

Wenn der Debugger einmal läuft, sind die folgenden Befehle zur Kontrolle der weiteren Ausführung des Debug-Programms von Wing verfügbar. Diese können über die Werkzeugleiste oder das Menü Debuggen erreicht werden:

- Ein frei-laufendes Debug-Programm kann jederzeit mit der Option `Anhalten` aus dem Menü Debuggen oder mit der Schaltfläche Anhalten aus der Werkzeugleiste angehalten werden. Dies wird am aktuellen Punkt der Ausführung des Debug-Programms anhalten.
- Während einer Debug-Sitzung kann jederzeit der Menüeintrag oder das Werkzeug `Debuggen Stoppen` verwendet werden, um die Beendigung des Debug-Programms zu erzwingen.

  Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, wenn der aktuelle Prozess außerhalb von Wing gestartet wurde. Sie kann für alle lokalen Prozesse mit der Einstellung **'Externe Löschen aktivieren'** aktiviert werden.

Wenn an einer gegebenen Code-Zeile gestoppt wurde, kann die Ausführung mit dem Menü Debuggen oder der Werkzeugleiste wie folgt kontrolliert werden:

- **Über Funktion** schreitet über eine einzelne Zeile von Python-Code.
- **In Funktion** wird versuchen, in die nächste ausgeführte Funktion in der aktuellen Code-Zeile zu gehen. Wenn dort keine Funktion oder Methode ist, in die hineingegangen werden kann, dann verhält sich dieser Befehl wie Aus Funktion.
- **Aus Funktion** wird die Ausführung der aktuellen Funktion oder Methode abschließen und an der ersten Anweisung, die nach der Rückkehr von der aktuellen Funktion oder Methode angetroffen wird, stoppen.
- **Fortsetzen** wird die Ausführung bis zum nächsten Haltepunkt, zur nächsten Exception oder zum Programmende fortsetzen.
- **Gehe zum Cursor** wird zur Stelle des Cursors im vordersten Editor oder zum nächsten Haltepunkt, zur nächsten Exception oder zum Programmende gehen.

5.8. Stack anzeigen

Immer wenn das Debug-Programm an einem Haltepunkt oder während dem manuellen Schreiten anhält, wird der aktuelle Stack im Popup-Menü am Anfang des Werkzeuges Stack-Daten angezeigt. Dies zeigt alle Stack-Frames, die zwischen der Anforderung des Programms und der aktuellen Ausführungsposition angetroffen werden, an. Die äußeren Stack-Frames sind in der Liste weiter oben.

Beachten Sie, dass der angezeigte Stack eine Verkettung von allen gesehenen Python Stack-Frames ist und Unstetigkeiten enthalten kann, wenn Ihr Code C/C++ oder anderen nicht-Python-Code aufruft, der im Gegenzug in Python zurückruft. In diesem Fall werden die C/C++ Stack-Frames fehlen, aber die insgesamte Reihenfolge und der Fluss der Anforderung sollten von denjenigen Stack-Frames, die sichtbar sind, offensichtlich sein.

Wenn der Debugger an einen Haltepunkt oder eine Exception geht oder dort stoppt, wählt er standardmäßig den innersten Stack-Frame aus.

Um andere Stack-Frames weiter oben oder unter im Stack zu besuchen, wählen Sie sie aus dem Popup-Menü der Stack-Daten aus, verwenden die Einträge `Aufwärts Stack` und `Abwärts Stack` aus dem Menü Debuggen oder klicken auf die Symbole Aufwärts/Abwärts in der Werkzeugleiste.

Wenn Sie Stack-Frames wechseln, werden die Variablenansichten entsprechend geändert und die aktuelle Code-Zeile an diesem Stack-Frame wird in einem Editor-Fenster angezeigt.

5.9. Debug-Daten anzeigen

Wing IDE Personal ermöglicht Ihnen mit dem Werkzeug Stack-Daten, Locals und Globals zu überprüfen. Dieser Bereich zeigt Werte für den gegenwärtig ausgewählten Stack-Frame an.

Auf Anfrage abgerufene Werte
Die von Wing angezeigten Variablendaten werden vom Debug-Server schnell abgerufen während Sie navigieren. Aus diesem Grund können Sie eine kurze Verzögerung bemerken, wenn eine Änderung in einer Erweiterung oder einem Stack-Frame zu einer großen Datenübertragung führt.
Aus dem gleichen Grund können große Mengen von Debug-Daten, die auf dem Bildschirm sichtbar bleiben, das Schreiten durch den Code verlangsamen.

5.9.1. Ansicht der Stack-Daten

Das Debugger-Werkzeug Stack-Daten enthält ein Popup-Menü für den Zugriff auf den aktuellen Debug-Stack, einen Baumansichtsbereich für das Durchsuchen von Variablendaten in Lokalen und Globalen und einen Textansichtsbereich für die Prüfung von großen Datenwerten, die in der Baumansicht abgeschnitten sind.

Einfache Werte, wie Strings und Zahlen, und Werte mit einer kurzen String-Ansicht werden in der Wertspalte des Baumansichtbereichs angezeigt.

Strings sind immer in `""` (Anführungszeichen) eingebettet. Jeder Wert außerhalb der Anführungszeichen ist eine Zahl oder eine intern definierte Konstante, wie `None` oder `Ellipsis`.

Ganzzahlen können entweder als dezimal, hexadezimal oder oktal angezeigt werden, was mit der Einstellung **‘Anzeigemodus für Ganzzahlen‘** geregelt werden kann.

Komplexe Werte, wie Instanzen, Lists und Dictionaries, werden in eckigen Klammern und mit einer Speicheradresse dargestellt (zum Beispiel `<dict 0x80ce388>`) und können durch Klicken auf die Erweiterungsanzeige in der Spalte Variable erweitert werden. Die Speicheradresse identifiziert das Konstrukt eindeutig. Wenn Sie die gleiche Adresse an zwei Stellen sehen, dann betrachten Sie zwei Objektverweise zu der gleichen Instanz.

Die in den Bereich einer Klasse gehörenden Werte, die innerhalb einer Instanz gesehen werden, sind kursiv angezeigt.

Nach der Erweiterung komplexer Ansichten wird die Position oder der Name von jedem Untereintrag in der Spalte Variable angezeigt und der Wert von jedem Eintrag (möglicherweise auch komplexe Werte) werden in der Spalte Wert angezeigt. Verschachtelte, komplexe Werte können unbestimmt erweitert werden, selbst wenn dies zu einem Traversal der Zyklen der Objektverweise führt.

Wenn Sie einen Eintrag einmal erweitern, wird der Debugger diesen Eintrag weiterhin als erweitert darstellen, selbst nachdem Sie weiter gehen oder die Debug-Sitzung neu starten. Der Erweiterungsstatus wird für die Dauer Ihrer Wing IDE Sitzung gespeichert.

Wenn der Debugger auf einen langen String trifft, wird dies in der Spalte Wert durch das Voranstellen von ... vor dem abgeschnittenen String angezeigt. In diesen Fällen kann der vollständige Wert des Strings im Textansichtsbereich unten im Stack-Daten-Werkzeug angesehen werden, nachdem in der Baumansicht auf den abgeschnittenen String geklickt wurde.

Unlesbare Daten
Einige Datentypen, wie zum Beispiel solche, die nur innerhalb von C/C++ Code definiert sind oder solche, die bestimmte Internals der Python-Sprache beinhalten, können nicht über das Netzwerk übertragen werden. Diese sind mit Werteinträgen in der Form `<opaque 0x80ce784>` bezeichnet und können nicht weiter erweitert werden.

5.9.1.1. Optionen des Popup-Menüs

Ein rechter Mausklick auf die Oberfläche der Stack-Datenansicht schlägt ein Popup-Menü mit Optionen für die Navigation von Datenstrukturen auf:

- **Mehr Erweitern** -- Wenn ein komplexer Datenwert ausgewählt ist, wird dieser Menüeintrag eine zusätzliche Ebene in dem komplexen Wert erweitern. Da dies eine potentiell große Anzahl von Werten erweitert, werden Sie wahrscheinlich eine Verzögerung bemerken, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
- **Mehr Zusammenklappen** -- Wenn ein komplexer Datenwert ausgewählt ist, wird dieser Menüeintrag dessen Anzeige um eine zusätzliche Ebene zusammenklappen.
- **Neuladen erzwingen** -- Dies zwingt Wing IDE, den angezeigten Wert vom Debug-Prozess neuzuladen. Dies ist in Fällen hilfreich, in denen Wing einen Bewertungsfehler anzeigt oder wenn das Debug-Programm Instanzen enthält, die

`__repr__` oder ähnliche besondere Methoden in einer Art implementieren, die verursacht, dass sich der Wert ändert, wenn er der wiederholten Bewertung unterliegt.

5.9.1.2. Anzeige von Werten filtern

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen die Anzeigen für Variablen konfiguriert werden können:

- Wing lässt Sie den Variablenanzeigebereich entfernen, indem Sie alle Werte nach Typ auslassen und Variablen- oder Dictionary-Schlüssel nach Namen auslassen. Dies wird durch das Setzen der zwei Einstellungen **'Typen auslassen'** und **'Namen auslassen'** vorgenommen.

- Sie können Wing auch mitteilen, dass es das Testen von bestimmten Werten nach Datentyp vermeiden soll. Dies ist nützlich, um den Versuch der Erweiterung von Datenwerten, die in fehlerhaften Erweiterungsmodulen definiert sind, zu vermeiden. Diese können sonst zum Abstürzen des Debug-Prozesses führen, wenn der Debugger Code ausführt, der normalerweise nicht ausgeführt wird. Um zu vermeidende Werte hinzuzufügen, setzen Sie die Einstellung **'Nicht Erweitern'**.

- Wing stellt Kontrollmöglichkeiten mittels Größenschwellen bereit, über denen Werte als zu groß angesehen werden, um vom Debug-Prozess in den Variablenanzeigebereich verschoben zu werden. Werte, die zu groß sind, werden im Variablenanzeigebreich als `Riesig` kommentiert und können nicht weiter erweitert werden. Die Schwellen für Datengrößen werden mit den Einstellungen **'Große Listenschwelle'** und **'Große Stringschwelle'** gesteuert.

- Standardmäßig wird Wing kleine Einträge auf einer einzelnen Zeile in den Variablenanzeigebereichen anzeigen, selbst wenn es komplexe Typen, wie Listen und Maps, sind. Die dafür verwendete Größenschwelle wird mit der Einstellung **'Zeilenschwelle'** geregelt. Wenn Sie möchten, dass alle Werte einheitlich angezeigt werden, sollte die Einstellung auf `0` gesetzt werden.

5.9.2. Probleme bei der Behandlung von Werten

Der Wing Debugger versucht, Debug-Daten so sanft wie möglich zu behandeln, um das Eintreten von sehr langen Berechnungen oder das Auslösen von Fehlern im Debug-Prozess während dem Packen von Debug-Daten für die Übertragen zu vermeiden. Trotzdem können nicht alle Debug-Daten in der Anzeige angezeigt sein. Dieser Abschnitt beschreibt alle Gründe, warum dies passieren kann:

- **Wing kann bei der Behandlung eines Wertes abschalten** -- Große Datenwerte können den Debug-Server-Prozess während dem Packen aufhängen. Wing versucht dies zu vermeiden, indem es die Größe eines Objektes vor dem Packen sorgfältig testet. In einigen Fällen funktioniert das nicht und Wing wird auf die Daten für die Dauer, die in der Einstellung **'Netzwerkabschaltung'** festgelegt ist, warten und wird dann den Variablenwert als `<Netzwerkabschaltung während der Bewertung>` anzeigen.

- **Wing kann auf Werte treffen, die für die Verarbeitung zu groß sind** -- Wing wird große Sequenzen, Bereiche oder Strings, die die von den Einstellungen **'Große Listenschwelle'** und **'Große Stringschwelle'** festgelegten Größenlimits übersteigen, nicht verpacken und übertragen. In der Debugger-Anzeige werden übergroße Sequenzen und Bereiche als `riesig` kommentiert und `<abgeschnitten>` ist großen, abgeschnittenen Strings vorangestellt.

  Erhöhen Sie die Werte der Schwelleneinstellungen, um dies zu vermeiden; seien Sie aber auf längere Datenübertragungszeiten vorbereitet. Beachten Sie, dass eine zu hohe Einstellung dieser Werte den Debugger zum Abschalten veranlassen wird, wenn der Wert **'Netzwerkabschaltung'** nicht auch erhöht wird.

- **Wing kann während der Datenbearbeitung auf Fehler treffen** -- Da Wing während dem Packen von Debug-Daten Zuweisungen und Vergleiche vornimmt, und weil es Debug-Daten in String-Form umwandelt, kann es besondere Methoden, wie `__cmp__` und `__str__` in Ihrem Code ausführen. Wenn dieser Code Fehler enthält, kann der Debugger diese Fehler manchmal aufdecken, die Sie ansonsten nicht sehen würden.

  Im schlimmsten Fall, der allerdings nur selten eintritt, wird der Debug-Prozess abstürzen, wenn beschädigter C oder C++ Erweiterungsmodul-Code aufgerufen wird. In diesem Fall wird die Debug-Sitzung beendet.

  Allgemein bekannter, aber trotzdem noch selten, sind Fälle, in denen Wing während der Bearbeitung eines Debug-Datenwertes auf eine unerwartete Python-Exception trifft. Wenn dies passiert, zeigt Wing den Wert als `<Fehler bei Wertbearbeitung>` an.

  Diese Fehler werden im Exceptions-Werkzeug nicht als normale Programmfehler berichtet. Zusätzliche Ausgabe, welche die aufgetretene Exception enthalten kann, kann jedoch durch das Setzen der Einstellung **'Protokolldatei der Internals debuggen'** erhalten werden.

Wing merkt sich Fehler, auf die es in Debug-Daten trifft, und speichert diese in der Projektdatei. Diese Werte werden während nachfolgendem Debuggen nicht neu abgerufen, selbst wenn Wing beendet und neu gestartet wird.

Um dieses Verhalten für einen einzelnen Wert außer Kraft zu setzen, verwenden Sie den Menüpunkt `Neuladen erzwingen` aus dem mit einem rechten Mausklick aufzuschlagenden Popup-Menü eines Variablenbereiches in Baumansicht.

Verwenden Sie den Eintrag `Gespeicherte Wertefehler löschen` aus dem Menü `Debuggen`, um die Liste aller vorher angetroffenen Fehler zu löschen, so dass alle Werte neu geladen werden. Dies funktioniert nur für die Liste der Fehler, die in der aktuellen Debug-Datei bekannt sind, wenn eine Debug-Sitzung aktiv ist oder für die Haupt-Debug-Datei, wenn vorhanden, wenn kein Debug-Prozess läuft.

5.10. Interaktive Python-Shell

Eine Python-Shell wird für die Ausführung von Befehlen und die Bewertung von Ausdrücken außerhalb Ihres Debug-Programms bereitgestellt.

Da diese Shell einen separaten Python-Prozess, der von Ihrem Debug-Prozess unabhängig ist, ausführt, ist sie immer aktiviert und funktioniert ohne Rücksicht auf den Status eines laufenden Debug-Prozesses.

Die Python-Shell läuft immer mit der gleichen Python-Version, wie die, die auch für Ihren Debug-Prozess verwendet wird. Dies wird genauer im Abschnitt **‘Debug-Eigenschaften‘** beschrieben.

Um den Status einer Python-Shell aufzuheben, drücken Sie auf die Schaltfläche `Neue Sitzung`. Dies wird den externen Python-Prozess beenden und ihn neu starten, also den Status der Shell aufheben und neu einstellen.

5.11. Exceptions verwalten

Wing’s Debugger versucht, von Ihrem Debug-Prozess angetroffene, unbehandelte Exceptions zu erkennen, und wird Ihnen diese sofort berichten. Dies ermöglicht Ihnen, den Programmzustand, der zu der Exception geführt hat, anzusehen und erlaubt, durch nachfolgend erreichte `finally` Clauses zu schreiten. Dies wird erreicht, indem im Stack nach Exception-Handlern gesucht wird, die in Python geschrieben sind, und indem nur Exceptions berichtet werden, für die es keinen passenden Handler gibt.

Diese Technik funktioniert gut mit wxPython, PyGTK und in fast allen anderen Codes, in denen unerwartete Exceptions entweder zur Programmbeendigung führen oder von Catch-all Exception-Handlern, die in C/C++ Erweiterungsmodul-Code geschrieben sind, verarbeitet werden.

Bei Code mit in Python geschriebenen Catch-all Exceptions kann Wing manchmal daran scheitern, unerwartete Exceptions zu berichten, es sei denn, diese Handler werden wie im Abschnitt **'Fehler beim Stoppen an Exceptions'_** umgeschrieben.

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Wing's Erkennungsmechanismus für unbehandelte Exceptions normal verarbeitete Exceptions, die außerhalb des Debuggers nicht zu sehen sind, berichtet. Dies passiert, wenn die Exceptions im C/C++ Erweiterungsmodul-Code verarbeitet werden. Sie können Wing trainieren, diese Exceptions zu ignorieren, wenn Sie das Kontrollkästchen `Diese Exception-Position ignorieren` im Debugger-Werkzeug `Exceptions` anklicken. Ignorierte Exceptions werden immer noch berichtet, wenn sie tatsächlich zur Beendigung des Programms führen. Ihre Auswahl wird in der Projektdatei gespeichert, so dass Sie sie nur einmal vornehmen müssen. Sie können jederzeit den Menüpunkt `Ignorierte Exceptions löschen` im Menü `Debuggen` verwenden, um die Ignorierliste zu bereinigen.

Die Einstellung **'Berichten von Exceptions'_** kann verwendet werden, um Wing's vorhersagenden Exception-Handler auszuschalten, und zwar zugunsten anderer Möglichkeiten, die darüber entscheiden, welche Exceptions während der Laufzeit berichtet werden sollten. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten für das Berichten von Exceptions stehen zur Verfügung:

- **Sofort, wenn scheinbar unbehandelt** -- Dies ist die oben beschriebene Voreinstellung. Der Debugger wird sofort an Exceptions anhalten, wenn diese angetroffen werden, aber nur, wenn für diese Exception kein Handler gefunden wird. Falsche Positive im Werkzeug `Exceptions` können ignoriert werden.

- **Immer sofort** -- Der Debugger wird sofort an jeder einzelnen Exception anhalten, wenn diese angetroffen wird. In dem meisten Code wird dies sehr oft passieren, da Exceptions intern für die Verarbeitung normaler, akzeptabler Laufzeitbedingungen verwendet werden können.

- **Beim Beenden des Debug-Prozesses** -- In diesem Fall wird der Debugger an Exceptions, die tatsächlich zur Beendigung des Prozesses führen, stoppen und diese berichten. Dies passiert genau bevor oder manchmal genau nachdem der Prozess beendet wurde. Die Exception wird auch in `stderr` gespeichert, so wie es beim Ausführen außerhalb des Debuggers der Fall wäre.

  Wenn Sie mit einem **'Extern gestarteten Debug-Prozess'_** arbeiten, kann es passieren, dass der Modus `Beim Beenden des Debug-Prozesses` nicht in der Lage ist, den Debug-Prozess vor dem Beenden zu stoppen. In einigen Fällen kann er sogar daran scheitern, überhaupt eine Rückverfolgung nach dem Beenden anzuzeigen (außer der im Debug-Prozess in `stderr` gespeicherten Daten).

  Gleichermaßen wird auch beim Arbeiten mit wxPython, PyGTK und ähnlichen Umgebungen, die einen Catch-all Exception-Hander in C/C++ Code umfassen, der Modus `Beim Beenden des Debug-Prozesses` daran scheitern, unerwartete

Exceptions, die während der Hauptschleife auftreten, zu berichten, da diese Exceptions nicht zur Beendigung des Prozesses führen.

Für diese beiden Fällen empfehlen wir Ihnen, den Exception-Berichtmodus `Sofort, wenn scheinbar unbehandelt` zu verwenden.

5.12. Debug-Prozess-I/O

Während Sie unter dem Wing Debugger ausführen, wird der gesamte Verkehr zu und von Python `stdin` und `stdout` und alle Aufrufe zu `input()` und `raw_input()` durch die Debug-Server-Maschinerie umgeleitet. Dieser Code macht zwei Dinge: (1) Alle Warteaufrufe für `sys.stdin` werden im Multiplex-Betrieb ausgeführt, wobei `sys.stdin` und das Debug-Netzwerk-Socket gleichzeitig bedient werden, so dass der Debug-Prozess zu Wing IDE ansprechbar bleibt, während auf Tastatureingaben gewartet wird, und (2) in manchen Fällen wird I/O zu einem anderen Fenster umgeleitet.

Für Debug-Prozesse, die von Wing aus gestartet werden, erscheint der I/O der Tastatur immer im Werkzeug Debug-I/O oder in einer neuen, externen Konsole, die vor dem Starten des Debug-Prozesses erstellt wird. In **‘Externe I/O-Konsolen‘** ist beschrieben, wie dies gesteuert werden kann.

Debug-Prozesse, die außerhalb von Wing unter Verwendung von `wingdbstub` gestartet werden, nehmen Ihren Tastatur-I/O immer durch die Umgebung, von der Sie gestartet wurden, vor (dies kann ein Konsolen-Fenster, ein Web-Server oder jede andere I/O-Umgebung sein).

Wenn Befehle in den **‘Debug-Test‘** eingegeben werden, wird der I/O während der Zeit, in welcher der Befehl verarbeitet wird, vorübergehend zum Debug-Test umgeleitet.

5.12.1. Externe I/O-Konsolen

Wing IDE sammelt die Ausgabe von Ihrem Debug-Prozess standardmäßig im Werkzeug Debug-I/O. Dies ist auch die Stelle, an der Sie Tastatureingaben vornehmen können, wenn Ihr Debug-Programm irgendwelche anfordert.

In Fällen, in denen der Debug-Prozess spezielle Merkmale, die von der Windows-Konsole oder der spezifischen Linux/Unix-Shell bereitgestellt werden, erfordert, können Sie stattdessen den I/O des Debuggens in ein neues, externes Fenster umleiten, wenn Sie die Einstellung **‘Externe Konsole verwenden‘** verwenden.

Die wirkungsvollste Art und Weise, dass die externe Konsole nach dem Beenden des Debug-Prozesses sichtbar bleibt, besteht darin, einen Haltepunkt an der letzten Zeile

Ihres Programms zu platzieren. Alternativ können Sie die Option **'Externe Konsole wartet auf Beenden'** auf Wahr setzen. Dies kann jedoch dazu führen, dass sofort viele externe Konsolen angezeigt werden, wenn Sie nicht innerhalb der Konsolen nach jedem Debug-Durchlauf die Eingabetaste drücken.

In Linux/Unix können Sie auswählen, welche Konsole-Anwendungen für die externe Konsole probiert werden, indem Sie die Einstellung **'Externe Konsolen'** ändern.

Windows verwendet immer die Standard-DOS-Konsole, die mit Ihrer Windows-Version kommt.

5.12.2. Multiplex-Betrieb des Debug-Prozess-I/Os deaktivieren

Wenn Sie nur I/O-Aufrufe auf Python-Ebene in Ihrem Programm verwenden, müssen Sie nicht wissen, wie Wing die I/O-Umgebung Ihres Debug-Programms verändert, weil es die Umgebung, die außerhalb des Debuggers gefunden wird, imitiert. Es gibt jedoch mehrere Fälle, welche Benutzer beeinflussen können, die I/O auf Python-Ebene umgehen, indem Sie I/O auf C/C++ Ebene innerhalb eines Erweiterungsmoduls vornehmen:

- Jeder beliebige C/C++ Erweiterungsmodul-Code, der Standard-I/O-Aufrufe unter Verwendung der C-Level `stdin` oder `stdout` vornimmt, wird Wing's I/O-Umgebung umgehen (was nur Python-Level `stdin` und `stdout` beeinflusst). Das bedeutet, dass das Warten auf `stdin` in C oder C++ Code bewirkt, dass der Debug-Prozess auf Wing nicht reagiert und es führt zum Abschalten und Beenden der Debug-Sitzung, wenn Sie versuchen, zu dieser Zeit anzuhalten oder Haltepunkte zu ändern. In diesem Fall wird auch die Umleitung von I/O zum I/O-Werkzeug des Debuggers und dem Debug-Test nicht funktionieren.
- Auf allen Plattformen kann der Aufruf von C-Level `stdin` von mehrfachen Threads in einem multi-threaded Programm zu geänderter Zeichenlesefolge führen, wenn unter dem Wing Debugger ausgeführt wird.
- Wenn in win32 gedebuggt wird, kann das Aufrufen der C-Level `stdin` selbst in einem single-threaded Programm zu einer Race Condition mit Wing's I/O-Multiplexer führen, die zu einer veränderten Lesereihenfolge der Zeichen führt. Dies ist ein unvermeidbares Ergebnis der Beschränkungen vom Multiplexen von Tastatur- und Socket-I/O auf dieser Plattform.

Wenn mit dem Tastatur-I/O Probleme auftreten, sollten Sie dies tun:

1) Schalten Sie Wing's I/O-Multiplexer ab, indem Sie die Einstellung **'sys.stdin Wrapper verwenden'** auf `Falsch` setzen.

2) Schalten Sie die Option **'Externe Konsole verwenden'** an (für Einzelheiten siehe **'Externe I/O-Konsolen'**).

Sobald dies getan ist, sollte I/O in der externen Konsole richtig funktionieren, aber der Debug-Prozess wird weiterhin auf Anhalten- oder Haltepunktbefehle von Wing IDE nicht reagieren, und zwar immer, wenn er auf Eingabe, entweder auf der C/C++ oder der Python-Ebene, wartet.

In diesem Fall wird auch die Tastatureingabe, die als Nebeneffekt von der Verwendung des Debug-Tests aufgerufen wird, durch ungeänderten `stdin` anstatt innerhalb des Debug-Testes passieren, selbst wenn die Befehlsausgabe noch dort erscheint.

5.13. Extern gestarteten Code debuggen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Debuggen von einem Prozess, der nicht von Wing gestartet ist, beginnen. Beispiele von Debug-Code, der extern gestartet wird, beinhalten CGI-Skripte oder Web-Servlets, die unter einem Web-Server, Zope oder Plone laufen, und andere eingebettete Python-Skripte, die innerhalb einer größeren Anwendung laufen.

5.13.1. Import des Debuggers

Die folgenden, schrittweisen Anweisungen können verwendet werden, um das Debuggen in extern gestartetem Code, der auf der gleichen Maschine wie Wing IDE läuft, zu starten:

1) Kopieren Sie `wingdbstub.py` aus dem Wing IDE Installationsverzeichnis in das gleiche Verzeichnis wie Ihr Debug-Programm.

2) In einigen Fällen müssen Sie auch die Datei `.wingdebugpw` aus Ihrem **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'** in das gleiche Verzeichnis wie `wingdbstub.py` kopieren. Das ist erforderlich, wenn Sie den Debug-Prozess unter einem anderen Benutzernamen ausführen oder wenn Sie in einer Weise ausführen, die den Debug-Prozess daran hindert, die `.wingdebugpw` Datei innerhalb Ihres `profiles`-Verzeichnisses zu lesen.

3) Fügen Sie an der Stelle, an der Sie mit dem Debuggen beginnen möchten, den folgenden Source-Code ein:

```
import wingdbstub
```

In Abhängigkeit von Ihrer Code-Basis sollten Sie darauf achten, ob diese Anweisung von mehrfachen Prozessen oder Threads erreicht wird. Wenn dies passiert, wird die erste Instanz zu Wing verbinden und die zweite wird beim Verbinden scheitern und ohne Debuggen weiter ausführen.

4) Versichern Sie sich, dass die Wing IDE Einstellung **'Passives Hören aktivieren'** auf `Wahr` gesetzt ist, um Verbindungen von externen Prozessen zu erlauben.

5) Setzen Sie alle erforderlichen Haltepunkte in Ihrem Python Source-Code.

6) Starten Sie das Debug-Programm außerhalb von Wing IDE, zum Beispiel mit dem Laden einer Seite in Ihrem Web-Browser, wenn das Programm ein CGI-Skript ist. Sie sollten sehen, dass sich die Statusanzeige in den Werkzeugen Stack-Daten, Beobachten und Debug-Test von rot auf gelb oder grün ändert, wie in **'Debugger-Status'** beschrieben.

   Versichern Sie sich, dass Sie den Python-Interpreter ohne die `-O` Option ausführen. Der Debugger wird nicht funktionieren, wenn die Optimierung angeschalten ist.

7) Der Debugger sollte am ersten Haltepunkt oder an der ersten Exception, die gefunden wird, stoppen. Wird kein Haltepunkt oder keine Exception erreicht, dann wird das Programm bis zum Ende ausführen oder Sie können den Befehl Anhalten aus dem Menü Debuggen verwenden.

Prozessbeendigung aktivieren
In einigen Fällen werden Sie die Beendigung von Debug-Prozessen, die außerhalb von Wing IDE gestartet wurden, aktivieren möchten. Wing erkennt standardmäßig extern gestartete Prozesse und deaktiviert die Prozessbeendigung in dieses Fällen, es sei denn, die Einstellung **'Extern Gestartete löschen'** ist auf `Wahr` gesetzt.

Wenn Sie Probleme haben, dies zum Laufen zu bringen, versuchen Sie `kLogFile` in `wingdbstub.py` variabel zu setzen, um zusätzliche Diagnoseinformationen zu protokollieren.

5.13.2. Konfiguration des Debug-Servers

In einigen Fällen müssen Sie auch andere voreingestellte Konfigurationswerte beim Start von `wingdbstub.py` ändern. Diese Werte ersetzen vollständig alle Werte, die in Wing's Projekt- oder Dateieigenschaften eingestellt sind. Diese sind ohnehin nur relevant, wenn das Debug-Programm innerhalb von Wing IDE gestartet wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Der Debugger kann vollständig mit `kWingDebugDisabled=1` ausgeschalten werden. Das ist gleichwertig dem Setzen der `WINGDB_DISABLED` Umgebungsvariable vor dem Starten des Debug-Programms.

- Setzen Sie `kWingHostPort`, um den Netzwerkort von Wing IDE zu bestimmen, so dass der Debugger zu ihm verbinden kann, wenn er startet. Dies ist gleichwertig dem Setzen der `WINGDB_HOSTPORT` Umgebungsvariable vor dem Starten des Debug-Programms. Der voreingestellte Wert ist `localhost:50005`. Siehe Abschnitt **'Remote-Debuggen'_** für Einzelheiten, wenn Sie diesen Wert ändern müssen.

- Mit dem Einstellen von `kLogFile` können Sie steuern, ob interne Fehlernachrichten des Debuggers in eine Protokolldatei geschrieben werden. Verwenden Sie `<stdout>`, `<stderr>` oder einen Dateinamen. Wenn die gegebene Datei nicht existiert, wird sie, wenn möglich, erstellt. Beachten Sie, dass die Verwendung von `<stderr>` in Windows Probleme verursachen kann, wenn der Debug-Prozess nicht in einer Konsole läuft. Dies ist gleichwertig dem Setzen der Umgebungsvariable `WINGDB_LOGFILE` vor dem Starten des Debug-Programms (verwenden Sie einen Wert von `-`, um das Protokollieren zu einer Datei auszuschalten).

- Setzen Sie `kEmbedded` auf `1`, wenn Sie eingebettete Skripte debuggen. In diesem Fall wird die Debug-Verbindung über Skript-Anforderungen aufrechterhalten, anstatt sie zu schließen, wenn das Skript beendet. Wenn dies auf `1` gesetzt ist, müssen Sie `wingdbstub.debugger.ProgramQuit()` aufrufen, bevor Ihr Programm beendet, um die Debug-Verbindung zum IDE sauber zu schließen. Dies ist gleichwertig dem Setzen der Umgebungsvariable `WINGDB_EMBEDDED`.

- Setzen Sie `kAttachPort`, um den Standard-Port, an dem der Debug-Prozess auf Anfragen zum Anhängen hören wird, zu definieren (nicht verfübar in Wing IDE Personal). Dies ist gleichwertig dem Setzen der `WINGDB_ATTACHPORT` Umgebungsvariable vor dem Starten des Debug-Programms. Wenn dieser Wert kleiner als 0 ist, wird der Debug-Prozess niemals auf Anfragen zum Anhängen hören. Wenn er größer als oder gleich 0 ist, wird dieser Wert verwendet, wenn der Debug-Prozess ohne Kontakt zu Wing IDE läuft, was passieren kann, wenn er am Anfang scheitert, zu dem oben definierten Host und Port zu verbinden oder wenn sich das IDE eine Zeit lang vom Prozess abtrennt.

- Setzen Sie `kPWFilePath` und `kPWFileName`, um den Suchpfad und den Dateinamen, die zum Finden einer `.wingdebugpw` Datei für den Debugger verwendet werden, zu definieren. Die Umgebungsvariablen `WINGDB_PWFILEPATH` und `WINGDB_PWFILENAME` werden diese Einstellungen außer Kraft setzen. Der Dateipfad sollte eine Python-Liste von Strings sein, wenn in `wingdbstub.py` eingestellt, oder eine Verzeichnisliste, die durch den Pfadseparator (`os.pathsep`) getrennt ist, wenn von den Umgebungsvariablen gesetzt. Der String `$<winguserprofile>` kann verwendet werden, um Wing's **'Verzeichnis der Benutzereinstellungen'_** für den

Nutzer, unter dem der Debug-Prozess läuft, zu definieren. Der Dateiname ist normalerweise `.wingdebugpw`, aber kann in Fällen, in denen diese Bezeichnung ungünstig ist, geändert werden.

- Optional: Setzen Sie `WINGHOME`, welches der Ort des Home-Verzeichnisses der Wing IDE Distribution ist. Dies wird während der Installation eingerichtet, aber kann geändert werden müssen, wenn Sie Wing vom Source-Code ausführen oder die Debugger-Binäre von einer anderen Maschine herüberkopiert haben.

Das Einstellen von irgendwelchen der oben genannten Äquivalente der Umgebungsvariablen wird den Wert, der in der `wingdbstub.py` Datei gegeben ist, außer Kraft setzen.

Verhalten, wenn das Anhängen ans IDE scheitert
Immer wenn der Debugger Wing IDE nicht kontaktieren kann (zum Beispiel wenn das IDE nicht läuft oder auf einen anderen Port hört), wird das Debug-Programm ohne zu Debuggen ausführen. Dies ist hilfreich, da debug-aktivierte CGI's und andere Programme normal funktionieren sollten, wenn Wing nicht anwesend ist. Sie können den Debug-Prozess jedoch zwingen, in diesem Fall zu beenden, indem Sie das `kExitOnFailure` Kennzeichen in `wingdbstub.py` setzen.

5.13.3. Remote-Debuggen

Da es ziemlich kompliziert ist, das Remote-Debuggen zu konfigurieren, empfehlen wir derzeit, die Remote-Anzeige des IDE's über X Windows (Linux/Unix) oder Remote Desktop (Windows) vorzunehmen, anstatt das IDE auf einem vom Debug-Prozess separaten Host einzurichten.

Wenn dies für Sie keine Option ist, können Sie den Debugger auch so einrichten, dass er entfernt über das Netzwerk verbindet. Um dies zu tun, führen Sie die folgenden Schritte aus (siehe auch **'Beispiel für Remote-Debuggen'_**):

1) Als erstes richten Sie Wing IDE so ein, dass es erfolgreich Verbindungen von einem anderen Prozess innerhalb der gleichen Maschine akzeptiert, wie im Abschnitt **'Import des Debuggers'_** beschrieben. Sie können jedes beliebige Python-Skript zum Testen verwenden, solange Sie Werte haben, die funktionieren.

2) Optional: Ändern Sie die Einstellung **'Server-Host'_** auf den Namen oder die IP-Adresse der Netzwerkschnittstelle, an der das IDE auf Debug-Verbindungen hört. Der voreingestellte Server ist `None`, was anzeigt, dass das IDE auf alle gültigen Netzwerkschnittstellen auf dem Host hören sollte.

3) Optional: Ändern Sie die Einstellung **'Server-Port'** auf den TCP/IP-Port, an dem das IDE auf Debug-Verbindungen hören sollte. Dieser Wert muss geändert werden, wenn mehrere Kopien von Wing IDE auf dem gleichen Host laufen.

4) Stellen Sie die Einstellung **'Erlaubte Hosts'** ein, um den Host, auf dem der Debug-Prozess laufen wird, einzuschließen. Aus Sicherheitsgründen wird Wing Verbindungen zurückweisen, wenn der Host hier nicht aufgeführt ist.

5) Installieren Sie als nächstes Wing IDE auf der Maschine, auf der Sie Ihr Debug-Programm ausführen möchten. Eine komplette Wing IDE Installation zu erstellen, ist der einfachste Ansatz.

   Eine Alternative besteht darin, nur den Code des Debug-Servers aus Ihrer primären Wing IDE Installation herauszukopieren. Dies umfasst alle folgenden Dateien und Verzeichnisse unter `WINGHOME`:

   ```
   bin/wingdb.py
   bin/#.#/src/debug/server
   bin/#.#/src.zip/debug/server (nur Python >= 2.3)
   bin/#.#/opensource/schannel (nur Python < 2.3)
   bin/#.#/opensource.zip/schannel (nur Python >= 2.3)
   ```

   Ersetzen Sie #.# mit 1.5, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, und 2.4 (eins für jede unterstützte Python-Version). Wenn Sie nur eine Python-Version verwenden, können Sie die Verzeichnisse für die Versionen, die Sie nicht verwenden, weglassen.

   Die Verzeichnisse innerhalb der Zip-Dateien (nur in Python 2.3 oder höher verwendet) können kopiert werden, indem Sie entweder die gesamte Zip-Datei verschieben oder ein Teilset erstellen, das nur die notwendigen Verzeichnisse enthält.

   Versichern Sie sich, dass Sie diese Verzeichnisse von einer Wing Installation auf den gleichen Host-Typ kopieren, so dass Sie in Linux/Unix `*.so` Erweiterungsmodule, in Windows `*.pyd` Erweiterungsmodule und so weiter einschließen.

6) Als nächstes übertragen Sie Kopien von all Ihrem Debug-Code, so dass die Source-Dateien auf dem Host, auf dem Wing IDE laufen wird, verfügbar sind und dass wenigstens die `*.pyc` Dateien auf dem Debug-Host verfügbar sind.

   Während dem Debuggen müssen die Client- und Server-Kopien Ihrer Source-Dateien übereinstimmen. Ansonsten wird der Debugger scheitern, an Haltepunkten zu stoppen, oder wird am falschen Ort anhalten und das Schreiten durch den Code wird wahrscheinlich nicht richtig funktionieren.

Da es in Wing IDE keinen Mechanismus zur Übertragung Ihres Codes gibt, müssen Sie NFS, Samba, FTP oder einen anderen Dateitransfer-Mechanismus verwenden, um die entfernten (remote) Dateien aktuell zu halten, wenn Sie sie in Wing bearbeiten.

Wenn Dateien auf zwei Maschinen an unterschiedlichen Laufwerkorten erscheinen, müssen Sie eine Positionsabbildung der Datei einrichten, was in **'Abbildung der Dateiposition'** beschrieben ist.

7) Kopieren Sie auf Ihrem Debug-Host `wingdbstub.py` in das gleiche Verzeichnis wie Ihre Source-Dateien und importieren Sie es in Ihren Python-Source-Code, wie in **'Extern gestarteten Code debuggen'** beschrieben.

8) Wenn Sie `wingdbstub.py` nicht aus einer vollständigen Wing IDE Installation auf den Debug-Host herauskopiert haben, müssen Sie `kWingHome` so einstellen, dass es mit dem Ort, an dem Sie den Debug-Server-Code auf Ihren Debug-Host kopiert haben, übereinstimmt.

9) Setzen Sie `kWingHostPort` in `wingdbstub.py` auf Ihrem Debug-Host. Der Host in diesem Wert muss die IP-Adresse der Maschine, auf der Wing IDE läuft, sein. Der Port muss mit dem Port, der mit der Einstellung **'Server-Port'** auf dem Host, auf dem Wing IDE läuft, konfiguriert wurde, übereinstimmen.

10) Starten Sie dann Wing neu und versuchen Sie, Ihr Programm auf dem Debug-Host auszuführen. Sie sollten sehen, dass sich die Statusanzeige von Wing's Debugger ändert, um anzuzeigen, dass ein Debug-Prozess angehängt wurde.

Wenn Sie Probleme haben, dies zum Laufen zu bringen, versuchen Sie, `kLogFile` in `wingdbstub.py` variabel zu setzen, um zusätzliche Diagnoseinformationen zu protokollieren.

5.13.4. Abbildung der Dateiposition

In Fällen, in denen der vollständige Pfad zu Ihrer Source auf beiden Maschinen nicht der gleiche ist, müssen Sie auch eine Abbildung einrichten, die Wing mitteilt, wo es Ihre Source-Dateien auf jeder Maschine finden kann.

Dies wird mit der Einstellung **'Abbildung der Dateiposition'** vorgenommen, die die entsprechenden lokalen und Remote-Verzeichnispositionen für die IP-Adresse eines jeden Remote-Hosts, welche in Dezimalnotation angegeben ist (Dotted-Quad-Format), auflistet.

Eine der Host-IP-Adressen innerhalb dieser Einstellung kann auf `"*"` gesetzt werden, um eine Standardabbildung für alle Hosts, die ansonsten in der Abbildung der Dateiposition nicht bestimmt werden, zu definieren.

Jede Host-IP-Adresse in der Abbildung der Dateiposition ist mit einem oder mehreren `(remote_prefix, local_prefix)` Tuples gepaart. Der Remote-Dateivorsatz ist ein vollständiger Pfad auf dem Dateisystem des Debug-Servers. Der lokale Dateivorsatz sollte eine URL sein, die wahlweise mit `file:` beginnt (diese URL sollte keine Backslashes (\) enthalten, selbst wenn der lokale Host eine Windows-Maschine ist) oder er sollte ein Pfadname im UNC-Stil `\\server\share\dir` sein.

Der beste Weg, dies zu verstehen, ist es, einen Blick auf die **'Beispiele für die Abbildung der Dateiposition'_** zu werfen.

Wenn Sie Wing IDE in Windows XP ausführen, können UNC-formatierte Dateinamen, wie `\\machine\path\to\file` verwendet werden. Auf anderen Windows Systemen müssen Sie Remote-Laufwerke zu einem Laufwerkbuchstaben, wie `F:`, abbilden. In Fällen, in denen die Einrichtung einer ständigen Laufwerkabbildung ein Problem darstellt, können Sie ein `cmd.exe` Skript mit einem `net use` Befehl verwenden, um das Laufwerk bei Bedarf abzubilden.

Beachten Sie, dass das Erstellen symbolischer Links auf dem Client oder Server nicht als eine Alternative zur Verwendung dieser Abbildung funktionieren wird. Dies ist ein Nebeneffekt der Funktionalität im Debugger, die sicherstellt, dass das Debuggen richtig funktioniert, wenn symbolische Links vorhanden sind: Intern werden Source-Dateinamen immer zu ihrer genauen, vollständigen Pfadposition aufgelöst.

5.13.4.1. Beispiele für die Abbildung der Dateiposition

Der beste Weg, die Positionsabbildung zu verstehen, ist es, ein paar Beispiele zu analysieren.

Erklärung der Voreinstellungen

Der voreingestellte Wert der Einstellung **'Abbildung der Dateiposition'_** enthält einen Eintrag für `127.0.0.1`, bei dem die Abbildung auf `None` gesetzt ist (in Python ist dies als `{'127.0.0.1':None}` dargestellt). Dies ist gleichbedeutend mit der ausführlicheren Python-Darstellung von `{'127.0.0.1':[('/','file:')]}`. Es konvertiert vollständige Pfade auf dem Debug-Server in die Client-seitigen URLs, ohne irgendeinen Teil des vollständigen Pfades zu verändern.

Zwei Linux/Unix-Hosts

Hier ist eine Beispieldarstellung für `debug.location-map`, die verwendet werden würde,

wenn Wing auf `desktop1` ausgeführt wird und einiger Code auf `server1` mit der IP-Adresse `192.168.1.1` gedebuggt wird:

```
debug.location-map={
  '127.0.0.1':None,
  '192.168.1.1':[('/home/apache/cgi', 'fi-
le:/svr1/home/apache/cgi')]
}
```

In diesem Beispiel sind die Dateien, die in `/home/apache/cgi` auf `server1` gelegen sind, die gleichen wie die, die in `/server1/home/apache/cgi` auf `desktop1` zu sehen sind, da das gesamte Dateisystem auf `server1` via NFS gemeinsam genutzt wird und auf `desktop1` unter `/svr1` angebracht wird.

Um diesen Wert in den Einstellungen im GUI einzugeben, würden Sie `192.168.1.1` als eine neue Remote IP-Adresse und ein einzelnes Lokal/Remote-Abbildungspaar, das `/home/apache/cgi` und `file:/svr1/home/apache/cgi` enthält, hinzufügen.

IDE auf Linux/Unix mit dem Debug-Prozess auf Windows

Wenn Sie zwischen Windows und Linux oder Unix debuggen, ist bei der Bestimmung der Konvertierungspfade etwas Sorgfalt erforderlich, da auf jeder Plattform unterschiedliche Konventionen bezüglich der Pfadnamen herrschen. Sie würden den folgenden Eintrag verwenden, wenn Wing IDE auf einem Linux/Unix-Host und der Debug-Prozess auf einem Windows-Host mit der IP-Adresse `192.168.1.1` läuft:

```
debug.location-map={
  '127.0.0.1':None,
  '192.168.1.1':[(r'e:\src', 'file:/home/myuser/src')],
}
```

In diesem Beispiel wird das Linux/Unix-Verzeichnis `/home/myuser` mittels Samba mit der Windows-Maschine geteilt und auf dem `e:` Laufwerk abgebildet.

In den Einstellungen im GUI würden Sie `192.168.1.1` als eine neue Remote IP-Adresse und ein einzelnes Lokal/Remote-Abbildungspaar, das `e:\src` und `file:/home/myuser/src` enthält, hinzufügen.

IDE auf Windows mit dem Debug-Prozess auf Linux/Unix

Wenn Sie Wing IDE auf einem Windows-Host und den Debug-Prozess auf einem Linux/Unix-Host mit der IP-Adresse `192.168.1.1` ausführen, dann wird statt der gleichen Dateipositionen folgendes verwendet:

```
debug.location-map={
```

```
  '127.0.0.1':None,
  '192.168.1.1':[('/home/myuser/src', 'file:e:/src')],
}
```

Nochmals: Beachten Sie die Verwendung von Forwardslashes in der URL, obwohl die Datei auf einer Windows-Maschine ist.

In den Einstellungen im GUI würden Sie `192.168.1.1` als eine neue Remote IP-Adresse und ein einzelnes Lokal/Remote-Abbildungspaar, das `/home/myuser/src` und `file:/e:/src` enthält, hinzufügen.

Zwei Windows-Hosts

Wenn Sie Wing IDE auf Windows und den Debug-Prozess auf einer anderen Windwos-Maschine mit der IP-Adresse `192.168.1.1` ausführen, würde folgendes verwendet werden:

```
debug.location-map={
  '127.0.0.1':None,
  '192.168.1.1':[(r'c:\src', 'file:e:/src')],
}
```

In diesem Fall hat der Host, auf dem Wing ausgeführt wird, das komplette `c:` Laufwerk des Remote-Hosts (Debug-Prozess) auf `e:` abgebildet.

In den Einstellungen im GUI würden Sie `192.168.1.1` als eine neue Remote IP-Adresse und ein einzelnes Lokal/Remote-Abbildungspaar, das `c:\src` und `file:e:/src` enthält, hinzufügen.

Zwei Windows-Hosts, die einen UNC-Share verwenden

Ein Pfadname im UNC-Stil kann auf Windows XP folgendermaßen verwendet werden:

```
debug.location-map={
  '127.0.0.1':None,
  '192.168.1.1':[(r'c:\src', '\\server\share\dir')],
}
```

In diesem Fall kann auf `c:\src` auf dem Remote-Host, auf dem der Debug-Prozess ausgeführt wird, von der Maschine, auf der Wing IDE ausgeführt wird, über `\\server\share\dir` zugegriffen werden.

In den Einstellungen im GUI würden Sie `192.168.1.1` als eine neue Remote IP-Adresse und ein einzelnes Lokal/Remote-Abbildungspaar, das `c:\src` und `\\server\share\dir` enthält, hinzufügen.

5.13.5. Beispiel für das Remote-Debuggen

Hier ist ein einfaches Beispiel, welches das Debuggen als einen Prozess aktiviert, der auf einem Linux/Unix-Host (`192.168.1.200`) läuft und Wing IDE verwendet, das auf einer Windows-Maschine (`192.168.1.210`) läuft. Dieses Beispiel ist nur für wingdbstub-Nutzer. Wenn Sie das WingDBG-Produkt verwenden, um Zope-Code zu debuggen, dann lesen Sie bitte das **'Zope Debuggen How-To'** (auch in dem Hilfe-Reiter des WingDBG-Produktes enthalten).

Auf der Windows-Maschine müssen die folgenden Einstellungen festgelegt werden:

- **'Passives Hören aktivieren'** sollte angeklickt werden
- **'Server-Host'** sollte auf `Alle Oberflächen` gesetzt werden (dies ist die Voreinstellung)
- **'Server-Port'** sollte auf 50005 gesetzt werden (dies ist die Voreinstellung)
- **'Erlaubte Hosts'** sollte geändert werden, indem `192.168.1.200` hinzugefügt wird

Auf der Linux/Unix-Maschine ist der folgende Wert in `wingdbstub.py` erforderlich:

```
kWingHostPort='192.168.1.210:50005'
```

Sobald dies eingestellt ist und Wing neu gestartet wurde, sollten Sie in der Lage sein, Code auszuführen, der auf der Linux/Unix-Maschine `wingdbstub` importiert, und Sie sollten sehen, dass sich die Debug-Verbindung auf der Windows-Maschine aufbaut.

Dann müssen Sie zwischen den beiden Maschinen eine gemeinsame Dateinutzung einrichten (zum Beispiel unter Verwendung von Samba) und müssen auf der Windows-Maschine in den Wing IDE Einstellungen eine Abbildung der Dateiposition festlegen.

Wenn sich Ihr Source-Code auf der Linux/Unix-Maschine in `/home/myuser/mysource` befindet und Sie `/home/myuser` in `e:` auf der Windows-Maschine abbilden, dann würden Sie in Verbindung mit den obigen Einstellungen die folgende Abbildung der Dateiposition verwenden:

```
debug.location-
map=('192.168.1.200': [('/home/myuser/mysource', \
                                        'file:e:/mysource')]}
```

Um diese Abbildung der Dateiposition über das Einstellungsmenü im GUI einzugeben, würden Sie `192.168.1.200` als eine neue Remote-Host-IP hinzufügen und ein einzelnes Abbildungspaar mit `/home/myuser/mysource` und `file:e:/mysource` eingeben.

Siehe **'Beispiele für die Abbildung der Dateiposition'** für weitere Beispiele.

5.13.6. Debugger-API

Ein einfacher API kann verwendet werden, um das Debuggen genauer zu steuern, sobald Sie `wingdbstub.py` das erste Mal importiert haben, wie es im Abschnitt **'Import des Debuggers'** beschrieben ist.

Dies ist in Fällen nützlich, in denen Sie in der Lage sein wollen, das Debuggen mehrere Male während einem Debug-Durchlauf schnell zu starten und zu stoppen, zum Beispiel zur Vermeidung von Debug-Overhead, außer in einem kleinen Unterbereich Ihres Codes. Es kann außerdem in eingebetteten Skripting-Umgebungen hilfreich sein.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den API zu verwenden:

1) Konfigurieren und importieren Sie `wingdbstub.py`, wie im Abschnitt **'Import des Debuggers'** beschrieben.

2) Verwenden Sie danach die Instanz-Variable `wingdbstub.debugger`, um einen der folgenden Aufrufe zu machen:

   - **StartDebug(stophere=0, autoquit=1, connect=1)** -- Debuggen starten, optional zum IDE zurückverbinden und/oder danach sofort stoppen. Setzen Sie `autoquit=0`, um zu vermeiden, dass das Debuggen automatisch beendet, wenn das Programmende ermittelt wird (das ist das gleiche wie `kEmbedded` in `wingdbstub.py` einzustellen).
   - **StopDebug()** -- Debuggen komplett stoppen und Verbindung von Wing IDE trennen. Das Debug-Programm setzt die Ausführung im nicht-Debuggen Modus fort und muss neu gestartet werden, um das Debuggen wiederaufzunehmen.
   - **SuspendDebug()** -- Dies lässt die Verbindung zum Debug-Client intakt, aber schaltet den Debugger ab, so dass Verbindungsaufwand während der folgenden Ausführung vermieden wird.
   - **ResumeDebug()** -- Dies wird das Debuggen unter Verwendung einer bestehenden Verbindung zu Wing wiederaufnehmen.
   - **ProgramQuit()** -- Dies muss aufgerufen werden, bevor das Debug-Programm beendet wird, wenn `kEmbedded` in `wingdbstub.py` auf `1` gesetzt wurde oder wenn im vorhergehenden `StartDebug()` API-Aufruf (wenn vorhanden) `autoquit=0` ist. Dies stellt sicher, dass die Debug-Verbindung zum IDE sauber geschlossen wird.

Hier ist ein einfaches Anwendungsbeispiel:

```
import wingdbstub
a = 1 # Diese Zeile wird gedebuggt
wingdbstub.debugger.SuspendDebug()
x = 1 # Diese Zeile wird ohne Debuggen ausgeführt
wingdbstub.debugger.ResumeDebug()
y = 2 # Diese Zeile wird wieder gedebuggt
```

`SuspendDebug()` und `ResumeDebug()` können so oft wie gewünscht aufgerufen werden und verschachtelte Aufrufe werden so verarbeitet, dass das Debuggen nur wiederaufgenommen wird, wenn die Anzahl von `ResumeDebug()` Aufrufen mit der Anzahl der `SuspendDebug()` Aufrufe übereinstimmt.

5.14. Ohne Debuggen ausführen

Dateien können auch außerhalb des Debuggers ausgeführt werden. Dies kann mit beliebigem Python-Code, Makefiles und jeder beliebigen anderen Datei, die als auf dem Laufwerk ausführbar gekennzeichnet ist, gemacht werden. Dies kann mit den Optionen `Aktuelle Datei ausführen` und `Letzte ausführen` im Menü `Debuggen` vorgenommen werden oder mit `Ausgewählte ausführen` nach einem rechten Mausklick auf die Projektansicht.

Dateien, die auf diese Weise ausgeführt werden, laufen in einem separaten Prozess und jegliche Eingabe und Ausgabe erscheint in dem Fenster, von dem Wing gestartet wurde (oder ist vollständig versteckt, wenn Wing von einem Desktop-Symbol gestartet wurde).

Dies ist nützlich für das Auslösen von Builds, für die Ausführung von Hilfsprogrammen, die bei der Entwicklung verwendet werden, oder sogar zum Starten eines Programms, das normalerweise außerhalb von Wing gestartet wird und `wingdbstub.py` zum Debuggen verwendet.

Beachten Sie, dass Dateien, die auf diese Weise ausgeführt werden, immer so wie von ihrem aktuellen Verzeichnis und ohne Parameter aufgerufen werden. Es gibt zur Zeit keine Einrichtung zur Bestimmung von Parametern oder für das Umleiten von Eingabe/Ausgabe.

5.15. Beschränkungen des Debuggers

Es gibt bestimmte Situationen, die der Debugger nicht verarbeiten kann. Dies liegt an der Art und Weise, wie die Programmiersprache Python funktioniert. Wenn Sie

Probleme haben, den Debugger zum Stoppen an Haltepunkten zu bewegen oder Source-Code anzuzeigen, während Sie durch den Code schreiten, dann kann einer oder mehrere dieser Punkte zutreffen.

Lesen Sie immer zuerst den Abschnitt **'Fehlerbehebung für Debug-Fehler'_**. Wenn dies scheitert, Ihr Problem zu bestimmen, dann lesen Sie die folgende detaillierte Dokumentation über die Beschränkungen des Debuggers:

- Ihre Source-Dateien müssen auf dem Laufwerk gespeichert werden und für das IDE zugänglich sein. Wenn Sie versuchen, Code-Fragmente zu debuggen, versuchen Sie, diese vorübergehend auf dem Laufwerk zu speichern und die `__file__` Variable im Modulnamensbereich zu setzen, bevor Sie Python's `exec` oder `eval` aufrufen.

- Ausführen ohne zu speichern wird zur fehlerhaften Anzeige von Haltepunkten und der Ausführungsposition führen, weil der Debug-Prozess gegen die auf dem Laufwerk vorhandene Version der Source-Datei läuft. Wing wird im Nachrichten-Werkzeug und in der Statusanzeige der Stack-Daten anzeigen, dass einige Dateien keinen `sync` mehr haben; dieser Fall sollte also nur auftreten, wenn Sie die Warnungen ignorieren.

- Sie können das Debug-Programm nicht mit den `-O` oder `-OO` Optimierungsoptionen für den Python-Interpreter ausführen. Dies entfernt Informationen über Zeilennummern und Source-Dateinamen und macht es unmöglich, an Haltepunkten zu stoppen oder durch Code zu schreiten.

- Es gibt verschiedene Fälle, in denen Wing daran scheitert, an Haltepunkten oder Exceptions zu stoppen, oder fehlschlagen kann, mit den Source-Dateien zusammenpassende Haltepunkte oder Exception-Punkte zu finden. Sie werden alle durch die Speicherung von fehlerhaften Dateinamen in `*.pyc` Dateien verursacht:

  - Das Verschieben von `*.pyc` Dateien auf dem Laufwerk nachdem sie erzeugt wurden, annulliert den Dateinamen, der in der Datei gespeichert ist, wenn es ein teilweise relativer Pfad ist. Dies passiert, wenn Ihr `PYTHONPATH` oder `sys.path` teilweise relative Pfadnamen enthält.
  - Ein ähnliches Problem kann aus der Nutzung von `compileall.py` oder einigen anderen Hilfsprogrammen resultieren, die keinen korrekten Dateinamen in der `*.pyc` Datei aufzeichnen.
  - Wenn Sie den gleichen Code zweimal ausführen und dabei unterschiedliche Pfade zum gleichen Arbeitsverzeichnis verwenden, wie es in Linux/Unix mit symbolischen Links möglich ist, können die Dateinamen, die in `*.pyc` belassen werden, eine Mischung von diesen Pfaden enthalten. Wenn der symbolische Link, der verwendet wurde, danach entfernt wird, werden einige der Dateinamen ungültig.

Die Behebung für alle diese Probleme besteht darin, die `*.pyc` Dateien zu entfernen und sie von Python aus den entsprechenden `*.py` Dateien mit den korrekten Informationen für die Dateinamen neu erstellen zu lassen.

Tipp: Sie können `*.pyc` Dateien in den meisten Texteditoren öffnen, um gespeicherte Dateinamen zu prüfen.

- In Code, der viel Zeit in C/C++ verbringt, ohne Python überhaupt aufzurufen, zum Beispiel in einer GUI-Hauptschleife, kann es sein, dass der Debugger nicht zuverlässig an Haltepunkten, die während der Ausführung hinzugefügt wurden, stoppt oder nicht auf Anfragen zum Anhalten antwortet. Siehe Abschnitt **'Nicht-Python Hauptschleifen debuggen'_** für zusätzliche Informationen.

- Sie können `pdb` in Code, den Sie innerhalb des Wing Debuggers ausführen, nicht verwenden. Die zwei Debugger stehen miteinander in Konflikt, weil sie versuchen, die gleichen Debugger-Hooks im Python-Interpreter zu verwenden.

- Wenn Sie `__import__` in Ihrem Code außer Kraft setzen, werden Sie die Fähigkeit des Debuggers, an Haltepunkten zu stoppen, aufheben, es sei denn, Sie rufen das Originale `__import__` als Teil Ihres Codes auf, immer wenn ein Modul tatsächtlich importiert wird. Wenn Sie das Originale `__import__` aus irgendeinem Grund nicht aufrufen können, kann es möglich sein, stattdessen `wingdbstub` zu verwenden, und dann `wingdbstub.debugger.NotifyImport(mod)` von Ihrem Import-Handler aufzurufen (wobei `mod` das Modul ist, das gerade importiert wurde).

- Wenn Sie `__file__` im Namensbereich eines Moduls auf einen Wert anders als den originalen setzen, wird Wing nicht in der Lage sein, an Haltepunkten im Modul zu stoppen und kann scheitern, Exceptions an die Benutzeroberfläche des IDE's zu berichten.

- Wenn Sie ein Erweiterungsmodul verwenden, um `stdio` Aufrufe auf C/C++ Ebene vorzunehmen, anstatt die Einrichtungen auf Python-Ebene zu verwenden, wird der Debug-Prozess weiterhin nicht auf Wing IDE reagieren, während auf Tastatureingabe gewartet wird, die I/O-Umleitung zum Debug-Test wird fehlschlagen und in einigen Fällen kann es zu einer veränderten Lesereihenfolge der Zeichen führen. Einzelheiten sind in **'Debug-Prozess I/O'_** zu finden.

- Die Verwendung von teilweisen Pfadnamen in Modul `__file__` Attributen kann in seltenen Fällen verursachen, dass Wing scheitert, an Haltepunkten und Exceptions zu stoppen, Source-Dateien anzuzeigen oder dass es Source-Dateien mit gleichen Namen durcheinanderbringt.

  Ein teilweiser Pfadname kann nur in `__file__` enden, wenn Sie (a) Python-Code mit einem teilweisen Pfadnamen aufrufen, zum Beispiel mit `python myfile.py` anstelle von `python /path/to/myfile.py`, (b) teilweise Pfadnamen an `exec` senden,

(c) teilweise Pfadnamen in Ihrem `PYTHONPATH` oder `sys.path` verwenden oder (d) `compileall.py` oder ähnliche Werkzeuge verwenden, um Module mit teilweisen Pfadnamen zu kompilieren.

Da Wing alles mögliche unternimmt, um dieses Problem in der Praxis zu vermeiden, tritt es tatsächlich nur in den folgenden seltenen Fällen auf:

- Wenn Module mit teilweisen Pfadnamen geladen werden und `os.chdir()` aufgerufen wird, bevor das Debuggen gestartet wird. Dies ist nur möglich, wenn `wingdbstub` verwendet wird oder wenn das Debuggen anders gestartet wird, nachdem Ihr Debug-Prozess gestartet wurde.
- Wenn Module mit teilweisen Pfadnamen geladen werden und `os.chdir()` nach `wingdbstub.debugger.SuspendDebug()` und vor `wingdbstub.debugger.ResumeDebug()` aufgerufen wird.
- Wenn Module mit teilweisen Pfadnamen geladen werden und von `sys.modules` entfernt werden, bevor der Debugger gestartet wird oder während das Debuggen unterbrochen ist.
- Wenn Code-Objekte unter Verwendung von `compile()`, dem C-API oder dem neuen Modul schnell erstellt werden, wird ein relativer Dateiname oder ein fehlerhafter Dateiname für das Argument des Dateinamens verwendet und `os.chdir()` wird aufgerufen, bevor der Code ausgeführt wird.

- Wing versucht zu kennzeichnen, wenn Source-Code im IDE mit dem Code, der im Debug-Prozess ausgeführt wird, übereinstimmt oder nicht. Es gibt bestimmte, sehr seltene Fälle, in denen dies scheitert. Dies kann dazu führen, dass das Stoppen an Haltepunken fehlschlägt oder dass andere Probleme auftreten, selbst wenn Dateien vom IDE als synchronisiert gekennzeichnet werden:

  Die Verwendung von `execfile()`, `eval()` oder `exec` mit einem globalen Dictionary, das `__file___` enthält, wird verursachen, dass Wing fehlerhafterweise geltend macht, dass die bestimmte Datei neu geladen wurde. In der Praxis tritt dieses Szenario normalerweise auf, wenn `execfile()` vom Top-Level eines Moduls aufgerufen wird, in welchem Fall das Modul tatsächlich geladen oder neu geladen wird (es tritt also keine Fehlidentifizierung des Ladestatus des Moduls auf). Aber in Fällen, in denen das Laden eines Moduls sehr lange dauert oder eine langlaufende Schleife einbezieht, können `execfile()`, `eval()` oder `exec` auftreten **nachdem** Bearbeitungen am Modul gemacht und gespeichert wurden. In diesem Fall wird Wing das Modul als mit den neuen Bearbeitungen neu geladen fehlidentifizieren.

  Dieses Problem kann auch ausgelöst werden, wenn eine `globals` mit `__file__` ausdrücklich zu `execfile()`, `eval()` oder `exec` gegeben wird. Dies wird in diesem Fall jedoch nur auftreten, wenn der Dateiname des Code-Objektes `?` ist und `locals` und `globals` Dictionaries die gleichen sind, wie sie es standardmäßig für diese Aufrufe sind.

- In sehr seltenen Fällen, wenn Sie `wingdbstub.py` verwenden und `sys.exitfunc` nach dem Starten des Debuggens gesetzt haben, wird das IDE an einer nicht funktionierenden Netzwerkverbindung abschalten, nachdem das Debug-Programm an einer Exception beendet. Dies passiert nur für Exceptions, die aussehen, als ob sie verarbeitet werden, weil ein Try/Except-Block vorhanden ist, der die Exception verarbeiten könnte, aber wobei die Exception am Ende nicht verarbeitet wird und das Debug-Programm am Ende ohne den `StopDebug()` Aufruf beendet. Workarounds beinhalten das Setzen von `sys.exitfunc` bevor `wingdbstub.py` importiert wird oder das Hinzufügen einer Try/Except-Klausel auf dem Top-Level, die vor dem Beenden des Debug-Programms immer `StopDebug()` aufruft.

- Das Benennen einer Datei als `<string>` wird den Debugger vom Debuggen dieser Datei abhalten, weil er mit dem Standard-Dateinamen, der in Python für Code, der nicht in einer Datei platziert ist, verwendet wird, durcheinander kommt.

Referenz der Einstellungen

Dieses Kapitel dokumentiert das gesamte Set der verfügbaren Einstellungen für Wing IDE. Die meisten Einstellungen können mit der Option **'Einstellungen des GUI'** festgelegt werden. Einige Nutzer sind vielleicht daran interessiert, Einstellungsdateien manuell zu erstellen, um verschiedene Instanzen von Wing IDE zu steuern (für Einzelheiten siehe **'Anpassung der Einstellungen'**).

Benutzeroberfläche

Anzeigethema

Konfiguriert den gesamten Anzeigestil oder das Thema, das von Wing IDE verwendet wird. Zusätzliche GTK2-Themen können unter http://art.gnome.org/themes heruntergeladen werden und in WINGHOME/bin/gtk-bin/share/themes oder USER_SETTINGS_DIR/themes platziert werden. Diese werden unten zu den Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt. Es wird jedoch nur die Pixmap Theme Engine unterstützt.

Interner Name:

```
gui.display-theme
```

Daten Spezifikation:

```
[H2O-gtk2-Saphire, H2O-gtk2-Emerald, H2O-gtk2-Amber, AluminumAlloy-
Toxic, Redmond95, Smooth-2000, H2O-gtk2-Amythist, High-
ContrastLargePrint, AluminumAlloy-Cryogenic, HighCon-
trast, AluminumAlloy-Volcanic, LowContrast, LargePrint, High-
ContrastLargePrintInverse, AluminumAlloy-Smog, HighContras-
tInverse, Smokey-Blue, Glider, Smooth-Sea-Ice, Default, Glos-
sy P, Redmond, None, Smooth-Retro, Smooth-Desert, H2O-gtk2-
Ruby, LowContrastLargePrint, Black-Background, GnuBubble]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Anzeigesprache

Die Sprache, die für die Benutzeroberfläche verwendet werden soll. Verwenden Sie entweder die Voreinstellung für dieses System oder wählen Sie eine andere Sprache, die unterstützt wird.

Interner Name:

```
main.display-language
```

Daten Spezifikation:

```
[None, de, en, fr]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Schriftart/-größe der Anzeige

Die Basis-Schriftart und -größe, die für die Menüs und Beschriftungen der Benutzeroberfläche verwendet werden.

Interner Name:

```
gui.default-font
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Schriftart/-größe des Source-Codes

Die Basis-Schriftart und -größe für die Verwendung im Source-Code-Editor, der Python-Shell, dem Debug-Test, Source-Assistent und anderen Werkzeugen, die Source-Code anzeigen.

Interner Name:

```
edit.default-font
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

System-Gtk verwenden

Die systemweite gtk-Bibliothek verwenden (erfordert gtk 2.2 oder höher). Wing wird mit seiner eigenen Kopie der gtk-Bibliotheken geliefert, für die es erstellt und getestet ist. Verwenden Sie die System-gtk-Option zur besseren Integration mit gnome oder anderen Desktop-Umgebungen. Bei einigen Systemen kann dies jedoch zu zufälligen Abstürzen oder anderen Fehlern führen, die aus Binär-Inkompatibilitäten in Bibliotheksversionen resultieren. Diese Einstellung kann in der Command Line mit dem --system-gtk und --private-gtk Command Line Optionen außer Kraft gesetzt werden.

Interner Name:

```
gui.use-system-gtk
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
False
```

- **Layout**

Fensteraufteilung

Grundsätze für die Fenstererstellung: Der Modus des kombinierten Fensters platziert die Werkzeugboxen in Editor-Fenstern; der Modus der separaten Werkzeugbox-Fenster erstellt separate Werkzeugbox-Fenster; der Ein-Fenster-pro-Editor Modus erstellt außerdem ein neues Fenster für jeden Editor.

Interner Name:

```
gui.windowing-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[combined-window, one-window-per-editor, separate-toolbox-
window]
```

Standardeinstellung:

```
combined-window
```

Position der ersten Werkzeugbox

Konfiguriert die Position des hohen Feldbereiches im Hauptanzeigefenster.

Interner Name:

```
gui.tall-panel-location
```

Daten Spezifikation:

```
[right, left]
```

Standardeinstellung:

```
right
```

Position der zweiten Werkzeugbox

Konfiguriert die Position des breiten Feldbereiches im Hauptanzeigefenster.

Interner Name:

```
gui.wide-panel-location
```

Daten Spezifikation:

```
[top, bottom]
```

Standardeinstellung:

```
bottom
```

Notizbuchreiter des Editors anzeigen

Kontrolliert, ob Wing Notizbuch-Reiter für das Wechseln zwischen Editoren anzeigt. Wenn falsch, wird stattdessen ein Popup-Menü verwendet.

Interner Name:

```
gui.use-notebook-editors
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Werkzeug-Hinweise aktivieren

Kontrolliert ob Werkzeug-Tipps, die Hilfe-Informationen beinhalten, angezeigt werden, wenn der Nutzer die Maus über Bereiche der Benutzeroberfläche bewegt.

Interner Name:

```
gui.enable-tooltips
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

- **Werkzeugleisten**

Werkzeugleiste anzeigen

Ob die Werkzeugleiste in irgendeinem Fenster gezeigt wird.

Interner Name:

```
gui.show-toolbar
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Größe der Werkzeugleiste

Stellt die Größe der Werkzeugleistensymbole ein. Entweder „klein“, „mittel“, „groß“ oder„extragroß“ oder verwenden Sie „Standard“, um die systemweiten Einstellungen zu wählen.

Interner Name:

```
gui.toolbar-icon-size
```

Daten Spezifikation:

```
[medium, default, xlarge, text-height, large, small]
```

Standardeinstellung:

```
small
```

Stil der Werkzeugleiste

Stil der zu verwendenden Werkzeugleistensymbole wählen. Entweder „Nur Symbole“, „Nur Text“, „Symbol un Text nach unten“, „Symbol un Text zur Seite“, oder verwenden Sie „Standard“, um die systemweiten Einstellungen zu wählen.

Interner Name:

```
gui.toolbar-icon-style
```

Daten Spezifikation:

```
[medium, default, xlarge, text-height, large, small]
```

Standardeinstellung:

```
text-right
```

- **Farben**

Farbe der Textmarkierung

Die Farbe, die verwendet wird, um die aktuelle Textauswahl des zu bearbeitenden Textes anzuzeigen.

Interner Name:

```
gui.text-selection-color
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple Länge 3 von: [von 0 bis 255], [von 0 bis 255], [von 0 bis 255]]
```

Standardeinstellung:

```
(253, 253, 104)
```

Hintergrund des Source-Codes

Hintergrundfarbe für die Verwendung im Source-Editor, der Python-Shell, dem Debug-Test, Source-Assistent und anderen Werkzeugen, die Source-Code anzeigen. Die Vordergrundfarben für den Text werden automatisch geändert, damit sie sich von der Hintergrundfarbe abheben.

Interner Name:

```
edit.background-color
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder [tuple Länge 3 von: [von 0 bis 255], [von 0 bis 255], [von 0 bis
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Markierungsfarbe für Debugger-Ausführung

Die Farbe der Textmarkierung, die für die Ausführungsposition während des Debuggens verwendet wird

Interner Name:

```
debug.run-marker-color
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple Länge 3 von: [von 0 bis 255], [von 0 bis 255], [von 0 bis 255]]
```

Standardeinstellung:

```
(255, 163, 163)
```

Syntax-Formatierung

Formatierungsoptionen für die Syntax-Farbmarkierung in Editoren. Farben beziehen sich auf einen weißen Hintergrund und werden umgewandelt, wenn die Hintergrundfarbe nicht weiß ist.

Interner Name:

```
.edit.syntax-formatting
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [dict; keys: [italic, back, fo-
re, bold], Werte: [einer von: None, <type str>, <boo-
lean: 0 oder 1>]]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

- **Tastatur**

Individualität

Wählt die Editor-Individualität

Interner Name:

```
edit.personality
```

Daten Spezifikation:

```
[vi, visualstudio, emacs, brief, normal]
```

Standardeinstellung:

```
normal
```

Aktion der Tab-Taste

Definiert die Aktion, die die Tab-Taste in Dateien nach Typ haben soll, wenn sie an den Tab-Tastenbefehl gebunden ist. Mögliche Aktion sind: „Einrücken zum Anpassen“, um die aktuelle Zeile oder die ausgewählten Zeilen so einzurücken, dass sie an die berechnete Einrückungsebene für diesen Kontext angepasst sind, „Einrückung vergrößern“, um die Einrückung um eine Ebene zu vergrößern oder „Tab-Zeichen einfügen“, um ein Tab-Zeichen einzufügen (chr(9)).

Interner Name:

```
edit.tab-key-action
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
{'*': '--default--', 'text/x-python': '--default--'}
```

Benutzerdefinierte Tastaturbefehle

Tastaturbefehle in der Datei für Tastaturbefehle überschreiben. Um einen Tastaturbefehl einzufügen, müssen Sie den Eingabebereich aktivieren und die gewünschte Tastenkombination eingeben. Die Befehle sind im Benutzerhandbuch, Abschnitt Befehlsreferenz, dokumentiert oder sie können den Namen eines benutzerdefinierten Skripts, das in Wing IDE geladen wurde, verwenden.

Interner Name:

```
gui.keymap-override
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

Zeitabschaltung für Buchstabenfolgen

Stellt die für die Tastatureingabe verwendete Zeitabschaltung in Sekunden ein, nach der die betätigten Tasten als eine separate Gruppe von Zeichen betrachtet werden. Dies wird für Auswahlmöglichkeiten mit der Tastatur auf Listen oder in anderen GUI Bereichen verwendet. Vor der Zeitabschaltung werden die nachfolgenden Tasten zu den vorherigen hinzugefügt, um die Auswahl während der Tastaturnavigation zu verbessern.

Interner Name:

```
gui.typing-group-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<type float>, <type int>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

VI-Modus Strg-C/X/V

Kontrolliert das Verhalten der Tastaturbefehle Strg-X/C/V im VI-Modus. Diese entweder immer für Ausschneiden/Kopieren/Einfügen verwenden, sie für VI native Aktionen, wie für initiate-numeric-repeat und start-select-block, verwenden oder die Standardeinstellung für das jeweilige System verwenden (Zwischenablage in win32 und OS X oder in anderen Systemen für andere Befehle).

Interner Name:

```
vi-mode.clipboard-bindings
```

Daten Spezifikation:

```
[other, clipboard, system-default]
```

Standardeinstellung:

```
system-default
```

- **Andere**

Start-Bild anzeigen

Kontrolliert ob das Einschalt-Bildschirm gezeigt wird

Interner Name:

```
main.show-splash-screen
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Sortierung nach Groß- und Kleinschreibung

Bestimmt, ob bei der Sortierung von Namen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll (wobei Großbuchstaben vor Kleinbuchstaben erscheinen) oder ob die Schreibung keine Auswirkung auf die Sortierung haben soll.

Interner Name:

```
gui.sort-case-sensitive
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Fehlerbericht-Dialog automatisch anzeigen

Bestimmt, ob der Fehlerbericht-Dialog (auch verfügbar im Hilfemenu) dem Benutzer bei unerwarteten Exceptions des IDEs automatisch angezeigt wird.

Interner Name:

```
gui.show-report-error-dialog
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
False
```

Automatisch nach Produkt-Updates suchen

Versucht, automatisch zu wingware.com zu verbinden, um einmal am Tag nach Updates zu suchen nachdem Wing gestartet wurde.

Interner Name:

```
main.auto-check-updates
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

- **Erweitert**

Anzeigebereich

Rechteck, das für den IDE Arbeitsbereich auf dem Bildschirm verwendet wird. Alle Fenster öffnen sich in diesem Bereich. Das Format ist (x, y, Breite, Höhe) oder verwenden Sie None für den Vollbildschirm.

Interner Name:

```
gui.work-area-rect
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder [tuple Länge 4 von: <type int>, <type int>, <ty-
pe int>, <type int>]]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Maximale Größe des Fehlerprotokolls

Legt Anzahl der Bytes fest, an welcher die Fehlerprotokolldatei (USER_SETTINGS_DIR/error-log) abgeschnitten wird. Diese Datei kann an den technischen Support gesendet werden, um bei der Diagnose von Problemen mit dem IDE zu helfen.

Interner Name:

```
main.max-error-log-size
```

Daten Spezifikation:

```
[von 10000 bis 10000000]
```

Standardeinstellung:

```
100000
```

Datei der Tastaturbefehle

Bestimmt den Ort der Datei, welche die Tastenkombinationen überschreibt. Verwenden Sie 'None' für die Standardeinstellung entsprechend der konfigurierten Editor-Individualität. Bitte lesen Sie im Wing IDE Benutzerhandbuch nach, das Einzelheiten zum Erstellen der Datei zum Überschreiben der Tastenkombinationen detailliert beschreibt. Im Allgemeinen wird dies nur in der Entwicklung oder beim Debuggen von Tastenkombinationen verwendet. Verwenden Sie die Einstellung 'Tastenkombinationen überschreiben', um es besser in den Wing Versionen verfolgen zu können.

Interner Name:

```
gui.keymap
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Nachrichten

Kontrolliert das Format und den Umfang von Nachrichten, die dem Nutzer für jede Nachrichtendomäne im Nachrichtenbereich angezeigt werden. Jede Domäne bestimmt das Format (in Python 2.3 logging.Formatter Format) und die minimale Protokollierungsebene, die in der Anzeige gezeigt werden sollte. Wenn eine Nachrichtendomäne nicht spezifiziert wird, dann werden stattdessen die Einstellungen der Parent-Domäne verwendet („“ ist der Parent von allen Domänen).

Interner Name:

```
gui.message-config
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: [search, debugger, analysis, general, pro-
ject, editor, scripts, browser], Werte: [tuple Länge 3 von: <ty-
pe str>, [0, 40, 30], <type int>]]
```

Standardeinstellung:

```
{'': ('%(message)s', 0, 100000)}
```

Stile der Dokumententexte

Definiert Textstile, die in der Daten- und Dokumentenanzeige verwendet werden. Jeder Stil wird als eine Liste von (Name, Wert) Tuples angegeben. Die Namen und Werte müssen gültige Pango-Textattributnamen und -werte sein. Zur Einstellung von Standardwerten, die auf alle Stile angewendet werden, verwenden Sie den „Standard“ Stilnamen (zum Beispiel ändert das Hinzufügen von („Größe“, 14) die Standard-Anzeigegröße auf 14 Punkte). Beachten Sie, dass die Größe von Menüs, Schältflächen, Labels und anderen grundlegenden GUI-Elementen mit der systemweiten Themenkonfiguration und nicht mit dieser Einstellung gesetzt wird. Der Source-Editor wird auch separat konfiguriert.

Interner Name:

```
main.text-styles
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: [einer von: <type str>, [admonition-title, dan-
ger, footnote, citation, admonition, calltip-doc, title-
4, calltip-strong, caution, title-3, title-0, title-
```

```
1, image-link, calltip-type, calltip-poc, hint, calltip-arg-
current, tip, literal, note, field, emphasis, title-2, calltip-
class-symbol, attention, calltip-def-symbol, link, strong, marked-
list-items, calltip-def, list-items, default, docinfo-
header, transition, calltip-arg, caption, warning, er-
ror, navigation-link, navigation]], Werte: [tuple von: [ei-
ner von: [tuple Länge 2 von: [foreground], [None oder <ty-
pe str>]], [tuple Länge 2 von: [style], [None oder [ob-
lique, italic, normal]]], [tuple Länge 2 von: [justifi-
cation], [None oder [right, fill, center, left]]], [tu-
ple Länge 2 von: [font_desc], [None oder <type str>]], [tu-
ple Länge 2 von: [weight], [None oder [einer von: <ty-
pe int>, [heavy, bold, ultrabold, normal, light, ul-
tralight]]]], [tuple Länge 2 von: [right_margin], [No-
ne oder [1]]], [tuple Länge 2 von: [stretch], [None oder [con-
densed, expanded, normal, semicondensed, extraconden-
sed, extraexpanded, semiexpanded, ultracondensed, ultra-
expanded]]], [tuple Länge 2 von: [strikethrough], [No-
ne oder <boolean: 0 oder 1>]], [tuple Länge 2 von: [rise], [No-
ne oder [von -100000 bis 100000]]], [tuple Länge 2 von: [va-
riant], [None oder [smallcaps, normal]]], [tuple Län-
ge 2 von: [underline], [None oder [double, single, low, no-
ne]]], [tuple Länge 2 von: [ypad], [None oder [1]]], [tu-
ple Länge 2 von: [background], [None oder <type str>]], [tu-
ple Länge 2 von: [indent], [None oder [1]]], [tuple Län-
ge 2 von: [left_margin], [None oder [1]]], [tuple Län-
ge 2 von: [font_family], [None oder <type str>]], [tuple Län-
ge 2 von: [xpad], [None oder [1]]], [tuple Länge 2 von: [si-
ze], [None oder [einer von: [von 0 bis 1000000], [medium, x-
large, xx-large, large, small, xx-small, x-small]]]]]]]
```

Standardeinstellung:

```
{'calltip-strong': (('font_family', 'sans'), ('weight', 'bold'), ('fo-
reground', '#000066')), 'danger': (('background', '#ffffdd'),), 'foot-
note': (('weight', 'bold'),), 'navigation-link': (('fore-
ground', '#909090'), ('style', 'italic'), ('weight', 'bold')), 'ci-
tation': (('weight', 'bold'),), 'admonition': (), 'list-
items': (('xpad', '1'), ('ypad', '1')), 'title-4': (('si-
ze', 'small'), ('underline', 'single'), ('foreground', '#000066')), 'war-
ning': (('background', '#ffffdd'),), 'caution': (('back-
ground', '#ffffdd'),), 'title-3': (('size', 'small'), ('weight', 'bold'), ('
reground', '#000066')), 'title-0': (('size', 'xx-large'), ('weight', 'bold')
```

```
reground', '#000066')), 'title-1': (('size', 'large'), ('weight', 'bold'), ('fo-
reground', '#000066')), 'image-link': (), 'calltip-type': (('font_family', 'sans'),)
poc': (('font_family', 'sans'),), 'hint': (('background', '#ffffdd'),), 'admonition-
title': (('weight', 'bold'),), 'tip': (('background', '#ffffdd'),), 'li-
teral': (('foreground', '#227722'), ('weight', 'bold')), 'no-
te': (), 'field': (('weight', 'bold'),), 'emphasis': (('sty-
le', 'italic'),), 'calltip-class-symbol': (('font_family', 'sans'), ('weight', 'bold
reground', '#0000ff')), 'attention': (('background', '#ddddff'),), 'calltip-
def-symbol': (('font_family', 'sans'), ('weight', 'bold'), ('fo-
reground', '#007f7f')), 'link': (('underline', 'single'), ('fo-
reground', '#3333ff')), 'strong': (('weight', 'bold'), ('fore-
ground', '#000066')), 'marked-list-items': (('weight', 'bold'), ('fo-
reground', '#ff3333')), 'calltip-def': (('font_family', 'sans'), ('weight', 'bold'),
reground', '#00007f')), 'calltip-doc': (('font_family', 'sans'),), 'default': (), 'd
header': (('weight', 'bold'),), 'transition': (('justificati-
on', 'left'),), 'calltip-arg': (('font_family', 'sans'),), 'calltip-
arg-current': (('font_family', 'sans'), ('background', '#ffbbbb')), 'cap-
tion': (('style', 'italic'),), 'error': (('background', '#ffdddd'),), 'title-
2': (('size', 'medium'), ('weight', 'bold'), ('fore-
ground', '#000066')), 'navigation': (('foreground', '#909090'), ('sty-
le', 'italic'))}
```


Dateien

Grundsatz für Standardverzeichnis

Definiert, wie Wing das zu verwendende Startverzeichnis bestimmt, wenn nach einem Dateinamen verlangt wird: Dies ist entweder die Stelle der Ressource, die derzeit aktiv ist, die Stelle des aktuellen Projekts, das letzte Verzeichnis, das für die Dateiauswahl besucht wurde, das aktuelle Verzeichnis beim Start (oder das seitdem ausgewählt wurde) oder es ist immer das speziell festgesetzte Verzeichnis, das hier eingegeben ist.

Interner Name:

```
main.start-dir-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple Länge 2 von: [current-project, current-directory, recent-
directory, current-focus, selected-directory], <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('current-focus', '')
```

Stil des Titels

Format, dass für den Titel von Source-Dateien verwendet wird: Verwenden Sie „Basisname“, um nur den Dateinamen anzuzeigen, „Relativen Pfad voranstellen“, um teilweise den relativen Pfad von der Projektdateiposition zu nutzen, „Relativen Pfad anhängen“, um teilweise den relativen Pfad von der Projektdateiposition nach dem Basisdateinamen anzuhängen, „Vollen Pfad voranstellen“, um den vollen Pfad zu nutzen oder „Vollen Pfad anhängen“, um den Vollpfad nach dem Dateinamen anzuhängen.

Interner Name:

```
gui.source-title-style
```

Daten Spezifikation:

```
[append-relative, basename, prepend-fullpath, append-
fullpath, prepend-relative]
```

Standardeinstellung:

```
append-relative
```

Standard-Kodierung

Die Standard-Kodierung, die für Textdateien, die im Source-Editor oder anderen Werkzeugen geöffnet werden, verwendet wird, wenn beim Lesen der Datei keine Kodierung für die Datei bestimmt werden kann. Andere Kodierungen können auch probiert werden. Dies stellt auch die Kodierung ein, die für neu erstellte Dateien verwendet wird.

Interner Name:

```
edit.default-encoding
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder [Chinesisch (PRC) hz, Türkisch cp1026, Japa-
nisch shift-jisx0213, Koreanisch johab, Chinesisch (ROC) big5, Grie-
chisch cp869, Russisch koi8-r, Arabisch cp1256, Japanisch iso-
2022-jp-2, Westeuropa cp1140, Chinesisch (PRC) gbk, Hebrä-
isch cp424, Zentral- und Osteuropa cp852, Westeuropa cp850, Un-
icode (UTF-16, little endian) utf-16-le, Baltische Spra-
chen iso8859-13, Chinesisch (ROC) cp950, Esperanto und Mal-
tesisch iso8859-3, Nordische Sprachen iso8859-10, Ukrai-
nisch koi8-u, Hebräisch iso8859-8, USA, Australien, Neu Zea-
land, Sud Afrika cp437, Chinesisch (PRC) gb18030, Icelan-
dic mac-iceland, USA, Kanada und andere cp037, Baltische Spra-
chen iso8859-4, Vietnamesisch cp1258, Urdu cp1006, Japa-
nisch shift-jis, Chinesisch (PRC) big5hkscs, Westeuropa mac-
roman, Thailändisch cp874, Koreanisch iso-2022-kr, Hebrä-
isch cp1255, Kyrillische Sprachen mac-cyrillic, Japanisch euc-
jis-2004, Japanisch iso-2022-jp-1, Griechisch iso8859-7, Dä-
nisch, Norwegisch cp865, Japanisch iso-2022-jp-ext, Grie-
chisch cp875, Arabisch cp864, Westeuropa iso8859-15, Sys-
temvoreinstellung (ISO-8859-1), Japanisch iso-2022-jp-
3, Japanisch euc-jisx0213, Japanisch shift-jis-2004, Ky-
rillische Sprachen iso8859-5, Arabisch iso8859-6, Japa-
nisch iso-2022-jp, Unicode (UTF-16, big endian) utf-16-
be, Baltische Sprachen cp1257, Portugiesisch cp860, Zentral-
und Osteuropa cp1250, Türkisch cp1254, Westeuropa latin-
1, Koreanisch cp949, Baltische Sprachen cp775, Chine-
sisch (PRC) gb2312, Japanisch cp932, None, Japanisch iso-
2022-jp-2004, Japanisch euc-jp, Keltische Sprachen iso8859-
14, Westeuropa cp1252, Hebräisch cp862, Kyrillische Spra-
chen cp855, Griechisch mac-greek, Unicode (UTF-8) utf-8, Is-
ländisch cp861, Zentral- und Osteuropa iso8859-2, Tür-
kisch iso8859-9, Englisch ascii, Unicode (UTF-7) utf-7, Tür-
kisch cp857, Hebräisch cp856, Zentral- und Osteuropa mac-
latin2, Kanadisches Englisch/Französisch cp863, Westeu-
ropa cp500, Türkisch mac-turkish, Griechisch cp737, Ky-
rillische Sprachen cp1251, Unicode (UTF-16) utf-16, Grie-
chisch cp1253]]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Zeilenende für neue Dateien

Zu verwendendes voreingestelltes Zeilenende: Entweder „lf“, „cr“ oder „crlf“ für jeden Eintrag. Beachten Sie, dass Wing bestehende Zeilenenden in nicht-leeren Dateien abstimmt und die Einstellung nur verwendet, wenn eine Datei keine Zeilenende-Zeichen enthält.

Interner Name:

```
edit.new-file-eol-style
```

Daten Spezifikation:

```
[lf, cr, crlf]
```

Standardeinstellung:

```
lf
```

Dateizusatz für neue Dateien

Voreingestellter Dateizusatz für neu erstellte Dateien

Interner Name:

```
edit.new-file-extension
```

Daten Spezifikation:

```
<type str>
```

Standardeinstellung:

```
.py
```

Maximale Anzahl der letzten Dokumente

Maximale Anzahl der Einträge, die in Letzte Menüs angezeigt werden.

Interner Name:

```
gui.max-recent-files
```

Daten Spezifikation:

```
[von 3 bis 200]
```

Standardeinstellung:

```
20
```

In den Werkzeug-Tipps immer vollständigen Pfad verwenden

Auf Wahr setzen, um immer den vollständigen Pfad eines Dateinamens in den Werkzeug-Tipps anzuzeigen, die von den Editor-Reitern und Dateiauswahl-Menüs angezeigt werden. Wenn es auf Falsch gesetzt wird, wird stattdessen der konfigurierte Source-Titelstil verwendet.

Interner Name:

```
gui.full-path-in-tooltips
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

- **Dateiarten**

Extra-Dateiarten

Dies ist eine Konvertierung von Dateizusätzen oder Wildcards zu Mime-Typen. Dies fügt zusätzliche Konvertierungen von Dateitypen zu denen, die in Wing IDE erstellt werden, hinzu. Dateizusätze können allein ohne Punkt oder Wildcard angegeben werden, z. B. „xcf“ oder sie können Wildcards verwenden, die „*“ und/oder „?“ enthalten, z. B. „Makefile*“. Der Mime-Typ, der für Python-Dateien verwendet wird, lautet „text/x-python“.

Interner Name:

```
main.extra-mime-types
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [text/x-sql, text/x-
pov, text/x-ave, text/x-pl-sql, text/x-bash, text/x-lua-
source, text/x-eiffel, text/x-vxml, text/xml, text/x-
errorlist, text/x-php-source, text/x-dos-batch, text/x-
bullant, text/x-baan, text/x-python, text/x-nncrontab, text/x-
mmixal, text/postscript, text/x-javascript, text/x-fortran, text/x-
xcode, text/x-escript, text/x-lisp, text/x-makefile, text/x-
diff, text/x-ms-idl, text/x-cpp-source, text/x-asm, text/x-
ruby, text/x-ada, text/x-nsis, text/x-idl, text/x-scriptol, text/x-
zope-pt, text/x-perl, text/x-java-source, text/x-docbook, text/x-
rc, text/x-c-source, text/plain, text/x-lout, text/x-
matlab, text/html, application/x-tex, text/x-tcl, text/x-vb-
source, text/x-pascal, text/x-yaml, text/x-conf, text/x-ms-
makefile, text/x-properties, text/css]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

Datei-Sets

Definiert Datei-Sets durch die Bestimmung von Filtern, die auf Dateinamen angewendet werden, um deren Einbeziehung oder Ausschluss aus einem größeren Set festzulegen (wie durchsuchte Festplattendateien oder alle Projektdateien).

Jedes Datei-Set hat einen Namen und enthält eine Liste mit den Einschlusskriterien und eine Liste mit den Ausschlusskriterien. Die Kriterien können entweder eine Wildcard auf den Dateinamen, eine Wildcard auf den Verzeichnisnamen oder ein Mime-Typ-Name sein.

Nur ein einziges Kriterium muss übereinstimmen, um die Einbeziehung oder den Ausschluss zu bewirken. Ausschlusskriterien haben Vorrang gegenüber Einschlusskriterien, so dass eine Übereinstimmung mit einem Ausschlusskriterium die Datei immer von dem Set ausschließt. Datei-Sets werden für begrenzende Suchen, beim Hinzufügen von Projektdateien und für andere Operationen an Dateisammlungen verwendet.

Interner Name:

```
main.file-sets
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [tuple Länge 2 von: [tu-
ple von: [tuple Länge 2 von: [wildcard-filename, wildcard-
directory, mime-type], <type str>]], [tuple von: [tuple Län-
ge 2 von: [wildcard-filename, wildcard-directory, mime-
type], <type str>]]]]
```

Standardeinstellung:

```
{u'Alle Source-Dateien': ((), (('wildcard-filename', '*.o'), ('wildcard-
filename', '*.obj'), ('wildcard-filename', '*.a'), ('wildcard-
filename', '*.lib'), ('wildcard-filename', '*.so'), ('wildcard-
filename', '*.dll'), ('wildcard-filename', '*.exe'), ('wildcard-
filename', '*.ilk'), ('wildcard-filename', '*.pdb'), ('wildcard-
filename', '*.pyc'), ('wildcard-filename', '*.pyo'), ('wildcard-
filename', '*.pyd'), ('wildcard-filename', 'core'), ('wildcard-
filename', '*.bak'), ('wildcard-filename', '*.tmp'), ('wildcard-
filename', '*.temp'), ('wildcard-filename', '*-old'), ('wildcard-
filename', '*.old'), ('wildcard-filename', '*.wpr'), ('wildcard-
filename', '*.wpu'), ('wildcard-filename', '*.zip'), ('wildcard-
filename', '*.tgz'), ('wildcard-filename', '*.tar.gz'), ('wildcard-
filename', '*~'), ('wildcard-filename', '#*#'), ('wildcard-
filename', '.#*'), ('wildcard-filename', '*.svn-base'), ('wildcard-
directory', 'CVS'), ('wildcard-directory', '.svn'), ('wildcard-
directory', '_svn'), ('wildcard-directory', '.xvpics'))), u'HTML-
und XML-Dateien': ((('mime-type', 'text/html'), ('mime-
type', 'text/xml'), ('mime-type', 'text/x-zope-pt')), (('wildcard-
filename', '*~'), ('wildcard-filename', '#*#'), ('wildcard-
filename', '.#*'), ('wildcard-filename', '*.svn-base'), ('wildcard-
directory', 'CVS'), ('wildcard-directory', '.svn'), ('wildcard-
directory', '_svn'), ('wildcard-directory', '.xvpics'))), u'C/C++ Da-
teien': ((('mime-type', 'text/x-c-source'), ('mime-type', 'text/x-
cpp-source')), (('wildcard-filename', '*~'), ('wildcard-
filename', '#*#'), ('wildcard-filename', '.#*'), ('wildcard-
filename', '*.svn-base'), ('wildcard-directory', 'CVS'), ('wildcard-
directory', '.svn'), ('wildcard-directory', '_svn'), ('wildcard-
directory', '.xvpics'))), u'Python-Dateien': ((('mime-
type', 'text/x-python'),), (('wildcard-filename', '*~'), ('wildcard-
filename', '#*#'), ('wildcard-filename', '.#*'), ('wildcard-
filename', '*.svn-base'), ('wildcard-directory', 'CVS'), ('wildcard-
directory', '.svn'), ('wildcard-directory', '_svn'), ('wildcard-
directory', '.xvpics')))}
```

- **Neu laden**

Externe Prüffrequenz

Zeit in Sekunden, die die Frequenz angibt, mit welcher das IDE die Festplatte auf extern geänderte Dateien überprüfen sollte. Auf 0 einstellen, um es vollständig zu deaktivieren.

Interner Name:

```
cache.external-check-freq
```

Daten Spezifikation:

```
<type float>, <type int>
```

Standardeinstellung:

```
5
```

Neuladen wenn unverändert

Wählt Aktion, um Dateien auszuführen, die extern geändert wurden, aber innerhalb des IDEs unverändert sind. Dabei ist „Automatisch Neuladen“,um diese Dateien automatisch wieder zu laden, „Neuladen sofort Anfordern“, um nach Feststellung über eine Dialogbox zu fragen, „Neuladen beim Bearbeiten anfordern“, um nur zu fragen, wenn die unveränderte Datei innerhalb des IDE nachträglich bearbeitet wurde, oder „Niemals Neuladen“, um externe Änderungen zu ignorieren (obwohl Sie trotzdem noch gewarnt werden, wenn sie versuchen, eine extern geänderte Datei zu überspeichern)

Interner Name:

```
cache.unchanged-reload-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[never-reload, auto-reload, request-reload, edit-reload]
```

Standardeinstellung:

```
auto-reload
```

Neuladen wenn geändert

Wählt Aktion, um Dateien auszuführen, die sowohl extern als auch innerhalb des IDE geändert wurden. Dabei ist „Neuladen sofort Anfordern“, um nach Feststellung über eine Dialogbox anzufragen, „Neuladen beim Bearbeiten anfordern“, um zu fragen, ob die Datei weiter bearbeitet wurde, oder „Niemals Neuladen“, um externe Änderungen zu ignorieren (obwohl sie trotzdem immer gewarnt werden, wenn Sie versuchen, eine extern geänderte Datei zu überspeichern.)

Interner Name:

```
cache.changed-reload-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[never-reload, request-reload, edit-reload]
```

Standardeinstellung:

```
request-reload
```

- **Projekte**

Letztes Projekt automatisch wieder öffnen

Kontrolliert, ob das letzte Projekt mangels eines anderen Projektes in der Befehlszeile beim Starten wieder geöffnet wird.

Interner Name:

```
main.auto-reopen-last-project
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Dateien mit Projekt schließen

Kontrolliert, ob in einem Editor geöffnete Dateien geschlossen werden, wenn ein Projektdatei geschlossen wird

Interner Name:

```
proj.close-also-windows
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Standardtyp

Kontrolliert den Typ der Projektdatei, der standardmäßig für neue Projekte verwendet wird: „Normal“ for reguläres Einzeldatei-Format mit dem Zusatz .wpr, und „Gemeinsam“ für geteiltes Format, bei dem die .wpr Datei gemeinsame Projektinformationen enthält, die in ein gemeinsames Revisionskontroll-System eingecheckt werden können und die .wpu Datei enthält nutzer-spezifische Informationen, wie Position der Haltepunkte. Das ist nützlich, um bei einem Projekt mit vielen Entwicklern Revisionskontroll-Kriege zu vermeiden.

Interner Name:

```
proj.file-type
```

Daten Spezifikation:

```
[shared, normal]
```

Standardeinstellung:

```
normal
```

Automatisch hinzufügen

Kontrolliert, ob Dateien automatisch zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden. Entweder alle Dateien hinzufügen, die auf der Festplatte gespeichert werden, wenn das Projekt geöffnet ist, nur neu erstellte Dateien hinzufügen oder keine Dateien automatisch hinzufügen.

Interner Name:

```
proj.auto-add-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[all-saved, all-new, never]
```

Standardeinstellung:

```
never
```

Projekte als Text öffnen

Kontrolliert, ob Projektdateien als Projekt oder als Text geöffnet werden, wenn sie vom Menü Datei geöffnet werden. Dies beeinflußt nicht das Öffnen vom Menü Projekt.

Interner Name:

```
gui.open-projects-as-text
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

- **Externes anzeigen**

Befehle der Dateianzeige

Nur Linux: Die verwendeten Befehle, um lokale Laufwerkdateien, die aus dem Hilfemenü ausgewählt sind, oder Projektdateien, die für die externe Anzeige ausgewählt sind, anzuzeigen oder zu bearbeiten. Dies ist eine Abbildung von Mime-Typen in einer Liste von

Bildschirmbefehlen, jeder Bildschirmbefehl wird im Auftrag der Liste getestet, bis einer funktioniert. Der Mime-Typ „*“ kann genutzt werden, um ein generelles Betrachterprogramm einzustellen, wie einen Web-Browser. Verwenden Sie %s, um den Dateinamen in den Befehlszeilen zu platzieren. Wenn nicht angegeben, verwendet Wing das konfigurierte URL-Betrachterprogramm in der Umgebung (bestimmt duch die Umgebungsvariable BROWSER oder duch Suchen des Pfades für allgemeine Browser). In Windows und OS X wird stattdessen das systemweit konfigurierte Standardbetrachterprogramm für den Dateitypen genutzt, so dass diese Einstellung ignoriert wird.

Interner Name:

```
gui.file-display-cmds
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [list von: <type str>]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

Befehle der URL-Anzeige

Nur Linux: Die verwendeten Befehle, um URLs anzuzeigen. Dies ist eine Abbildung von Protokolltypen in einer Liste von Bildschirmbefehlen, jeder Bildschirmbefehl wird im Auftrag der Liste getestet, bis einer funktioniert. Das Protokoll „*“ kann genutzt werden, um ein generelles Betrachterprogramm, wie einen Mehrfach-Protokoll-Web-Browser, einzustellen. Verwenden Sie %s, um die URL in den Befehlszeilen zu platzieren. Wenn nicht angegeben, verwendet Wing das konfigurierte URL-Betrachterprogramm in der Umgebung (bestimmt durch die Umgebungsvariable BROWSER oder durch Suchen des Pfades für allgemeine Browser). In Windows und OS X wird stattdessen der systemweit konfigurierte Web-Browser genutzt, so dass diese Einstellung ignoriert wird.

Interner Name:

```
gui.url-display-cmds
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [list von: <type str>]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

Editor

Breite der Zeilennummernspalte

Breite der Zeilennummernsplate (0 zum verstecken). Wenn weniger als 10, wird die Einstellung als Nummer von Ziffern benutzt. Wenn 10 oder mehr, wird sie als Bildpunktbreite benutzt.

Interner Name:

```
edit.lineno-column-width
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Caret-Breite

Breite des blinkenden Einfügungscarets im Editor in Pixeln. Zur Zeit auf einen Wert zwischen 1 und 3 begrenzt.

Interner Name:

```
edit.caret-width
```

Daten Spezifikation:

```
[von 1 bis 3]
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Leerraum anzeigen

Auf wahr setzen, um Leeraum mit sichtbaren Zeichen standardmäßig anzuzeigen

Interner Name:

```
edit.show-whitespace
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Zeilenende anzeigen

Auf wahr setzen, um das Zeilenende mit sichtbaren Zeichen standardmäßig anzuzeigen

Interner Name:

```
edit.show-eol
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Texteingabemethode

Texteingabemethode. Dieses wird haubtsächlich für nicht-West Europäische Sprachen benutzt.

Interner Name:

```
edit.gtk-input-method
```

Daten Spezifikation:

```
[]
```

Standardeinstellung:

```
default
```

Grundsatz für die Wiederverwendung von Teilungen

Grundsatz für die Wiederverwendung von Teilungen in Editoren wenn neue Dateien geöffnet werden. Entweder in aktueller Teilung oder in benachbarter Teilung öffnen. Dies hat nur Auswirkungen wenn mehr als eine Editor-Teilung sichtbar ist.

Interner Name:

```
gui.split-reuse-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[current, adjacent]
```

Standardeinstellung:

```
current
```

- **Einrückung**

Einrückungsanalyse verwenden

Bestimmt, wann die Einrückungsanalyse verwendet werden soll (Überprüfung der aktuellen Dateiinhalte), um die Tab-Größe und die Einrückungsgröße zu bestimmen. Entweder immer in allen Dateien, nur in Python-Dateien oder niemals.

Interner Name:

```
edit.use-indent-analysis
```

Daten Spezifikation:

```
[always, never, python-only]
```

Standardeinstellung:

```
always
```

Standard-Tabgröße

Stellt Größe der Tabs (in Leerzeichen) ein, die in neuen Dateien verwendet werden. Beachten Sie, dass in Python-Dateien, die gemischte Leerzeichen- und Tab-Einrückungen beinhalten, die Tabgröße immer zwingend acht Leerzeichen erfordert. Verwenden Sie den Einrückungsmanager, um Einrückungen in bestehenden Dateien zu ändern.

Interner Name:

```
edit.tab-size
```

Daten Spezifikation:

```
[von 0 bis 80]
```

Standardeinstellung:

```
8
```

Standard-Einrückungsgröße

Stellt die Größe eines Einzugs (in Leerzeichen) ein, die in neuen Dateien verwendet werden. Dies wird in nicht-leeren Dateien außer Kraft gesetzt, entsprechend den aktuellen Inhalten der Datei. In Dateien mit Nur-Tab Einrückung wird diese Einstellung automatisch geändert so das es ein Veilfach der Tabgrösse wird. Verwenden Sie den Einrückungsmanager, um Einrückungen in bestehenden Dateien zu ändern.

Interner Name:

```
edit.indent-size
```

Daten Spezifikation:

```
[von 0 bis 80]
```

Standardeinstellung:

```
4
```

Standard-Einrückungsstil

Stellt die Art der Einrückung ein, wie sie in neuen Dateien verwendet wird. Dies wird in nicht-leeren Dateien außer Kraft gesetzt, entsprechend den aktuellen Inhalten der Datei. Verwenden Sie den Einrückunsmanager, um Einrückungen in bestehenden Dateien zu ändern. Die Wahlmöglichkeiten für den Einrückungsmanager sind „Nur-Tabs“ für Nur-Tabs, „Nur-Leerzeichen“ für Nur-Leerzeichen oder „Gemischt“, um einen Tab zu nutzen, wann immer Leerzeichen in Tabgröße gesehen werden.

Interner Name:

```
edit.indent-style
```

Daten Spezifikation:

```
[mixed, spaces-only, tabs-only]
```

Standardeinstellung:

```
spaces-only
```

Automatisch einrücken

Kontrolliert, wann Wing automatisch einrückt, wenn die Return- oder Eingabetaste gedrückt wird.

Interner Name:

```
edit.auto-indent
```

Daten Spezifikation:

```
[0, 1, blank-only]
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Einrückungslinien anzeigen

Auf wahr setzen, um die Einrückungslinien standardmäßig anzuzeigen

Interner Name:

```
edit.show-indent-guides
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Python-Einrückungswarnungen anzeigen

Dies einstellen, damit Wing Warnungen anzeigt, wenn eine Python-Datei mit möglicherweise problematischer Einrückung geöffnet wird (entweder inkonsistente oder möglicherweise verwirrende Einrückung, Mischung von Einrückungsstilen in einer Datei oder gemischte Tab- und Leerzeichen-Einrückung (welche in Python nicht empfehlenswert ist)).

Interner Name:

```
edit.show-python-indent-warnings
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Warnungen von Überschreibungen anzeigen

Einrückungwarnung anzeigen nach wählen von ein Einrückungsstil das nicht zu existierende Einrückung im Datei passt. Diese Einstellung wird nur für nicht-Python Dateien benutzt.

Interner Name:

```
edit.show-non-py-indent-warning
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

- **Zeilenumbruch**

Lange Zeilen umbrechen

Auf wahr setzen, um lange Source-Zeilen in der Editor-Ansicht umzubrechen.

Interner Name:

```
edit.wrap-lines
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Kantenmarkierungen

Tuple, das definiert, wie Kantenmarkierungen angezeigt werden (Modus, Spalte, Farbe), wobei der Modus 0 ist, um Markierungen abzuschalten, 1, um eine Zeile anzuzeigen oder 2, um Text, der sich über die Kante ausdehnt, hervorzuheben; Spalte ist die Spalte, an der die Markierung gezeichnet wird, wenn an; und Farbe ist die Farbe für die Markierung (r,g,b) Tuple mit Werten von 0x00 bis 0xff: (0xff,0xff,0xff) ist weiß.

Interner Name:

```
edit.show-edge-markers
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple Länge 3 von: [0, 1, 2], [von 0 bis 10000], [tuple Län-
ge 3 von: [von 0 bis 255], [von 0 bis 255], [von 0 bis 255]]]
```

Standardeinstellung:

```
(0, 80, (251, 8, 8))
```

Zeilenumbruch neu formatieren

Spalte, an der Text durch Befehle, die den Text automatisch neu anordnen, umgebrochen werden sollte

Interner Name:

```
edit.text-wrap-column
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
77
```

- **Auto-Vervollständigung**

Auto-Vervollständiger automatisch anzeigen

Kontrolliert ob der Auto-Vervollständiger automatisch aufgeschlagen wird während getippt wird. Wenn deaktiviert benutzen Sie Vervollständiger Aufschlagen im Source Menü.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-autoshow
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Verzögerung des Auto-Vervollständigers

Abschaltung in Sekunden vom letzten Tastendruck, nach welchem der Auto-Vervollständiger automatisch aufgeschlagen wird. Wenn 0.0, wird der Auto-Vervollständiger gleich aufgeschlagen.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-delay
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>, <type float>
```

Standardeinstellung:

```
0.0
```

Abschaltung des Auto-Vervollständigers

Abschaltung in Sekunden vom letzten Tastendruck, nach welchem der Auto-Vervollständiger automatisch versteckt wird. Wenn 0.0, wird der Auto-Vervollständiger nicht abgeschalten.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>, <type float>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Vervollständigungstasten

Kontrolliert welche Tasten das gewählte Feld im Auto-Vervollständiger zum Editor vervolöständigt. Benutzen Sie die Umschalt und Strng Tasten während Klicken um mehrere werte gleichzeitig zu wählen.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-keys
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: [f1, f3, return, space, period, bracket-
left, tab, f12, f10, parenleft]]
```

Standardeinstellung:

```
('tab',)
```

Vervollständigungsmodus

Kontrolliert wie der Auto-Vervollständiger Text im Editor einfügt: Entweder am Cursor einfach einfügen, oder existierendes Symbol vor und nach dem Cursor ersetzen.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-mode
```

Daten Spezifikation:

```
[insert, replace]
```

Standardeinstellung:

```
insert
```

Groß- und Kleinschreibung beachten

Kontrolliert ob übereinstimmung im Auto-Vervollständiger Groß- und Kleinschreibung beachtet. In jeden Fall wird die korrecte Groß- und Kleinschreibung wird immer am einfügen im Editors benutzt.

Interner Name:

```
edit.autocomplete-case-insensitive
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

- **Drucken**

Schriftart

(Nur Posix) Stellt den Schriftnamen ein, der für das Drucken von Python-Dateien verwendet wird. Entweder Courier, Helvetica oder Times-Roman.

Interner Name:

```
edit.print-font
```

Daten Spezifikation:

```
[Times-Roman, Helvetica, Courier]
```

Standardeinstellung:

```
Courier
```

Schriftgröße

(Nur Posix) Stellt die Schiftgröße ein, die für das Drucken von Python-Dateien verwendet wird.

Interner Name:

```
edit.print-size
```

Daten Spezifikation:

```
[von 0 bis 120]
```

Standardeinstellung:

```
10
```

Papier

(Nur Posix) Stellt das Papierformat für den Druck ein. Entweder US Letter, Legal, A3, A4, A5, B4 oder B5.

Interner Name:

```
edit.print-paper
```

Daten Spezifikation:

```
[A3, A5, Legal, Letter, A4]
```

Standardeinstellung:

```
Letter
```

Druckbefehl senden

(Nur Posix) Stellt den Befehl ein, der genutzt wird, um die Ausgabe, die von Wing's Druckservice produziert wird, zu senden. Das Format ist Text mit eingebetteten %s, um anzuzeigen, wo der Name der gedruckten Datei eingefügt werden soll. Auf None stellen, um die internen Voreinstellungen zu verwenden. Wenn die Voreinstellung bei Ihnen nicht funktioniert oder Ihr System keine PDF-Dateien zum Drucken akzeptiert, versuchen Sie „pdf2ps %s - | kprinter --stdin“. Um Probleme mit fehlerhaften Versionen von kprinter auszuschließen, versuchen Sie „pdf2ps %s - | lpr“ oder einfach „lpr %s“.

Interner Name:

```
edit.print-spool-cmd
```

Daten Spezifikation:

```
[einer von: None, <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Python als Text drucken

(Nur Posix) Auf wahr setzen, um Python-Dateien schneller, aber ohne Syntax-Markierung zu drucken. Andernfalls wird der interne Python-Druckservice verwendet.

Interner Name:

```
edit.print-python-as-text
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Befehl für Textdruck

(Nur Posix) Stellt den Befehl ein, der erteilt wird, um non-Python-Textdateien zu drucken. Das Format ist Text mit eingebetteten %s , um anzuzeigen, wo der Name der gedruckten Datei eingefügt werden sollte

Interner Name:

```
edit.text-print-cmd
```

Daten Spezifikation:

```
<type str>
```

Standardeinstellung:

```
enscript -E %s
```

- **Erweitert**

Automatische Klammernsuche

Auf Wahr setzen, um automatisch Klammern neben dem Cursor oder wenn sie getippt werden zu suchen.

Interner Name:

```
edit.auto-brace-match
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Schwelle für vorübergehende Dateien

Maximale Anzahl von vorübergehenden (nicht-sticky) Editoren, die zur gleichen Zeit geöffnet bleiben können, zusätzlich zu denen, die auf dem Bildschirm sichtbar sind.

Interner Name:

```
gui.max-non-sticky-editors
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Auswahlgrundsatz

Dies ist eine Übersicht von Aktionen zum Grundsatz für das Belassen eines ausgewählten Bereiches, nachdem die Aktion stattfindet. Mögliche Aktionen sind „indent-region“, „outdent-region“, „indent-to-match“, „comment-out-region“, und „uncomment-out-region“. Mögliche Vorgehensweisen für jede sind „always-select“, was immer eine Auswahl lässt, „retain-select“, was nur ein Auswahl lässt, wenn es eine gibt, mit der begonnen werden kann und „never-select“, was niemals eine Auswahl lässt.

Interner Name:

```
edit.select-policy
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: [(u'Einr\xfccken zum Anpassen', 'indent-to-
match'), (u'Ausr\xfcckungsbereich', 'outdent-region'), (u'Kommentar im Be-
reich aufheben', 'uncomment-out-region'), (u'Einr\xfcckungsbereich', 'indent-
region'), (u'Bereich auskommentieren', 'comment-out-
region')], Werte: [(u'Immer ausw\xe4hlen', 'always-select'), (u'Niemals ausw\xe4hlen
select'), (u'Ausw\xe4hlen beibehalten', 'retain-select')]]
```

Standardeinstellung:

```
{'uncomment-out-region': 'retain-select', 'outdent-region': 'retain-
select', 'comment-out-region': 'retain-select', 'indent-
region': 'retain-select', 'indent-to-match': 'retain-select'}
```

Einfügen mit mittlerer Maustaste

Text von der Zwischenablage zum Editor einfügen wenn die Mittelmaustaste gedrückt wird. Diese Einstellung deaktivieren um probleme zu vermeiden mit Mausräder die auch als Mittelmaustaste dienen.

Interner Name:

```
edit.middle-mouse-paste
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

Default Drag-n-Drop Action

Default drag-n-drop action. This is the default and can always be overridden by pressing shift or ctrl while dragging

Interner Name:

```
edit.default-drop-action
```

Daten Spezifikation:

```
[os-default, copy, move]
```

Standardeinstellung:

```
os-default
```

Debugger

Anzeigemodus für Ganzzahlen

Dies stellt die Ansichtsart für ganzzahlige Werte entweder auf „Dezimal“, „Hexal“, oder „Oktal“ ein.

Interner Name:

```
debug.default-integer-mode
```

Daten Spezifikation:

```
[dec, hex, oct]
```

Standardeinstellung:

```
dec
```

Dateien automatisch speichern

Kontrolliert, ob alle bearbeiteten Dateien automatisch vor einem Debug-Durchlauf oder vor der Ausführung einer Datei oder eines Build-Prozesses gespeichert werden.

Interner Name:

```
gui.auto-save-before-action
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Nicht synchronisierte Dateien ignorieren

Kontrolliert, ob Wing ungespeicherte Dateien vor einem Debug-Durchlauf oder vor der Ausführung einer Datei oder eines Build-Prozesses ignoriert.

Interner Name:

```
gui.ignore-unsaved-before-action
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Source von Werkzeugen aufschlagen

Kontrolliert, ob der Debugger Source-Dateien aufschlägt, um Exception-Positionen, die angetroffen werden, wenn im Debug-Test und anderen Debug-Werkzeugen gearbeitet wird, anzuzeigen.

Interner Name:

```
debug.raise-from-tools
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Standard-Beobachtungsstil

Setzt den Verfolgungsstil, der verwendet wird, wenn ein Wert doppelt angeklickt wird, um ihn zu beobachten: Verwenden Sie „symbolic“, um nach symbolischem Namen zu

verfolgen, „parent-ref“, um Parents nach Objektverweis und Attribute nach Namen zu verfolgen, und „ref“, um unter Verwendung eines Objektverweises direkt auf den Wert zu verfolgen.

Interner Name:

```
debug.default-watch-style
```

Daten Spezifikation:

```
[ref, parent-ref, symbolic]
```

Standardeinstellung:

```
symbolic
```

Zeilenschwelle

Definiert die Schwelle für Zeichenlängen unter der ein Wert immer auf einer einzelnen Zeile angezeigt wird, selbst wenn der Wert ein komplexer Typ, wie ein list oder map, ist.

Interner Name:

```
debug.line-threshold
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
65
```

- **Exceptions**

Exceptions berichten

Steuert, wie Wing Exceptions, die in Ihrem Debug-Prozess angetroffen werden, berichtet. Standardmäßig versucht Wing vorherzusagen, welche Exceptions unbehandelt sind und hält sofort an, wenn unbehandelte Exceptions auftreten. Alternativ kann Wing auch an

jeder Exception (auch wenn behandelt) sofort anhalten, wenn diese auftreten, oder Wing kann fatale Exception beim Beenden des Debug-Prozesses berichten. Im letzteren Fall versucht Wing, vor dem Beenden des Debug-Prozesses zu stoppen, oder zumindestens eine Rückverfolgung nach dem Beendenzu ermöglichen. Allerdings kann eine oder beide Möglichkeiten scheitern, wenn Sie mit extern gestarteten Debug-Prozessen arbeiten. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, den Exception-Berichtmodus „Sofort, wenn scheinbar unbehandelt“ zu verwenden.

Interner Name:

```
debug.exception-mode
```

Daten Spezifikation:

```
[unhandled, always, never]
```

Standardeinstellung:

```
unhandled
```

Nie anzeigen

Die Namen von den built-in Exceptions die der Debugger nie berichtet. Diese Liste setzt die Liste von Exceptions die immer berichtet werden und auch das Exception Berichtmodi außer Kraft, aber nicht im Exception Berichtmodi „immer sofort“ wo alle Exceptions sofort berichtet werden.

Interner Name:

```
debug.never-stop-exceptions
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
['SystemExit', 'GeneratorExit']
```

Immer anzeigen

Die Namen von den built-in Exceptions im Debugprozess die (beinah) immer berichtet werden. Diese Exceptions werden nicht berichtet nur wenn sie im selben Stack-Frame wo sie auftreten auch mit der genaue Exceptionklasse abgefangen werden.

Interner Name:

```
debug.always-stop-exceptions
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
['AssertionError', 'NameError', 'UnboundLocalError']
```

- **I/O**

Externe Konsole verwenden

Bestimmt, ob für die Eingabe/Ausgabe des Debug-Prozesses das integrierte I/O-Feld oder ein externes Terminalfenster verwendet wird. Verwenden Sie ein externes Fenster, wenn Ihr Debug-Prozess von Einzelheiten der Command-Prompt-Umgebung für Cursor-Bewegung, Farbtext, etc. abhängt.

Interner Name:

```
debug.external-console
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Externe Konsole wartet auf Beenden

Auf wahr einstellen, um die Konsole nach dem normalen Programmende offen zu lassen, oder falsch, um die Konsole in allen Fällen sofort zu schließen. Dies ist nur relevant, wenn

mit einer externen, nativen Konsole ausgeführt wird, anstatt das integrierte Debug-I/O-Feld zu verwenden.

Interner Name:

```
debug.persist-console
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Externe Konsolen

Eine Liste der xterm-kompatiblen X Windows Terminalprogramme, die mit Debug-Prozessen verwendet werden, wenn mit einer externen Konsole ausgeführt wird. Jedes wird der Reihe nach getestet, bis eines gefunden wird, das existiert. Wenn nur der Name angegeben ist, wird Wing nach jedem erst in PATH und dann an wahrscheinlichen Plätzen suchen. Geben Sie den vollstänigen Pfad (beginnend mit „/“) an, um eine bestimmte Executable zu verwenden.

Interner Name:

```
debug.x-terminal
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('xterm', 'konsole', 'gnome-terminal', 'rxvt')
```

- **Datenfilter**

Große Listenschwelle

Definiert die Längenschwelle, über der ein list, map oder anderer komplexer Typ als zu lang betrachtet wird, um ihn im normalen Debugger anzuzeigen. Ist diese zu groß eingestellt, wird der Debugger abgeschalten (Siehe Einstellung Netzwerkabschaltung)

Interner Name:

```
debug.huge-list-threshold
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
2000
```

Große String-Schwelle

Definiert die Länge, über der ein String als zu groß gilt, um in in der Ansicht des Debuggers abgerufen zu werden. Ist dies zu groß eingestellt, wird der Debugger abgeschalten (siehe Einstellung Netzwerkabschaltung).

Interner Name:

```
debug.huge-string-threshold
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
64000
```

Typen auslassen

Definiert Typen, für die Werte niemals vom Debugger angezeigt werden.

Interner Name:

```
debug.omit-types
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('function', 'builtin_function_or_method', 'class', 'class-
obj', 'instance method', 'type', 'module', 'ufunc', 'wrap-
per_descriptor', 'method_descriptor', 'member_descriptor')
```

Namen auslassen

Definiert Namen für Variablen/Tasten, deren Werte niemals vom Debugger angezeigt werden.

Interner Name:

```
debug.omit-names
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
()
```

Nicht erweitern

Definiert Typen, deren Werte niemals auf Inhalte überprüft werden sollten. Dies sind Typen, die dafür bekannt sind, abzustürzen, wenn der Debugger sie überprüft, weil sie fehlerhaften Datenwertzugriffscode enthalten. Diese Werte werden stattdessen als unlesbarer Wert mit Hex-Instanz-ID des Objektes angezeigt.

Interner Name:

```
debug.no-probe-types
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('GdkColormap', 'IOBTree')
```

- **Extern/Remote**

Passives Hören aktivieren

Kontrolliert, ob der Debugger passiv auf Verbindungen von einem extern gestarteten Program hört (falsch zum deaktivieren, wahr zum aktivieren). Dies sollte eingeschaltet sein, wenn das Debug-Programm nicht vom IDE gestartet wird (z.B. bei einem CGI-Skript).

Interner Name:

```
debug.passive-listen
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Erlaubte Hosts

Stellt ein, welche Hosts erlaubt sind, zum Debugger zu verbinden, wenn dieser passiv auf extern gestartete Programme hört.

Interner Name:

```
debug.passive-hosts
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('127.0.0.1',)
```

Server-Host

Bestimmt die Netzwerkoberfläche, auf welcher der Debugger auf Verbindungen hört. Dies kann ein symbolischer Name oder eine IP-Adresse sein oder unbestimmt bleiben (verwende None), um anzuzeigen, dass der Debugger auf alle gültigen Netzwerkoberflächen auf der Maschine hören sollte. Beachten Sie, dass wenn die Debug-Sitzung innerhalb des IDE gestartet wird (mit der Schaltfläche Ausführen), verbindet es immer von der Rückkopplungsoberfläche (127.0.0.1)

Interner Name:

```
debug.network-server
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Server-Port

Bestimmt den TCP/IP Port, auf welchem das IDE auf die Verbindung vom Debug-Prozess hören wird. Dies muss für jeden Entwickler, der auf dem gegebenen Host arbeitet, eindeutig sein. Wenn der Debug-Prozess außerhalb des IDEs gestartet wird, muss ihm der hier bestimmte Wert mitgeteilt werden, und zwar unter Verwendung von kWingHostPort innerhalb von wingdbstub.py oder von der WINGDB_HOSTPORT Umgebungsvariablen bevor wingdbstub in den Debug-Prozess importiert wird.

Interner Name:

```
debug.network-port
```

Daten Spezifikation:

```
[von 0 bis 65535]
```

Standardeinstellung:

```
50005
```

Abbildung der Dateiposition

Definiert eine Abbildung zwischen den Remote- und lokalen Positionen der Dateien für das Host-zu-Host Debuggen. Jeder Abbildungsschlüssel ist die IP-Adresse der Remote-Position und die Abbildungswerte sind Reihen von Tuples, wobei jedes Tuple ein (remote_prefix, local_prefix) Paar ist. Dies sollte genutzt werden, wenn Dateien auf dem Remote-Host via ftp, NFS, Samba oder anderen Methoden von Master-Kopien auf dem lokalen Host aktualisiert werden, aber die Vollpfad-Dateisystem-Positionen auf den lokalen und Remote-Hosts nicht zusammenpassen.

Interner Name:

```
debug.location-map
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [None oder [list von: [tu-
ple Länge 2 von: <type str>, <type str>]]]]
```

Standardeinstellung:

```
{'127.0.0.1': None}
```

Extern Gestartete löschen

Aktiviert oder deaktiviert den Befehl Löschen für Debug-Prozesse, die außerhalb des IDE gestartet wurden.

Interner Name:

```
debug.enable-kill-external
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Gemeinsame Anhängen-Hosts

Liste mit Host/Port-Kombinationen, die standardmäßig in der Liste mit Anhangsanfragen, die im Menü Debuggen im Eintrag „An Prozess anhägen“ angezeigt wird, enthalten sein sollten, und zwar zusätzlich zu denen, die während der Laufzeit registriert werden. Diese werden hauptsächlich mit extern gestarteten Prozessen verwendet, da Wing automatisch vom IDE-gestartete Prozesse zum Anhängen anzeigt, wenn dies angemessen ist. Dieser Wert entspricht kAttachPort, der in wingdbstub.py oder von der WINGDB_ATTACHPORT Umgebungsvariablen vor dem Importieren von wingdbstub in den Debug-Prozess konfiguriert wird.

Interner Name:

```
debug.attach-defaults
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: [tuple Länge 2 von: <type str>, [von 0 bis 65535]]]
```

Standardeinstellung:

```
(('127.0.0.1', 50015),)
```

- **Erweitert**

Netzwerkabschaltung

Kontrolliert die Zeitdauer, die der Debug-Client auf eine Reaktion des Debug-Servers wartet, bevor er abbricht. Dies schützt das IDE vor dem Einfrieren, wenn Ihr Programm, das innerhalb des Debug-Servers läuft, abstürzt (oder wenn der Server selbst unerreichbar wird). Es muss auch beachtet werden, wenn die Netzwerkverbindungen langsam sind oder große Datenwerte versendet werden. (Siehe die Einstellungen Große Listenschwelle und Große Stringschwelle).

Interner Name:

```
debug.network-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<type float>, <type int>
```

Standardeinstellung:

```
10
```

Datenwarnungen anzeigen

Kontrolliert, ob das Abschalten, große Werte und die Fehlerbehandlung der Wertefehler durch den Debugger angezeigt werden, wenn sie das erste Mal in jedem Durchlauf von Wing auftreten.

Interner Name:

```
debug.show-debug-data-warnings
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

sys.stdin Wrapper verwenden

Prüft, ob sys.stdin als ein Wrapper-Objekt für Nutzereingaben in dem Programm, das debuggt wird, eingestellt werden sollte. Der Wrapper erlaubt, dass Debug-Befehle, wie Anhalten, ausgeführt werden, während das Programm auf Nutzereingaben wartet. Der Wrapper kann Probleme mit Mehrpfadprogammen (Multi-Threaded) verursachen, die C stdio Funktionen nutzen, um direkt vom stdin zu lesen, verursachen und wird langsamer als das normale Dateiobjekt sein. Das Abschalten dieser Einstellung bedeutet jedoch, dass Ihr Debug-Prozess nicht anhält oder Haltepunktänderungen nicht akzeptiert, während auf Tastatureingaben gewartet wird; und jegliche Tastatureingaben, die als Nebeneffekt von Befehlen, die in den Debug-Test eingegeben werden, auftreten, werden stattdessen in ungeändertem erb!stdin! geschehen (obwohl Ausgabe noch wie immer im Debug-Test erscheint.)

Interner Name:

```
debug.use-stdin-wrapper
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Protokolldatei der Debug-Internals

Dies wird genutzt, um ausführliche Informationen über die Debugger- Systemarchitektur zu erhalten, wenn Sie Probleme haben, das Debuggen zum laufen zu bringen. Wenn es auf non-None Wert eingestellt ist, wird die Debugger-Akitivität in dem gegebenen Dateinamen protokolliert. Alternativ können „<stdout>“ oder „<stderr>“ genutzt werden.

Interner Name:

```
debug.logfile
```

Daten Spezifikation:

```
[einer von: None, [<stdout>, <stderr>], <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

Shells ignorieren Editor-Modus

Auf Falsch setzen, damit sich Shells in der gleichen Weise modal verhalten wie Editoren, wenn sie mit modalen Tastaturbefehlen arbeiten, wie beispielsweise für VI. Wenn es auf Wahr gesetzt wird, verhalten sich Shells immer so, als ob sie im Modus Einfügen sind.

Interner Name:

```
debug.shells-ignore-editor-modes
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Source-Analyse

Im Hintergrund analysieren

Stellt ein, ob Wing versuchen sollte, Python-Source im Hintergrund zu analysieren.

Interner Name:

```
pysource.analyze-in-background
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Maximale Cache-Größe (MB)

Die Maximalgröße des Festplattenspeichers in Megabyte

Interner Name:

```
pysource.max-disk-cache-size
```

Daten Spezifikation:

```
[von 1 bis 1000]
```

Standardeinstellung:

```
50
```

Maximaler Zwischenspeicher

Die maximale Anzahl # von Analyse-Informations-Puffern, die gleichzeitig im Speicher sein können für Dateien, die nicht geöffnet sind.

Interner Name:

```
pysource.max-background-buffers
```

Daten Spezifikation:

```
[von 1 bis 100]
```

Standardeinstellung:

```
40
```

Wartezeit für das Eintippen von Buchstabenfolgen

Anzahl der Sekunden zwischen dem letzten Tastendruck und dem Zeitpunkt, an dem die Analyse neu aktiviert wird, falls die Analyse während des Tippens unterbrochen werden soll. Wenn<= 0 wird die Analyse nicht unterbrochen.

Interner Name:

```
edit.suspend-analysis-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<type float>, <type int>
```

Standardeinstellung:

```
3
```

- **Erweitert**

Dateipfad der Schnittstelle

Pfad zu suchen für Schnittstellen-Dateien für Builtin-Module. Wenn der Verzeichnisname relativ ist, wird er relativ zur Benutzer-Einstellungs Verzeichnis (USER_SETTINGS_DIR) interpretiert

Interner Name:

```
pysource.interfaces-path
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('pi-files',)
```

Erweiterungsmodule instanziieren

Diese Option auf Falsch setzen, um das automatische Laden von Erweiterungsmodulen und anderen Modulen, die statisch nicht analysiert werden können, zu deaktivieren. Diese Module werden in eine andere Prozessumgebung geladen und instanziiert, um die Inhalte des Moduls zumindest etwas zu analysieren.

Interner Name:

```
pysource.scrape-modules
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

Instanziieren der Hilfsschnipsel

Dies ist ein Dictionary von Modulnamen zu Python-Code, der vor dem Laden von Erweiterungsmodulen zum Instanziieren ausgeführt werden sollte. Dies ist in einigen Fällen, z. B. in PyGTK und wxPython, erforderlich, da die Erweiterungsmodule so entwickelt sind, dass sie erst geladen werden, nachdem etwas „Konfigurationsmagie“ angewendet wurde. Für die meisten Erweiterungsmodule ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Interner Name:

```
pysource.scrape-config
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
{'QtSql': 'from PyQt4 import QtSql', 'QtGui': 'from PyQt4 im-
port QtGui', 'QtAssistant': 'from PyQt4 import QtAssi-
stant', 'gtk': 'import pygtk\nvers = pygtk._get_available_versions().keys()\nvers.so
cept:\n    pass\n', 'atk': 'import pygtk\nvers = pygtk._get_available_versions().key
cept:\n    pass\n', 'QtSvg': 'from PyQt4 import QtSvg', 'Qt-
Test': 'from PyQt4 import QtTest', 'wxpython': 'pass', 'QtO-
penGL': 'from PyQt4 import QtOpenGL', 'QtXml': 'from PyQt4 im-
port QtXml', 'gobject': 'import pygtk\nvers = pygtk._get_available_versions().keys()
cept:\n    pass\n', 'pango': 'import pygtk\nvers = pygtk._get_available_versions().k
cept:\n    pass\n', 'gdk': 'import pygtk\nvers = pygtk._get_available_versions().key
cept:\n    pass\n', 'QtCore': 'from PyQt4 import QtCore', 'Qt-
Network': 'from PyQt4 import QtNetwork'}
```

Interne Einstellungen

Haupteinstellungen

main.auto-reload-scripts

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Wing Skripte, die das IDE erweitern, automatisch neu laden, wenn diese im IDE bearbeitet und gespeichert werden. Dadurch wird das Entwickeln von Erweiterungsskripten für das IDE sehr schnell und es sollte meistens funktionieren. Deaktivieren Sie die Funktion, wenn Sie mit Erweiterungsskripten arbeiten, deren Neuladen nicht richtig funktioniert, zum Beispiel bei Skripten, die beträchtlich durch das Skripting-API reichen.

Interner Name:

```
main.auto-reload-scripts
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

main.debug-break-on-critical

Wenn Wahr und eine kritische gtk-, gdk- oder glib-Nachricht protokolliert wurde, versucht Wing, einen C-Debugger zu starten und am aktuellen Ausführungspunkt zu halten.

Interner Name:

```
main.debug-break-on-critical
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
False
```

main.documentation-language

Die Sprache, die für die Dokumentation verwendet werden soll (wenn verfügbar). Bitte beachten Sie, dass die Dokumentation nicht in allen unterstützen Sprachen zur Verfügung steht.

Interner Name:

```
main.documentation-language
```

Daten Spezifikation:

```
[None, de, en, fr]
```

Standardeinstellung:

```
en
```

main.extra-mime-type-comments

Dies ist eine Konvertierung von Mime-Typen zu Tuple von Anfang/End-Kommentarzeichen für jeden Mime-Typen. Ein Zugang sollte für jeden neuen Mime-Typen, der mit der Einstellung main.extra-mime-types hinzugefügt wurde, erstellt werden.

Interner Name:

```
main.extra-mime-type-comments
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [tuple Länge 2 von: <ty-
pe str>, <type str>]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

main.extra-mime-type-names

Dies ist eine Konvertierung von Mime-Typen zu anzeigbaren Namen für diese Mime-Typen; ein Zugang sollte für jeden neuen Mime-Typen, der mit der Einstellung main.extra-mime-types hinzugefügt wurde, erstellt werden.

Interner Name:

```
main.extra-mime-type-names
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

main.ignored-updates

Wird intern verwendet, um Updates zu verfolgen, an denen der Benutzer nicht interessiert ist

Interner Name:

```
main.ignored-updates
```

Daten Spezifikation:

```
[list von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
[]
```

main.script-path

Bestimmt die Verzeichnisse, in denen Wing nach benutzerdefinierten Skripten sucht, die die Funktionalität des IDEs erweitern. Wing wird für jedes Verzeichnis alle gefundenen Python-Module und -Pakete laden und jede Funktion, deren Name mit einem Buchstaben beginnt (nicht _ oder __) als Skript-definierten Befehl behandeln. Erweiterungsskripte, die in Dateien gefunden werden, die sich in Verzeichnissen weiter unten in der Liste befinden, überschreiben Skripte mit dem gleichen Namen, die davor gefunden wurden. Skripte können allerdings nie Befehle überschreiben, die intern in Wing definiert sind (diese sind in der Befehlsreferenz im Benutzerhandbuch dokumentiert). Bitte lesen Sie die Kapitel Skripte schreiben und erweitern im Benutzerhandbuch, um zusätzliche Informationen zum Schreiben und Verwenden von Erweiterungsskripten zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass WINGHOME/scripts immer an den gegebenen Pfad angehängt wird, da es Skripte enthält, die mit Wing geliefert werden.

Interner Name:

```
main.script-path
```

Daten Spezifikation:

```
[list von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
[u'USER_SETTINGS_DIR/scripts']
```

Einstellungen der Benutzeroberfläche

gui.apple-keyboard

Zeigt an, ob eine Apple-Taste in Gebrauch ist. Verwenden Sie die Option 'X11 abfragen', um die Einstellung des X11 Servers zu bestimmen, immer wenn Wing ausgeführt wird. Diese Einstellung ist nur für OS X.

Interner Name:

```
gui.apple-keyboard
```

Daten Spezifikation:

```
[query-x11, yes, no]
```

Standardeinstellung:

```
query-x11
```

gui.feedback-email

E-Mail-Adresse, die standardmäßig in den Feedback- und Fehlerbericht-Dialogen verwendet wird

Interner Name:

```
gui.feedback-email
```

Daten Spezifikation:

```
<type str>
```

Standardeinstellung:

```
""
```

gui.fix-osx-tiger-keyboard-conflict

Bestimmt, ob die Unfähigkeit, Mode_switch in Tiger (OS X 10.4) zu verwenden, behoben werden soll. Wenn dies auf wahr gesetzt ist, wird Wing beim Starten xmodmap ausführen, um die Mode_switch Tasten (Option, Alt Gr und andere Zusammensetzungstasten auf nicht-amerikanischen Tastaturen) von mod1 auf mod5 neu einzustellen. Die Änderungen in xmodmap betreffen alle X11 Anwendungen.

Interner Name:

```
gui.fix-osx-tiger-keyboard-conflict
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

gui.osx-key-for-alt

Taste als Alt-Taste in allen X11 Anwendungen in OS X verwenden. -- Normalerweise wird dies verwendet, wenn eine Tastatur ohne OS X Layout auf dem Apple X11 Server verwendet wird. Dies wird xmodmap verwenden, um die globale X11 Tastenkombination zu setzen, damit die angegebene Taste als Alt-Modifikator verwendet wird. Das Ausschalten dieser Option, wenn sie zuvor angeschaltet war, wird die Optionstaste auf mode_switch zurücksetzen, was die Standardeinstellung in Apple ist. Nicht-standardmäßige Einstellungen werden extern gesetzte xmodmap Einstellungen überschreiben. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie Ihre xmodmap Datei angepasst haben.

Interner Name:

```
gui.osx-key-for-alt
```

Daten Spezifikation:

```
[default, command, option]
```

Standardeinstellung:

```
default
```

gui.include-file-types

Kontrolliert, welche Dateitypen für Mehrdatei-Operationen, wie Suchen und Importieren von Dateien in ein Projekt, berücksichtigt werden.

Interner Name:

```
gui.include-file-types
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('*.*',)
```

gui.last-feedback-shown

Wählt ob das Feedbackdialog am Beenden gezeigt wird.

Interner Name:

```
gui.last-feedback-shown
```

Daten Spezifikation:

```
<type float>
```

Standardeinstellung:

```
0.0
```

gui.omit-file-types

Listet die Dateitypen auf, die von Mehrdatei-Operationen, wie Suchen und Importieren von Dateien in ein Projekt, ausgeschlossen werden sollten. Diese werden auch dann ausgeschlossen, wenn die gui.include-file-types Einstellung eine übereinstimmende Wildcard beinhaltet.

Interner Name:

```
gui.omit-file-types
```

Daten Spezifikation:

```
[tuple von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
('*.o', '*.a', '*.so', '*.pyc', '*.pyo', 'core', '*~', '#*#', 'CVS', '.#*')
```

gui.prefered-symbol-order

Kontrolliert die bevorzugte Reihenfolge in Source-Index-Anzeigen, wie den Durchsuchen-Menüs des Editors. Sortiert entweder in „Datei-Reihenfolge“ oder in „Alphabetischer Reihenfolge“.

Interner Name:

```
gui.prefered-symbol-order
```

Daten Spezifikation:

```
[file-order, alpha-order]
```

Standardeinstellung:

```
alpha-order
```

gui.reported-exceptions

Intern verwendet, um zu speichern, welche unerwarteten Exceptions bereits berichtet wurden, so dass wir für jeden Fehler nur einen Fehlerbericht-Dialog anzeigen. Dies ist ein dict von Produktversion zu dict der Exception-Info.

Interner Name:

```
gui.reported-exceptions
```

Daten Spezifikation:

```
[dict; keys: <type str>, Werte: [dict; keys: <type str>, Wer-
te: <boolean: 0 oder 1>]]
```

Standardeinstellung:

```
{}
```

gui.scan-for-pythoncom-shell-extensions

Suche nach pythoncom shell extensions unter Windows

Interner Name:

```
gui.scan-for-pythoncom-shell-extensions
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
True
```

gui.set-win32-foreground-lock-timeout

Kontrolliert, ob die Zeitabschaltung der Vordergrundsperre in Windows 98/ME und 2K/XP eingestellt ist. In diesen Systemen ist Wing normalerweise nicht in der Lage, Source-Fenster immer dann in den Vordergrund zu bringen, wenn der Debug-Prozess Fenster im Vordergrund hat. Wenn diese Einstellung wahr ist, wird der systemweite Wert, der Hintergrundanwendungen davon abhält, Fenster aufzuschlagen, immer dann aufgehoben, wenn Wing läuft. Das bedeutet, dass andere Anwendungen auch in der Lage sein werden, Fenster ohne diese Einschränkungen aufzuschlagen, wenn Wing läuft. Setzen Sie die Einstellung auf falsch, um dies zu vermeiden, aber rechnen Sie damit, dass das Aufschlagen von Fenstern in einigen Fällen fehlschlagen kann. Beachten Sie: Wenn Wing fehlerhaft oder vom Taskmanager beendet wird, bleibt der geänderte Wert bestehen, bis sich der Nutzer abmeldet (oder auf 98/ME neu startet).

Interner Name:

```
gui.set-win32-foreground-lock-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

gui.show-feedback-dialog

Bestimmt, ob der Feedback-Dialog dem Benutzer beim Beenden angezeigt wird.

Interner Name:

```
gui.show-feedback-dialog
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

gui.show-osx-keyboard-warning

Wird intern verwendet, um Informationen über OS X Tastaturprobleme für neue Benutzer anzuzeigen. Wenn die Option einmal ausgeschaltet ist, wird sie nie wieder angeschaltet.

Interner Name:

```
gui.show-osx-keyboard-warning
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

gui.startup-show-wingtips

Kontolliert, ob das Wing Tipps-Werkzeug automatisch beim Start des IDE angezeigt wird.

Interner Name:

```
gui.startup-show-wingtips
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

Einstellungen des Editors

edit.enable-folding

Auf wahr stellen, um strukturelles Falten im Source-Code zu ermöglichen, falsch, um zu deaktivieren

Interner Name:

```
edit.enable-folding
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

edit.fold-indicator-style

Auf 0 setzen, um Pfleilindikatoren zu verwenden, 1, um Plus/Minus-Indikatoren zu nutzen, 2 für gerundente Baumindikatoren und 3 für die Verwendung von quadratischen Baumindikatoren.

Interner Name:

```
edit.fold-indicator-style
```

Daten Spezifikation:

```
[von 0 bis 3]
```

Standardeinstellung:

```
1
```

edit.fold-line-mode

Auf „Oben Erweitert“, „Unten Erweitert“, „Oben Zusammengeklappt“, „UntenZusammengeklappt“ oder „Keine“ setzen, um anzuzeigen, wo Faltezeilen gezeigt werden und ob sie über oder unter der Zeile sind, an der der Faltepunkt platziert ist.

Interner Name:

```
edit.fold-line-mode
```

Daten Spezifikation:

```
[above-collapsed, above-expanded, none, below-collapsed, below-
expanded]
```

Standardeinstellung:

```
below-collapsed
```

edit.fold-mime-types

Auf eine Liste von Mime-Typen einstellen, für welche das Falten erlaubt sein sollte, wenn Falten im Allgemeinen aktiviert ist.

Interner Name:

```
edit.fold-mime-types
```

Daten Spezifikation:

```
[list von: <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
['text/x-python', 'text/x-c-source', 'text/x-cpp-source', 'text/x-
java-source', 'text/x-javascript', 'text/html', 'text/xml', 'text/x-
zope-pt', 'text/x-eiffel', 'text/x-lisp', 'text/x-ruby']
```

edit.use-default-foreground-when-printing

Für den gesamten Text die Standard-Vordergrundfarbe beim Drucken verwenden. Diese sollte eingestellt werden, wenn die Vordergrundfarbe für die Anzeige an einen dunklen Hintergrund angepasst wurde. Als Hintergrundfarbe wird für das Drucken weiß angenommen.

Interner Name:

```
edit.use-default-foreground-when-printing
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
False
```

Einstellungen des Projektmanagers

proj.follow-selection

Kontrolliert, ob das IDE der aktuellen Projektmanager-Auswahl folgen wird, indem es die entsprechende Source-Datei in einem nicht-sticky (automatisch schließenden) Editor öffnet. In jedem Fall wird der Projektmanager eine Datei immer im Sticky-Modus öffnen, wenn ein Eintrag doppelt angeklickt wird oder der Menüeintrag „Gehe zur Source“ verwendet wird.

Interner Name:

```
proj.follow-selection
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Einstellungen des Debuggers

debug.auto-clear-debug-io

Stellt ein, dass der Text des Debug-I/O jedesmal, wenn eine neue Debug-Sitzung gestartet wird, automatisch gelöscht wird.

Interner Name:

```
debug.auto-clear-debug-io
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

debug.default-python-exec

Sets the default Python Executable to use for debugging and source code analysis. This can be overridden on a project by project basis in Project Properties.

Interner Name:

```
debug.default-python-exec
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

debug.python-exec

Stellen Sie dies ein, um die voreingestellte Python-Executable, die mit dem Debug-Server genutzt wird, außer Kraft zu setzen. Ein None (Voreinstellung) Wert nutzt /usr/bin/env Python auf Linux und der konfigurierten Voreinstellung auf NT. Andernfalls geben Sie den gesamten Pfad der Python-Executable an, z.B. /usr/local/bin/python oder C:devpython. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Programme aus, die vom IDE aus gestartet werden.

Interner Name:

```
debug.python-exec
```

Daten Spezifikation:

```
[None oder <type str>]
```

Standardeinstellung:

```
None
```

debug.safe-size-checks-only

Dies ist eine *temporäre* Einstellung, die in der zukünftigen Version von Wing IDE verschwinden wird. Sie kann genutzt werden, um Server-seitige Größenkontrollen von Werten, die in der interaktiven Shell eingegeben wurden, auszuschalten. Wenn es auf wahr eingestellt wird, kann Wing den Debug-Prozess für große Werte, die in der interaktiven Shell bewertet werden, beenden. Wenn es auf falsch einestellt ist, wird Wing Größenüberprüfungen durchführen, um eine solches Beenden zu vermeiden, aber es wird auch eine doppelte Ausführung von jeder Funktionalität, die als Ergebnis von __getattr__ method erreicht wird, verursachen.

Interner Name:

```
debug.safe-size-checks-only
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

debug.shell-auto-restart-before-eval

Die Python-Shell automatisch neu starten, bevor eine Datei in dieser bewertet wird. Beachten Sie bitte, dass die Deaktivierung dieser Funktion dazu führt, dass die zuvor definierten Symbole in der Umgebung der Python-Shell erhalten bleiben.

Interner Name:

```
debug.shell-auto-restart-before-eval
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

debug.shell-eval-whole-lines

Wenn eine Auswahl vom Editor zum Python-Shell-Tool gesendet wird, sollen anstelle der exakten Auswahl ganze Zeilen im Editor bewertet werden.

Interner Name:

```
debug.shell-eval-whole-lines
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

debug.shell-pasted-line-threshold

Die Anzahl der Zeilen, nach welcher die Python-Shell lediglich eine Zusammenfassung drucken wird anstelle der tatsächlichen Code-Zeilen, die in die Shell eingefügt, gezogen oder anderweitig übertragen wurden.

Interner Name:

```
debug.shell-pasted-line-threshold
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>
```

Standardeinstellung:

```
10
```

debug.show-exceptions-tip

Wird intern verwendet, um Informationen über die Exception-Behandlung für neue Nutzer anzuzeigen. Wenn es einmal ausgeschalten wird, dann wird es nie wieder angeschalten

Interner Name:

```
debug.show-exceptions-tip
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
1
```

debug.stop-timeout

Anzahl der zu wartenden Sekunden, bevor der Debugger in seinem eigenen Code anhält, nachdem eine Anhalteanfrage empfangen wurde und kein anderer Python-Code erreicht wird.

Interner Name:

```
debug.stop-timeout
```

Daten Spezifikation:

```
<type int>, <type float>
```

Standardeinstellung:

```
3.0
```

debug.use-members-attrib

Auf wahr einstellen, damit der Debug-Server das __members__ Attribut nutzt, um andernfalls zu versuchen, unlesbare Datenwerte zu interpretieren. Dies ist eine Grundeinstellung, da einige Erweiterungsmodule Fehler enthalten, die Programmabstürze verursachen, wenn auf dieses Atttribut zugegriffen wird. Beachten Sie, dass __members__ seit der Python-Version 2.2 nicht ausgeführt wurde.

Interner Name:

`debug.use-members-attrib`

Daten Spezifikation:

`<boolean: 0 oder 1>`

Standardeinstellung:

`1`

debug.wrap-debug-io

Auf wahr setzen, um Zeilenumbruch in dem integrierten Debug-I/O-Feld anzuschalten.

Interner Name:

`debug.wrap-debug-io`

Daten Spezifikation:

`<boolean: 0 oder 1>`

Standardeinstellung:

`0`

debug.wrap-debug-probe

Auf wahr setzen, um Zeilenumbruch in dem integrierten Debug-Test-Feld anzuschalten.

Interner Name:

`debug.wrap-debug-probe`

Daten Spezifikation:

`<boolean: 0 oder 1>`

Standardeinstellung:

```
0
```

debug.wrap-python-shell

Auf wahr setzen, um Zeilenumbruch in dem Python-Shell-Feld anzuschalten.

Interner Name:

```
debug.wrap-python-shell
```

Daten Spezifikation:

```
<boolean: 0 oder 1>
```

Standardeinstellung:

```
0
```

Einstellungen der Source-Analyse

pysource.instance-attrib-scan-mode

Wie nach Instanz-Attributen gesucht werden soll.

Interner Name:

```
pysource.instance-attrib-scan-mode
```

Daten Spezifikation:

```
[init-only, all-methods]
```

Standardeinstellung:

```
all-methods
```

Befehlsreferenz

Dieses Kapitel umfasst das gesamte Top-Level Befehlsset von Wing IDE. Verwenden Sie diese Referenz, um Befehlsnamen für die Verwendung in geänderten **'Tastaturkombinationen'_** nachzuschlagen.

Explicit markup ends without a blank line; unexpected unindent.

Top Level Commands

Dies sind die Top-Level Anwendungsbefehle.

abandon-changes (confirm=True)

Änderungen im aktuellen Dokument verwerfen und es neu von der Festplatte laden. Fordert den Benutzer auf, die Operation zu bestätigen, außer wenn keine lokalen Änderungen vorhanden sind, die verworfen werden, oder wenn Bestätigen auf 'Falsch' gesetzt ist.

about-application ()

Die anwendungsweite Über-Box anzeigen

begin-visited-document-cycle (move_back=True)

Beginnen, zwischen Dokumenten in der Reihenfolge, in der sie besucht wurden, hin- und herzugehen. Beginnt eine modale Tasteninteraktion, die endet, wenn eine Taste außer der Tab-Taste gesehen wird oder die Strg-Taste losgelassen wird.

check-for-updates ()

Nach Updates für Wing IDE suchen und vorschlagen, verfügbare Updates zu installieren

close (ignore_changes=False, close_window=False)

Aktives Dokument schließen. Alle Änderungen verwerfen, wenn ignore_changes (Ände-

rungen ignorieren) auf Wahr gesetzt ist. Leere Fenster schließen und beenden, wenn alle Dokumentenfenster geschlossen sind, wenn close_window (Fenster schließen) auf Wahr gesetzt ist.

close-all (omit_current=False, ignore_changes=False, close_window=False)

Alle Dokumente im aktuellen Fenster schließen oder in allen Fenstern schließen, wenn Sie sich im Fenstermodus Ein-Fenster-pro-Editor befinden. Zurzeit sichtbare Dokumente (oder aktuelles Dokument im Fenstermodus Ein-Fenster-pro-Editor) belassen, wenn omit_current (Aktuelle auslassen) auf Wahr gestellt wird. Wenn ignore_changes (Änderungen ignorieren) auf Wahr gesetzt ist, werden Änderungen verworfen anstatt sie zu speichern. Wenn close_window (Fenster schließen) auf Wahr gesetzt ist, leeres Fenster schließen und beenden, wenn alle Dokumentfenster geschlossen sind.

close-window ()

Das aktuelle Fenster und alle Dokumente und Felder in diesem schließen

command-by-name (command_name)

Gegebenen Befehl nach Namen ausführen, irgendwelche Argumente sammeln, wie benötigt

copy-tutorial ()

Kopiert das Tutorial-Verzeichnis aus der Wing IDE Installation in ein Verzeichnis, das vom Benutzer ausgewählt wird.

edit-file-sets ()

Editor für die Einstellungen der Dateisets anzeigen

edit-preferences-file ()

Die Einstellungen als eine Textdatei bearbeiten

execute-cmd (cmd)

Gegebene Befehlszeile im Hintergrund stumm ausführen

execute-file (loc=None)

Die Datei am gegebenen Ort ausführen oder die aktive Ansicht verwenden, wenn loc None ist.

goto-bookmark (mark)

Zum benannten Lesezeichen gehen

initiate-numeric-modifier (digit)

Wiederholen/numerischer Modifikator (VI-Stil) für den folgenden Befehl

initiate-repeat ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-0 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-1 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-2 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-3 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-4 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-5 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-6 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-7 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-8 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

initiate-repeat-9 ()

Eine Reihenfolge von Ziffern eingeben, die die Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Befehls oder Tastenanschlags anzeigt.

internal-profile-start ()

Internes Profiling starten.

internal-profile-stop ()

Internes Profiling stoppen.

new-blank-file (filename)

Eine neue, leere Datei auf der Festplatte erstellen, sie in einem Editor öffnen und zum aktuellen Projekt hinzufügen.

new-document-window ()

Ein neues Dokumentfenster mit den gleichen Dokumenten und Feldern wie im aktuellen Dokumentfenster (falls vorhanden, ansonsten leer mit Standard-Feldern) erstellen

new-file (ext='.py')

Eine neue Datei erstellen

new-panel-window (panel_type=None)

Ein neues Feldfenster des gegebenen Typs erstellen

next-document ()

In der Liste der Dokumente, die im aktuellen Fenster geöffnet sind, alphabetisch zum nächsten Dokument gehen

next-window ()

Zum nächsten Fenster in Alphabetischer Reihenfolge

open (filename)

Eine Datei von der Festplatte öffnen

open-gui (filename=None)

Eine Datei von der Festplatte öffnen, Aufforderung mit Dialog Dateiauswahl, wenn erforderlich

previous-document ()

In der Liste der Dokumente, die im aktuellen Fenster geöffnet sind, alphabetisch zum vorherigen Dokument gehen

previous-window ()

None

query-end-session ()

Query-end-session Nachricht auf win32 verarbeiten

quit ()

Anwendung beenden.

recent-document ()

Wechselt zum vorherigen Dokument, das zuletzt im aktuellen Fenster oder im Fensterset, wenn Sie sich im Fenstermodus Ein-Fenster-pro-Editor befinden, besucht wurde.

reload-scripts ()

Das Neuladen aller Skripte, von allen konfigurierten Skriptverzeichnissen, erzwingen. Dies ist normalerweise nur erforderlich, wenn eine neue Skript-Datei hinzugefügt wird. Existierende Skripte werden automatisch neu geladen, wenn sie auf der Festplatte geändert wurden.

remove-bookmark (mark)

Das angegebene benannte Lesezeichen entfernen

restore-default-tools ()

Alle Werkzeuge verstecken/entfernen und den ursprünglichen Standard-Zustand wiederherstellen

save (close=False, force=False)

Aktives Dokument speichern. Dokument außerdem schließen when 'close' (schließen) auf Wahr gesetzt ist.

save-all (close_window=False)

Alle ungespeicherten Objekte speichern. Wird den Nutzer nur auffordern, für neue Objekte, die keinen Dateinamen haben, einen Namen zu wählen

save-as ()

Aktives Dokument in einer neuen Datei speichern

scratch-document (title='Scratch', mime_type='text/plain')

Einen neuen Notizspeicher aufschlagen mit bestimmten Titel und Mime-Typ. Der Puffer wird nie als geändert angezeigt aber er kann unter einem anderen Namen gespeichert werden.

set-bookmark (mark)

Ein Lesezeichen am aktuellen Ort im Editor setzen. „Mark“ ist der projektweite Textname des Lesezeichens.

show-bookmarks ()

Liste aller zurzeit definierten Lesezeichen anzeigen

show-bug-report-dialog ()

Dialog für Fehlerberichte anzeigen

show-document (section='manual')

Gegebenen Dokumentationsabschnitt anzeigen

show-feedback-dialog ()

Dialog für Feedback anzeigen

show-howtos ()

How-Tos-Index anzeigen

show-html-document (section='manual')

Gegebenen Dokumentabschnitt in HTML-Format anzeigen.

show-manual-html ()

HTML-Version des Wing IDE Benutzerhandbuches anzeigen

show-manual-pdf ()

PDF-Version des Wing IDE Benutzerhandbuches anzeigen, entweder in US Letter oder A4, abhängig vom Druckort des Benutzers

show-panel (panel_type, flash=True)

Die zuletzt besuchte Feldinstanz eines gegebenen Typs anzeigen. Wenn kein Feld existiert, soll eines zum Hauptfenster hinzugefügt und angezeigt werden. Sendet das Feldansicht-Objekt zurück oder 'None', wenn es nicht angezeigt wird.

show-pdf-document (doc='manual')

Das angegebene Dokument in PDF-Format anzeigen. Entweder 'manual' (Benutzerhandbuch), 'intro' (Einführung) oder 'howtos' (Howtos).

show-preferences-gui (prefname=None)

Die Einstellungsdatei, die die GUI-Einstellungen nutzt, bearbeiten; optional im Abschnitt öffnen, der die gegebenen Einstellungen nach Namen enthält

show-python-for-beginners-html ()

Die Webseite Python für Anfänger anzeigen

show-python-introductions-html ()

Die Webseite Python Einführungen anzeigen

show-python-manual-html ()

HTML-Version des Python-Benutzerhandbuches anzeigen

show-python-org-html ()

Homepage der python.org Site anzeigen

show-python-org-search-html ()

Suchseite der python.org Seite anzeigen

show-quickstart ()

Schnellstart-Anleitung anzeigen

show-success-stories-html ()

Seite der Python Success Stories anzeigen

show-support-html ()

Homepage der Wing IDE Support Site anzeigen

show-text-registers ()

Die Inhalte aller nicht-leeren Textregister in einem vorübergehenden Editor anzeigen

show-tutorial ()

Tutorial anzeigen

show-wingtip (section='/')

Fenster mit Wing Tipps anzeigen

switch-document (document_name)

Wechselt zum genannten Dokument. Name kann entweder ein vollständiger Name oder die letzte Pfadkomponente eines Pfadnamens sein.

toolbar-search (text, next=False, set_anchor=True)

Von der aktuellen Cursor- oder Auswahlposition suchen, und zwar unter Verwendung des Textes, der im Suchbereich der Werkzeugleiste eingegeben ist.

toolbar-search-next (text, set_anchor=True)

Zum nächsten Treffer des Textes, der im Suchbereich der Werkzeugleiste eingegeben ist, gehen

vi-goto-bookmark ()

Zum Lesezeichen gehen; dabei einen Namen mit einem einzelnen Zeichen verwenden, der durch den nächsten Tastenanschlag definiert wird

vi-set-bookmark ()

Ein Lesezeichen am aktuellen Ort im Editor setzen. Dabei soll der nächste Tastenanschlag als Name des Lesezeichens verwendet werden.

wing-tips ()

Interaktiven Hinweismanager anzeigen

write-changed-file-and-close (filename)

Aktuelles Dokument an dem angegebenen Ort nur dann speichern, wenn es Änderungen enthält, und es dann schließen. Speichert unter dem aktuellen Dateinamen, wenn der gegebene Dateiname 'None' ist.

write-file (filename)

Aktuelle Datei an einem neuen Ort speichern.

write-file-and-close (filename)

Aktuelles Dokument an dem angegebenen Ort speichern und es dann schließen. Speichert unter dem aktuellen Dateinamen, wenn der gegebene Dateiname 'None' ist.

Dock Window Commands

Befehle für Fenster, die ankoppelbare Werkzeugbereiche enthalten. Diese sind für das derzeitig aktive Fenster, wenn vorhanden, verfügbar.

enter-fullscreen ()

Sowohl die senkrechten als auch die waagerechten Werkzeugbereiche und die Werkzeugleiste verstecken. Dabei den vorherigen Zustand speichern, so dass er später mit der Option 'exit_fullscreen' (Vollbildschirm verlassen) wieder hergestellt werden kann.

exit-fullscreen ()

Vorherigen Nicht-Vollbildschirm-Zustand aller Werkzeuge und der Werkzeugleiste wieder herstellen

hide-horizontal-tools ()

Waagerechten Werkzeugbereich verstecken

hide-vertical-tools ()

Senkrechten Werkzeugbereich verstecken

minimize-horizontal-tools ()

Waagerechten Werkzeugbereich minimieren

minimize-vertical-tools ()

Senkrechten Werkzeugbereich minimieren

show-horizontal-tools ()

Waagerechten Werkzeugbereich anzeigen

show-vertical-tools ()

Senkrechten Werkzeugbereich anzeigen

toggle-horizontal-tools ()

Den waagerechten Werkzeugbereich anzeigen oder minimieren

toggle-vertical-tools ()

Den senkrechten Werkzeugbereich anzeigen oder minimieren

Document Viewer Commands

Befehle für die Dokumentationsansicht. Diese stehen zur Verfügung, wenn die Tastatur für die Dokumentationsansicht aktiviert ist.

document-back ()

Zurückgehen zur vorherigen Dokumentseite in der Historie der angesehenen Seiten

document-contents ()

Zur Inhaltsseite des Dokuments gehen

document-forward ()

Vorwärtsgehen zur nächsten Dokumentseite in der Historie der angesehenen Seiten

document-next ()

Zur nächsten Seite im aktuellen Dokument gehen

document-previous ()

Zur vorherigen Seite im aktuellen Dokument gehen

isearch-backward (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifie
instance at 0x413f05cc>)

Inkrementale Mini-Suche rückwärts an der Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben.

isearch-backward-regex (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericl
instance at 0x413f05ec>)

Inkrementale Mini-Suche rückwärts für reguläre Ausdrücke an der Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben.

isearch-forward (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier
instance at 0x413f056c>)

Inkrementale Mini-Suche vorwärts an der Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben.

isearch-forward-regex (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f05ac>)

Inkrementale Mini-Suche vorwärts für reguläre Ausdrücke an der Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben.

isearch-repeat (reverse=False, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f060c>)

Die letzte Suche wiederholen und dafür den gleichen String und Regex/Text verwenden. Suchrichtung umdrehen, wenn „reverse“ (umdrehen) auf Wahr gesetzt ist.

isearch-sel-backward (persist=True, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f068c>)

Inkrementale Mini-Suche rückwärts an der Cursor-Position beginnen; dabei die aktuelle Auswahl als Suchstring verwenden. Die Option „persist=False“ setzen, um die Suche auszuführen, aber die interaktive Suchsitzung sofort zu beenden.

isearch-sel-forward (persist=True, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f064c>)

Eine inkrementale Mini-Suche vorwärts an der Cursor-Position beginnen; dabei die aktuelle Auswahl als Suchstring verwenden. Die Option „persist=False“ setzen, um die Suche auszuführen, aber die interaktive Suchsitzung sofort zu beenden.

repeat-search-char (opposite=0, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f06cc>)

Die letzte search_char Operation wiederholen; optional in der entgegengesetzten Richtung.

search-char (dir=1, pos=0, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x413f06ac>, single_line=0)

Suche nach dem gegebenen Zeichen. Sucht nach rechts, wenn dir > 0 ist und nach links, wenn dir < 0 ist. Optional können die Cursor-Positionszeichen links oder rechts vom Zielpunkt platziert werden (z. B. -1 verwenden, um sie links zu platzieren). Wenn repeat > 1 ist, wird der Nth-Treffer gefunden. Die Option „single_line=1“ setzen, um nur in der aktuellen Zeile zu suchen.

Editor Browse Mode Commands

Befehle sind nur verfügbar, wenn der Editor im Durchsuchen-Modus ist (verwendet für VI-Bindings und möglicherweise andere)

enter-insert-mode (pos='before')

In den Editor-Einfügemodus gehen

enter-replace-mode ()

In den Editor-Ersetzenmodus gehen

enter-visual-mode (unit='char')

In den visuellen Modus des Editors gehen. Die Einheit sollte entweder 'char' (Zeichen), 'line' (Zeile) oder 'block' (Block) sein.

start-select-block ()

Modus 'Block automatisch auswählen' anschalten

start-select-char ()

Modus 'Automatisch auswählen' Zeichen für Zeichen anschalten

start-select-line ()

Modus 'Automatisch auswählen' Zeile für Zeile anschalten

vi-command-by-name ()

Einen VI-Befehl ausführen (implementiert „:“ Befehle von VI)

vi-ctrl-c ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-C' ausführen, die entweder ein Kopieren vornimmt oder nichts ausführt, wenn Strg-X/V/C nicht für Aktionen der Zwischenablage verwendet werden. Standardmäßig wird Strg-C in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

vi-ctrl-v ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-V', die entweder eine Einfügung vornimmt oder start-select-block ausführt. Standardmäßig wird Strg-V in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

vi-ctrl-x ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-X' ausführen, die entweder ein Ausschneiden vornimmt oder initiate-numeric-modified mit dem nächsten Betätigen einer Zifferntaste ausführt. Standardmäßig wird Strg-X in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

Editor Insert Mode Commands

Befehle sind nur verfügbar, wenn der Editor im Einfügemodus ist (verwendet für VI-Bindings und möglicherweise andere)

enter-browse-mode (provisional=False)

In den Durchsuchen-Modus des Editors gehen

vi-ctrl-c ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-C' ausführen, die entweder ein Kopieren vornimmt oder in den Durchsuchen-Modus geht, wenn Strg-X/V/C nicht für Aktionen der Zwischenablage verwendet werden. Standardmäßig wird Strg-C in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

vi-ctrl-v ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-V', die entweder eine Einfügung vornimmt oder start-select-block ausführt. Standardmäßig wird Strg-V in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

vi-ctrl-x ()

VI-Modus-Aktion 'Strg-X' ausführen, die entweder ein Ausschneiden vornimmt oder nichts ausführt, abhängig davon, ob Strg-X/V/C für Aktionen der Zwischenablage verwendet werden. Standardmäßig wird Strg-X in Windows und OS X zur Zwischenablage abgebildet. Dies kann mit der Einstellung VI-Modus Strg-X/C/V überschrieben werden.

Editor Non Modal Commands

Befehle sind nur verfügbar, wenn der Editor im nicht-modalen Bearbeitungsmodus ist

exit-visual-mode ()

None

start-select-block ()

Modus 'Block automatisch auswählen' anschalten

start-select-char ()

Modus 'Automatisch auswählen' Zeichen für Zeichen anschalten

start-select-line ()

Modus 'Automatisch auswählen' Zeile für Zeile anschalten

Editor Panel Commands

Befehle, die das Teilen eines Editor-Feldes steuern. Diese sind verfügbar, wenn die Tastatur für einen Teil im Editor-Feld aktiviert ist.

split-horizontally (new=0)

Aktuelle Ansicht waagerecht teilen.

split-horizontally-open-file (filename)

Aktuelle Ansicht senkrecht teilen und ausgewählte Datei öffnen

split-vertically (new=0)

Aktuelle Ansicht senkrecht teilen. Neuen Editor in neuer Ansicht erstellen, wenn „new==1“.

split-vertically-open-file (filename)

Aktuelle Ansicht senkrecht teilen und ausgewählte Datei öffnen

unsplit (action='current')

Die Teilung in allen Editoren aufheben, so dass es nur noch einen Editor gibt. Die Aktion bestimmt, wie der verbleibende, anzuzeigende Editor ausgewählt wird. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

current (aktuell) -- Aktuellen Editor anzeigen close (schließen) -- Aktuellen Editor schließen, bevor die Teilung aufgehoben wird recent (letzte) -- Zum letzten Puffer wechseln, bevor die Teilung aufgehoben wird recent-or-close (letzte oder schließen) -- Zum letzten Puffer wechseln, bevor die Teilung

Unexpected indentation.

> geschlossen wird, oder den aktuellen Puffer schließen, wenn es nur noch eine Teilung wird gibt.

HINWEIS: Die Parameter für diesen Befehl können in der Zukunft Änderungen unterliegen.

Editor Replace Mode Commands

Befehle sind nur verfügbar, wenn der Editor im Ersetzen-Modus ist (verwendet für VI-Bindings und möglicherweise andere)

enter-browse-mode (provisional=False)

In den Durchsuchen-Modus des Editors gehen

Editor Split Commands

Befehle für einen bestimmten Editor-Teil. Diese sind nur verfügbar, wenn die Tastatur für den Editor-Teil aktiviert ist. Zusätzliche Befehle, die den Inhalt des Editors beeinflussen sind separat definiert.

activate-file-option-menu ()

Dateimenü für den Editor aktivieren.

grow-split-horizontally ()

Breite dieses Teils vergrößern

grow-split-vertically ()

Höhe dieses Teils vergrößern

next-bookmark ()

Vorwärts zu das nächste Auto-Lesezeichen im Editor

previous-bookmark ()

Zurück zu das letzte Auto-Lesezeichen im Editor

shrink-split-horizontally ()

Breite dieses Teils verkleinern

shrink-split-vertically ()

Höhe dieses Teils verkleinern

Editor Visual Mode Commands

Befehle sind nur verfügbar, wenn der Editor im visuellen Modus ist (verwendet für VI-Bindings und einige andere)

enter-browse-mode ()

In den Durchsuchen-Modus des Editors gehen

enter-insert-mode (pos='delete-sel')

In den Editor-Einfügemodus gehen

enter-visual-mode (unit='char')

Art des visuellen Modus des Editors ändern oder zum Durchsuchen-Modus zurückkehren. Die Einheit sollte entweder 'char' (Zeichen), 'line' (Zeile) oder 'block' (Block) sein.

exit-visual-mode ()

Visuellen Modus verlassen und zum Standard-Modus zurückkehren

vi-command-by-name ()

Einen VI-Befehl ausführen (implementiert „:“ Befehle von VI)

Global Documentation Commands

Befehle für die Dokumentationsansicht. Diese stehen zur Verfügung, wenn die Tastatur für die Dokumentationsansicht aktiviert ist.

document-search (txt=None)

In gesamter Dokumentation suchen.

Toolbar Search Commands

Befehle für das Suchfeld in der Werkzeugleiste. Diese stehen zur Verfügung, wenn die Tastatur für das Suchfeld in der Werkzeugleiste aktiviert ist.

backward-char ()

Zurück ein Zeichen

backward-char-extend ()

Zurück ein Zeichen, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

backward-delete-char ()

Ein Zeichen hinter den Cursor löschen

backward-delete-word ()

Ein Wort hinter den Cursor löschen

backward-word ()

Zurück ein Wort

backward-word-extend ()

Zurück ein Wort, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

beginning-of-line ()

Zurück zum Anfang des Suchtextes in der Werkzeugleiste

beginning-of-line-extend ()

Zurück zum Anfang des Suchtextes in der Werkzeugleiste, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

copy ()

Ausgewählten Text ausschneiden

cut ()

Ausgewählten Text ausschneiden

end-of-line ()

Zum Ende des Suchtextes in der Werkzeugleiste

end-of-line-extend ()

Zum Ende des Suchtextes in der Werkzeugleiste, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

forward-char ()

Vorwärts ein Zeichen

forward-char-extend ()

Vorwärts ein Zeichen, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

forward-delete-char ()

Ein Zeichen vor den Cursor löschen

forward-delete-word ()

Ein Wort vor den Cursor löschen

forward-word ()

Vorwärts ein Wort

forward-word-extend ()

Vorwärts ein Wort, Text-Auswahl an der neue Position anpassen

paste ()

Text aus der Zwischenablage einfügen

Window Commands

Befehle für Fenster. Diese sind für das derzeitig aktive Fenster, wenn vorhanden, verfügbar.

move-editor-focus (dir=1, wrap=True)

Aktivierung zur nächsten oder vorherigen Editor-Teilung verschieben; wenn das Ende erreicht ist, kann wahlweise umgebrochen werden.

move-editor-focus-first ()

Erste Editor-Teilung aktivieren

move-editor-focus-last ()

Letzte Editor-Teilung aktivieren

move-editor-focus-previous ()

Letzte Editor-Teilung aktivieren

move-focus ()

None

Wing Tips Commands

Befehle für das Werkzeug Wing Tipps. Diese sind nur verfügbar, wenn das Werkzeug sichtbar und aktiviert ist.

wingtips-close ()

Das Wing Tipps Fenster schließen

wingtips-contents ()

Zur Inhaltsseite der Wing Tipps gehen

wingtips-next ()

Zur nächsten Seite der Wing Tipps gehen

wingtips-next-unseen ()

Zu die nächste ungesehene Seite der Wing Tipps gehen

wingtips-previous ()

Zur vorherigen Seite der Wing Tipps gehen

Active Editor Commands

Befehle, die nur auf Editoren angewendet werden, für die die Tastatur aktiviert ist. Diese Befehle sind auch für die Werkzeuge Python-Shell, Debug-Test und Debug-I/O verfügbar, die Unterklassen zum Source-Editor bilden, obwohl einige der Befehle in diesem Kontext, wie jeweils erforderlich, verändert oder deaktiviert sind.

activate-symbol-option-menu-1 ()

Das 1. Symbol-Menü für den Editor aktivieren.

activate-symbol-option-menu-2 ()

Das 2. Symbol-Menü für den Editor aktivieren.

activate-symbol-option-menu-3 ()

Das 3. Symbol-Menü für den Editor aktivieren.

activate-symbol-option-menu-4 ()

Das 4. Symbol-Menü für den Editor aktivieren.

backward-char (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6c2c>)

Cursor ein Zeichen zurück bewegen

backward-char-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6c6c>)

Cursor ein Zeichen zurück bewegen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen

backward-char-extend-rect (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6cac>)

Cursor ein Zeichen zurück bewegen und den rechteckigen Auswahlbereich an die neue Position anpassen

backward-delete-char (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d10cc>)

Ein Zeichen nach dem Cursor oder die aktuelle Auswahl löschen wenn nicht leer.

backward-delete-word (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d110c>)

Ein Wort hinter dem Cursor löschen

backward-page (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6eec>)

Cursor eine Seite zurück bewegen

backward-page-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6f2c>)

Cursor eine Seite zurück bewegen und den Auswahlllbereich an die neue Position anpassen

backward-paragraph (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6dec>)

Cursor einen Paragraph zurück bewegen (zur nächsten Zeile, die nur Leerräume enthält).

backward-paragraph-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6e2c>)

Cursor einen Paragraph zurück bewegen (zur nächsten Zeile, die nur Leerräume enthält) und den Auswahllbereich an die neue Position anpassen.

backward-tab ()

Zeile an der aktuellen Position ausrücken

backward-word (delimiters=None, gravity='start', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifi instance at 0x412c6d2c>)

Cursor ein Wort zurück bewegen. Optional kann eine Zeichenkette festgelegt werden, welche die Abgrenzer enthält, die definieren, welche Zeichen Teil eines Worts sind. Mögliche Einstellungen sind „start“ oder „end“, um anzugeben, ob der Cursor am Beginn oder Ende eines Worts platziert werden soll.

backward-word-extend (delimiters=None, gravity='start', repeat=<command.commandmgr.kArgNume instance at 0x412c6d4c>)

Cursor ein Wort zurück bewegen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen. Optional kann eine Zeichenkette festgelegt werden, welche die Abgrenzer enthält, die definieren, welche Zeichen Teil eines Worts sind. Mögliche Einstellungen sind „start“ oder „end“, um anzugeben, ob der Cursor am Beginn oder Ende eines Worts platziert werden soll.

beginning-of-line ()

Zum Beginn der aktuellen Zeile gehen oder zum Ende des Leeraums am Anfang gehen, wenn bereits am Anfang der Zeile.

beginning-of-line-extend ()

Zum Anfang der aktuellen Zeile gehen oder zum Ende des Leerraums am Anfang der Zeile gehen, wenn schon am Anfang der Zeile, und den Auswahlbereich an die neue Position verschieben.

beginning-of-line-text ()

Zum Ende des Leerraums am Anfang der aktuellen Zeile (wenn vorhanden) oder zum Beginn der Zeile gehen, wenn bereits am Ende vom Leerraum.

beginning-of-line-text-extend ()

Zum Ende des Leerraums am Anfang der aktuellen Zeile gehen (wenn vorhanden) oder zum Beginn der Zeile, wenn schon am Ende vom Leerraum, und den Auswahlbereich an die neue Position verschieben.

beginning-of-screen-line ()

Zum Anfang der aktuellen umgebrochenen Zeile gehen

beginning-of-screen-line-extend ()

Zum Anfang der aktuellen umgebrochenen Zeile gehen und dabei Auswahl erweitern

beginning-of-screen-line-text ()

Zum ersten, nicht-leeren Zeichen am Anfang der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen

beginning-of-screen-line-text-extend ()

Zum ersten, nicht-leeren Zeichen am Anfang der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen und dabei Auswahl erweitern

brace-match ()

Klammer an der aktuellen Cursor-Position anpassen, gesamten Text zwischen den beiden auswählen und die Klammern markieren

cancel ()

Aktuellen Editorbefehl abbrechen

cancel-autocompletion ()

Jede aktive Auto-Vervollständigung abbrechen.

case-lower (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d138c>)

Die Schreibung der aktuellen Auswahl zu Kleinbuchstaben ändern. Wenn nichts ausgewählt ist, das Zeichen vor dem Cursor in Kleinschreibung ändern.

case-lower-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d148c>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, zu Kleinbuchstaben ändern

case-swap (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d140c>)

Die Groß- und Kleinschreibung der aktuellen Auswahl ändern, so dass jeder Buchstabe zur entgegengesetzten Schreibung umgewandelt wird (d.h. alle Kleinbuchstaben werden zu Großbuchstaben umgewandelt und umgekehrt). Wenn nichts ausgewählt ist, wird das Zeichen vor dem Cursor umgewandelt.

case-swap-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d150c>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, ändern, so dass jeder Buchstabe zur entgegengesetzten Schreibung umgewandelt wird (d.h. alle Kleinbuchstaben werden zu Großbuchstaben umgewandelt und umgekehrt)

case-title (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d13cc>)

Den ersten Buchstaben jedes Wortes der aktuellen Auswahl zu Großbuchstaben ändern. Wenn nichts ausgewählt ist, das Zeichen vor dem Cursor in Großschreibung ändern.

case-title-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d14cc>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, ändern, so dass der erste Buchstabe jedes Worts groß geschrieben wird

case-upper (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d132c>)

Die Schreibung der aktuellen Auswahl zu Großbuchstaben ändern. Wenn nichts ausgewählt ist, das Zeichen vor dem Cursor in Großschreibung ändern.

case-upper-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d144c>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, zu Großbuchstaben ändern

center-cursor ()

Bild so rollen, dass der Cursor in der Anzeige zentriert wird

clear ()

Markierten Text löschen

complete-autocompletion (append=")

Die gegenwärtig aktive Auto-Vervollständigung vervollständigen.

copy ()

Markierten Text kopieren

cursor-move-to-bottom (offset=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d170c>)

Cursor zum Ende der Anzeige bewegen (ohne Rollen), optional mit einer Verschiebung um eine bestimmte Zeilenanzahl vor dem Ende

cursor-move-to-center ()

Cursor zur Mitte der Anzeige bewegen (ohne Rollen)

cursor-move-to-top (offset=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d16cc>)

Cursor zum Anfang der Anzeige bewegen (ohne Rollen), optional mit einer Verschiebung einer bestimmten Zeilenanzahl unter dem Anfang

cursor-to-bottom ()

Bild so rollen, dass der Cursor unten in der Anzeige zentriert wird

cursor-to-top ()

Bild so rollen, dass der Cursor oben in der Anzeige zentriert wird

cut ()

Markierten Text ausschneiden

cut-line ()

Die aktuelle Zeile(n) in die Zwischenablage ausschneiden.

delete-line (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d114c>)

Die aktuelle Zeile oder Zeilen löschen, wenn die Auswahl mehrere Zeilen umfasst oder die angegebene Wiederholung > 1 ist

delete-line-insert (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d118c>)

Die aktuelle Zeile oder Zeilen löschen, wenn die Auswahl mehrere Zeilen umfasst oder die angegebene Wiederholung > 1 ist. Geht in den Einfügemodus (wenn Sie mit modalen Tastaturbefehlen arbeiten).

delete-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d126c>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, löschen.

delete-next-move-insert (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d12ac>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, löschen und dann in den Einfügemodus gehen (wenn Sie mit Tastaturbefehlen eines modalen Editors arbeiten)

delete-range (start_line, end_line, register=None)

Angegebenen Zeilenbereich löschen und in das angegebene Register kopieren (oder in das aktuell ausgewählte Standardregister, wenn Register auf 'Kein' eingestellt ist)

delete-to-end-of-line (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d11cc>, post_offset=0)

Alles zwischen dem Cursor und dem Zeilenende löschen

delete-to-end-of-line-insert (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d11ec>)

Alles zwischen dem Cursor und dem Zeilenende löschen und in den Einfügemodus gehen (wenn Sie mit Tastaturbefehlen eines modalen Editors arbeiten)

delete-to-start-of-line ()

Alles zwischen dem Cursor und dem Zeilenanfang löschen

end-of-document ()

Cursor zum Ende des Dokuments bewegen

end-of-document-extend ()

Cursor zum Ende des Dokuments bewegen und den Auswahllbereich an die neue Position anpassen

end-of-line (count=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c692c>)

Zum Ende der aktuellen Zeile gehen

end-of-line-extend (count=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c694c>)

Zum Ende der aktuellen Zeile gehen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen

end-of-screen-line (count=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c696c>)

Zum Ende der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen

end-of-screen-line-extend (count=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c698c>)

Zum Ende der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen und dabei Auswahl erweitern

exchange-point-and-mark ()

Wenn Text markiert wird, verwechselt dieses die Startposition und Anker von der Auswahl.

filter-next-move (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d12ec>)

Zeilen, die mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen werden, durch einen externen Befehl filtern und die Zeilen mit dem Ergebnis ersetzen

filter-range (cmd, start_line=0, end_line=-1)

Einen Zeilenbereich im Editor durch einen externen Befehl filtern und die Zeilen mit dem Ergebnis ersetzen. Standardmäßig wird die gesamte Datei gefiltert.

filter-selection (cmd)

Die aktuelle Auswahl durch einen externen Befehl filtern und die Zeilen mit dem Ergebnis ersetzen

form-feed ()

Ein Seitenvorschub-Zeichen an der aktuellen Cursor-Position setzen

forward-char (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6b8c>)

Cursor ein Zeichen vorwärts bewegen

forward-char-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6bcc>)

Cursor ein Zeichen vorwärts bewegen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen

forward-char-extend-rect (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6bec>)

Cursor ein Zeichen vorwärts bewegen und den rechteckigen Auswahlbereich an die neue Position anpassen

forward-delete-char (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6fac>)

Ein Zeichen vor dem Cursor löschen

forward-delete-char-insert (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6fec>)

Ein Zeichen vor dem Cursor löschen und in Einfügemodus gehen (wenn Sie mit modalen Tastaturbefehlen arbeiten)

forward-delete-word (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d104c>)

Ein Wort vor dem Cursor löschen

forward-delete-word-insert (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d108c>)

Ein Wort vor dem Cursor löschen und in Einfügemodus gehen (wenn Sie mit modalen Tastaturbefehlen arbeiten)

forward-page (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6e6c>)

Cursor eine Seite vorwärts bewegen

forward-page-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6eac>)

Cursor eine Seite vorwärts bewegen und den Auswahllbereich an die neue Position anpassen

forward-paragraph (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6d6c>)

Cursor einen Paragraph vorwärts bewegen (zur nächsten Zeile, die nur Leerräume enthält).

forward-paragraph-extend (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6dac>)

Cursor einen Paragraph vorwärts bewegen (zur nächsten Zeile, die nur Leerräume enthält) und den Auswahllbereich an die neue Position anpassen.

forward-tab ()

Ein Tab-Zeichen an der aktuellen Cursor-Position setzen

forward-word (delimiters=None, gravity='start', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6cec>)

Cursor ein Wort vorwärts bewegen. Optional kann eine Zeichenkette festgelegt werden, welche die Abgrenzer enthält, die definieren, welche Zeichen Teil eines Worts sind. Mögliche Einstellungen sind „start“ oder „end“, um anzugeben, ob der Cursor am Beginn oder Ende eines Worts platziert werden soll.

forward-word-extend (delimiters=None, gravity='start', repeat=<command.commandmgr.kAr
instance at 0x412c6d0c>)

Cursor ein Wort vorwärts bewegen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen. Optional kann eine Zeichenkette festgelegt werden, welche die Abgrenzer enthält, die definieren, welche Zeichen Teil eines Worts sind. Mögliche Einstellungen sind „start“ oder „end“, um anzugeben, ob der Cursor am Beginn oder Ende eines Worts platziert werden soll.

hide-selection ()

Anzeige der aktuellen Textauswahl ausschalten

indent-to-match ()

Die aktuelle Zeile oder den gewählten Bereich einrücken, um sie an die Einrückung der vorhergehenden nicht-leeren Zeile anzupassen

indent-to-next-indent-stop ()

Von der aktuellen Position bis zum nächsten Einrückungsstopp einrücken. Funktioniert wie der Einrückungsbefehl, wenn die Auswahl mehrere Zeilen abdeckt.

isearch-backward (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifie
instance at 0x412c670c>)

Eine inkrementale Mini-Suche rückwärts an der aktuellen Cursor-Position beginnen, den Suchstring wahlweise eingeben

isearch-backward-regex (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumeric
instance at 0x412c674c>)

Eine inkrementale Mini-Suche rückwärts für reguläre Ausdrücke an der aktuellen Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben

isearch-forward (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier
instance at 0x412c664c>)

Eine inkrementale Mini-Suche vorwärts an der aktuellen Cursor-Position beginnen, den Suchstring wahlweise eingeben

isearch-forward-regex (search_string=None, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericM
instance at 0x412c66ec>)

Eine inkrementale Mini-Suche vorwärts für reguläre Ausdrücke an der aktuellen Cursor-Position beginnen; den Suchstring wahlweise eingeben

isearch-repeat (reverse=False, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c678c>)

Die letzte Suche wiederholen und dafür den gleichen String und Regex/Text verwenden. Suchrichtung umdrehen, wenn „reverse“ (umdrehen) auf Wahr gesetzt ist.

isearch-sel-backward (persist=True, whole_word=False, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericl instance at 0x412c684c>)

Eine inkrementale Mini-Suche rückwärts an der Cursor-Position beginnen, dabei die aktuelle Auswahl als Suchstring verwenden. Die Option „persist=False“ setzen, um die Suche auszuführen, aber die interaktive Suchsitzung sofort zu beenden.

isearch-sel-forward (persist=True, whole_word=False, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericM instance at 0x412c680c>)

Eine inkrementale Mini-Suche vorwärts an der Cursor-Position beginnen; dabei die aktuelle Auswahl als Suchstring verwenden. Die Option „persist=False“ setzen, um die Suche auszuführen, aber die interaktive Suchsitzung sofort zu beenden.

kill-line ()

Rest der Zeile vom Cursor bis zum Zeilenende löschen und es mit allen anderen zusammenhängend entfernten Zeilen in die Zwischenablage platzieren. Das Ende der Zeile wird nur entfernt, wenn nichts zwischen dem Cursor und dem Zeilenende ist.

middle-of-screen-line ()

Zur Mitte der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen

middle-of-screen-line-extend ()

Zur Mitte der aktuellen, umgebrochenen Zeile gehen und dabei die Auswahl erweitern

move-to-register (unit='char', cut=0, num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c1e8c>)

Eine festgelegte Anzahl von Zeichen oder Zeilen oder die aktuelle Auswahl auschneiden oder kopieren. cut=1 setzen, um den Textbereich nach dem Verschieben in das Register aus dem Editor zu entfernen (ansonsten wird der Text nur kopiert). Einheit sollte entweder 'char', 'line' oder 'sel' für die aktuelle Auswahl sein.

move-to-register-next-move (cut=0, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c1e0c>)

Text, der mit der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen wird, in ein Register verschieben

new-line ()

Eine neue Zeile an der aktuellen Cursor-Position setzen

next-line (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c69ac>)

Zur nächsten Bildschirmzeile gehen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

next-line-extend (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c69cc>)

Zur nächsten Bildschirmzeile gehen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

next-line-extend-rect (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6a0c>)

Zur nächsten Bildschirmzeile gehen und den rechteckigen Auswahlbereich an die neue Position anpassen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

next-line-in-file (cursor='start', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6b0c>)

Zur nächsten Zeile in der Datei gehen und Zeichen in der Zeile neu positionieren: 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

paste ()

Text aus der Zwischenablage einfügen

paste-register (pos=1, indent=0, cursor=-1)

Text aus dem Register vor oder nach der aktuellen Position einfügen. Wenn das Register nur Zeilen enthält, dann werden die Zeilen vor oder nach der aktuellen Zeile eingefügt (anstatt an der Cursor-Position). Wenn das Register Zeilenfragmente enthält, wird der Text über der aktuellen Auswahl oder vor bzw. nach dem Cursor eingefügt. pos=1 setzen oder, um danach einzufügen oder auf -1 setzen, um davor einzufügen. indent=1 setzen, um den eingefügten Text an die bestehende Einrückung anzupassen. cursor=-1

setzen, um den Cursor vor Zeilen zu platzieren oder cursor=1 setzen, um den Cursor nach Zeilen zu platzieren, nachdem das Einfügen abgeschlossen ist.

previous-line (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6a4c>)

Zur vorherigen Bildschirmzeile gehen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

previous-line-extend (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6a8c>)

Zur vorherigen Bildschirmzeile gehen und den Auswahlbereich an die neue Position anpassen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

previous-line-extend-rect (cursor='same', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6acc>)

Zur vorherigen Bildschirmzeile gehen und den rechteckigen Auswahlbereich an die neue Position anpassen; optional kann ein Zeichen innerhalb der Zeile neu positioniert werden: 'same', um die gleiche waagerechte Position zu belassen, 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

previous-line-in-file (cursor='start', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c6b4c>)

Zur vorherigen Zeile in der Datei gehen und Zeichen in der Zeile neu positionieren: 'start' beim Starten, 'end' beim Beenden oder 'fnb' für erstes nicht-leeres Zeichen.

profile-editor-start ()

Editor Auslastungs-Protokollroutine anschalten.

profile-editor-stop ()

Editor Auslastungs-Protokollroutine abschalten und Statistik zu stdout drucken

reanalyze-file ()

Datei für die Code-Analyse erneut durchsuchen.

redo ()

Letzte Aktion wiederherstellen

repeat-command (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c68ec>)

Letzten Editorbefehl wiederholen

repeat-search-char (opposite=0, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c688c>)

Die letzte search_char Operation wiederholen; optional in der entgegengesetzten Richtung.

rstrip-each-line ()

Nachfolgende Leerräume von jeder Zeile entfernen.

scroll-text-down (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d160c>)

Text eine Zeile nach unten rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Zeilen oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-text-left (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d164c>)

Text eine Spalte nach links rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Spalten oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-text-page-down (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d158c>)

Text eine Seite nach unten rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Seiten oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-text-page-up (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d154c>)

Text eine Seite nach oben rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Seiten oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-text-right (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d168c>)

Text eine Spalte nach rechts rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem

Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Spalten oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-text-up (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d15cc>)

Text eine Zeile nach oben rollen, ohne die relative Position des Cursors auf dem Bildschirm zu verschieben. Wiederholung ist die Anzahl der Zeilen oder Prozent des Bildschirms, wenn >0 und <1.0.

scroll-to-cursor ()

Bild zur aktuellen Cursor-Position rollen, wenn nicht bereits sichtbar

search-char (dir=1, pos=0, repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412c686c>, single_line=0)

Suche nach dem gegebenen Zeichen. Sucht nach rechts, wenn dir > 0 ist und nach links, wenn dir < 0 ist. Optional können die Cursor-Positionszeichen (cursor pos characters) links oder rechts vom Zielpunkt platziert werden (z. B. -1 verwenden, um sie links zu platzieren). Wenn repeat > 1 ist, wird der n-te-Treffer gefunden. Die Option „single_line=1“ setzen, um nur in der aktuellen Zeile zu suchen.

select-all ()

Gesamten Text im Editor auswählen

set-mark-command (unit='char')

Beginn der Textmarkierung für die Auswahl an der aktuellen Cursor-Position setzen. Danach werden alle Cursor-Bewegungen automatisch die Textauswahl erweitern bis der stop-mark-Befehl erteilt wird. Die Einheit definiert, welcher Text ausgewählt wird: Es kann entweder Zeichen (char), Zeile (line) oder Block (Rechteck) sein.

set-register ()

Das zu verwendende Register für die folgenden Ausschneiden/Kopieren/Einfügen-Operationen setzen

show-autocompleter ()

Auto-Vervollständiger an der aktuellen Cursor-Position aufschlagen

show-selection ()

Anzeige der aktuellen Textauswahl anschalten

start-of-document ()

Cursor zum Anfang des Dokuments bewegen

start-of-document-extend ()

Cursor zum Anfang des Dokuments bewegen und den Auswahllbereich an die neue Position anpassen

stop-mark-command (deselect=True)

Textmarkierung für die Auswahl an der aktuellen Cursor-Postion stoppen und die Auwahl so lassen, wie sie ist. Nachfolgende Cursor-Bewegungen werden die Auswahl des Bereiches aufheben und die Auswahl an der Cursor-Position setzen. Auswahl sofort aufheben, wenn Auswahl aufheben auf Wahr gesetzt ist.

tab-key ()

Tab-Taste implementieren, deren Aktion über die Einstellungen konfiguriert werden kann

undo ()

Letzte Aktion rückgangig machen

yank-line ()

Inhalte des Kill-Buffers, die mit kill-line (Zeile löschen) im Bearbeiten-Puffer erstellt wurden, ziehen

General Editor Commands

Editor-Befehle, die für den aktuellen (zuletzt aktiven) Source-Editor gelten, egal ob für diesen die Tastatur aktiviert ist.

check-indent-consistency ()

Überprüfen, ob Einrückungen konsequent Leerzeichen oder Tabs durch die gesamte Datei verwenden.

comment-out-region ()

Gewählten Bereich auskommentieren

convert-indents-to-mixed ()

Alle Zeilen mit führenden Leerzeichen in gemischte Tabs und Leerzeichen umwandeln.

convert-indents-to-spaces-only ()

Alle Zeilen, die führende Tabs enthalten, in Nur-Leerzeichen umwandeln.

convert-indents-to-tabs-only ()

Alle Einrückungen in die Verwendung von nur Tab-Zeichen und keine Leerzeichen umwandeln.

evaluate-file-in-shell (restart_shell=None)

Die Inhalte des Editors in der Python-Shell ausführen

evaluate-sel-in-shell (restart_shell=False, whole_lines=None)

Die aktuelle Auswahl vom Editor im Python-Shell-Tool bewerten, wahlweise kann die Shell zuerst neu gestartet werden. Wenn whole_lines (ganze Zeilen) ausgewählt wird, wird die Auswahl vor der Bewertung auf ganze Zeilen gerundet. Wenn nichts bestimmt ist (auf None (Keine) gesetzt), wird stattdessen die Einstellung vom Optionsmenü der Shell verwendet.

execute-kbd-macro (register='a', repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d194c>)

Das zuletzt aufgenommene Tastatur-Makro ausführen. Wenn Register auf 'Kein' eingestellt
wird der Benutzer gebeten, einen Buchstaben (a-z) für das Register einzugeben, in dem das Makro gespeichert ist.

Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.

Ansonsten wird standardmäßig Register 'a' verwendet.

fill-paragraph ()

Versuch, den Paragraphen um den aktuellen Beginn der Auswahl automatisch auszurichten

fold-collapse-all ()

Alle Faltepunkte in der aktuellen Datei zusammenklappen

fold-collapse-all-clicked ()

Den angeklickten Faltepunkt vollständig zusammenklappen

fold-collapse-all-current ()

Den aktuellen Faltepunkt vollständig zusammenklappen

fold-collapse-more-clicked ()

Den angeklickten Faltepunkt ein weiteres Level zusammenklappen

fold-collapse-more-current ()

Den aktuellen Faltepunkt ein weiteres Level zusammenklappen

fold-expand-all ()

Alle Faltepunkte in der aktuellen Datei erweitern

fold-expand-all-clicked ()

Den angeklickten Faltepunkt vollständig erweitern

fold-expand-all-current ()

Den aktuellen Faltepunkt vollständig erweitern

fold-expand-more-clicked ()

Den angeklickten Faltepunkt ein weiteres Level erweitern

fold-expand-more-current ()

Den aktuellen Faltepunkt ein weiteres Level erweitern

fold-toggle ()

Den aktuellen Faltepunkt wechseln

fold-toggle-clicked ()

Den angeklickten Faltepunkt wechseln

force-indent-style-to-match-file ()

Den Einrückungsstil des Editors zwingen, den Einrückungsstil an denjenigen anzupassen, der in der Mehrheit der Datei gefunden wurde

force-indent-style-to-mixed ()

Den Einrückungsstil des Editors zum gemischten Gebrauch von Tabs und Leerzeichen zwingen, ohne Beachtung der Inhalte der Datei

force-indent-style-to-spaces-only ()

Den Einrückungsstil des Editors zur Verwendung von Nur-Leerzeichen zwingen, ohne Beachtung der Inhalte der Datei

force-indent-style-to-tabs-only ()

Den Einrückungsstil des Editors zur Verwendung von Nur-Tabs zwingen, ohne Beachtung der Inhalte der Datei

goto-clicked-symbol-defn ()

Zur Definition des Source-Symbols gehen, auf das zuletzt geklickt wurde

goto-column (column=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d18ec>)

Cursor zur angegebenen Spalte bewegen

goto-line (lineno=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d17ec>)

Cursor am Anfang der gegebenen Zeilennummer positionieren

goto-nth-line (lineno=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d182c>, cursor='start')

Cursor am Beginn der gegebenen Zeilennummer positionieren (1=erste; -1=letzte). Dies unterscheidet sich von 'goto-line' (Gehe-zu-Zeile), da es nie nach einer Zeilennummer verlangt, aber stattdessen den vorher eingegebenen numerischen Modifikator verwendet oder standardmäßig zur ersten Zeile geht. Der Cursor kann am 'start' (Beginn), 'end' (Ende) oder 'fnb' (erstes nicht-leeres Zeichen) positioniert werden.

goto-nth-line-default-end (lineno=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d186c>, cursor='start')

Das gleiche wie goto_nth_line (Gehe zur n-ten Zeile), aber geht standardmäßig zum Ende der Datei, wenn keine Zeilennummer angegeben ist

goto-percent-line (percent=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d18ac>, cursor='start')

Cursor am Beginn der gegebenen Zeilen beim gegebenen Prozent in der Datei positionieren. Dies verwendet den zuvor eingegebenen numerischen Modifikator oder geht standardmäßig zur ersten Zeile. Der Cursor kann am 'start' (Beginn), 'end' (Ende) oder 'fnb' (erstes nicht-leeres Zeichen) positioniert werden. Im VI-Modus wird die Operation Klammernsuche ausgeführt, um zu zeigen, wie VI diesen Befehl überschreibt.

goto-selected-symbol-defn ()

Zur Definition des gewählten Source-Symbols gehen

hide-all-whitespace ()

Alle speziellen Markierungen ausschalten, um Leerräume und das Zeilenende anzuzeigen

hide-eol ()

Spezielle Markierungen ausschalten, um die Zeichen am Zeilenende anzuzeigen

hide-indent-guides ()

Spezielle Markierungen ausschalten, um das Einrückungslevel anzuzeigen

hide-whitespace ()

Spezielle Markierungen ausschalten, um Leeräume anzuzeigen

indent-lines (num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d19cc>)

Ausgewählte Zeilenanzahl von der Cursor-Position einrücken

indent-next-move (num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d1a6c>)

Zeilen, die von der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen werden, einrücken

indent-region (sel=None)

Den ausgewählten Bereich um ein Einrückungslevel einrücken. „sel“ (Auswahl) auf Keine setzen, um beim Bestimmen des Auswahlverhaltens seine Präferenzen zu verwenden. Auf „never-select“ (niemals auswählen) setzen, um nach dem Einrücken die Auswahl aufzuheben, auf „always-select“ (immer auswählen) setzen, um nach dem Einrücken immer auszuwählen oder auf „retain-select“ (Auswahl beibehalten) setzen, um die aktuelle Auswahl nach dem Einrücken beizubehalten.

indent-to-match-next-move (num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d1aec>)

Zeilen, die von der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen werden, einrücken, so dass sie an die bestehende Einrückung, basierend auf der vorhergehenden Zeile, angepasst werden

insert-command (cmd)

Die Ausgabe für den gegebenen Befehl an der aktuellen Cursor-Position einfügen. Einige spezielle Zeichen in der Command Line (wenn ihnen nicht vorangestellt ist) werden folgendermaßen ersetzt:

Unexpected indentation.

> % -- Vollständiger Pfadname der aktuellen Datei # -- Vollständiger Pfadname der vorherigen Datei

insert-file (filename)

Eine Datei an der aktuellen Cursor-Position einfügen, fordert Nutzer zur Dateiauswahl auf

join-lines (delim=' ', num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d1b8c>)

Bestimmte Zeilenanzahl nach der aktuellen Zeile zusammenfügen (neue Zeilen mit dem gegebenen Abgrenzer ersetzen (standardmäßig ein Leerzeichen)

join-selection (delim=' ')

Alle Zeilen in der gegebenen Auswahl zusammenfügen (neue Zeilen mit dem gegebenen Abgrenzer ersetzen (standardmäßig ein Leerzeichen)

kill-buffer ()

Aktuelle Textdatei schließen

outdent-lines (num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d1a2c>)

Ausgewählte Zeilenanzahl von der Cursor-Position ausrücken

outdent-next-move (num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d1aac>)

Zeilen, die von der nächsten Cursor-Bewegung eingeschlossen werden, ausrücken

outdent-region (sel=None)

Den ausgewählten Bereich um ein Einrückungslevel ausrücken. „sel“ (Auswahl) auf Keine setzen, um beim Bestimmen des Auswahlverhaltens seine Präferenzen zu verwenden. Auf „never-select“ (niemals auswählen) setzen, um nach dem Ausrücken die Auswahl aufzuheben, auf „always-select“ (immer auswählen) setzen, um nach dem Ausrücken immer auszuwählen oder auf „retain-select“ (Auswahl beibehalten) setzen, um die aktuelle Auswahl nach dem Ausrücken beizubehalten.

page-setup ()

Einstellungsdialog der Druckseite anzeigen

print-view ()

Aktives Editor-Dokument drucken

query-replace (search_string, replace_string)

Eine inkrementale Mini-Suche Anfrage/Ersetzen von der Cursor- Position beginnen.

query-replace-regex (search_string, replace_string)

Eine inkrementale Mini-Suche Anfrage/Ersetzen von der Cursor- Position beginnen. Der Suchstring wird als regulärer Ausdruck behandelt.

range-replace (search_string, replace_string, confirm, range_limit, match_limit, regex)

Eine inkrementale Mini-Suche Anfrage/Ersetzen innerhalb der gegebenen Auswahl beginnen. Dies ähnelt der Funktion query_replace, hat aber einige zusätzliche Optionen: confirm (bestätigen) -- Auf Wahr setzen, um jedes Ersetzen zu bestätigen. range_limit (Auswahlbegrenzung) -- Auf Keine setzen, um zwischen dem Beginn der aktuellen Auswahl und dem Dokumentenende zu ersetzen;

Unexpected indentation.

> auf 1 setzen, um die Operation auf die aktuelle Auswahl oder, wenn die Auswahl leer ist, auf die aktuelle Zeile zu beschränken; (start, end) [Beginn, Ende], um die Operation auf innerhalb des Auswahlbereichs zu beschränken; oder „first|last“ [„erste|letzte“], um die Operation innerhalb einer gegebenen Anzahl von Zeilen zu beschränken. match_limit (Trefferbeschränkung) -- Auf Keine setzen, um eine beliebige Trefferanzahl zu ersetzen oder die Anzahl der Ersetzungen zu beschränken.

Block quote ends without a blank line; unexpected unindent.

regex (reguläre Ausdrücke) -- Suchstring als regulären Ausdruck behandeln.

repeat-replace (repeat=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d178c>)

Die letzte Ersetzen-Anfrage oder Auswahl-Ersetzen-Operation in der aktuellen Zeile wiederholen. Der erste Treffer wird ohne Bestätigung ersetzt.

replace-char (line_mode='multiline', num=<command.commandmgr.kArgNumericModifier instance at 0x412d17cc>)

Numerische Zeichen mit gegebenen Zeichen ersetzen. 'line_mode' (Zeilenmodus) auf 'multiline' (mehrere Zeilen) setzen, um das Ersetzen über mehrere Zeilen zu ermöglichen, auf 'extend' (erweitern) setzen, um auf der aktuellen Zeile zu ersetzen und dann die Zeilenlänge zu erweitern und auf 'restrict' (begrenzen) setzen, um nur dann zu ersetzen, wenn nach der Cursor-Position auf der aktuellen Zeile genügend Zeichen vorhanden sind.

replace-string (search_string, replace_string)

Alle Vorkommen einer Zeichenkette von der Cursor-Position bis zum Ende der Datei ersetzen.

replace-string-regex (search_string, replace_string)

Alle Vorkommen einer Zeichenkette von der Cursor-Position bis zum Ende der Datei ersetzen. Der Suchstring wird als regulärer Ausdruck behandelt.

save-buffer ()

Aktuelle Textdatei auf der Festplatte speichern

set-readonly ()

Editor auf nur-lesbar setzen. Diese kann nicht gemacht werden wann der Editor ungespeicherte Änderungen enthält.

set-writable ()

Editor auf schreibbar setzen. Dies kann verwendet werden, um den nur-lesbaren Zustand des Editors zu überschreiben, wenn eine nur-lesbare Datei geöffnet wird.

show-all-whitespace ()

Alle speziellen Markierungen anschalten, um Leerräume und das Zeilenende anzuzeigen

show-eol ()

Spezielle Markierungen anschalten, um die Zeichen am Zeilenende anzuzeigen

show-indent-guides ()

Spezielle Markierungen anschalten, um das Einrückungslevel anzuzeigen

show-indent-manager ()

Den Einrückungsmanager für diese Editordatei anzeigen

show-whitespace ()

Spezielle Markierungen anschalten, um Leerräume anzuzeigen

start-kbd-macro (register='a')

Definition eines Tastatur-Makros beginnen. Wenn register=None, dann wird der Benutzer aufgefordert, einen Buchstaben (a-z) einzugeben, unter dem das Makro gespeichert werden soll. Ansonsten wird standardmäßig Register 'a' verwendet.

stop-kbd-macro ()

Definition eines Tastatur-Makros stoppen

toggle-line-wrapping ()

Schaltet die Zeilenumbruch-Einstellung für alle Editoren um

toggle-overtype ()

Status Überschreibmodus wechseln

uncomment-out-region ()

Kommentar im gewählten Bereich aufheben

use-lexer-ada ()

Syntax-Markierung für Ada-Source erzwingen

use-lexer-apache-conf ()

Syntax-Markierung für Apache-Konfigurationsdateiformat erzwingen

use-lexer-asm ()

Syntax-Markierung für die Masm Assemblersprache erzwingen

use-lexer-ave ()

Syntax-Markierung für Avenue GIS-Sprache erzwingen

use-lexer-baan ()

Syntax-Markierung für Baan erzwingen

use-lexer-bash ()

Syntax-Markierung für Bash-Skripte erzwingen

use-lexer-bullant ()

Syntax-Markierung für Bullant erzwingen

use-lexer-by-doctype ()

Syntax-Markierung entsprechend dem Dateityp verwenden

use-lexer-cpp ()

Syntax-Markierung für C/C++-Source erzwingen

use-lexer-css2 ()

Syntax-Markierung für CSS2 erzwingen

use-lexer-diff ()

Syntax-Markierung für diff/cdiff-Dateien erzwingen

use-lexer-dos-batch ()

Syntax-Markierung für DOS Batch-Dateien erzwingen

use-lexer-eiffel ()

Syntax-Markierung für Eiffel-Source erzwingen

use-lexer-errlist ()

Syntax-Markierung für Fehlerlisten-Format erzwingen

use-lexer-escript ()

Syntax-Markierung für EScript erzwingen

use-lexer-fortran ()

Syntax-Markierung für Fortran erzwingen

use-lexer-html ()

Syntax-Markierung für HTML erzwingen

use-lexer-idl ()

Syntax-Markierung für XP IDL erzwingen

use-lexer-java ()

Syntax-Markierung für Java-Source erzwingen

use-lexer-javascript ()

Syntax-Markierung für Javascript erzwingen

use-lexer-latex ()

Syntax-Markierung für LaTeX erzwingen

use-lexer-lisp ()

Syntax-Markierung für Lisp-Source erzwingen

use-lexer-lout ()

Syntax-Markierung für die LOUT Typesetting-Sprache erzwingen

use-lexer-lua ()

Syntax-Markierung für Lua erzwingen

use-lexer-makefile ()

Syntax-Markierung für Makefiles erzwingen

use-lexer-matlab ()

Syntax-Markierung für Matlab erzwingen

use-lexer-mmixal ()

Syntax-Markierung für die MMIX Assemblersprache erzwingen

use-lexer-msidl ()

Syntax-Markierung für MS IDL erzwingen

use-lexer-nncrontab ()

Syntax-Markierung für NNCrontab-Dateien erzwingen

use-lexer-none ()

Keine Syntax-Markierung verwenden

use-lexer-nsis ()

Syntax-Markierung für NSIS erzwingen

use-lexer-pascal ()

Syntax-Markierung für Pascal-Source erzwingen

use-lexer-perl ()

Syntax-Markierung für Perl-Source erzwingen

use-lexer-php ()

Syntax-Markierung für PHP-Source erzwingen

use-lexer-plsql ()

Syntax-Markierung für PL/SQL-Dateien erzwingen

use-lexer-pov ()

Syntax-Markierung für die POV Ray Tracer Scene Beschreibungssprache erzwingen

use-lexer-properties ()

Syntax-Markierung für Eigenschaftsdateien erzwingen

use-lexer-ps ()

Syntax-Markierung für Postscript erzwingen

use-lexer-python ()

Syntax-Markierung für Python-Source erzwingen

use-lexer-rc ()

Syntax-Markierung für RC-Dateiformat erzwingen

use-lexer-ruby ()

Syntax-Markierung für Ruby-Source erzwingen

use-lexer-scriptol ()

Syntax-Markierung für Scriptol erzwingen

use-lexer-sql ()

Syntax-Markierung für SQL erzwingen

use-lexer-tcl ()

Syntax-Markierung für TCL erzwingen

use-lexer-vb ()

Syntax-Markierung für Visual Basic-Source erzwingen

use-lexer-vxml ()

Syntax-Markierung für VXML erzwingen

use-lexer-xcode ()

Syntax-Markierung für XCode-Dateien erzwingen

use-lexer-xml ()

Syntax-Markierung für XML-Dateien erzwingen

use-lexer-yaml ()

Syntax-Markierung für YAML erzwingen

zoom-in ()

Vergrößern, vergrößert die Größe der Textanzeige vorübergehend um einen Schriftgrad

zoom-out ()

Verkleinern, verkleinert die Größe der Textanzeige vorübergehend um eine Schriftgröße

Project Manager Commands

Diese Befehle sind für den Projektmanager oder das aktuelle Projekt, ungeachtet der Tatsache, ob die Tastatur für die Projektliste aktiviert ist.

add-current-file-to-project ()

Die vorderste der gegenwärtig geöffneten Dateien zum Projekt hinzufügen

add-file-to-project ()

Eine bestehende Datei zum Projekt hinzufügen.

add-package-to-project ()

Ein Paket zum Projekt hinzufügen.

add-tree-to-project ()

Einen ganzen Verzeichnisbaum zum Projekt hinzufügen.

browse-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager durchsuchen

clear-project-main-debug-file ()

Die Haupt-Debug-Datei löschen, so dass das Debuggen standardmäßig im vordersten Fenster ausgeführt wird.

close-project ()

Gegenwärtig geöffnete Projektdatei schließen

compact-project ()

Verdichten der gegenwärtig geöffneten Projektdatei durch das Entfernen von Informatio-

nen über nicht bestehende Dateien und nicht-kritische Attribute für Dinge wie visueller Status.

debug-selected-from-project ()

Debuggen der gegenwärtig ausgewählten Datei im Projektmanager starten

execute-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager ausführen

new-project ()

Ein neues Projekt anlegen.

open-ext-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager öffnen

open-project ()

Eine Projektdatei öffnen.

open-selected-from-project ()

Die gegenwärtig im Projektmanager ausgewählten Dateien öffnen

remove-selection-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei oder das Paket vom Projekt entfernen.

save-project ()

Projektdatei speichern.

save-project-as ()

Projektdatei unter einem anderen Namen speichern.

set-current-as-main-debug-file ()

Die gegenwärtig vorderste Datei als Haupt-Debug-Datei für dieses Projekt einstellen

set-selected-as-main-debug-file ()

Die gewählte Datei als Haupt-Debug-Datei für dieses Projekt einstellen

show-analysis-stats ()

Statistiken der Source-Code-Analyse anzeigen

show-project-window ()

Das Fenster des Projektmanagers aufschlagen

use-normal-project ()

Projekt in normalem Format speichern

use-shared-project ()

Projekt in gemeinsam nutzbaren Format speichern

view-file-properties (loc=None)

Projekteigenschaften für eine bestimmte Datei (aktuelle Datei wenn nicht gegeben)

view-project-as-flat-tree ()

Projekt als abgeflachten Verzeichnisbaum von der Projektdatei anzeigen

view-project-as-tree ()

Projekt als Verzeichnisbaum von der Projektdatei anzeigen

view-project-by-mime-type ()

Projekt als Baum, der nach Datei-Mime-Typ organisiert ist, anzeigen

view-project-properties (highlighted_attrib=None)

Projektweite Eigenschaften ansehen oder ändern

Project View Commands

Befehle, die nur zur Verfügung stehen, wenn die Tastatur für die Projektansicht aktiviert ist.

browse-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager durchsuchen

debug-selected-from-project ()

Debuggen der gegenwärtig ausgewählten Datei im Projektmanager starten

execute-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager ausführen

open-ext-selected-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei im Projektmanager öffnen

open-selected-from-project ()

Die gegenwärtig im Projektmanager ausgewählten Dateien öffnen

remove-selection-from-project ()

Die gegenwärtig ausgewählte Datei oder das Paket vom Projekt entfernen.

set-selected-as-main-debug-file ()

Die gewählte Datei als Haupt-Debug-Datei für dieses Projekt einstellen

view-project-as-flat-tree ()

Projekt als abgeflachten Verzeichnisbaum von der Projektdatei anzeigen

view-project-as-tree ()

Projekt als Verzeichnisbaum von der Projektdatei anzeigen

view-project-by-mime-type ()

Projekt als Baum, der nach Datei-Mime-Typ organisiert ist, anzeigen

Debugger Commands

Befehle für den Debugger und den aktuellen Debug-Prozess, wenn vorhanden.

break-clear ()

Einen Haltepunkt an der aktuellen Zeile löschen

break-clear-all ()

Alle Haltepunkte löschen

break-clear-clicked ()

Einen Haltepunkt am Ort des Mausklicks löschen

break-disable ()

Einen Haltepunkt an der aktuellen Zeile deaktivieren

break-disable-all ()

Alle Haltepunkte deaktivieren

break-disable-clicked ()

Einen Haltepunkt am Ort des Mausklicks deaktivieren

break-edit-cond ()

Bedingung für Haltepunkt auf der aktuellen Zeile bearbeiten

break-edit-cond-clicked ()

Die Bedingung für den Haltepunkt am Ort des aktuellen Mausklicks bearbeiten

break-enable ()

Einen Haltepunkt an der aktuellen Zeile aktivieren

break-enable-all ()

Alle Haltepunkte aktivieren

break-enable-clicked ()

Einen Haltepunkt am Ort des Mausklicks aktivieren

break-enable-toggle ()

Schaltet ein, ob der Haltepunkt an der aktuellen Zeile aktiviert oder deaktiviert ist

break-ignore ()

Den Haltepunkt auf der aktuellen Zeile für N Iterationen ignorieren

break-ignore-clicked ()

Den Haltepunkt am aktuellen Ort des Mausklicks für N Iterationen ignorieren

break-set ()

Einen neuen, regulären Haltepunkt auf der aktuelle Zeile setzen

break-set-clicked ()

Einen neuen, regulären Haltepunkt am Ort des Mausklicks setzen

break-set-cond ()

Einen neuen, bedingten Haltepunkt setzen an der aktuellen Zeile

break-set-cond-clicked ()

Einen neuen, bedingtenHaltepunkt am Ort des aktuellen Mausklicks setzen

break-set-temp ()

Einen neuen, temporären Haltepunkt auf der aktuellen Zeile setzen

break-set-temp-clicked ()

Einen neuen, temporären Haltepunkt am Ort des aktuellen Mausklicks setzen

break-toggle ()

Haltepunkt an der aktuellen Zeile umschalten (erstellt neuen regulären Haltepunkt, wenn einer erstellt ist)

clear-exception-ignores-list ()

Liste der Exceptions, die während des Debuggens ignoriert wurden, löschen

clear-var-errors ()

Gespeicherte Variablenfehler löschen, so dass sie erneut abgerufen werden

collapse-tree-more ()

Ansicht aller gewählten Variablen eine weitere Ebene zusammenklappen

debug-attach ()

Zu einem bereits laufenden Debug-Prozess hinzufügen

debug-continue ()

Ausführung fortfahren (oder starten), zum nächsten Haltepunkt

debug-detach ()

Vom Debug-Prozess abtrennen und ausführen lassen

debug-file ()

Debuggen der aktuellen Datei starten (anstelle des Debug-Startpunktes)

debug-kill ()

Debuggen stoppen

debug-stop ()

Frei-laufende Ausführung an aktuellem Programmzähler anhalten

exception-always-stop ()

Immer an Exceptions anhalten, selbst wenn sie im Code abgefangen werden

exception-never-stop ()

Niemals an Exceptions anhalten, selbst wenn sie nicht im Code abgefangen werden

exception-unhandled-stop ()

Nur an Exceptions stoppen, die nicht im Code abgefangen werden

expand-tree-more ()

Ansicht aller gewählten Variblen einen Ast tiefer erweitern

force-var-reload ()

Erneutes Abrufen eines Wertes vom Server erzwingen

frame-down ()

Aktuellen Debug-Stack nach unten gehen

frame-up ()

Aktuellen Debug-Stack nach oben gehen

hide-detail ()

Detailbereich des Textwertes anzeigen

run-to-cursor ()

Zur aktuellen Cursor-Position gehen

show-detail ()

Detailbereich des Textwertes anzeigen

step-into ()

In den aktuellen Ausführungspunkt gehen oder Debuggen an der ersten Zeile starten

step-out ()

Von aktueller Funktion zurückkehren

step-over ()

Über den aktuellen Ausführungspunkt schreiten

watch (style='ref')

Gewählte Variable beobachten unter Verwendung eines direkten Objektverweises, um sie zu verfolgen

watch-expression (expr=None)

Einen neuen Ausdruck zur Beobachtungsliste hinzufügen

watch-module-ref ()

Markierten Wert relativ zu einem Modul, das nach Namen in sys.modules nachgeschlagen wurde beobachten

watch-parent-ref ()

Gewählte Variable beobachten unter Verwendung eines Verweises zum Parent des Wertes und dem Key-Slot des Wertes

watch-ref ()

Gewählte Variable beobachten unter Verwendung eines direkten Objektverweises, um sie zu verfolgen

watch-symbolic ()

Gewählten Wert beobachten unter Verwendung des symbolischen Pfades zu ihm

Debugger Watch Commands

Befehle für das Beobachten-Werkzeug des Debuggers (nur für Wing IDE Professional). Diese sind nur verfügbar, wenn die Tastatur für das Beobachten-Werkzeug aktiviert ist.

watch-clear-all ()

Alle Einträge von der Beobachtungsliste löschen

watch-clear-selected ()

Markierten Eintrag von der Beobachtungsliste löschen

Search Manager Commands

Global verfügbare Befehle, die für den Suchmanager definiert sind. Diese Befehle stehen zur Verfügung, selbst wenn der Suchmanager nicht sichtbar ist oder die Tastatur für ihn nicht aktiviert ist.

batch-replace (look_in=None, use_selection=False)

Werkzeuge „Suchen und Ersetzen in Dateien“ anzeigen.

batch-search (look_in=None, use_selection=True)

Das Werkzeug „Suche in Dateien“ anzeigen. Das Argument „look_in“ wird im Feld
„Suchen in“ eingegeben, wenn es nicht None oder ” ist. Die aktualle Auswahl wird in das Suchfeld eingegeben, wenn sie nicht über mehrere Zeilen reicht und entweder

Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.

„use_selection“ auf Wahr gesetzt ist oder nichts im Suchfeld ist.

replace ()

Den Suchmanager im Ersetzen-Modus aufschlagen.

replace-again ()

Die aktuelle Auswahl mit dem Suchmanager ersetzen.

replace-and-search ()

Die aktuelle Auswahl ersetzen und weiter suchen.

search ()

Suchmanager im Suchmodus aufschlagen.

search-again (search_string=”, direction=1)

Nochmal suchen und dabei die aktuellen Einstellungen des Suchmanagers verwenden.

search-backward (search_string=None)

Nochmal rückwärts suchen und dabei die aktuellen Einstellungen des Suchmanagers verwenden

search-forward (search_string=”)

Nochmal vorwärts suchen und dabei die aktuellen Einstellungen des Suchmanagers verwenden

search-manager (search_string=None, replace_string=None, action=None, direction=None, auto_search=0, auto_replace=0, auto_replace_all=0, auto_show=0, scope=None, scope_location=None, style=None, match_case=None, whole_words=None, wrap=None, omit_binary=None, flash=False)

Abgelehnte Suchbefehle; sie sollten nicht in neuem Code verwendet werden.

search-sel ()

Mit der aktuellen Auswahl vorwärts suchen

search-sel-backward ()

Mit der aktuellen Auswahl rückwärts suchen

search-sel-forward ()

Mit der aktuellen Auswahl vorwärts suchen

Search Manager Instance Commands

Befehle für eine bestimmte Instanz des Suchmanagers. Diese sind nur verfügbar, wenn der Suchmanager aktiviert ist.

clear ()

Ausgewählten Text löschen

copy ()

Ausgewählten Text kopieren

cut ()

Ausgewählten Text ausschneiden

forward-tab ()

Ein Vorwärts-Tab an der aktuellen Cursor-Position im Suchen- oder Ersetzen- String setzen

paste ()

Text aus der Zwischenablage einfügen

Lizenzinformationen

Wing IDE ist ein kommerzielles Produkt, das auf einer Reihe von Open Source Technologien basiert. Obwohl der Source-Code des Produktes für Nutzer von Wing IDE Professional zur Verfügung steht (mit Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung), ist das Produkt selbst nicht Open Source.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Lizenzierung für das Produkt als Ganzes (Endnutzervereinbarung) und stellen die erforderlichen Legal Statements für die enthaltenen Open Source Komponenten bereit.

8.1. Wing IDE Software-Lizenz

This End User License Agreement (EULA) is a CONTRACT between you (either an individual or a single entity) and Wingware, which covers your use of „Wing IDE Personal“ and related software components. All such software is referred to herein as the „Software Product.“ A software license and a license key or serial number („Software Product License“), issued to a designated user only by Wingware or its authorized agents, is required for each concurrent user of the Software Product. If you do not agree to the terms of this EULA, then do not install or use the Software Product or the Software Product License. By explicitly accepting this EULA you are acknowledging and agreeing to be bound by the following terms:

1a. EVALUATION LICENSE WARNING

This Software Product can be used in conjunction with a free evaluation Software Product License. If you are using such an evaluation Software Product License, you may use the Software Product only to evaluate its suitability for purchase. Evaluation Software Product Licenses have an expiration date and most of the features of the software will be disabled after that date. WINGWARE BEARS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM USE (OR ATTEMPTED USE AFTER THE EXPIRATION DATE) OF THE SOFTWARE PRODUCT, AND HAS NO DUTY TO PROVIDE ANY SUPPORT BEFORE OR AFTER THE EXPIRATION DATE OF AN EVALUATION LICENSE.

1b. NON-COMMERCIAL USE OF SOFTWARE PRODUCT

„Non-Commercial Use“ means the use of the Software Product for non-commercial purposes only, and is limitated to the following users: (a) non-profit organizations (charities and other organizations created for the promotion of social welfare), (b) universities, colleges, and other educational institutions (including, but not limited to elementary schools, middle schools, high schools, and community colleges), (c) independent contractors who are under contract by the above-stated organizations and using the Software Product exclusively for such non-profit or educational clients, and (d) other individual users who use the Software Product for personal, non-commercial use only (for example, hobby, learning, or entertainment).

Under no circumstances can the Software Product be used by or for a for-profit organization, or be used to generate income for personal benefit.

Wingware, a Delaware corporation, reserves the right to further clarify the terms of Non-Commercial Use at its sole determination.

2. GRANT OF NON-EXCLUSIVE LICENSE

Wingware grants the non-exclusive, non-transferable right for a single user to use this Software Product for Non-Commercial Use on a single operating system per software license purchased. Each additional concurrent user of the Software Product, and each additional operating system where the product is used, requires an additional Software Product License.

You may make copies of the Software Product as reasonably necessary for its use. Each copy must reproduce all copyright and other proprietary rights notices on or in the Software Product.

You may install each Software Product License on a single computer system. A second installation of the same Software Product License may be made on one other computer system, so long as both copies of the same Software Product License never come into concurrent use. You may also make copies of the Software Product License as necessary for backup and/or archival purposes. Backup and archival copies may not come into active use, together with the Software Product, for any purpose. No other copies may be made. Each copy must reproduce all copyright and other proprietary rights notices on or in the Software Product License. You may not modify or create derivative copies of the Software Product License.

All rights not expressly granted to you are retained by Wingware.

3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED BY WINGWARE

The Software Product is owned by Wingware and is protected by United States and

international copyright laws and treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. You must not remove or alter any copyright notices on any copies of the Software Product. This Software Product copy is licensed, not sold. You may not use, copy, or distribute the Software Product, except as granted by this EULA, without written authorization from Wingware or its designated agents. Furthermore, this EULA does not grant you any rights in connection with any trademarks or service marks of Wingware. Wingware reserves all intellectual property rights, including copyrights, and trademark rights.

4. NO RIGHT TO TRANSFER

You may not rent, lease, lend, or in any way distribute or transfer any rights in this EULA or the Software Product to third parties without Wingware's written approval, and subject to written agreement by the recipient of the terms of this EULA.

5. INDEMNIFICATION

You hereby agree to indemnify Wingware against and hold harmless Wingware from any claims, lawsuits or other losses that arise out of your breach of any provision of this EULA.

6. THIRD PARTY RIGHTS

Any software provided along with the Software Product that is associated with a separate license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement. This license does not apply to those portions of the Software Product. Copies of these third party licenses are included in all copies of the Software Product.

7. SUPPORT SERVICES

Wingware may provide you with support services related to the Software Product. Use of any such support services is governed by Wingware policies and programs described in online documentation and/or other Wingware-provided materials.

As part of these support services, Wingware may make available bug lists, planned feature lists, and other supplemental informational materials. WINGWARE MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND FOR THESE MATERIALS AND ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER FOR DAMAGES RESULTING FROM ANY USE OF THESE MATERIALS. FURTHERMORE, YOU MAY NOT USE ANY MATERIALS PROVIDED IN THIS WAY TO SUPPORT ANY CLAIM MADE AGAINST WINGWARE.

Any supplemental software code or related materials that Wingware provides to you as part of the support services, in periodic updates to the Software Product or otherwise, is to be considered part of the Software Product and is subject to the terms and conditions of this EULA.

With respect to any technical information you provide to Wingware as part of the support services, Wingware may use such information for its business purposes without restriction, including for product support and development. Wingware will not use such technical information in a form that personally identifies you without first obtaining your permission.

9. TERMINATION WITHOUT PREJUDICE TO ANY OTHER RIGHTS

Wingware may terminate this EULA if you fail to comply with any term or condition of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the Software Product and Software Product Licenses.

10. U.S. GOVERNMENT USE

If the Software Product is licensed under a U.S. Government contract, you acknowledge that the software and related documentation are „commercial items," as defined in 48 C.F.R 2.01, consisting of „commercial computer software" and „commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1. You also acknowledge that the software is „commercial computer software" as defined in 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). U.S. Government agencies and entities and others acquiring under a U.S. Government contract shall have only those rights, and shall be subject to all restrictions, set forth in this EULA. Contractor/manufacturer is Wingware, P.O. Box 1937, Brookline MA 02446-0016, USA.

11. EXPORT RESTRICTIONS

You will not download, export, or re-export the Software Product, any part thereof, or any software, tool, process, or service that is the direct product of the Software Product, to any country, person, or entity -- even to foreign units of your own company -- if such a transfer is in violation of U.S. export restrictions.

12. NO WARRANTIES

YOU ACCEPT THE SOFTWARE PRODUCT AND SOFTWARE PRODUCT LICENSE „AS IS," AND WINGWARE AND ITS THIRD PARTY SUPPLIERS AND LICENSORS MAKE NO WARRANTY AS TO ITS USE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, WINGWARE AND ITS THIRD PARTY SUPPLIERS AND LICENSORS DISCLAIM ALL

OTHER REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND CONDITIONS,EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE PRODUCT REMAINS WITH YOU.

13. LIMITATION OF LIABILITY

THIS LIMITATION OF LIABILITY IS TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. IN NO EVENT SHALL WINGWARE OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS AND LICENSORS BE LIABLE FOR ANY COSTS OF SUBSTITUTE PRODUCTS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION) ARISING OUT OF THIS EULA OR THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT OR THE FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, EVEN IF WINGWARE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, WINGWARE'S, AND ITS THIRD PARTY SUPPLIERS' AND LICENSORS', ENTIRE LIABILITY ARISING OUT OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE LESSER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE PRODUCT OR THE PRODUCT LIST PRICE; PROVIDED, HOWEVER, THAT IF YOU HAVE ENTERED INTO A WINGWARE SUPPORT SERVICES AGREEMENT, WINGWARE'S ENTIRE LIABILITY REGARDING SUPPORT SERVICES SHALL BE GOVERNED BY THE TERMS OF THAT AGREEMENT.

14. HIGH RISK ACTIVITIES

The Software Product is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the Software Product, or any software, tool, process, or service that was developed using the Software Product, could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage („High Risk Activities"). Accordingly, Wingware and its suppliers and licensors specifically disclaim any express or implied warranty of fitness for High Risk Activities. You agree that Wingware and its suppliers and licensors will not be liable for any claims or damages arising from the use of the Software Product, or any software, tool, process, or service that was developed using the Software Product, in such applications.

15. GOVERNING LAW; ENTIRE AGREEMENT ; DISPUTE RESOLUTION

This EULA is governed by the laws of the Commonwealth of Massachusetts, U.S.A., excluding the application of any conflict of law rules. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

This EULA is the entire agreement between Wingware and you, and supersedes any other communications or advertising with respect to the Software Product; this EULA may be modified only by written agreement signed by authorized representatives of you and Wingware.

Unless otherwise agreed in writing, all disputes relating to this EULA (excepting any dispute relating to intellectual property rights) shall be subject to final and binding arbitration in the State of Massachusetts, in accordance with the Licensing Agreement Arbitration Rules of the American Arbitration Association, with the losing party paying all costs of arbitration. Arbitration must be by a member of the American Arbitration Association. If any dispute arises under this EULA, the prevailing party shall be reimbursed by the other party for any and all legal fees and costs associated therewith.

16. GENERAL

If any provision of this EULA is held invalid, the remainder of this EULA shall continue in full force and effect.

A waiver by either party of any term or condition of this EULA or any breach thereof, in any one instance, shall not waive such term or condition or any subsequent breach thereof.

17. OUTSIDE THE U.S.

If you are located outside the U.S., then the provisions of this Section shall apply. Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattache, soient redigés en langue anglaise. (translation: „The parties confirm that this EULA and all related documentation is and will be in the English language.“) You are responsible for complying with any local laws in your jurisdiction which might impact your right to import, export or use the Software Product, and you represent that you have complied with any regulations or registration procedures required by applicable law to make this license enforceable.

18. TRADEMARKS

The following are trademarks or registered trademarks of Wingware:

Wingware, the dancing bird logo, Wing IDE, Wing IDE 101, Wing IDE Personal, Wing IDE Professional, Wing IDE Enterprise, Wing Debugger, and „Take Flight!“.

19. CONTACT INFORMATION

If you have any questions about this EULA, or if you want to contact Wingware for any reason, please direct all correspondence to: Wingware, P.O. Box 1937, Brookline, MA 02446-0016, United States of America or send email to info at wingware.com.

8.2. Open Source Lizenzinformationen

Wing IDE schließt die folgenden Open Source Technologien ein, von denen die meisten **'OSI Certified Open Source'_** Lizenzen unterliegen, außer wenn es in den Fußnoten anders ausgewiesen ist:

- **'atk'_** -- Toolkit für GUI-Zugänglichkeit von Bill.Haneman, Marc.Mulcahy und Padraig.Obriain -- LGPL [1]
- **'docutils'_** -- reStructuredText Markup-Verarbeitung von David Goodger und Mitarbeitern -- Öffentliche Domäne [2]
- **'expat'_** -- XML verarbeitende Bibliothek von dem Thai Open Source Software Center Ltd, Clark Cooper und Mitarbeitern -- MIT Lizenz
- **'fontconfig'_** -- Erkennungsmechanismus und Support für Schriftartkonfiguration von Keith Packard -- MIT Lizenz
- **'freetype'_** -- Bibliothek für hoch-qualitatives Text-Rendering von Werner Lemberg, David Turner und Mitarbeitern -- FreeType Lizenz
- **'glib'_** -- Bibliothek für Objektentwicklungssupport von Hans Breuer, Matthias Clasen, Tor Lillqvist, Tim Janik, Havoc Pennington, Ron Steinke, Owen Taylor, Sebastian Wilhelmi und Mitarbeitern -- LGPL [1]
- **'gtk+'_** -- GUI-Bibliothek für mehrere Betriebssysteme von Jonathan Blandford, Hans Breuer, Matthias Clasen, Tim Janik, Tor Lillqvist, Federico Mena Quintero, Kristian Rietveld, Søren Sandmann, Manish Singh, Owen Taylor und Mitarbeitern -- LGPL [1]
- **'gtk-engines'_** -- GTK Theme Engines von The Rasterman, Owen Taylor, Randy Gordon -- LGPL [1]
- **'gtkscintilla2'_** -- GTK-Wrapper für Scintilla von Dennis J Houy, Sven Herzberg und Mitarbeitern -- LGPL [1]

- **‘GTK Themen‘_** -- Aero von Marcus Petzoldt, LGPL [1]; Aluminum Alloy von **‘Robert Iszaki‘_** (roberTO), AluminumAlloy License [4]; Glider von Link Dupont, LGPL [1]; Glossy P von m5brane, nicht spezifiziert [5]; gnububble von Kyle Davis, nicht spezifiziert [5]; H2O von Eric R. Reitz, nicht spezifiziert [5]; High Contrast, Low Contrast, und Large Print themes von Bill Haneman und T. Liebeck, LGPL [1]; Redmond and Redmond95 von Anonymous, nicht spezifiziert [5]; Smokey-Blue von Jakub ’jimmac’ Steiner und Paul Hendrick, LGPL [1]; Smooth2000 von ajgenius, nicht spezifiziert [5]; SmoothDesert von Ken Joseph, andere [6]; SmoothRetro von Ken Joseph, andere [6]; SmoothSeaIce von ajgenius, nicht spezifiziert [5]

- **‘gtk-wimp‘_** -- GTK-Thema mit nativem Windows Look von Raymond Penners, Evan Martin, Owen Taylor, Arnaud Charlet und Dom Lachowicz -- LGPL [1]

- **‘libiconv‘_** -- Bibliothek für die Umwandlung von Unicode von Bruno Haible -- LGPL [1]

- **‘libpng‘_** -- Bibliothek für PNG-Bildsupport von Glenn Randers-Pehrson, Andreas Eric Dilger, Guy Eric Schalnat und Mitarbeitern -- zlib/libpng Lizenz

- **‘libXft‘_** -- X Windows Schriftart-Rendering von Keith Packard und Mitarbeitern -- MIT Lizenz

- **‘libXrender‘_** -- X Windows Rendering-Extension von Keith Packard und Mitarbeitern -- MIT Lizenz

- **‘pango‘_** -- Bibliothek für Textlayout und -Rendering von Owen Taylor und Mitarbeitern -- LGPL [1]

- **‘parsetools‘_** -- Python Werkzeuge für Parse-Baum-Umwandlung von John Ehresman -- MIT Lizenz

- **‘py2pdf‘_** -- Konvertierungsprogramm von Python Source-Code in PDF-Ausgabe von Dinu Gherman -- MIT Lizenz

- **‘pygtk‘_** -- Python-Bindings für GTK von James Henstridge und Mitarbeitern -- LGPL [1]

- **‘pyscintilla2‘_** -- Python-Bindings für gtkscintilla2 von Roberto Cavada und Mitarbeitern -- LGPL [1]

- **‘python‘_** -- Die Programmiersprache Python von Guido van Rossum, PythonLabs, und Mitarbeitern -- Python 2.3 Lizenz [3]

- **‘render‘_** -- Kopfdateien für X Render-Extension von Keith Packard -- MIT Lizenz

- **'scintilla'_** -- Source-Code-Editorkomponente von Neil Hodgson und Mitarbeitern -- MIT Lizenz
- **'zlib'_** -- Bibliothek für Datenkomprimierung von Jean-loup Gailly und Mark Adler -- zlib/libpng Lizenz

Hinweise

[1] Die LGPL erfordert, dass wir den Source-Code für alle Bibliotheken, die zu Wing IDE verbunden sind, weiterverteilen. Alle diese Module sind im Internet verfügbar. In einigen Fällen können wir Änderungen vorgenommen haben, die noch nicht in die offiziellen Versionen aufgenommen wurden; wenn Sie eine Kopie unserer Version des Source-Codes für irgendeines dieser Module möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an **'info at wingware.com'_**.

[2] Docutils enthält einige Teile, die anderen Lizenzen unterliegen (BSD, Python 2.1, Python 2.2, Python 2.3 und GPL). Siehe die COPYING.txt Datei in der Source-Code-Verteilung für Einzelheiten.

[3] Die Python 2.3 Lizenz ist eine OSI anerkannte Open Source Lizenz. Jede Version von Python unterliegt einer ähnlichen, aber einzigartigen Lizenz; Wing enthält nur Python 2.3.

[4] Nicht OSI anerkannt. Wingware hat vom Autor die ausdrückliche Erlaubnis erhalten, diese Themen weiterzuverteilen.

[5] Nicht OSI anerkannt. Diese GTK-Themen sind weit verteilte Arbeiten, die impliziet in der öffentlichen Domäne sind, aber keine angegebene Lizenz oder Copyright haben. Sie können von Wing IDE entfernt werden, ohne die grundsätzliche Funktionalität des Produktes durch das Entfernen der entsprechend benannten Verzeichnisse aus bin/gtk-bin/share/themes innerhalb der Wing IDE Installation zu ändern.

[6] Nicht OSI anerkannt. Diese Lizenz umfasst jedoch das Recht, sie ohne Beschränkungen zu ändern und zu verwenden.

Scintilla Copyright

Die Lizenzbedingungen von Scintalla verlangen, dass wir die folgende Copyright-Anmerkung in dieser Dokumentation einschließen:

```
Copyright 1998-2003 by Neil Hodgson <neilh@scintilla.org>

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this softwa-
re and its
```

```
documentation for any purpose and without fee is hereby gran-
ted,
provided that the above copyright notice appear in all co-
pies and that
both that copyright notice and this permission notice appe-
ar in
supporting documentation.

NEIL HODGSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL NEIL HODGSON BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE
OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

Fontconfig Copyright

Die Lizenzbedingungen von Fontconfig verlangen, dass wir die folgende Copyright-Anmerkung in dieser Dokumentation einschließen:

```
Copyright © 2001,2003 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribu-
te, and sell this software and its
documentation for any purpose is hereby granted wi-
thout fee, provided that
the above copyright notice appear in all co-
pies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in suppor-
ting
documentation, and that the na-
me of Keith Packard not be used in
advertising or publicity pertaining to distributi-
on of the software without
specific, written prior permission.  Keith Packard makes no
representations about the suitability of this softwa-
re for any purpose.  It
is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RE-
GARD TO THIS SOFTWARE,
```

```
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS, IN NO
EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDI-
RECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESUL-
TING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLI-
GENCE OR OTHER
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTI-
ON WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

Docutils System Messages

Anonymous hyperlink mismatch: 246 references but 248 targets. See „backrefs“ attribute for IDs.